

這篇文章旨在作為快速參考與展示。要更多完整的資訊，請見 [John Gruber 原本的規格與 Github 偏好的 Markdown \(Github-flavored Markdown, 簡寫為GFM\)](#) 資訊頁。

如果你正在找 Markdown Here 的小抄 (Cheatsheet)，[這裡](#)也有一篇。你也可以看看更多 Markdown 的工具。

譯註：可以參考這份[中文版文件](#)，有更詳盡的 Markdown 語法說明；如果需要可以練習的線上編輯器，可以試試看[HackMD](#)。

目錄

[Headers](#)

[Emphasis](#)

[Lists](#) ``

[Links](#)

[Images](#)

[Code and Syntax Highlighting](#)

[Tables](#)

[Blockquotes](#)

[Inline HTML](#)

[Horizontal Rule](#)

[Line Breaks](#)

[Youtube videos](#)

標題

```
# H1
```

```
## H2
```

```
### H3
```

```
#### H4
```

```
##### H5
```

```
##### H6
```

你也可以使用下劃線的方式標記 H1 與 H2：

```
Alt-H1
```

=====

Alt-H2

H1

H2

H3

H4

H5

H6

你也可以使用下劃線的方式標記 H1 與 H2：

Alt-H1

Alt-H2

重點

重點，又被稱為斜體，在兩邊加上 `*星號*` 或是 `_下劃線_`。

更強的重點，又稱為粗體，在兩邊加上 `**兩個星號**` 或是 `__兩個下劃線__`。

也可以用 `**星號與_下劃線_**` 結合重點。

刪除線使用兩個波浪符號。 `~~刪除這個。~~`

重點，又被稱為斜體，在兩邊加上 `星號` 或是 `下劃線`。

更強的重點，又稱為粗體，在兩邊加上 `兩個星號` 或是 `兩個下劃線`。

也可以用 `星號與下劃線` 結合重點。

刪除線使用兩個波浪符號。 `刪除這個`

列表

（在這個例子裡，前置與後面的空白以點的方式顯示：.）

(In this example, leading and trailing spaces are shown with with dots: .)

1. 第一個有序列表項目

2. 另一個項目

...`* 無序子列表`

1. 實際數字不重要，只要它是一個數字

...`1. 有序子列表`

4. 與其他項目

...要在列表項目下加入段落，只要縮進就好了。注意前面的空白行，以及前置的空白（至少要一個空白，不過我們在這裡會使用三個空白以剛好對齊原始的文字）。

...要使文字段行而不會成為新的段落，你只需要在後面加上兩個空白。...

...注意這行已經分開了，不過還是在同樣的段落中。

...（如果不要求後面的兩個空格，就為伴了典型的 GFM 斷行格式。）

- * 無序列表可以使用星號
- 或減號
- + 或加號

1. 第一個有序列表項目
2. 另一個項目
 - 無序子列表
3. 實際數字不重要，只要它是一個數字
 1. 有序子列表
4. 與其他項目

要在列表項目下加入段落，只要縮進就好了。注意前面的空白行，以及前置的空白（至少要一個空白，不過我們在這裡會使用三個空白以剛好對齊原始的文字）。

要使文字段行而不會成為新的段落，你只需要在後面加上兩個空白。

注意這行已經分開了，不過還是在同樣的段落中。

（如果不要求後面的兩個空格，就為伴了典型的 GFM 斷行格式。）

- 無序列表可以使用星號
- 或減號
- 或加號

連結

有兩個方法可以建立連結

[這是一個行內樣式的連結](https://www.google.com)

[這是一個加上標題的行內樣式連結](https://www.google.com "Google 的首頁")

[這是一個引用樣式的連結][任意不區分大小寫的文字]

[以相對的文件路徑引用其他文件](../blob/master/LICENSE)

[可以用數字來宣告一個引用樣式的連結][1]

或讓他空白並使用[連結文字本身]。

網址，或是尖括號中的網址會自動轉換成連結。

`http://www.example.com` 或 `<http://www.example.com>` 甚至有時候 `example.com` 也可以（只是舉例，Github上無效）。

引用連結可以在一些文字後面。

[任意不區分大小寫的文字]: `https://www.mozilla.org`

[1]: `http://slashdot.org`

[連結文字本身]: `http://www.reddit.com`

這是一個行內樣式的連結

這是一個加上標題的行內樣式連結

這是一個引用樣式的連結

以相對的文件路徑引用其他文件

可以用數字來宣告一個引用樣式的連結

或讓他空白並使用[連結文字本身]。

網址，或是尖括號中的網址會自動轉換成連結。

`http://www.example.com` 或 `http://www.example.com` 甚至有時候 `example.com` 也可以（只是舉例，Github上無效）。

引用連結可以在一些文字後面。

圖片

這是我們的 Logo（把游標指向 Logo 可以看到標題文字）

行內樣式：

```
![alt 文字](https://raw.githubusercontent.com/adam-p/markdown-here/master/src/common/images/icon48.png "Logo 標題文字 1")
```

引用樣式：

```
![alt 文字][logo]
```

```
[logo]: https://raw.githubusercontent.com/adam-p/markdown-here/master/src/common/images/icon48.png "Logo 標題文字 2"
```

這是我們的 Logo（把游標指向 Logo 可以看到標題文字）

行內樣式：



引用樣式：



程式碼與語法高亮

程式碼區塊是 Markdown 規格的一部分，不過語法高亮不是。無論如何，許多渲染器——如 Github 和 *Markdown Here* ——支援語法高亮。每個渲染器支援的程式語言，以及程式語言的名字寫法都不一樣。*Markdown Here* 支援幾十種語言（以及不一定是真的程式語言，像 diffs 與 HTTP headers）的語法高亮；要看完整的列表，以及語言的名稱，請見 [highlight.js](#) 的示範頁。

行內的「程式碼」用「反引號」包圍起來。

```
Inline `code` has `back-ticks` around it.
```

行內的 程式碼 用 反引號 包圍起來。

程式碼區塊可以用只有三個反引號「`````」的一行圍起來，或是以四個空格縮排。我建議用三個

反引號的方式圍起來——這比較簡單，而且只有這個方式支援語法高亮。

```
```javascript
var s = "JavaScript 語法高亮";
alert(s);
```
```

```
s = "Python 語法高亮"
print s
```

沒有指定程式語言，所以沒有語法高亮。
不過，我們可以放進一個 `<b>` 標籤。

```
var s = "JavaScript 語法高亮";
alert(s);
```

```
s = "Python 語法高亮"
print s
```

沒有指定程式語言，所以 `Markdown Here` 沒有語法高亮（在 `Github` 上可能不一樣）。
不過，我們可以放進一個 `<b>` 標籤。

表格

Markdown 的核心標準沒有表格，不過表格是 GFM 的一部分，而且 *Markdown Here* 支援表格。這是在電子郵件中加入表格的好方法 — 本來是需要從其他應用程式複製貼上的工作。

冒號可以用來標示欄位的對齊方式。

```
Tables	Are	Cool
```

```
第三欄	靠右對齊	$1600
第二欄	置中對齊	$12
斑馬條紋	是整齊的	$1

每個標頭元件都要用至少三個破折號分隔開來。
最外面的豎線可以省略，你也不需要讓原始的文字排列整齊。你也可以使用行內樣式的
Markdown。

不	漂亮	的文字
*依然* | `渲染的` | **很好**
1 | 2 | 3
```

冒號可以用來標示欄位的對齊方式。

| Tables | Are | Cool |
|--------|------|--------|
| 第三欄 | 靠右對齊 | \$1600 |
| 第二欄 | 置中對齊 | \$12 |
| 斑馬條紋 | 是整齊的 | \$1 |

每個標頭元件都要用至少三個破折號分隔開來。

最外面的豎線可以省略，你也不需要讓原始的文字排列整齊。你也可以使用行內樣式的 Markdown。

| | | |
|----|-----|-----|
| 不 | 漂亮 | 的文字 |
| 依然 | 渲染的 | 很好 |
| 1 | 2 | 3 |

引用文字

- > 在電子郵件中，引用文字可以很方便的模擬回應的文字。
- > 這行也在同樣的引用區塊。

引用區塊結束

- > 就算這行很長，只要包裹的好，依然可以很好的被引用。哦，我們繼續寫以保證每個人都確實的被包在裡面。喔，你也可以在引用文字中 `*放入*` 其他 `**Markdown**` 語法。

在電子郵件中，引用文字可以很方便的模擬回應的文字。
這行也在同樣的引用區塊。

引用區塊結束

就算這行很長，只要包裹的好，依然可以很好的被引用。哦，我們繼續寫以保證每個人都確實的被包在裡面。喔，你也可以在引用文字中 `放入` 其他 **Markdown** 語法。

行內 HTML

你也可以在 Markdown 裡面撰寫原始的 HTML，這些 HTML 一樣大多數運作的很好。

```
<dl>
  <dt>定義列表</dt>
  <dd>有時候，人們偶爾會用到。</dd>

  <dt>在 HTML 中撰寫 Markdown</dt>
  <dd>*無法* 運作的 **非常** 好。改用 HTML<em>標籤</em>。</dd>
</dl>
```

定義列表

有時候，人們偶爾會用到。

在 HTML 中撰寫 Markdown

無法運作的 **非常** 好。改用 HTML 標籤。

水平線

三個或更多個.....

連字符

星號

下劃線

三個或更多個.....

連字符

星號

下劃線

斷行

如果你想要學習斷行如何運作，我基本上建議最好就是實驗看看 —— 按一下（也就是，插入一個換行符號），接著再按一次（也就是，插入兩個換行符號），看看會發生什麼。你很快就會得到你想要的。「Markdown Toggle」是你的好朋友。

你可以試試看這裡的一些方式：

我們從這一行開始。

兩個換行符號分開了這行和前面那一行，所以這會變成 ****分開的段落**** 。

這行也是個分開的段落，不過.....

只有一個換行符號分開這行，所以這是 ***同段落*** 中的分開兩行。

我們從這一行開始。

兩個換行符號分開了這行和前面那一行，所以這會變成 **分開的段落** 。

這行也是個分開的段落，不過.....

只有一個換行符號分開這行，所以這是 *同段落* 中的分開兩行。

(技術提示: *Markdown Here* 使用 GFM 的換行，所以不用使用 Markdown 原先的兩個空格換行法。)

Youtube 影片

Youtube 影片無法直接被加入，不過我們可以加入圖片，在圖片上設定連結到影片，像這樣：

```
<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YOUTUBE  
影片ID放在這裡  
" target="_blank"></a>
```

或是，用單純的 Markdown，不過會無法改變圖片的大小與邊框：

```
[![圖片 ALT 文字放在這裡](http://img.youtube.com/vi/YOUTUBE影片ID放在這  
裡/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=YOUTUBE影片ID放在這裡)
```

可以在 `git commit` 裡面用 `#bugID` 的方式引用一個 bug，比如說 `#1`。

License: [CC-BY](#)

翻譯自 [adam-p](#) 的 [wiki](#)

本文短網址：bit.ly/mdcheat