

use case PkTeam loeschen
//USE-CASE no.2
actors Client

precondition Der Client muss mit seinem Userkonto Auf dem Server angemeldet sein && es muss mindestens ein PkTeam im Userkonto vorhanden sein.

main flow

1. Der Client fordert eine Seite vom Server an, welche alle Teams seines Userkontos auflistet.
2. Es wird die Datei pkDex mit GET('/pkDex') vom Server gesendet. Es wird der bei einem erfolgreichen Laden, der Statuscode '200 OK' zurück gegeben.
3. Es wird die Datei pkTeam mit GET('/pkTeam') vom Server gesendet. Es wird der bei einem erfolgreichen Laden, der Statuscode '200 OK' zurück gegeben.
4. Der Client sucht das zu loeschende Team aus und sendet ein DELETE('/pkTeam') an den Server. Ist der DELETE erfolgreich, sendet der Server den Statuscode '200 OK'.

alternate flow a1

- 2a. Schlägt GET('/pkDex') fehl wird der Statuscode '404 ressource not found' an den Client gesendet.
- 3a. Schlägt GET('/pkTeam') fehl wird der Statuscode '404 ressource not found' an den Client gesendet.
- 4a. Schlägt DELETE('/pkTeam') fehl wird der Statuscode '500 internal Server Error' an den Client gesendet.

postcondition Erfolg! Der Client hat erfolgreich das gewünschte Team mithilfe eines DELETE aus der Datei pkTeam.json geloescht.

Postcondition Misserfolg! Der Client konnte das Team nicht aus der Datei pkTeam.json loeschen.
end pkTeam loeschen