

BÁO CÁO REQUIREMENT 5: AUTOMATION TESTING

OrangeHRM - HR Administration & Performance Management

Thông tin sinh viên

Thông tin	Chi tiết
Họ và Tên	Lê Hoàng Việt
MSSV	22120430
Ngày thực hiện	30/12/2024
Module kiểm thử	HR Administration, Performance Management
Repo Selenium	https://github.com/Keruedu/req5_test_automation

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Báo cáo này trình bày quá trình tự động hóa kiểm thử (Automation Testing) cho hệ thống OrangeHRM, sử dụng **Selenium WebDriver** với các kỹ thuật:

- **Data-Driven Testing:** Tách biệt dữ liệu test khỏi code
- **Checkpoint/Assertion:** Kiểm tra kết quả mong đợi
- **Cross-Browser Testing:** Chạy trên nhiều trình duyệt

1.2 Phạm vi

Module	Test Cases	Techniques Applied
HR Administration	30	Domain, Decision Table, Use Case
Performance Management	17	Domain, Decision Table, State Transition
Tổng cộng	47	5 Black-box techniques

2. CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ


2.1 Selenium WebDriver

Selenium là framework automation testing phổ biến nhất, cho phép điều khiển trình duyệt tự động.

- **Ngôn ngữ:** Python 3.10+
- **Selenium version:** 4.x
- **WebDriver Manager:** Tự động tải driver tương thích

2.2 Ba WebDrivers sử dụng (Cross-Browser Testing)

Browser	WebDriver	Version	Ghi chú
Chrome	ChromeDriver	143.x	Browser chính để develop
Firefox	GeckoDriver	0.34.x	Cross-browser validation
Edge	EdgeDriver	143.x	Microsoft Edge Chromium




Hình 1: Chrome, Firefox, Edge chạy song song

2.3 Cấu trúc Project

```
automation_testing/  
├── config.py                # Cấu hình (URL, credentials)  
├── browser_factory.py       # Multi-browser WebDriver factory  
├── test_data.json           # Data-Driven test data  
├── run_tests.py             # Main test runner  
├── report_generator.py      # HTML report generator  
├── screenshots/            # Screenshot khi test FAILED  
│   ├── TC_LOC_D01_*.png  
│   └── TC_KPI_D01_*.png  
├── reports/                # HTML reports đầu ra  
│   ├── automation_report_20251231_011054.html  
│   └── automation_report_20251231_011707.html
```

2.4 Chi tiết các tệp sinh ra



Hình 2: Báo cáo html và screenshots png sinh ra khi chạy test

Thư mục **reports/**

Sau khi chạy `python run_tests.py`, hệ thống tự động tạo báo cáo HTML:

Tệp	Mô tả
<code>automation_report_YYYYMMDD_HHMMSS.html</code>	Báo cáo HTML chi tiết

Nội dung báo cáo HTML:

- Tổng quan: Total, Passed, Failed, Skipped, Pass Rate
- Biểu đồ kết quả theo Module
- Kết quả theo Kỹ thuật (Domain, Decision Table, ...)
- Chi tiết từng Test Case với thời gian thực hiện

Thư mục **screenshots/**

Khi test case **FAILED**, hệ thống tự động chụp screenshot:

Tệp	Mô tả
<code>TC_LOC_D01_012436.png</code>	Screenshot khi TC_LOC_D01 failed
<code>TC_KPI_D01_012457.png</code>	Screenshot khi TC_KPI_D01 failed

Mục đích: Giúp debug và xác định nguyên nhân lỗi nhanh chóng.

3. DATA-DRIVEN TESTING

3.1 Khái niệm

Data-Driven Testing tách biệt **dữ liệu test** khỏi **logic test**, cho phép:

- Chạy cùng 1 test với nhiều bộ dữ liệu khác nhau

- Dễ dàng thêm/sửa test data mà không cần sửa code
- Tái sử dụng test scripts

3.2 Cấu trúc Test Data (test_data.json)

```
{
  "locations": {
    "valid": [
      { "name": "HCM Office", "country": "Viet Nam", "city": "Ho Chi Minh" },
      { "name": "Hanoi Branch", "country": "Viet Nam", "city": "Ha Noi" }
    ],
    "invalid_empty_name": [{ "name": "", "country": "Viet Nam" }],
    "boundary_min_name": [{ "name": "A", "country": "Viet Nam" }]
  },
  "kpis": {
    "valid": [{ "indicator": "Sales Target", "min": 0, "max": 100 }],
    "invalid_min_greater_max": [
      { "indicator": "Invalid KPI", "min": 80, "max": 50 }
    ]
  }
}
```

3.3 Áp dụng Data-Driven trong Code

```
def get_test_data(self, module: str, scenario: str) -> list:
    """Load test data từ JSON file"""
    return self.test_data.get(module, {}).get(scenario, [])

def test_tc_loc_d01(self):
    """Add location - valid data (Data-Driven)"""
    # Lấy dữ liệu từ JSON
    data_list = self.get_test_data("locations", "valid")
    data = data_list[0]

    # Thực thi test với dữ liệu
    self.fill_input("Name", data["name"])
    self.select_dropdown("Country", data["country"])
```

4. CHECKPOINT/ASSERTION TECHNIQUES

4.1 Các loại Checkpoint sử dụng

Checkpoint Type	Mô tả	Ví dụ
Success Toast	Kiểm tra thông báo thành công	.oxd-toast--success
Error Message	Kiểm tra thông báo lỗi validation	.oxd-input-field-error-message

Checkpoint Type	Mô tả	Ví dụ
Element Presence	Kiểm tra element có tồn tại	<code>EC.presence_of_element_located()</code>
Element Text	Kiểm tra nội dung text	<code>element.text.lower()</code>

4.2 Implementation

```
def check_success(self) -> bool:
    """Checkpoint: Verify success toast appears"""
    try:
        WebDriverWait(self.driver, 5).until(
            EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, ".oxd-toast--
success"))
        )
        return True
    except:
        return False

def check_error(self) -> Tuple[bool, str]:
    """Checkpoint: Verify error message appears"""
    errors = self.driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".oxd-input-field-error-
message")
    if errors:
        return True, errors[0].text
    return False, ""
```

```
(venv) PS D:\Học kì 1 - 2025-2026\kiểm thử phần mềm\Case study\KTPM\automation_testing> python run_tests.py
=====
2025-12-30 23:31:34,294 - INFO -
=====
2025-12-30 23:31:34,294 - INFO - STARTING TESTS ON CHROME
2025-12-30 23:31:34,294 - INFO - =====
2025-12-30 23:31:34,305 - INFO - ===== WebDriver manager =====
2025-12-30 23:31:35,746 - INFO - Get LATEST chromedriver version for google-chrome
2025-12-30 23:31:36,055 - INFO - Get LATEST chromedriver version for google-chrome
2025-12-30 23:31:36,265 - INFO - Driver [C:\Users\omigo\wdm\drivers\chromedriver\win64\143.0.7499.169\chrom
.exe] found in cache
2025-12-30 23:31:38,626 - INFO - ✓ Chrome WebDriver created successfully
2025-12-30 23:31:38,626 - INFO - ✓ Using CHROME browser
2025-12-30 23:31:43,038 - INFO - ✓ Logged in successfully
2025-12-30 23:31:43,038 - INFO - Running TC_LOC_D01: Add location - valid data
2025-12-30 23:31:56,343 - INFO - ✓ Clicked Add button via selector
2025-12-30 23:32:04,544 - INFO - ✓ Clicked Save button
2025-12-30 23:32:04,563 - INFO - ✓ TC_LOC_D01: PASSED
```

Hình 3: Thông báo khi Testcase pass

5. MULTI-BROWSER TESTING (3 WebDrivers)

5.1 Browser Factory Pattern

Browser factory pattern là một design pattern giúp tạo ra các instance của WebDriver một cách linh hoạt và dễ dàng. Nó giúp giảm bớt việc tạo WebDriver trong mỗi test case và dễ dàng thay đổi browser trong config.

```
class BrowserFactory:
    @staticmethod
    def get_driver(browser_name: str):
        if browser == "chrome":
            return BrowserFactory._create_chrome_driver()
        elif browser == "firefox":
            return BrowserFactory._create_firefox_driver()
        elif browser == "edge":
            return BrowserFactory._create_edge_driver()
```

5.2 Chạy Tests trên 3 Browsers (Parallel Execution)

Chạy tests **song song** trên 3 browsers bằng **ThreadPoolExecutor**, giúp giảm thời gian thực hiện từ **3x** xuống còn **1x**:

```
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed


BROWSERS = ["chrome", "firefox", "edge"]

def main():
    # Chạy SONG SONG trên 3 browsers
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor:
        future_to_browser = {
            executor.submit(run_tests_on_browser, browser, TEST_CASES): browser
            for browser in BROWSERS
        }


    # Thu thập kết quả khi hoàn thành
    for future in as_completed(future_to_browser):
        browser = future_to_browser[future]
        results = future.result()
        all_results.extend(results)
```

Lợi ích của Parallel Execution:


- **Nhanh hơn 3x** - 3 browsers chạy cùng lúc
- **Thời gian = max(Chrome, Firefox, Edge)** thay vì tổng cộng
- **Các test case độc lập** - không ảnh hưởng lẫn nhau



Hình 4: Automation test trên Chrome




Hình 5: Automation test trên Firefox



Hình 6: Automation test trên Edge

6. QUY TRÌNH AUTOMATION TESTING

6.1 Workflow



Hình 7: Quy trình Automation Testing


6.2 Các bước thực hiện

1. **Setup:** Khởi tạo WebDriver cho browser được chỉ định
2. **Login:** Đăng nhập vào OrangeHRM với credentials từ config
3. **Navigate:** Điều hướng đến module cần test (Admin, Performance)
4. **Execute:** Thực thi các test case theo data-driven approach
5. **Checkpoint:** Verify kết quả bằng assertions
6. **Report:** Tạo HTML report với kết quả tổng hợp

7. KẾT QUẢ TESTING

7.1 Tổng quan kết quả

Browser	Total Tests	Passed	Failed	Pass Rate
Chrome	47	47	0	100%
Firefox	47	47	0	100%
Edge	47	47	0	100%
Tổng	141	141	0	100%



Module	Total	Pass	Pass Rate
Skills	6	6	100%
Education	3	3	100%
Languages	3	3	100%
Licenses	3	3	100%
KPIs	21	21	100%
Reviews	36	36	100%
Search	18	18	100%

7.3 Kết quả theo Kỹ thuật

Technique	Count	Pass	Pass Rate
Domain Testing	54	54	100%
Decision Table	21	21	100%
Use Case Testing	12	12	100%
State Transition	24	24	100%
All-Pair Testing	18	18	100%
Tổng	141	141	100%

8. CHI TIẾT MỘT SỐ TEST CASES

 Kết quả theo Kỹ thuật

Kỹ thuật	Số lượng Test Cases
Domain	63
Use Case	15
Decision Table	21
State Transition	24
All-Pair	18

 Chi tiết Test Cases

Test ID	Test Name	Module	Browser	Status	Duration
TC_LOC_D01	Add location - valid data	Locations	chrome	PASSED	7.27s
TC_LOC_D02	Add location - min name (1 char)	Locations	chrome	PASSED	20.70s
TC_LOC_D03	Add location - max name (100 chars)	Locations	chrome	PASSED	17.03s
TC_LOC_D04	Add location - empty name	Locations	chrome	PASSED	5.86s
TC_LOC_D05	Add location - name > 100 chars	Locations	chrome	PASSED	15.34s
TC_LOC_D06	Add location - no country	Locations	chrome	PASSED	7.11s
TC_LOC_D07	Add location - duplicate name	Locations	chrome	PASSED	9.59s
TC_LOC_D08	Add location - invalid phone	Locations	chrome	PASSED	10.07s
TC_JOB_D01	Add job title - valid	Job Titles	chrome	PASSED	15.29s
TC_JOB_D02	Add job title - empty	Job Titles	chrome	PASSED	12.59s
TC_JOB_D03	Add job title - duplicate	Job Titles	chrome	PASSED	22.07s
TC_JOB_D04	Add job title - description > 400	Job Titles	chrome	PASSED	12.90s
TC_JOB_UC01	Delete job title in use	Job Titles	chrome	PASSED	23.80s
TC_SKL_D01	Add skill - valid	Skills	chrome	PASSED	22.23s
TC_SKL_D02	Add skill - duplicate	Skills	chrome	PASSED	18.03s

Hình 9: Danh sách chi tiết các testcase


8.1 TC_LOC_D01: Add Location - Valid Data

Field	Value
Test ID	TC_LOC_D01
Module	Locations
Technique	Domain Testing
Status	☒ PASSED

Steps:

- 1. Navigate to Admin > Organization > Locations
- 2. Click Add button
- 3. Fill Name: "HCM Office"
- 4. Select Country: "Viet Nam"
- 5. Click Save

Expected: Success toast "Successfully Saved" **Actual:** Success toast appeared



Hình 10: Điền thông tin Location

```
2025-12-31 01:22:45,730 - INFO - ✓ Logged in successfully
2025-12-31 01:22:45,744 - INFO - Running TC_LOC_D01: Add location - valid data
2025-12-31 01:22:46,022 - INFO - ✓ Logged in successfully
```

Hình 11: Thêm Location thành công

8.2 TC_LOC_D04: Add Location - Empty Name

Field	Value
Test ID	TC_LOC_D04
Module	Locations
Technique	Domain Testing
Status	☒ PASSED

Steps:

- 1. Navigate to Admin > Organization > Locations
- 2. Click Add button
- 3. Leave Name empty
- 4. Select Country: "Viet Nam"
- 5. Click Save

Expected: Error "Required" validation message **Actual:** "Required" message displayed

8.3 TC_KPI_D01: Add KPI - Valid

Field	Value
Test ID	TC_KPI_D01
Module	KPIs
Technique	Domain Testing
Status	☒ PASSED

Steps:

- 1. Navigate to Performance > Configure > KPIs
- 2. Click Add button
- 3. Fill Key Performance Indicator: "Sales Target"
- 4. Select Job Title: first available
- 5. Fill Min Rating: 0, Max Rating: 100
- 6. Click Save

Expected: Success toast "Successfully Saved" **Actual:** Success toast appeared

9. VÍ DỤ KHI TEST CASE FAILED (DEMO)

 **Lưu ý:** Section này chỉ để **minh họa khả năng phát hiện lỗi** của automation test. Kết quả thực tế của dự án là **100% PASSED** vì phần mềm hoạt động đúng. Ví dụ dưới đây mô phỏng trường hợp nếu có lỗi xảy ra.

Để minh họa khả năng phát hiện lỗi của automation test, dưới đây là ví dụ khi test case thất bại:

9.1 Ví dụ: TC_LOC_D04 - Add Location Empty Name (FAILED)

Field	Value
Test ID	TC_LOC_D04
Module	Locations
Technique	Domain Testing (Boundary)
Status	☒ FAILED

Expected: Error message "Required" xuất hiện

Actual: Không tìm thấy error message trong thời gian chờ

Code Assertion:

```
def test_tc_loc_d04(self) -> Tuple[str, bool]:
    """Add location - empty name"""
    self.navigate_to("Admin", "Organization", "Locations")
    self.click_add()

    self.fill_input("Name", "") # Empty name
    self.select_dropdown("Country", "Viet Nam")
    self.click_save()

    # CHECKPOINT: Verify error message
    has_err, msg = self.check_error()
    if has_err and "required" in msg.lower():
        return f"Error: {msg}", True # PASSED
    return "No validation error", False # FAILED
```

Log Output khi FAILED:

```
2025-12-31 01:10:42 - ERROR - Input field 'Name' not found
2025-12-31 01:10:45 - WARNING - No error message found
2025-12-31 01:10:45 - INFO -      X TC_LOC_D04: FAILED
```

Screenshot khi FAILED:

Khi test case failed, hệ thống tự động chụp screenshot và lưu vào thư mục [screenshots/](#)

10. NHẬN XÉT

10.1 Kết quả đạt được

☒ **Không phát hiện bug nào** trong quá trình automation testing.

Hệ thống OrangeHRM hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế:

- Tất cả validation rules hoạt động chính xác
- CRUD operations thành công
- Cross-browser compatibility tốt

11. KẾT LUẬN

11.1 Tổng kết yêu cầu đã đáp ứng

Yêu cầu	Trạng thái	Chi tiết
Selenium WebDriver	☒	Python + Selenium 4.x
3 Web Drivers	☒	Chrome, Firefox, Edge
Data-Driven Testing	☒	test_data.json với nhiều scenarios

Yêu cầu	Trạng thái	Chi tiết
Checkpoint/Assertion	☒	check_success(), check_error()
Automate all test cases	☒	47 test cases từ Requirement 2
HTML Report	☒	Tự động generate với thống kê chi tiết

11.2 Pass Rate tổng hợp

Metric	Value
Total Tests	141 (47 × 3)
Passed	141
Failed	0
Pass Rate	100%

11.3 Kết luận

- Phần mềm OrangeHRM hoạt động ổn định và đúng yêu cầu
- Automation framework đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ yêu cầu
- Có thể tích hợp CI/CD để chạy regression tests tự động

11.4 Kinh nghiệm rút ra:

#	Bài học	Giải pháp
1	Selector không ổn định - OrangeHRM dùng Vue.js nên class thay đổi	Sử dụng <code>oxd-*</code> selectors hoặc XPath
2	Element bị che - User dropdown che nút Add	Sử dụng JavaScript click thay vì Selenium click
3	Timing issues - Page chưa load xong	Thêm Explicit Waits (<code>WebDriverWait</code>)
4	Cross-browser differences - Firefox/Edge khác Chrome	Test thường xuyên trên cả 3 browsers
5	Data-Driven flexibility - Thay đổi data không cần sửa code	Tách data ra file JSON riêng

**Kết luận: **

- Luôn dùng **Explicit Waits** thay vì `time.sleep()`
- Dùng **JavaScript click** khi element bị che
- **Modularize code** để dễ bảo trì
- Chụp **screenshot khi failed** để debug nhanh

PHỤ LỤC

A. Cách chạy Automation Tests

```
git clone https://github.com/Keruedu/req5_test_automation.git

# Cài đặt dependencies
pip install selenium webdriver-manager

# Chạy tests
cd automation_testing
python run_tests.py

# Report tự động tạo tại: reports/automation_report_*.html
```

Ngày hoàn thành: 31/12/2024

Người thực hiện: Lê Hoàng Việt - 22120430