

POŽÁRNÍ SYSTÉMY

Dělení požárních úseků v interiérech, ochrana lidí před ohněm na únikových cestách, bránění šíření požáru nejen ve výškových budovách. Ochrana proti šíření požáru vně budov.

Společnost Aliplast má odzkoušené na protipožární vlastnosti celou řadu systémů, proto lze realizovat konstrukce ve všech potřebných požárních vlastnostech na stavební výplně. Vnitřní i vnější dveře, příčky, posuvné dveře, prosklené fasády, střešní světlíky.

92

Hliníkové protipožární systémy společnosti ALIPLAST: FR 65, FR 90, MC FIRE, MC GLASS FIRE, FR 90 SLIDE (EI30) - Systém protipožárních automatických posuvných dveří. Max rozměr křídla: 1369x2472 mm
MC - FIRE ROOF (REI25) - Protipožární samonosný střešní světlík. Sklon od 0° do 80°. Je možná konstrukce sedlové střechy.
GENESIS 75 (EI30) - Požární vlastnosti z exteriéru a interiéru. Typy oken: otvíravé, sklopné, otvíravo-sklopné. Ovládání automatické i manuální, třída RC2. $U=od\ 1,6\ W/m^2K$.



POŽÁRNÍ SYSTÉMY



FR 65 dveře a okna

Hloubka rámu: 65 mm
 Hloubka křídel: 65 mm
 Tloušťka zasklení: 16-32 mm
 Typ oken: fix
 Typ dveří: jednokřídlové dveře: 1450 x 2500 mm
 dvoukřídlové dveře: 2690 x 2500 mm
 Třída požární odolnosti EI30 a EI60, dveře třídy EI30.




FR 90 dveře a okna

Hloubka rámu: 90 mm
 Hloubka křídel: 90 mm
 Tloušťka zasklení: do 20-69 mm
 Typ oken: fix
 Typ dveří: jednokřídlové, dvoukřídlové
 Třída požární odolnosti EI30, EI60, EI90, EI120



MC FIRE fasáda

Hloubka sloupů: 10-326 mm
 Hloubka příček: 10-294 mm
 Tloušťka zasklení: 16-72 mm
 Tuhost sloupů: od 111,7-4092 cm⁴
 Tuhost příček: od 131,7 - 2293 cm⁴
 Třída požární odolnosti EI60, EI30.



MC GLASS FIRE

Hloubka sloupů: 10-326 mm
 Hloubka příček: 10-294 mm
 Tloušťka zasklení: 16-62 mm
 Tuhost sloupů: od 176,7-4092 cm⁴
 Tuhost příček: od 215,9 - 2293 cm⁴
 Třída požární odolnosti EI60, EI30.

