




Catálogo de
Propiedad 30m²
2 dormitorio
1 baño



PLANO DE PLANTA

VIVIENDA PREFABRICADA · EXTERIOR 6,00 M X 5,00 M · ESCALA 1:50

PAREDES PREFABRICADAS 8 CM · H INTERIOR: 2,40 M · TECHO A DOS AGUAS (ADELANTE Y ATRÁS)



FICHA TÉCNICA

Construcción de Vivienda Tipo Industrializada

1. Distribución de Ambientes

- Cocina
- Comedor
- Living
- Dormitorios
- Baños
- Lavadero

2. Techo

- **Diseño**
Minimalista a una sola agua, con caída hacia los lados para óptimo escurrimiento pluvial.
- **Cubierta**
Chapa metálica trapezoidal #27 con tratamiento antigranizo, alta resistencia a impactos.
- **Estructura**
Cabreadas de madera natural separadas a 80 cm entre sí, garantizando rigidez y soporte distribuido.
- **Barrera antihumedad**
Capa impermeabilizante colocada entre la chapa y las cabreadas para evitar condensación y filtraciones.

3. Cielorraso

- **Material**
Madera machimbrada nacional (pino Elliotis), de alta durabilidad y estética cálida.
- **Terminación**
Molduras decorativas en los bordes para un acabado prolijo y de nivel.

4. Paneles Exteriores e Interiores

- **Estructura**
Madera maciza como núcleo estructural de los paneles, asegurando rigidez y estabilidad.
- **Revestimiento exterior**
Fibrocemento (Eternit): resistente al fuego, humedad, hongos e insectos. Larga vida útil sin mantenimiento frecuente.
- **Revestimiento interior**
Placas de yeso: superficie lisa apta para pintura directa, liviana y de fácil instalación.

5. Aislación

Sistema de aislación multicapa de alto rendimiento:

- **Ruberoid antihumedad (termo-acústico)**

Membrana bituminosa que actúa como barrera contra la humedad, mejorando el confort acústico y térmico entre estructura y paneles.

- **Lana de vidrio ignífuga**

Material aislante con clasificación de resistencia al fuego. Alta eficiencia en aislación térmica y acústica. Ideal para paredes y cielorraso.

- **Aislante térmico aluminizado**

Lámina reflectiva de aluminio de doble cara que reduce la transferencia de calor por radiación. Colocada en las paredes, complementa al Ruberoid y la lana de vidrio, logrando un interior más fresco en verano y cálido en invierno. Sin pérdida de rendimiento a lo largo del tiempo.

Beneficio conjunto: reducción significativa del consumo energético y mayor confort habitacional en todas las estaciones.

6. Aberturas

- **Material**

Aluminio color blanco: liviano, resistente a la corrosión y de bajo mantenimiento.

- **Carpinterías**

Ventanas y puertas con dimensiones específicas para cocina y baño según normativa.

7. Altura Interior

- **Altura libre**

2,40 metros desde el nivel del piso terminado hasta el cielorraso, cumpliendo con estándares habitacionales mínimos.

8. Instalaciones Sanitarias

- **Cañerías de termofusión**

Para agua fría y caliente. Uniones soldadas molecularmente, sin juntas mecánicas expuestas. Alta resistencia a temperatura y presión. Libre de corrosión.

9. Instalación Eléctrica

- **Cañerías**

Plástico corrugado flexible con cajas plásticas de empalme y derivación.

- **Bocas por ambiente**

Promedio de tres bocas por ambiente (sin cableado ni artefactos incluidos).

La instalación queda preparada para ser cableada y completada por el cliente con los artefactos de su elección.



VISIÓN REAL
VIVIENDAS