05 — Extracción de Características

Pipeline CAD-TBX11K | Diagnóstico Asistido por Computador en Tuberculosis

Este notebook construye la **matriz de características** que servirá como entrada a los modelos de machine learning. Cada radiografía es convertida en un vector numérico de **3300 características** agrupadas en siete grupos.

Grupos de características

Grupo	Qué captura	Features
Intensidad global	brillo, variabilidad, rango dinámico, entropía	4
Intensidad regional	las mismas 4 métricas en 6 zonas anatómicas	24
GLCM	relación entre píxeles vecinos — textura del tejido	10
LBP	micro-patrones locales — bordes y transiciones	26
HOG	gradientes orientados — forma y estructura	1764
Gabor	energía de textura por frecuencia y orientación	32
PHOG	HOG piramidal — distribución espacial de orientaciones	1440
Total		**3300**

Pipeline por imagen

```
imagen → preprocess() → feat_intensity_global()
                      → feat_intensity_regional()
                      → feat_glcm()
                      → feat_lbp()
                      → feat_hog()
                      → feat_gabor()
                      → feat_phog()
                      → fila del CSV
```

0. Configuración del entorno

In [1]:
```
# Se configura el path del proyecto y se importan las funciones del framework.

import sys, os, warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

PROJECT_ROOT = os.path.abspath(os.path.join(os.getcwd(), '..'))
if PROJECT_ROOT not in sys.path:
    sys.path.insert(0, PROJECT_ROOT)

import numpy as np
import pandas as pd

from src.data import download_dataset, get_data_root, build_base_dataframe, LABEL_MAP

# Configuración central del pipeline: definida una sola vez en src/config.py
from src.config import N_MODELO
from src.features import (
    verify_extractors,        # Verifica el número correcto de features por extractor
    extract_all_features,     # Extracción masiva sobre el DataFrame base
    get_feature_groups,       # Clasifica columnas por grupo de extractor
    print_feature_summary,    # Resumen de integridad del DataFrame de features
    REGIONS, GLCM_PROPS,
    LBP_P, LBP_R, HOG_PIXELS_PER_CELL,
)
```

```
from src.visualization import (
    set_publication_style,
    plot_glcm_distributions,
    plot_lbp_histograms,
    plot_feature_summary_table,
)


from pathlib import Path
OUTPUT_CSV = Path('..') / 'data' / 'features_tbx11k.csv'

set_publication_style()
print('Entorno configurado correctamente.')
```

```
Entorno configurado correctamente.
```

1. Carga del DataFrame base

In [2]:
```
# Se carga el DataFrame base desde data/df_base.csv.
# Si aún no existe, ejecutar primero el notebook 01 para generarlo.
from pathlib import Path
CSV_PATH = Path('..') / 'data' / 'df_base.csv'

if CSV_PATH.exists():
    df_base = pd.read_csv(CSV_PATH)
    print(f'DataFrame cargado desde: {CSV_PATH.resolve()}')
    print(f'Total imágenes: {len(df_base)}')
else:
    print(f'[ERROR] No se encontró: {CSV_PATH.resolve()}')
    print('Ejecuta primero el notebook 01 para generar df_base.csv')

print()
print(df_base['class_name'].value_counts())
```

```
DataFrame cargado desde: C:\Users\estra\Desktop\Tuberculosis\cad-tbx11k\data\df_base.csv
Total imágenes: 8400

class_name
health    3800
sick      3800
tb         800
Name: count, dtype: int64
```

2. Parámetros de los extractores

In [3]:
```
# Se muestran los parámetros configurados en `cad_tbx11k/features.py`.
# Modificar estos valores afecta directamente la dimensionalidad y el contenido
# del vector de características resultante.

print('Parámetros de los extractores de características:')
print()
print(f'  GLCM — propiedades calculadas  : {GLCM_PROPS}')
print(f'  GLCM — ángulos (rad)           : [0, π/4, π/2, 3π/4]')
print(f'  GLCM — niveles de gris         : 64 (img // 4)')
print()
print(f'  LBP — puntos de muestreo (P)   : {LBP_P}')
print(f'  LBP — radio (R)                : {LBP_R}')
print(f'  LBP — método                   : uniform')
print(f'  LBP — bins del histograma      : {LBP_P + 2}')
print()
print(f'  HOG — orientaciones            : 9')
print(f'  HOG — píxeles por celda        : {HOG_PIXELS_PER_CELL}')
print(f'  HOG — celdas por bloque        : (2, 2)')
print(f'  HOG — normalización de bloque  : L2-Hys')
print()
print(f'  Regiones anatómicas            : {list(REGIONS.keys())}')
```

```
Parámetros de los extractores de características:

  GLCM — propiedades calculadas  : ['contrast', 'correlation', 'energy', 'homogeneity', 'dissimilarity']
  GLCM — ángulos (rad)           : [0, π/4, π/2, 3π/4]
  GLCM — niveles de gris         : 64 (img // 4)

  LBP — puntos de muestreo (P)   : 24
  LBP — radio (R)                : 3.0
  LBP — método                   : uniform
  LBP — bins del histograma      : 26

  HOG — orientaciones            : 9
  HOG — píxeles por celda        : (32, 32)
  HOG — celdas por bloque        : (2, 2)
  HOG — normalización de bloque  : L2-Hys

  Regiones anatómicas            : ['SI', 'SD', 'MI', 'MD', 'II', 'ID']
```

3. Verificación de los extractores

In [4]:
```python
# Se verifica que cada extractor produce el número correcto de features
# sobre una imagen de muestra de cada clase antes de procesar el dataset completo.
# Esto detecta errores de configuración de forma temprana y económica.
# Se ejecutan assertions que fallan con mensaje claro si hay una discrepancia.

verify_extractors(df_base)
```

```
health | global=4  regional=24  GLCM=10  LBP=26  HOG=1764  Gabor=32  PHOG=1440  TOTAL=3300
  sick | global=4  regional=24  GLCM=10  LBP=26  HOG=1764  Gabor=32  PHOG=1440  TOTAL=3300
    tb | global=4  regional=24  GLCM=10  LBP=26  HOG=1764  Gabor=32  PHOG=1440  TOTAL=3300

Esperado: global=4  regional=24  GLCM=10  LBP=26  HOG=1764  Gabor=32  PHOG=1440  TOTAL=3300
Verificación completada sin errores.
```

4. Extracción masiva de características

In [5]:
```python
# Se verifica que df_base tiene las columnas necesarias para la extracción.
# Si se cargó desde CSV, se reconstruyen label y class_name si faltan.

from pathlib import Path
from src.data import LABEL_MAP

if 'label' not in df_base.columns:
    df_base['label'] = df_base['class_name'].map(LABEL_MAP)

if 'class_name' not in df_base.columns:
    df_base['class_name'] = df_base['image_path'].apply(lambda p: Path(p).parent.name)
    df_base = df_base[df_base['class_name'].isin(LABEL_MAP)].reset_index(drop=True)
    df_base['label'] = df_base['class_name'].map(LABEL_MAP)

print(df_base.columns.tolist())
print(df_base['class_name'].value_counts())
```

```
['image_path', 'class_name', 'label', 'ancho', 'alto', 'modo']
class_name
health    3800
sick      3800
tb         800
Name: count, dtype: int64
```

In [6]:
```python
# Se extraen las características de TODAS las imágenes de df_base.
# El subconjunto lo controla N_MODELO en src/config.py:
#   None -> dataset completo (todas las imágenes; valor por defecto).
#   int  -> esa cantidad por clase (modo desarrollo, submuestreo).
# No se balancean las clases: el desbalanceo real del dataset (health/sick
# mayoritarias, tb minoritaria) se conserva y se aborda en el notebook 07.

if N_MODELO is None:
    features_df, errores = extract_all_features(df_base, sample=False)
else:
```

```
    features_df, errores = extract_all_features(
        df_base,
        sample=True,
        sample_size=N_MODELO,
        random_state=42,
    )

if errores:
    print(f'\nImages with read errors ({len(errores)}):')
    for e in errores[:5]:
        print(f'  {e}')
```

```
Procesando dataset completo: 8400 imágenes.
Extrayendo características: 100%|██████████| 8400/8400 [1:22:50<00:00,  1.69it/s]
Procesadas : 8400
Errores    : 0
Shape      : (8400, 3303)
```

5. Verificación de integridad del DataFrame de características

In [7]:
```
# Se verifica que el DataFrame resultante está libre de valores nulos e infinitos,
# y que la distribución de clases es la esperada.
# Los valores nulos o infinitos en el vector de features pueden causar fallos
# silenciosos en los modelos de machine learning.

print_feature_summary(features_df)
```

```
Filas..................... 8400
Features..................... 3300

Distribución de clases:
class_name
health    3800
sick      3800
tb         800

Valores nulos................. 0
Valores infinitos............. 0

Features por grupo:
  Intensidad global...........     4
  Intensidad regional.........    24
  GLCM........................    10
  LBP.........................    26
  HOG......................... 1764
  Gabor.......................    32
  PHOG........................ 1440
  TOTAL....................... 3300
```

In [8]:
```
# Se muestra la tabla de features por grupo para confirmar la dimensionalidad
# esperada de cada extractor.


tabla_grupos = plot_feature_summary_table(features_df)
print('Resumen de características por grupo:')
print(tabla_grupos.to_string())
```

```
Resumen de características por grupo:
                     Features
Group
Intensidad global           4
Intensidad regional        24
GLCM                       10
LBP                        26
HOG                      1764
Gabor                      32
PHOG                     1440
TOTAL                    3300
```

6. Visualización de características GLCM

In [9]:
```
# Se visualizan las distribuciones de las cinco propiedades GLCM por clase.
# Si una propiedad presenta separación visual entre clases, tendrá mayor
# capacidad discriminativa en el modelo de clasificación.
# Referencia graycoprops: https://scikit-
image.org/docs/stable/api/skimage.feature.html#skimage.feature.graycoprops


plot_glcm_distributions(features_df)
```



7. Visualización del histograma LBP promedio

In [10]:
```
# Se grafica el histograma LBP promedio por clase.
# Diferencias en la distribución de bins LBP indican que las texturas locales
# difieren entre clases, lo cual es útil para la clasificación.


plot_lbp_histograms(features_df)
```



8. Estadísticas descriptivas de las features globales

In [11]:
```
# Se generan tablas descriptivas de las features de intensidad global por clase.
# Sirven como línea base para interpretar los resultados del modelo de clasificación.

grupos = get_feature_groups(features_df)
glob_cols = grupos['Intensidad global']

# --- Tabla 1: media por clase ---
tabla_mean = (features_df.groupby('class_name')[glob_cols].mean().round(4))
tabla_mean.index.name = 'Class'
print('Table 1 — Mean by class:')
print(tabla_mean.to_string())
print()

# --- Tabla 2: desviación estándar por clase ---
tabla_std = (features_df.groupby('class_name')[glob_cols].std().round(4))
tabla_std.index.name = 'Class'
```

```
print('Table 2 — Standard deviation by class:')
print(tabla_std.to_string())
print()

# --- Tabla 3: media ± std consolidada ---
tabla_resumen = tabla_mean.copy().astype(str)
for col in glob_cols:
    tabla_resumen[col] = tabla_mean[col].round(3).astype(str) + ' ± ' +
tabla_std[col].round(3).astype(str)
tabla_resumen.index.name = 'Class'
print('Table 3 — Summary (mean ± std):')
print(tabla_resumen.to_string())
```

```
Table 1 — Mean by class:
            mean      std  contrast  entropy
Class
health  124.4519  60.5129  254.9068   5.3538
sick    132.9042  57.8527  254.9374   5.4029
tb      127.5513  59.7003  254.9225   5.3964

Table 2 — Standard deviation by class:
          mean     std  contrast  entropy
Class
health  5.0212  1.7594    0.2970   0.0776
sick    3.8207  1.7832    0.2477   0.0319
tb      4.2676  2.0892    0.2676   0.0712

Table 3 — Summary (mean ± std):
                   mean             std         contrast        entropy
Class
health  124.452 ± 5.021  60.513 ± 1.759  254.907 ± 0.297  5.354 ± 0.078
sick    132.904 ± 3.821  57.853 ± 1.783  254.937 ± 0.248  5.403 ± 0.032
tb      127.551 ± 4.268    59.7 ± 2.089  254.922 ± 0.268  5.396 ± 0.071
```

9. Exportación a CSV

In [12]:

```
# Se reordena el DataFrame para que las columnas de metadatos queden primero
# y se exporta a CSV en la raíz del proyecto.
# Este archivo es la entrada para la siguiente etapa del pipeline (modelado ML).

meta_cols = ['image_path', 'class_name', 'label']
feat_cols = [c for c in features_df.columns if c not in meta_cols]

features_df = features_df[meta_cols + feat_cols]
features_df.to_csv(OUTPUT_CSV, index=False)

print(f'Guardado en : {OUTPUT_CSV}')
print(f'Shape       : {features_df.shape}')
print(f'Tamaño      : {os.path.getsize(OUTPUT_CSV) / 1024 / 1024:.2f} MB')
print()
print('Primeras 3 filas (columnas de metadatos + primeras 5 features):')
print(features_df[meta_cols + feat_cols[:5]].head(3).to_string(index=False))
```

```
Guardado en : ..\data\features_tbx11k.csv
Shape       : (8400, 3303)
Tamaño      : 520.70 MB

Primeras 3 filas (columnas de metadatos + primeras 5 features):
                                                
```

Los resultados indican que las métricas globales de intensidad capturan algunas diferencias entre clases, especialmente en el brillo promedio de las imágenes. Sin embargo, el elevado solapamiento observado en contraste y entropía sugiere que estas características son insuficientes para separar claramente las categorías. Por ello, resulta necesario complementar este análisis con descriptores de textura, capaces de capturar patrones espaciales más complejos presentes en las imágenes.

Próximas etapas del proyecto

