



C Ավազան

Shell 00

Հակիրճ. այս փաստաթուղթը 42 դպրոցի C ավազանի Shell 00 մոդուլի
նյութը է:

Յանկ

I	Յուցումներ	2
II	Նախաբան	4
III	Առաջադրանք 00 : Z	6
IV	Առաջադրանք 01 : testShell00	7
V	Առաջադրանք 02 : Այն՝ Էլիհի՛/ ավելիհի՛ն	8
VI	Առաջադրանք 03 : Միացրե՛ք ինձ	10
VII	Առաջադրանք 04 : midLS	11
VIII	Առաջադրանք 05 : GiT commit	12
IX	Առաջադրանք 06 : gitignore	13
X	Առաջադրանք 07 : diff	14
XI	Առաջադրանք 08 : Զնշել	15
XII	Առաջադրանք 09 : Պատրանք, ոչ թե հնարք, Միքայել...	16

Գլուխ I

Ցուցումներ

- Այս էջը ձեր միակ ուղեցույցն է: Պտտվող խոսակցություններին ուշադրություն մի՛ դարձրեք:
- Զգուշացում. մինչ առաջադրանքները հանձնելը նորից ստուգե՛ք նյութը: Ցանկացած պահի այս փաստաթուղթը կարող է փոփոխվել:
- Ուշադրություն դարձրե՛ք ձեր Փայլերի և պահումների թույլտվություններին:
- Բոլոր առաջադրանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հետևել հանձման ընթացակարգին:
- Զեր առաջադրանքները կստուգվեն ձեր դասընկերների կողմից:
- Բացի դրանից, ձեր առաջադրանքները կստուգվեն և կգնահատվեն Moulinette կոչվող ծրագրով:
- Moulinette-ը գնահատելիս շատ բծախնդիր է ու խիստ: Այն ամբողջովին ավտոմատացված է, և գնահատման հարցում նրա հետ անհնար է բանակցել: Այսպիսով, տիաճ անակնկալներից խուսափելու համար առաջադրանքները պետք է կատարվեն հնարավորինս անթերի:
- Moulinette-ն այնքան էլ լայնախոհ չէ: Այն չի կործան հասկանալ ձեր կողը, եթե վերջինս չի համապատասխանում Norm-ին:
- Մուլինետի աշխատանքը հիմնված է norminette կոչվող ծրագրի վրա, որը ստուգում է, թե արդյոք ձեր Փայլերը համապատասխանում են Norm-ին: Կարճ ասած, norminette-ի ստուգման թեստը չանցած աշխատանքը չի ընդունվի:
- Առաջադրանքները դասավորված են ըստ բարդության աստիճանի՝ ամենապարզից ամենաբարդը: Հաջողությամբ կատարված բարդ առաջադրանքները հաշվի չեն առնվի եթե պարզ առաջադրանքներից որևէ մեկը լիարժեք չի աշխատում:
- Արգելված Փունկցիաների կիրառումը համարվում է խարդախություն: Խարդախությունը պատժվում է -42-ով, և այս գնահատականը քննարկման ենթակա չէ:

- main () Փունկցիա պետք է հանձնել միայն այն դեպքում, եթե պահանջվի գրել ծրագիր:
- Moulinette-ը կազմարկում է այս դրոշակների օգնությամբ՝ Wall - Wextra -Werror, և գործածում է gcc:
- Եթե ձեր ծրագիրը չկազմարկվի, կստանաք 0:
- Եյութում նշված Փայլից բացի ձեր պահոցում հավելյալ Փայլեր չպետք է լինեն:
- Հարցեր կա՞ն: Դիմե՛ք աջ կողմում նստած դասընկերոջը: Կամ Էլ դիմե՛ք ձախ կողմինին:
- Ձեր ուղեցույցներն են *Google-ը/ man / համացանցը / ...:*
- Կարող եք օգտվել նաև ներքնացանցի Փորումի "C Piscine" հատվածից կամ slack Piscine-ից:
- Մանրակրկիտ ուսումնասիրե՛ք օրինակները: Շատ հնարավոր է, որ դրանք պահանջեն նյութում հստակորեն չնշված մանրամասներ:
- Հանուն Օդինի, հանուն Արամագդի: Ուղեղներդ ի գո՛րծ:

Գլուխ II

Նախաբան

«Քաղաքի որսորդները» Փիլմում հնչող երգի՝ «Լուսնկայի ստվեր»-ի բառերը:

Վերջին անգամ նրան տեսավ՝
Լուսնկայի ստվերով տարված,
Անցավ նա անհանգիստ ու զգուշատես՝
Լուսնկայի ստվերով տարված:
Ծաբաթ գիշերվա հանելուկում կորած՝
Հեռու՝ հեռու՝ հակառակ կողմում,
Ընկավ նա կովի մեջ հուսահատ,
Իսկ ինքը չիմացավ՝ ինչպես առաջ շարժվել:
Ծառերը, որ շշնջում են գիշերում՝
Լուսնկայի ստվերով տարված,
Երգը երգի՛ր վիշտ ու ցավի՝
Լուսնկայի ստվերով տարված:
Նա տեսավ միայն ստվերը զենքի
Հեռու՝ հեռու՝ հակառակ կողմում:
Կրակեցին վեց անգամ,
Իսկ ինքը չիմացավ՝ ինչպես առաջ շարժվել:

[Կրկներգ]

Ես կմնամ, ես կաղոթեմ,
Կհանդիպենք հեռավոր դրախտում,
Ես կմնամ, ես կաղոթեմ,
Կհանդիպենք մի օր դրախտում:

Առավոտյան ժամը չորսին՝
Լուսնկայի ստվերով տարված,
Ես՝ ականատես քո տեսիլքին՝
Լուսնկայի ստվերով տարված,
Աստղ շողացով գիշերվա երկնքում,
Հեռու՝ հեռու՝ հակառակ կողմում:
Կգա՞ս խոսենք մենք այս գիշեր,

Բայց ինքը չգիտեր՝ ինչպես առաջ շարժվել:

[Կրկներգ]

Հեռու՝-հեռու՝ հակառակ կողմում՝
Ընկած հարյուր հինգի միջև,
Գիշերը ծանր էր իսկ օդը՝ թեթև,
Բայց ինքը չիմացավ՝ ինչպես առաջ շարժվել:
Լուսնկայի ստվերով տարված՝
Լուսնկայի ստվերով տարված՝
Հեռու՝-հեռու՝ հակառակ կողմում:

Դժբախտաբար, այս թեման «Քաղաքի որտորդներ»-ի հետ ոչ մի կապ չունի:

Գլուխ III

Առաջադրանք 00 : Z

	Առաջադրանք 00
	Միայն լավագույնները գիտեն՝ ինչպես է պետք արտածել Z-ը
	Հանձնման պահng` ex00/
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ z
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ ոչ մի

- Ստեղծել z անունով Փայլ, որը վերադարձնում է "Z"՝ հաջորդված նոր տողով, եթե Փայլի վրա գործածվում է cat հրամանը:

```
?>cat z  
Z  
?>
```

Գլուխ IV

Առաջադրանք 01 : testShell00

	Առաջադրանք 01
	Որո՞նք են հատկանիշները
	Հանձնման պահng՝ ex01/
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ testShell00.tar
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ ոչ մի

- Ստեղծել testShell00 անունով Փայլ ձեր հանձնման պահոցում:
- Գտնել ելքը այսպես արտածելու մի տարրերակ ("total 1" տողից բացի):

```
%> ls -l  
total 1  
-r--r-xr-x 1 XX XX 40 Jun 1 23:42 testShell00  
%>
```

- Նախորդ քայլերը ավարտելուն պես պետք է գործարկել tar -cf testShell00.tar testShell00 հրամանը՝ հանձնվելիք Փայլը ստեղծելու համար:



Մի՛ անհանգստացեք այն մասին, թե ինչ եք ստացել "XX"-ի փոխարեն



Որպես պատասխան՝ ժամի փոխարեն կընդունվի տարեթիվը:

Գլուխ V

Առաջադրանք 02 : Այն՝ Էլիհի՛/ ավելիհի՛ն

	Առաջադրանք 02
	Այն՝ Էլիհի՛/ ավելիհի՛ն
	Հանձնման պահng՝ ex02/
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ exo2.tar
	Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի

- Ստեղծել հետևյալ Փայլերն ու պահոցները: Այնպես արեք, որ ձեր պահոցում ls -l հրամանը կատարելիս ելքը լինի այսպիսին՝

```
%> ls -l
total XX
drwx--xr-x 2 XX XX XX Jun 1 20:47 test0
-rwx--xr-- 1 XX XX 4 Jun 1 21:46 test1
dr-x----- 2 XX XX XX Jun 1 22:45 test2
-r-----r-- 2 XX XX 1 Jun 1 23:44 test3
-rw-r----x 1 XX XX 2 Jun 1 23:43 test4
-r-----r-- 2 XX XX 1 Jun 1 23:44 test5
lrwxr-xr-x 1 XX XX 5 Jun 1 22:20 test6 -> test0
%>
```

- Ավարտելուն պես աշխատեցրեք tar -cf exo2.tar * հրամանը՝ հանձնվելիք Փայլը ստեղծելու համար:



Մի՛ անհանգստացեք այն մասին, թե ինչ եք ստացել "XX"-ի փոխարեն



Որպես պատասխան՝ կը նդունվի մեկ տարին ժամի փոխարեն:

Գլուխ VI

Առաջադրանք 03 : Միացության հնձ

	Առաջադրանք 03
	Kerberos
	Հանձնման պահng՝ ex03/
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ klist.txt
	Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ nշ մի

- Համոզվե՛ք, որ Kerberos-ի վավեր (ոչ ժամկետանց) տոմս ունեք: Եթե դեռ չունեք, ձե՛ռ բերեք:
- Երբ Kerberos-ի գոնե մի տոմս ունենաք, klist.txt անունով Փայլում գրե՛ք ձեր բոլոր տոմսերի ցանկը:



Ֆայլի անունը պատահականորեն չի ընտրվել:



Այս հրամանները հետագայում օգտագործվելու են, ուստի աշխատե՛ք հիշել դրանք:

Գլուխ VII

Առաջադրանք 04 : midLS

	Առաջադրանք 04
	midLS
	Հանձնման պահng` <i>ex04/</i>
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ midLS
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ ոչ մի

- midLS Փայլում տեղադրե՛ք հրաման-տողը, որը կթվարկի ձեր ներկայիս պահngի բոլոր Փայլերն ու պահngները՝ (բացառությամբ թարնված կամ .yes-ով սկսվող Փայլերի, որոնք երկու կետ են պարունակում) իրարից ստորակետով անշատված, ըստ ստեղծման ամսաթվի դասավորված: Համոզվե՛ք, որ պահngների անուններից հետո շեղ գծի (slash) նշան է դրված:



Այն, ինչ, որ չի պահանջվել հարկավոր չի անել



Կարդացե՛ք գրողի տարած ձեռնարկը (man):

Գլուխ VIII

Առաջադրանք 05 : Git commit

	Առաջադրանք 05
	Git commit?
	Հանձնման պահng` <i>ex05/</i>
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ <i>git_commit.sh</i>
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ ոչ մի

- Ստեղծել shell script, որը արտածում է ձեր git պահngի վերջին 5 commit-ների id-ները:

```
%> bash git_commit.sh | cat -e  
baa23b54f0adb7bf42623d6d0a6ed4587e11412a$  
2f52d74b1387fa80eea844969e8dc5483b531ac1$  
905f53d98656771334f53f59bb984fc29774701f$  
5ddc8474f4f15b3fc72d08fc3b333e19c3a27078$  
e94d0b448c03ec633f16d84d63beaef9ae7e7be8$  
%>
```

Չեր script-ը ստուգելու համար գործածելու ենք մեր սեփական միջավայրը:



Կարդացե՛ք գրողի տարած ձեռնարկը (man)

Գլուխ IX

Առաջադրանք 06 : gitignore

	Առաջադրանք 06
	GiT
	<անձնման պահng` ex06/
	<անձնվելիք Փայլեր՝ git_ignore.sh
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ ոչ մի

- Այս առաջադրանքում պետք է գրել մի կարճ shell սկրիպտ, որը ցուցակագրում է ձեր Git պահngի կողմից անտեսված բոլոր Փայլերը: Օրինակ՝

```
%> bash git_ignore.sh | cat -e
.DS_Store$  
mywork.c~$  
%>
```

Ձեր script-ը ստուգելու համար գործածելու ենք մեր սեփական միջավայրը:



Կարդացե՛ք գրողի տարած ձեռնարկը (man)

:

Գլուխ X

Առաջադրանք 07 : diff

	Առաջադրանք 07
	Հանձնման պահng՝ ex07/
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ b
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ nշ մի

- Ստեղծել և Փայլ այնպես որ՝

```
%>cat -e a
STARWARS$
Episode IV, A NEW HOPE It is a period of civil war.$
$
Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil
Galactic Empire.$
During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the
DEATH STAR,$
an armored space station with enough power to destroy an entire planet.$
$
Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leia races home aboard her starship, custodian of
the stolen plans that can save her people and restore freedom to the galaxy...$
```

```
%>diff a b > sw.diff
```



man patch

Գլուխ XI

Առաջադրանք 08 : Զնշել

	Առաջադրանք 08
	Հանձնման պահng` <i>ex08/</i>
	Հանձնվելիք Փայլեր՝ clean
	Թույլատրված Փունկցիաներ՝ ոչ մի

- clean անունով Փայլում դնել այն հրաման-տողը, որը ներկայիս պահոցում, ինչպես նաև դրա ենթապահոցներում կփնտրի ~-ով վերջացող կամ #-ով սկսվող ու վերջացող անուններով Փայլերը:
- Հրաման-տողը ցույց կտա ու կշնչի բոլոր գտնված Փայլերը:
- Միայն մի հրաման է թույլատրվում՝ ոչ մի ';' կամ '&&' կամ այլ հիմար խարեւայություններ:



man find

Գլուխ XII

Առաջադրանք 09 : Պատրանք, ոչ թե հնարք, Միքայել...

	Առաջադրանք 09
Պատրանք, ոչ թե հնարք, Միքայել...	
Հանձնման պահng` <i>ex09/</i>	
Հանձնվելիք Փայլեր՝ <i>ft_magic</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի	

- Ստեղծել *ft_magic* անունով մի կախարդական ֆայլ որի ձևաչափը կառուցված կլինի այնպես, որ կարողանա գտնել *42 file* տեսակի Փայլերը՝ կառուցված "42" տողով, 42-րդ բայթում:



man file