```
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
 Mått anges i millimeter.
  Stänkskydd av kakel alternativt skiva av härdat glas.
  Takanslutning (TA) utförs av målad gips på regelstomme, byggs
  mellan överskåp/högskåp och tak. Kulör enligt Typrumsbeskrivning.
  Skåp i lägenheter ska vara flyttbara.
  Golvstående skåp ska förses med tippskydd alternativt förankras i vägg.
  Fastmonterad inredning i utrymningsväg ska ha ytskikt med gällande brandkrav.
  Stommar och luckor för köksinredning i gemensamhetsutrymme ska vara av
  vattenfast skiktlimmat massivträ och vara ytbelagd med högtryckslaminat eller
  likvärdig kvalitet.
 Skåpstomme
Luckor förses med dämpning och alla lådor ska ha fullutdrag
  och dämpning.
 Höger- resp. vänsterhängd lucka samt överhängd lucka
  framgår av uppställning.
 <u>Luckor</u>
Allrum/kök A102: Kulör NCS S 6005-Y20R
  Pausrum: Kulör NCS S 2005-Y20R
 Allrum/kök lägenheter: Kulör NCS S 2005-Y20R
  Djup: 600 mm inkl. lucka. Höjd- och breddmått enl. elevationer.
 BS Bänkskåp, lucka.
  DBS1 Diskbänkskåp, 2 lådor. Skåp utförs som diskbänkskåp
       med bottenmatta och tätningsset. Blindlåda överst.
  DBS2 Diskbänkskåp, lucka. Skåp utförs som diskbänkskåp
 med bottenmatta och tätningsset. Två hyllplan.
L3 Lådhurts, 3 lådor. Vid spishäll blindlåda överst.
* Låsbar låda
 <u>Väggskåp</u>
Djup: 320 mm inkl. lucka (om inget annat anges).
  Höjd- och breddmått enl. elevationer.
  VS Väggskåp. 2st hyllplan, tät lucka/luckor.
  VS-b Väggskåp, badrum, 1 st hyllplan, tät lucka. Djup = 150 mm.
 VS-r Väggskåp, RWC, 2 st hyllplan, tät lucka/luckor.

* Låsbar lucka.
  <u>Överskåp</u>
 Djup: 600 mm inkl. lucka. Höjd- och breddmått enl. elevationer.
ÖS Överskåp, ventilerat, tät lucka/luckor.
Högskåp
Djup: 600 mm inkl. lucka. Höjd- och breddmått enl. elevationer.
U/M Högskåp för inbyggd ugn och micro, 2 luckor.
  H/M Högskåp för inbyggd micro, 2 luckor.
 G Garderob med klädstång.
L Linneskåp med hyllor.
  ST Städskåp utan sockel.
 Övrig skåpinredning
BSK Bänkskiva, postformad kant. Laminat, varmgrå stenmönstrad,
        F6724 Paloma Folkestone eller likvärdigt.
         Monteras med vinkelbeslag där skiva hänger
        fritt och möter intilliggande skåpstomme.
  PB Passbit, samma kulör och material som intilliggande lucka.
  TS Täcksida/stödsida, i samma kulör och material som
         intilliggande lucka.
  TB Tvättbänk med trådbackar och lucka
  KH Konsolhyllor, på väggskenor
  DB Diskbänk med 1 resp 2 lådor, enligt planvy
  UB Utslagsback
  SK Klädskåp, högt z-skåp med sluttande tak, sittbänk, vägghängt.
       Vit stomme och luckor av eklaminat.
  Funktionskrav enligt TKA - vitvaror.
  K Kylskåp, höjd enligt elevationer.
       Frys, höjd enligt elevationer.
 K/F Kombinerad kyl och frys, 60/40, höjd enligt elevationer.
       Ugn, i högskåp
       Micro, i högskåp
 S Spis, induktion, frontvred och spisvakt, med ugn
  Si Spishäll, induktion
  DM1 Diskmaskin, för professionellt bruk, på sockel
  DM2 Diskmaskin
  MSK Låsbart medicinskåp av modell Skandex MSK-1 eller likvärdigt.
       Standardutförande med tillval låsbart värdefack VF150 (HxBxD: 150x200x150) Monteras på höjd uk 1200 i G.
  TM Tvättmaskin, för proffessionellt bruk, på sockel
  TT Torktumlare på sockel, för professionellt bruk, på sockel
 LL Luddlåda
TSK Torkskåp, pardörrar
Övrigt
TV Tvålautomat med armbågsfattning, kontrasterande.
DS Tvålautomat med armbågsfattning - handsprit, kontrasterande.
TP Toalettpappershållare, kontrasterande.
  HP Pappershanddukshållare, kontrasterande.
  PK Papperskorg
  PK-t Trådpapperskorg
 SH Sanitetspåshållare
SPG Spegel
 Hy Hylla under spegel
KR Krok
 DH Draghandtag, på dörr
STH Stödhandtag
  DP Duschdraperiskena
  KPH Kapphylla
```

BLS Badlakanstång

HUS A HUS B GODKÄND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2024-09-26
BESTÄLLARE E.H. Körner Göteborgs **STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN** BLÅSVÄDERSGATAN BMSS 708171 Regnvädersg./Blåsvädersg. PROJEKTNUMMER 22036 BISKOPSGÅRDEN 36:1 DISCIPLIN FREDBLAD ARKITEKTER AB SKAPAD AV 2085800 TELEFON CONTAKTPERSON E.H. KÖRNER HUS A VÅNINGSPLAN VÅNINGSDEL DELOMRÅDE 46 RUMSKOMPLETTERINGAR FÖRESKRIFTER INREDNING UPPSTÄLLNING 708171-A-46-5-A001