



Göteborgs Stad
Biskopsgården 36:1
Blåsvädersgatan BmSS
Projektnummer 22036

TYPRUMSBESKRIVNING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Halmstad 240926
Upprättad av SK/EHK



Göteborgs
Stad

 **Fredblad**

Bilagan "Material-och kulörbeskrivning" ska ses som ett komplement till denna typnumsbeskrivning. Vid val av golv är det viktigt att säkerställa att golvet är kompatibelt med den typ av klimatförbättrad betong som används i projektet.

Fönsterbänkar i natursten ska impregneras.

FÖRKLARINGAR

Ytskikt

Följande beteckningar används

G = Golv, trapp- och vilplan, trappsteg

S = Socklar

V = Väggar, fönsterbröstningar, dörr- och fönstersmygar, pelare

T = Tak, undertak, trappkupor

Anm = Fönsterbänkar, räcken, ledstänger, inredning, utrustning, rumskompletteringar m m

I rumsbeskrivningen specificeras ytarbeten m.m. i förekommande utrymmen.

Golvbeläggning

Plastmattor

Duschar ska utföras med halksäkerhetsgrupp B.

PM1 Ekmönstrad plastmatta. PVC-fri.

PM2 NCS S 4500-N (Grå). Halksäker/våtrum.

PM3 NCS S 3005-Y50R (Brun-beige). PVC-fri.

-a anger integrerad stegljudsbaksida, minst 10 dB.

Linoleummattor

LM1 NCS S 5005-G80Y (Varmgrå kulör)

-a anger stegljudsbaksida, minst 10 dB.

Granitkeramik

GK1 Enligt material-och kulörbeskrivning.

-a Stegljudsmatta för klinkerbeläggning, 10 dB.

Väggbeklädnad

Fönstersmygar gipsas och målas i kulör VK5.

Väggkulörer

VK1 NCS S 1002-Y (Vit)

VK2 NCS S 5010-G50Y (Mörkgrön)

VK3 NCS S 3010-G70Y (Grön)

VK4 NCS S 4020-Y60R (Orange-grå)

VK5 NCS S 0500-N (Vit)

Kakel

Kakel ska utföras matt.

K1 NCS S 0500-N (Vit)

K2 NCS S 5010-G30Y (Grön)

Utvändigt

Brevlådor 7st läsbara brevlådor placeras på fasad enligt ritning. Kontrasterande mot fasad, med taktila siffror.

Skrappgaller enligt Mark

A101 Entré

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Klinker Infälld skrapmatta i ram			GK1
S	Klinker			GK1
V	Gips målas, väv Fondvägg, vägg mot A131 Teknik, gips målas, väv			VK1 VK2
T	Akustikabsorbenter			

Anm;**A102 Korridor**

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta			PM1-a
S	Uppvik plastmatta, H=50 mm, svetsas i 90 grader – liggande mönster			PM1
V	Gips målas Målat fält runt lägenhetsdörrar, 6 st Väggskydd, höjd 1200mm öfg			VK1 VK2
T	Akustikabsorbenter			

Anm;Fönsterbänkar av natursten
Namnskylt vid lägenhetsdörrar

A103 ELC

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Linoleummatta			LM1
S	Uppvik linoleum, H=100			LM1
V	Gips målas			VK5
T	Gips målas			VK5

Anm;**A105 IT**

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Linoleummatta			LM1
S	Uppvik linoleum, H=100			LM1
V	Gips målas			VK5
T	Gips målas			VK5

Anm;

A105 Förråd

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Linoleum			LM1
S	Uppvik linoleum, H=100			LM1
V	Gips målas			VK1
T	Akustikabsorbenter			

Anm;

Hyllor enligt Rambeskrivning

A106 Kontor

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Linoleummatta			LM1-a
S	Uppvik linoleum, H=100			LM1
V	Gips målas			VK1
T	Akustikabsorbenter			

Anm;

Fönsterbänk av natursten.

Fast inredning enligt uppställning

Fördunkling

A107 Tvätt/Städ

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta			PM3
S	Uppvik plastmatta, H=200			PM3
V	Kakel			K1
T	Akustikabsorbenter, hygien			

Anm;

Fast inredning enl. uppställning
Lokalt golvfall mot brunn

A108 Kapprum

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Klinker			GK1-a
S	Klinker			GK1
V	Gips målas, väv			VK1
T	Akustikabsorbenter			

Anm;

Fast inredning enligt uppställning
Kapphylla i ek

A109 RWC/D (Personal)

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta våtrum			PM2
S	Uppvik plastmatta, H=200			PM2
V	Kakel Kakel, kontrast			K1 K2
T	Våtrumsskiva målas		VT	VK5

Anm;

Fast inredning/rumskomplettering enligt uppställning
Golvfall mot brunn

A110 Jourrum

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Linoleummatta			LM1
S	Uppvik linoleummatta, H=100			LM1
V	Gips målas, väv Fondvägg, vägg mot A107 Tvätt/städ, gips målas, väv			VK1 VK4
T	Akustikabsorbenter			

Anm;

Gardinbeslag enligt Rambeskrivning
Fönsterbänkar av natursten
Fast inredning enligt uppställning
Mörkläggnings

A111 Pausrum

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Linoleummatta			LM1
S	Uppvik linoleum, H=100			LM1
V	Gips målas, väv Fondvägg, vägg mot A102 Korridor, gips målas, väv Stänkskydd, kakel			VK1 VK4 K1
T	Akustikabsorbenter			

Anm;

Gardinbeslag enligt Rambeskrivning
 Köksinredning enligt uppställning
 Fönsterbänkar av natursten.

A112, A115, A120, A122, A125 och A128 Allrum/kök (Lägenhet 6st)

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Klinker, enl planritning Plastmatta			GK1 PM1
S	Klinker vid klinkergolv Uppvik plastmatta, H=50 mm, svetsas i 90 grader – liggande mönster			GK1 PM1
V	Gips målas Stänkskydd			VK1 K1
T	Gips, målas			VK5

Anm;

Fönsterbänkar av natursten.
 Persienn
 Fast inredning enligt uppställning

A113, A116, A120, A123, A126 och A129 WC/D (Lägenhet 6st)

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta våtrum, halksäker			PM2
S	Uppvik plastmatta H=200			PM2
V	Kakel Kakel, kontrast			K1 K2
T	Våtrumsskiva, målas		VT	VK5

Anm;Fast inredning/rumskomplettering enligt uppställning
Golvfall mot brunn**A114, A117, A121, A124, A127 och A130 Lägenhet sovrum (Lägenhet 6st)**

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta			PM1
S	Uppvik plastmatta, H=50 mm, svetsas i 90 grader – liggande mönster			PM1
V	Gips målas Fondvägg på lägenhetsskiljande vägg, gips målas			VK1 VK3
T	Gips, målas			VK5

Anm;Fast inredning enl. uppställning
Fönsterbänkar av natursten.
Persienn**A118 Allrum/kök**

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta			PM1
S	Uppvik plastmatta, H=50 mm, svetsas i 90 grader – liggande mönster			PM1
V	Gips målas Stänkskydd, kakel Väggabsorbenter enligt akustikhandling.			VK1 K1
T	Akustikabsorbenter			

Anm;

Gardinbeslag enligt Rambeskrivning
Köksinredning enligt uppställning
Fönsterbänkar av natursten

A131 Teknik

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta			PM3
S	Uppvik plastmatta, H=200			PM3
V	Minerit			
T	Gips, målas			VK5

Anm;

Utslagsback
Lokalt golvfall mot brunn

A132 ELC

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Plastmatta			PM3
S	Uppvik plastmatta, H=200			PM3
V	Minerit			
T	Gips, målas			VK5

Anm;**A133 Fastighetsförråd**

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Stålslipad betong, dammbindes			
S	Hålkäl			
V	Minerit			
T	Gips, målas			VK5

Anm;

Trådhyllor på väggkonsoler, djup 400 mm, 5 hyllplan. Omfattning enl planritning.

B101 Återvinningsrum

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Stålslipad betong, dammbindes			
S	Hålkäl			
V	Minerit Avbärarlist			
T	Minerit			

Anm;

Trådhyllor på väggkonsoler, bredd 600 mm, djup 400 mm, 5 hyllplan
Redskapshållare
Slangvinda, väggmonterad
Golvfall i hela utrymmet mot dörren

B102 Lägenhetsförråd

ändrad:

Ny beskrivning

Del	Material	AMA	Målning	Kulör
G	Stålslipad betong, dammbindes			
S	Hålkäl			
V	Minerit			
T	Minerit			

Anm;

Förrådsväggar enligt Rambeskrivning