Vy från gångjärnsida	885	985	985	985	985	985	985	1 085	1 085	1 085	1 085	1 485
Littera	DT9H	DT10H	DT10H	DT10H	DT10V	DT10V	DT10V	DT11H	DT11H	DT11V	DT11V	DTP17V
Rum	IT	Paus, Jour, RWC/D,Tvätt/städ	Kapprum	Lägenhet	Förråd	Kontor	Lägenhet	Lägenhetsdörr	Allrum/kök	Lägenhetsdörr	T∨ätt	ELC
Antal/Hängning												
Antal	1	4	1	6	1	1	6	4	1	2	1	1
Mått												
Hålmått	910×2 110	1 010×2 110	1 010×2 110	1 010×2 110	1 010×2 110	1 010×2 110	1 010×2 110	1 110×2 110	1 110×2 110	1 110×2 110	1 110×2 110	1 510×2 110
Dörrbladsyta												
Ytbehandling	Ek	Ek	Ek	Laminat NCS S 1002-Y	Ek	Ek	Laminat NCS S 1002-Y	Laminat NCS S 1002-Y	Ek	Laminat NCS S 1002-Y	Ek	Ek
Karm												
Typ och material	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek	Ek
Anmärkning			Titthål			Titthål		Titthål och ringklocka		Titthål och ringklocka		

Vy från utsida	390				
Littera	GPI4				
Rum	Kontor				
Antal/Hängning					
Antal	1				
Mått					
Hålöppningsmått	410×2 000				
Karm					
Typ och material	Ek				
Anmärkning					

FÖRKLARINGAR Denna ritning anger antal och storlek. Dörrar och partier utreds i projekteringen. Dörrar ses från gångjärnssidan. Mått anges som karmyttermått. Vid pardörrar anges exempelvis lika delning eller delning enligt figur. Massiva innerdörrar av trä. Mått skall kontrolleras på platsen före tillverkning.

Fritt öppningsmått vid 90 grader minst 840 mm gäller generellt för dörrar 10M och bredare.

Hängning enl. littera V - vänster, H- höger

DTx

anger slagdörr innerdörr, enkel DTPx anger slagdörr innerdörr, par **GPIx** anger invändigt parti anger lika mått

Funktionskrav: Brandkrav enl. Brandskyddsbeskrivning. Ljudkrav enl. Ljudhandling.

Kulörer: Se uppställning.

Beslagning enligt E-handling samt Principlösningar dörrar.

Foder av trä, 15x56, geras, ek.



SKALA 1:50

METER