



PRINCIPDETALJ: UPPHÄNGNING AV SPILLVATTENRÖR UNDER BOTTENPLATTA

AVLOPPSRÖR AV PLAST UNDER PÅLAD BOTTENPLATTA SKALL HÄNGAS UPP I BOTTENPLATTAN. FÄSTDON FÖR RÖRLEDNING SKALL VARA UTFÖRDA AV ROSTFRITT STÅL 2343 ENLIGT SS 142343. UPPHÄNGNINGSJÄRNEN SKALL HAEN BREDD AV 100 MM OCH PLACERAS MED MAX C/C-AVSTÄND 1,0 M. MAX 200MM FYLLNADSHÖJD MED GRUS ELLER SAND DÄREFTER FYLLNING MED LÄTTKLINKER, UTFÖRES AV BYGGNADSENTREPRENÖR.

DEL AV SKINTEBO 10:1 (LOTTEN A) ASKIM GÖTEBORG

RNK GÖTEBORGS
SOCIALFÖRVALTNING
GF-FASTIGHETSAVDELNINGEN
GYLLENKROKSGATAN 10B
BOX 5015 402 21 GÖTEBORG 5 TEL 031-85 10:00

TEL 0340 87072

TEL 034

Göteborgs Stad

702265

V52:01