

FÖRKLARINGAR

PLANER

ALLA MÅTT I MM.
MÅTT PÅ TAKFOT ANGES EXKL HÄNGRÄNNA.

▲

ENTRÉMARKERING, HUVUDENTRÉ

▲


ENTRÉMARKERING, SEKUNDÄR ENTRÉ

BRANDCELLSGRÄNS EI60

BRANDCELLSGRÄNS EI30

AVLÄSNING DÖRR/PARTH-LITTERA

EXEMPEL DT10H-1



☐

PELARE I VÄGG.

●

GOLVBRUNN

±xxx

PLUSHÖJD PÅ FÄRDIGT GOLV
ANGES I METER

HÜxx

SE HYGIENUPPSTÄLLNING

KÜxx

SE KÖKUPPSTÄLLNING

AK

ARMBÅGSKONTAKT

DA

DÖRRAUTOMATIK

KL

KORTLÅSARE

FÖxx/FFxx

- AL
- DSK
- F
- FB-TKL
- FB-TP
- FS
- G
- HS
- HYx
- K
- KAx
- KPHx
- L
- LL
- MSK
- NV
- OS
- PB
- SL
- ST
- STPR
- TA
- TKL
- TRM
- TM
- TS
- TSK
- TT
- VSKx
- VLU
- FÖSNTER LITTERA.
- FÖ: ÖPPNINGSBART. FF: FAST.
- AVBÄRARLIST
- DRAPERISKENA
- FRYSKÅP
- FÖRBEREDS FÖR TAKLYFT
- FÖRBEREDS FÖR TVÄTTPELARE
- FÖRDELARSKÅP ENL VVS
- GARDEROB
- HÖRNSKYDD
- KONSOLHYLLA
- KYLSKÅP
- KAKEL
- KAPPHYLLA
- LINNESKÅP
- LUDDLÅDA
- MEDICINSKÅP
- NÄTVÄGG
- OMKLÄDNINGSSKÅP
- PASSBIT
- SOCKEL
- STÅDSKÅP
- STUPRÖR
- TAKANSLUTNING
- TAKLYFT
- TORKMATT
- TVÄTTMASKIN
- TÄCKSIDA
- TORKSKÅP
- TORKTUMLARE
- VÄGGSKYDD
- VINDSLUCKA

TAKPLAN

-
- FÖG
- HR
- SNR
- STPR
- TAKLUTNING
- FÄSTÖGLA
- HÄNGRÄNNA
- SNÖRASSKYDD
- STUPRÖR

FÖRESKRIFTER

SAKVAROR/BYGGDELAR SKA SOM MINST VARA "ACCEPTERADE" I BYGGVAROBEDÖMNINGEN.

SKÅPINREDNINGAR

TÄCKSIDOR, PASSBITAR, SOCKELLIST M.M. UTFÖRS I YTSKIKT OCH KULÖR LIKA LUCKOR. SYNLIGA SIDOR AV SKÅP SKA UTFÖRAS LIKA LUCKA.
MÅTT FÖR SKÅPINREDNING SAMT INDELNING AV LUCKOR/LÅDOR ENL. UPPSTÄLLNING, HÄNGNING FRAMGÅR AV HANDTAGSPLACERING PÅ UPPSTÄLLNING.
SKÅPSTOMMAR FABRIKAT TANTUM EL. LIKV. MODULER AV VATTENFAST SKIKTLIMMAT MASSIVTRÄ.

LUCKOR
TYP 1
HÖGSTRYCKSLAMINAT FABRIKAT FORMICA TYP K 2001 MAT BAIKAL ELLER LIKVÄRDIGT. (NCS S 1502-Y)
TYP 2
HÖGSTRYCKSLAMINAT FABRIKAT FORMICA TYP GREEN SLATE BIRCHPLY ELLER LIKVÄRDIGT.

HANDTAG SKA HA LJUSKONTRAST MIN 0,40 ENHETER ENLIGT NCS. SKÅP SKA HA SVANEN MÄRKNING ELLER 70% AV INGÅENDE VIRKE ÄR FSC- ELLER PEFC CERTIFERAT KAN UPPFYLLAS.

- BS

BÄNKSÅP MED TVÅ HYLLOR OCH LUCKOR ENL. UPPSTÄLLNING.
- DBS

DISKBÄNKSÅP. UTRUSTAS MED SOPKÄRL FÖR AVFALLSSORTERING OCH BOTTENSKYDD I ALUMINIUM.
- G

GARDEROB MED TVÅ HYLLOR, EN KLÄDSTÅNG OCH EN TRÅDBACK.
- L

GARDEROB MED TRE HYLLOR, EN FAST MELLANBOTTEN PÅ MITTEN OCH TRE TRÅDBACKAR.
- LS

LÅDSKÅP. ANTAL LÅDOR OCH INDELNING ENL. UPPSTÄLLNING.
- LS-2

LÅDSKÅP FÖR HÅLL. ANTAL LÅDOR OCH INDELNING ENL. UPPSTÄLLNING.
- ST1

STÅDSKÅP HÖJD STOMME MED FAST SOCKEL. INVÄNDIG LÅDA OCH ALU. BOTTEN.
- ST2

STÅDSKÅP HÖJD STOMME MED STÖDBEN. INVÄNDIG LÅDA OCH ALU. BOTTEN.
- HS

HÖGSKÅP. INBYGGNADSSKÅP FÖR VITVAROR ENL. UPPSTÄLLNING
- ÖS-1

TOPPSKÅP ÖVER KYL/FRYS. VENT. I U-KANT OCH INDR.RYGG.
- ÖS-2

TOPPSKÅP ÖVER HÖGSKÅP.
- VS

VÄGGSKÅP, MED TRE HYLLPLAN.
- VS-1

VÄGGSKÅP FÖR MICRO MED HEL BOTTEN OCH ÖPPNING I HÖJD FÖR MICRO. ETT HYLLPLAN.
- VS-2

VÄGGSKÅP FÖR FLÄKT.
- VS-3

VÄGGSKÅP FABRIKAT VEDUM TYP ELSA ELLER LIKV.

BÄNKYTÖR

- S1

BÄNKSKIVA AV HÖGTRYCKSLAMINAT FABRIKAT FORMICA F1062 NAT SMOKED OAK EL. LIKV.

DISKBÄNKAR

- DB1

DISKBÄNK I ROSTFRITT STÅL. DUBBEL HO (EN STÖRRE OCH MINDRE ENL. UPPSTÄLLNING) INKL. KORGVENTIL OCH VATTENLÅS SAMT INLOPP FÖR DISKMASKIN. LÄNGD 1400 MM. HÄNGNING ENL. PLAN.
- DB2

DISKBÄNK I ROSTFRITT STÅL. DUBBEL HO (LIKA STORA ENL. UPPSTÄLLNING) INKL. KORGVENTIL OCH VATTENLÅS SAMT INLOPP FÖR DISKMASKIN. LÄNGD 1400 MM. HÄNGNING ENL. PLAN.
- DB3

DISKBÄNK I ROSTFRITT STÅL. DUBBEL HO (EN STÖRRE OCH MINDRE ENL. UPPSTÄLLNING) INKL. KORGVENTIL OCH VATTENLÅS SAMT INLOPP FÖR DISKMASKIN. LÄNGD 1200 MM. HÄNGNING ENL. PLAN.

VITVAROR

- DM1

DISKMASKIN FABRIKAT MIELE TYP PG8059 EL. LIKV. KULÖR ROSTFRITT STÅL. DISKMASKIN FÖRSES MED LÄCKAGESKYDD UNDER. MASKIN SKA KUNNA ANSLUTAS TILL KALL- OCH VARMVATTEN.
- DM2

HUSHÄLLSDISKMASKIN. KULÖR ROSTFRITT STÅL. DISKMASKIN FÖRSES MED LÄCKAGESKYDD UNDER DISKMASKIN SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS C.
- F

HUSHÄLLSFRYSSKÅP. KULÖR ROSTFRITT STÅL. FRYSKÅP SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS C. SKÅP SKA PLACERAS PÅ PLASTTRÄG FÖR ATT FÖRHINDRA VATTENSKADOR. FRYS SKA VARA SJÄLVAVFROSTANDE.
- K

HUSHÄLLSKYLSKÅP. KULÖR ROSTFRITT STÅL. KYLSKÅP SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS C. SKÅP SKA PLACERAS PÅ PLASTTRÄG FÖR ATT FÖRHINDRA VATTENSKADOR.
- K/F

KOMBINERAD KYL/FRYS. KULÖR ROSTFRITT STÅL. HÄNGNING ENL. UPPSTÄLLNING. KYL/FRYS SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS C.
- M1

INBYGGD MIKROVÅGSUGN TILL HÖGSKÅP. ROSTFRITT UGNSUTRYMME. MIKRO SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS A+.
EFFEKT PÅ MINST 900 W.
- SF1

SKÅPMONTERAD KOLFILTERFLÄKT. KULÖR ROSTFRITT STÅL. KOLFILTERFLÄKT SKA VARA MED FILTRET INTEGRERAT I MODULEN. (MODELLER MED STÄENDE FILTER ACCEPTERAS EJ). FLÄKT SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS A+.
- SF2

SKÅPMONTERAD SPISFLÄKT. KULÖR ROSTFRITT STÅL.
- SH1

INDUKTIONSSPIS MED UGN (VARMLUFT) INKL. FRONTPLACERAD VREDPANEL. KULÖR ROSTFRITT. SPIS/UGN SKA FÖRSES MED SPISVAKT. SPIS SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS A+.
- SH2

INDUKTIONSHÅLL. HÅLL SKA FÖRSES MED SPISVAKT. INDUKTIONSHÅLL SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS A+.
- U

INBYGGNADSUGN. KULÖR ROSTFRITT. UGN SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS A+. SIDOHÄNGD LUCKA. UGN MONTERAS 500 MM ÖFG. UNGNENS INVÄNDIGA BOTTEN FÄR HÖGST VARA 900 MM ÖVER GOLV.

TVÄTT OCH TORK

- TKS

TORKSKÅP TYP DUBBELSKÅP. KULR VIT. TORKSKÅP SKA MINST UPPFYLLA ENERGIKLASS A+.
- TM

TVÄTTMASKIN FABRIKAT MIELE TYP MIELE PWM 507 DV PERFORMANCE ELLER LIKV. KULÖR VIT, 7KG. TVÄTTMASKIN PLACERAS PÅ 300 MM SOCKEL. TVÄTTMASKIN SKA ANSLUTAS TILL DOSERINGSUTRUSTNING 2 PUMPAR.
- TT

TORKTUMLARE FABRIKAT MIELE PDR 507 HP PERFORMANCE VIT VÄRMEPUMP 7 KG ELLER LIKV. TORKTUMLARE PLACERAS PÅ 300 MM SOCKEL.
- LL

LUDDLÅDA I ROSTFRITT STÅL. TVÄTTMASKINER SKA ANSLUTAS TILL LUDDLÅDA SOM ANSLUTS TILL GOLVBRUNN.

INREDNING HYGIENRUM, HYGIENKOMPLETTERINGAR

- 1

INFÄLLD SPEGEL 600x1200 MM.
- 2

PAPPERSKORG I PERFORERAD PLÅT. KULÖR VIT.
- 3

TVÄLPUMP.ROSTFRITT BORSTAT.
- 4

DESINFEKTIONSPUMP, ROSTFRITT, YTBEHANDLING BORSTAD.
- 5

HANDDUKSSKÅP, KULÖR VIT.
- 6

STÖDHANDTAG I ROSTFRITT STÅL, YTEBEHANDLING BORSTAD.
- 7

KROK I ROSTFRITT STÅL, YTEBEHANDLING BORSTAD.
- 8

ARMSTÖD, VÄGGMONTERAT, UPPFÄLLBART OCH LÅSBART. ARMSTÖD MED SVARTA HANDTAG, BÅDA HANDTAG SKA VARA FÖRSEDDA MED TOILETTPAPPERSHÄLLARE SAMT BÅDA HANDTAGEN SKA VARA FÖRSEDDA MED STÖDBEN.
- 9

DUSCHDRAPERISTÅNG, KULÖR VIT.
- 10

BADRUMSKÅP, HALVHÖGT, KULÖR VIT.
- 11

HANDDUKSTÅNG, YTBEHANDLING BORSTAD.
- 12

VÄGGHYLLA, 400 BREDD. KULÖR VIT.

ÖVRIG INREDNING

- DSK

DRAPPERISKENA, KULÖR VIT.
- KPH1

KAPPHÄNGARE. UTFÖRANDE EK/ALUMINIUM. BREDD. LÄNGD ENL. PLAN
- KPH2

KAPPHÄNGARE TYP KAPPHYLLA 5 M HDK. FABRIKAT FURNITURE DETRA ELLER LIKV. UTFÖRANDE EK/ALUMINIUM. EL/DATA SKÅP SKA BEAKTAS VID MONTERING OCH PLACERING AV KAPPHÄNGARE.
- RH

REDSKAPSHÄLLARE.
- TB

TVÄTTBÄNK, FABRIKAT IFÖ TYP CONTURA CAB 12 ELLER LIKV. ROSTFRITT STÅL/VIT.
- OS

LÅSBARA KLÄDSKÅP TYP Z-SKÅP. SLUTTANDE TAK. MONTERAS PÅ SOCKEL. LUCKOR LAMINAT KULÖR VIT.
- MSK

MEDICINSKÅP FABRIKAT SKANDEX TYP MSK-1 ELLER LIKV. MEDICINSKÅP SKA LEVERERAS MED LÅSBART INRE SKÅP (SKÅP I SKÅPET). SKÅP SKA VARA LOGGBART + TAGG. SKÅP SKA MONTERAS CA 800 MM ÖFG. (MEDICINSKÅP PLACERAS INNE I STÅDSKÅP)
- VLU

VINDSLUCKA.ISOLERAD, BRANDKLASS EI60, INKL. STEG. KULÖR VIT. LÅSBAR.

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER	525080-A-40-0-0001
HUS A	
PLANER 1:100, ÖVERSIKT	525080-A-40-1-A100
PLANER 1:50	525080-A-40-1-A110
SEKTIONER	525080-A-40-2-A001
FASADER	525080-A-40-3-A001
UTV. FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR AV TRÄ/ALU	525080-A-42-4-A101
UTV. OCH INV. DÖRRAR/PARTIER AV ALU	525080-A-42-4-A201
UTV. DÖRRAR AV STÅL	525080-A-42-4-D301
INV. DÖRRAR OCH PARTIER AV TRÄ	525080-A-42-4-E401
HYGIENUPPSTÄLLNINGAR	525080-A-43-4-A101
KÖKSUPPSTÄLLNINGAR	525080-A-46-4-A101
LÅS, FUNKTIONSBESKRIVNING	525080-A-49-1-0001
HUS D	
KOMPLEMENTHUS, LGH-FRD & MILJÖHUS	525080-A-40-0-D100
HUS E	
KOMPLEMENTHUS, LEKFÖRRÄD	525080-A-40-0-E100

525080-A-RAMBESKRIVNING BYGG
525080-A-TYPRUMSBESKRIVNING

SEKTION

ORIENTERINGSPLOM

STATUS

HANDLING

DATUM

BESTÄLLARE

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

DIARENUMMER

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSVÄRKE

VÄNINGSPLAN

SYSTEM

SPECIFIKATION

RITNINGSKATEGORI

DOKUMENTNUMMER

D

A

N

GODKÄND

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

GODKÄND AV

ÄNDRINGS PM

Göteborgs Stad

STADSFÄSTIGHETSFÖRVALTNINGEN

KOFFERDALS SVÄGEN 6 NYB BMSS

525080

KOFFERDALS SVÄGEN 6A

GÖTEBORG SKINTEBO 425:1

LILJEWALL ARKITEKTER AB

JPS

KONTAKTPERSON

JAVIER PEREZ SOTA

PLUSHÖJD

DELOMRÅDE

SKALA

FORMAT

ÄNDRING

525080-A-40-0-0001