

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL

OMBYGGNAD

BILAGA 4

ARMATURFÖRTECKNING

Objektnr 1457-20 Hus V (Byggnad 449)
Projektnr 60095



HELSINGBORG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Upprättad 2025-01-27

Rev.

Develcon AB
Helsingborg

Uppdragsnummer **23053,001**
 Projektledare **Anna Olsson**
 Handling upprättad av **Nicklas Hult**

ARMATURFÖRTECKNING

Specificerade armaturer är typgodkända som uppfyller krav från beställare.

Innan utbyte mot likvärdig produkt ska detta presenteras i ljusberäkning och produktdata med relevant information till beställare som godkänner likvärdighet.

OBS se även rambeskrivning.

Littera	Fabrikat, typ, tillbehör		Bild	Klass SH	Rev
L1	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Pleiad G4, svart, medelstrålande, 125mm 10W LED, 3000K, 1060 lm, Ra 80 Infälld On/off, Sundahus B			
L2	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning:	Fagerhult Globia 400mm Opal Akrylplast (ej glas) 3065lm 24W LED (beställs med 2700K) Pendlad Styrd via DALI- don, Sundahus C+			
L3		Lika L2			
L4	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Pleiad G4, matt, bredstrålande, 205mm 24W LED, 3000K, 2569 lm, Ra 90 Infälld On/off, Sundahus B			
L5	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Zest LED 15W LED, 3000K, 2075 lm, Ra 90 Under överskåp On/off vi tryckknapp, Sundahus B Inredning där överskåpsbelysning saknas			
L6	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Rebel Light - Phos Maxi Occular surface plate screw 30 grader Monteras ytmonterad på U-balk 20W LED, 2700K, 1316 lm, Ra 91 Ytmonterat spotlight DALI centralstyrd, Sundahus avsteg. Färg vit			
L7	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Pleiad G4, matt, bredstrålande, 165mm 14W LED, 3000K, 1693 lm, Ra 80 Infälld On/off, Sundahus B, IP44			

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL
OMBYGGNAD
ARMATURFÖRTECKNING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


Uppdragsnummer
23053,001

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
3 (5)

Littera	Fabrikat, typ, tillbehör		Bild	Klass SH	Rev
L8	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Aqua, 701mm E-Sense BrightSwitch till/från sensor 15W LED, 3000K, 1656 lm, Ra 80 Vägg On/off, Sundahus C+			
L9	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Ateljé Lyktan Worker Linjär Pendel, 1200mm, Direkt/indirekt ljus Bikakeraster för avbländning 41W LED, 3000K, 4950 lm, Ra 90 Pendlad Dragdim, Sundahus C+, Färg enligt A.			
L10	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	XCen LED STRIP 2700K Aluprofil, trafo med DALI per 5 meter 10-15W/m LED, 400-1680 lm/meter, Ra 90 (dimensioneras av EE vid detaljproj) Infällt i U-balk enligt ljuskoncept bilaga DALI centralstyrd, Sundahus C+			
L11	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning:	Ateljé Lyktan Stare, svart/svart, 36 grader Svart DALI skena. 12W LED, 2700K, 1050 lm, Ra 90 DALI skena DALI centralstyrd, Sundahus B			
L12	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Allfive LED Montagetillbehör Effekt och luminans dimensioneras av EE. LED, 3000K, Ra 80 Tak On/off, Sundahus C+, Inbyggd sensor efter behov väljs av EE.			
L13	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Montage: Anmärkning	Värmelampa Levereras av köksleverantör. Enligt leverantörs anvisningar. Monteras av EE i skena ovan servering Säkring på skenor bör kontrolleras mot effekt. 250W per armatur. Sundahus avsteg.			
L14	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning:	Ateljé Lyktan Level 600x600mm 30W LED, 3000K, 3200 lm, 90Ra Infälld DALI centralstyrd, Sundahus B			

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL
OMBYGGNAD
ARMATURFÖRTECKNING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG



Uppdragsnummer
23053,001

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
4 (5)

Littera	Fabrikat, typ, tillbehör		Bild	Klass SH	Rev
L15	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning:	Fagerhult Kaptur 1200 PMMA, IP67 35W LED, 4000K, 5522 lm, Ra80 Dikt tak eSense närvarosensor tändning. Sundahus C+			
L16	Fabrikat: Typ: Bestyckning: Montage: Anmärkning:	Atleje Lyktan Level Hygien 600x600mm 30W LED, 3000K, 3200 lm, 90Ra Infälld DALI centralstyrd, Sundahus B Härdat glas för rengöring i hygien rum. Tillbehör krävs vid utanpåliggande montage.			
L17	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning:	Fagerhult Pleiad G4, svart, medelstrålande, 70mm 8W LED, 2700K, 498 lm, Ra 95 Infälld DALI Centralstyrd, Sundahus B			
Y1	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Vialume 75 (C.a. 500 mm bred) Tillhörande standard armfäste i stolptopp Effekt/lumental dimensioneras av EE På galvad 5m hög rak stål stolpe i betongfundament. Tänd/släck signal från central via tidur i DUC Placering enligt typritning vid gångvägar. Sundahus avsteg.			
Y2	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult Vialume 1 (C.a. 650mm bred) Tillhörande standard armfäste i stolptopp Effekt/lumental dimensioneras av EE På galvad 8m hög rak stål stolpe i betongfundament. Tänd/släck signal från central via tidur i DUC. Placering enligt typritning vid parkering. Sundahus avsteg.			
Y2B	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Fagerhult 2st Vialume 1 med dubbelarm Dubbelt stolpfäste Effekt/lumental dimensioneras av EE På galvad 8m hög rak stål stolpe i betongfundament. Tänd/släck signal från central via tidur i DUC. Placering enligt typritning vid parkering. Sundahus avsteg.			

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL
OMBYGGNAD
ARMATURFÖRTECKNING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Uppdragsnummer
23053,001

Upprättat datum
2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida
5 (5)

Littera	Fabrikat, typ, tillbehör		Bild	Klass SH	Rev
Y3	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Kulturbelysning Funkis XL lång väggmodell 400mm med polykarbonat opal glob (slagtålig, ej glas) Stomme i eloxerad smide svartmålad. E27 sockel + LED ljuskälla 1500lm 3000K Tänd/släck signal från central via tidur i DUC. Placeringar enligt a-ritning. Sundahus avsteg.			
Y4	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Kulturbelysning Funkis XL kort väggmodell 250mm med polykarbonat opal glob (slagtålig, ej glas) Stomme i eloxerad smide svartmålad. E27 sockel + LED ljuskälla 1100lm 3000K Tänd/släck signal från central via tidur i DUC. Placeringar enligt a-ritning. Sundahus avsteg.			
N1	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Malux GuideLed Takmontage Piktogram efter utrymningsriktning Centralmatad med övervakat och självtest För tak och pendelmontage inomhus Placeringar enligt brandskiss. Ljusstyrka dimensioneras av EE.			
N2	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Malux GuideLed Väggmontage Piktogram efter utrymningsriktning Centralmatad med övervakat och självtest För väggmontage inomhus Placeringar enligt brandskiss. Ljusstyrka dimensioneras av EE.			
N3	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Malux GuideLed SL, CGLine Optik symmetrisk/asymmetrisk och placering väljs och dimensioneras av EE. Centralmatad med övervakat och självtest Infällt i undertak inomhus Snyggt montage. Får ej sticka ut			
N4	Fabrikat: Typ: Tillbehör: Bestyckning: Montage: Anmärkning	Malux GuideLed Kopplingsbox enl. lev. anvisningar. Centralmatad med övervakat och självtest För montage utomhus Ska beställas i grön kulör RAL 6005 / NCS S 7020-B90G lika dörrparti där armaturen monteras för snyggt utförande. Obs väldigt liten 205x43x15 mm.			