



HELSINGBORG

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

6.2.2 RUMSBESKRIVNING

OBJEKT: **ORIENTEN 6**
RÖNNOWSKA SKOLAN, NYTT KÖK OCH MATSAL

OBJEKT. NR: **1457**

BYGGNADS ID: **5-266088**

PROJEKT. NR: **60095**

DATUM: **2025-01-27**

REV: **-**

STATUS: **FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**

Generella uppgifter

Rumsnummer hänvisar till rumsnummer angivna på A-ritning. Rumsbeskrivning läses tillsammans med övriga A-handlingar.

För tekniska krav och specifikationer se Byggdelsbeskrivning.

Beskrivningen redovisar invändiga kulörer enligt NCS-systemet eller enligt respektive leverantörs standard. Beträffande material- och behandlingskvaliteter för respektive rum etc. hänvisas till byggdelsbeskrivning samt A-ritningar.

Revidering av text:

Tillkommande text markeras genom att ett raster läggs över texten.

~~Utgående text markeras överstruken.~~

Invändiga ytskikt

GOLV: Vid alla nya golv skall installationsbehandling ingå samt skötsel av golvbeläggning enl. tillverkarens anvisningar, överlämnas till beställaren.

VA = vattenavvisande

Förekommade golvtyper:

Granitkeramik 1:	Fabrikat/Typ: Svenska Kakel, Gotland Kulör: Grey Yta: R10 / A+B Format: 600x1200mm, tjocklek: 9mm Fog: Ljusgrå kulör lika platta enl. senare besked
Granitkeramik 2:	Lika Granitkeramik 1 Format: 50x50mm (ark 300x300mm), tjocklek: 9mm
Massagolv 1:	Fabrikat/Typ: Flowcrete, Peran STB Struktur, t=4mm, hals säkert Kulör: Grey 7103 Under fasta inredningar skall massagolv förses med extra topplack/slätlackeras. Golv skall läggas enligt tillverkarens anvisningar.
Plastmatta 1:	Fabrikat/Typ: Plastmatta för lokal invallning på vind enl. A-plan Montage: Limmas Kulör: Grå Svetsfog i kulör lika matta
Industrispackel	Beläggning med StoCrete CS 650 (utan kulörpigment) med polering och ytskydd. Ytskydd utförs med Lithurin Seal. Grå kulör.
Torkmatta 1:	Torkmatta invändigt skall monteras försänkt i ram, nedfälld i golv Ursparning i betong 21mm, inv. ramdjup 18mm, torkmattans djup 17mm. Fabrikat/Typ: Forbo, Nuway Tuftiguard Classic, vändbar, komplett med ingjutningsram, dubbla torkremsor med mellanliggande aluminiumskenor, storlek ca 2100x2400mm.

SOCKLAR:

Förekommade golvsockeltyper:

Granitkeramik 1:	Fabrikat/Typ:	Svenska Kakel, Gotland
	Kulör:	Grey
	Yta:	R10 / A+B
	Format:	Höjd 60 mm, tjocklek: 9mm
	Fog:	Ljusgrå kulör lika platta enl. senare besked
Granitkeramik 3:	Fabrikat/Typ:	Svenska Kakel, Gotland
	Kulör:	Dark Grey
	Yta:	R10 / A+B
	Format:	Höjd 60 mm, tjocklek: 9mm
	Fog:	Mörkgrå kulör lika platta enl. senare besked
Hålkälssockel vid massagolv:	Typ/kulör:	Lika massagolv, Flowcrete Peran STB Struktur alt Compact. Fogfri
	Höjd:	100mm.

INNERVÄGGAR/ INVÄNDIGA YTSKIKT:

Förekommande ytskikt:

Granitkeramik 1: Fabrikat/Typ: Svenska Kakel, Gotland
 Kulör: Grey
 Yta: R10 / A+B
 Format: 600x1200mm, tjocklek: 9mm
 Fog: Ljusgrå kulör lika platta enl. senare besked

Granitkeramik 3: Fabrikat/Typ: Svenska Kakel, Gotland
 Kulör: Dark Grey
 Yta: R10 / A+B
 Format: 600x1200mm, tjocklek: 9mm
 Fog: Mörkgrå kulör lika platta enl. senare besked

Kakel 1: Fabrikat/Typ: Svenska Kakel, Equipe, Artisan
 Kulör: Moss green, 24461 EQ-3
 Yta: Glaserad
 Format kakel: Rektangulära kakelplattor: 65x200mm, tjocklek: 7m
 Format, hörn: Rundat kakel utåtgående hörn, "Jolly", 12x200mm
 Fog: Sopro kulör betonggrå 14, minimal fogbredd

Målning / kulörer:

Väggkulör vid målning: Vit = NCS S 0500-N, glansvärde 7, om inget annat anges under respektive rum.

Fondväggar som målas i avvikande kulör anges under respektive rum. Glansvärde 7.

Kulör 1: Alcro, kulör Keramik, beige

Kulör 2: NCS S 2500N, ljusgrå

Målas 1: Avser målning där höga krav ställs på under behandling och slutfinish, se Byggdelsbeskrivning.

Målas 2: Avser målning där krav på underbehandling och slutfinish är lägre än för Målas 1, se Byggdelsbeskrivning.

Vid ommålning och kulörbyte, skall det medräknas det antal strykningar som krävs för att täcka den äldre kulören, även om detta är fler strykningar än som angivets i målningsskod.

VA= vattenavvisande

Hörnlister: Utåtgående hörn, öppningar i väggar och väggavslut i kök/disk-region skall förses med hörnskydd.
Fabrikat: AB Furhoffs rostfria,
Typ: FR 251-02, 1,25mm rostfri plåt.

Kakellister: Fabrikat: Svenska Kakel
Typ: Designlist, rak, rostfri satin, art 9-PP91677 (11mm)

Övriga hörnskydd enligt Byggdelsbeskrivning.

Förekommade akustikpanel:

Akustikpanel: Akustikpanel på vägg (och tak)
Fabrikat: Wood on Wall
Typ: Akustikpanel med vertikala ribbor, vitlackad ask
Bakomliggande akustikfilt, svart kulör
Storlek: 600x2700x22mm
Montage: Paneler skruvas mot vägg med montageskruv i svart kulör enl. leverantörens anvisningar.
Se även ritning nr A—49-4-2001001 Väggtypen.

Akustikpanel och montage/underlag skall uppfylla brandkrav enligt Brandskyddsbeskrivning.

INNERTAK, AKUSTIKUNDERTAK:

Undertak/inklådnader i tak: Typer och omfattning enligt undertaksplaner.

Målning / Kulörer:

Takkulör vid målning: Vit = NCS S 0500-N, glansvärde 2 (takvit), om inget annat anges i rumsbeskrivningen.

Målas 1: Avser målning där höga krav ställs på underbehandling och slutfinish, se Byggdelsbeskrivning.
Målas 2: Avser målning där krav på underbehandling och slutfinish är lägre än för Målas 1, se Byggdelsbeskrivning

VA= vattenavvisande

Förekommade nedpendlad skärm:

Metallnät: Ovan serveringsenheter i "V150 Serveringstorg"
Fabrikat: Häfla Bruks AB
Typ: Fyrkantmaska 4033 (masklängd x maskbredd)
Storlek: h=800mm, utbredning enl. A-plan
Utförande: Rektangulär skärm med invik ca100mm i ovan- och underkant som stabiliserande ramverk
Kulör: Sprutlackeras i kulör NCS S 0500N, vit
Montage: Nedpendlat, uk skärm ca 2100 öfg

Inredning / Utrustning

SAKVAROR:

Radiatorer: Enl. VS

Påkörningsskydd i storkök enligt Storkökshandling.

Påkörningsskydd i V150 Serveringstorg utförs av metallnät lika nedpendlad skärm ovan serveringsenheter (sprutlackeras i kulör NCS S 0500-N, vit). Skydd monteras från golv upp över radiator med invikt kant ovan och vid sida radiator. Infästes till vägg. Urtag för åtkomlighet till termostativred.

Rulljalusi: Rulljalusi monteras i V129 Diskinlämning enl. Storkökshandling.

Rumsnummerskyltar: Enligt Byggdelsbeskrivning.

Rumsfunktionsskyltar: Enligt Byggdelsbeskrivning.

Dörrstopp: Enligt Byggdelsbeskrivning.

UTRUSTNING

Utrustning i Entré:
(V101 "Inredning 7")

Utrustning/dispensrar typ Tork, svart plast

- 1st Pappershanddukshållare
Tork H5 (stor modell), art.nr: 552508, svart kulör
- 2st Tvåldispensers
Tork S4, art.nr: 561508, svart kulör

Utrustning i WC:
(V123, V124)

Utrustning/dispensrar typ Tork, svart plast

- 1st Pappershanddukshållare
Tork H5 (stor modell), art.nr: 552508, svart kulör
- 1st Tvåldispenser
Tork S4, art.nr: 561508, svart kulör
- 1st Papperskorg
Tork B1, art.nr: 563008, svart kulör
- 1st Toalettpappershållare
Tork T9 twin, art nr: 682008, svart kulör
- 1st Sanitetsbehållare
Tork B5, art nr: 566008, svart kulör
- 1st Klädkrok/wc
BeslagDesign, Nissan klädkrok, art.nr: 590030-21, mattsvart

Utrustning i RWC:
(V122, V138)

Utrustning/dispensrar typ Tork, svart plast
Utrustning enl. WC ovan, dock 2st klädkrokar / RWC.
Se även föreskrifter duschstång enl. rum V138 RWC.

Utrustning vid handfat
i storkök
(V147, V148)

Dispensrar typ Tork, vit plast, utrustning typ Tork papperskorg, vit metall

- 1st Pappershanddukshållare
Tork H5 (liten modell), art.nr: 552550, vit kulör
- 2st Tvåldispensers (varav 1st fylls med handdesinfektion)
Tork S4, art.nr: 561500, vit kulör
- 1st Papperskorg
Tork trådkorg av metall, art.nr: 226002, vit kulör

INREDNINGAR

***Principutformning för "Inredning 1, 2, 3, 4 och 7" redovisas på A-Sektioner.
"Inredning 5 och 6" utförs motsvarande med bänkskåp och hyllor.***

Bänkskåpsinredning generellt:

Skåpsinredning av fabrikat Tantum.

Stommar, skåpsfronter, passbitar och sockel skall vara av 16mm vattenfastlimmad björkplywood belagd med högtryckslaminat på båda sidor och med kanter av synlig klarlackad björkplywood. Skåpsfronter med svagt rundade kanter och hörn.

Bänkskivor

30mm vattenfastlimmad björkplywood belagd med högtryckslaminat på båda sidor och med kanter av synlig klarlackad björkplywood. Raka kanter och svagt rundade hörn.

Se även rubrik "övrigt" för håltagning i bänkskiva.

Hyllor, ovan "Inredning 3", "Inredning 4", "Inredning 5" och "Inredning 6".

Längd: Lika bänkskåpsinredning

Djup: 350mm

Tjocklek: 20mm vattenfastlimmad björkplywood belagd med högtryckslaminat på båda sidor och med kanter av synlig klarlackad björkplywood. Svagt rundade kanter och hörn.

Kulör laminat

Stomme: Vit enl. Tantum standard

Sockel: "Rostfri look" enl. Tantum standard

Skåpsfronter, passbitar, täcksidor, bänkskivor, hyllor: Formica F9266 Citadel, Matte 58, varmgrå kulör

Övrigt

Inredning 1:

Håltagning i bänkskiva för nedfälld rund diskho av rostfritt stål (enl. VS), 1st.

Inredning 7:

Håltagning i bänkskiva för nedfälld rund disko av rostfritt stål (enl. VS), 2st.

Rund håltagning i bänkskiva mellan diskhoar för sopnedkast.

Sopkärl för pappershanddukar i mittmodul.

Sockel enl. "V101 Entré".

Skåpsbeslag/lås:

Ej handtag, endast nyckellås, nyckel skall gå att ta ur låset i låst resp. upplåst läge.

Inredning/utrustning storkök:

Enligt Storkökshandling

Bottenvåning

V101 Entré			
Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel Förhöjd sockel, h=150mm, byggs upp inom handfatsnisch för placering av bänkskåpsmoduler		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm Lokal höjdhökning till h=150mm längs förhöjd sockel vid "Inredning 7", skall liva med anslutande 60mm sockel.		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas Fondvägg mot V127 Lounge Granitkeramik 1 bakkant handfatsnisch, h=1200mm, samt vidare upp mellan speglar samt upp mot ök nisch. Fototapet, heltäckande, i nisch mot "V124".	Målas 1 Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	Torkmatta 1, försänkt, utbredning enl. A-plan. "Inredning 7" enl. generella uppgifter. 2st speglar, ca 700x1150mm, limmas Armbågskontakt enl. El, placering på vägg enl. A-plan Utvändigt: Armbågskontakt och kodläsare på pollare enl. El/Mark Försänkt skrapgaller enl. Mark		

V102 Matsal			
Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. fönstersmygar i yttervägg Fondvägg mot V125 Matsal och V126 Matsal Akustikpanel på vägg mot "Område B", standardhöjd=2700mm, monteras ovan sockel ca 60mm öfg	Målas 1 Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt			

Rum "V103-V119 / Område B", ingår ej i Rumsbeskrivning

V120 Städ

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1, tätskikt		
Sockel	Granitkeramik 1, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	Städset Elfa 90, b=900mm Utslagsback med stänkskydd enl. VS		

V121 Förrum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1		
Sockel	Granitkeramik 1, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas	Målas 1	
Tak	Gipsundertak enl. undertaksplan	Målas 1	
Övrigt	Spegel 1000x2000mm, limmas		

V122 Rwc

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1, tätskikt		
Sockel			
Vägg	Granitkeramik 3, bröstning h=900mm, stående montage, kakellist som horisontellt övre avslut Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas	Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Gipsundertak enl. undertaksplan	Målas 1	
Övrigt	Handfat enl. VS Wc-stol med integrerade armstöd och pappershållare enl. VS Draghandtag på dörr enl. dörruppställning Spegel ovan handfat, 900mm öfg, 600x1600mm, limmas Övrig utrustning enl. generella uppgifter		

V123 Wc

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1, tätskikt		
Sockel			
Vägg	Granitkeramik 3, bröstning h=1200mm, stående montage, kakellist som horisontellt övre avslut Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas	Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Gipsundertak enl. undertaksplan	Målas 1	
Övrigt	Handfat enl. VS WC-stol enl. VS Spegel i vinkel över hörn, h=900mm, längd ca 1600mm + ca 1200mm, limmas Övrig utrustning enl. generella uppgifter		

V124 Wc

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1, tätskikt		
Sockel			
Vägg	Granitkeramik 3, bröstning h=1200mm, stående montage, kakellist som horisontellt övre avslut Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas	Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Gipsundertak enl. undertaksplan	Målas 1	
Övrigt	Handfat enl. VS WC-stol enl. VS Spegel i vinkel över hörn, h=900mm, längd ca 1600mm + ca 1200mm, limmas Övrig utrustning enl. generella uppgifter		

V125 Matsal

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. fönstersmygar i yttervägg Fondvägg mot "V102 Matsal" Akustikpanel på vägg mot "Område B", standardhöjd=2700mm, monteras ovan sockel ca 60mm öfg	Målas 1 Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt			

V126 Matsal

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. fönstersmygar i yttervägg Fondvägg mot "V102 Matsal, V120 Städ, V123 Wc, V124 Wc"	Målas 1 Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	"Inredning 4" enl. generella uppgifter		

V127 Lounge

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. dörrsmyg i yttervägg	Målas 1	
	Fondvägg mot "V101 Entré"	Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	"Inredning 1" och "Inredning 2" enl. generella uppgifter Diskho enl. VS.		

V128 Matsal

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. fönstersmygar och dörrsmyg i yttervägg	Målas 1	
	Fondvägg mot Storkök	Målas 1	Kulör 1: beige
	Akustikpanel på vägg mot "V135, V136, V137, V140" samt utvändiga väggar kring "V129 Diskinlämning", standardhöjd=2700mm, monteras ovan sockel ca 60mm öfg		
Tak	Akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	"Inredning 3" enl. generella uppgifter		

V129 Diskinlämning

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm		
Vägg	Granitkeramik 3, stående montage Granitkeramik 3 i smyg som avslutas med kakellist		
Tak	Ovansida tak spacklas och målas Undertak Akustikpanel	Målas 1	
Övrigt	Rulljalusi enl. Storkök		

V130 Passage

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Panelväggar/dörrar mot "V131, V132, V133" enl. Storkök Vägg mot "V148, V146, V145, V144, V142, V 141": Granitkeramik 1, bröstning h=1200mm, stående montage, kakellist som horisontellt övre avslut Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan		
Övrigt	Elfront enl. uppställningsritning Inredning/utrustning enl. Storkök		

V131 Kylrum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Panelvägg/dörröppning enl. Storkök		
Tak	Kylrumselement inkl. anslutning mot undertak enl. Storkök		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V132A och V132B Kylrum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Panelvägg/dörr enl. Storkök		
Tak	Kylrumselement inkl. anslutning mot undertak enl. Storkök		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V133 Frysrum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Golv enl. Storkök, ingår i frysleverans Försänkning i bef. betongbjälklag enl. handlingar från A, K och Storkök.		
Sockel	-		
Vägg	Panelvägg/dörr enl. Storkök		
Tak	Frysrumselement inkl. anslutning mot undertak enl. Storkök		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V134 Varuintag

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Panelväggar/dörr mot "V133 och V135" enl. Storkök Yttervägg inkl. dörrsmyg (dörrposition D35) samt vägg mot "V136 Omklädning": Granitkeramik 1, bröstning h=1200mm, stående montage, kakellist som horisontellt övre avslut Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V135 Städ

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Panelväggar/dörr enl. Storkök Väggar slätspacklas och målas Granitkeramik 1, bröstning h=1200mm, vid utslagsback	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan		
Övrigt	Utslagsback enl. VS Bef. tvättmaskin enl. Storkök Bef. torktumlare enl. Storkök Inredning/utrustning enl. Storkök		

V136 Omklädning

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1		
Sockel	Granitkeramik 1, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. fristående pelare	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	Spegel på vägg mot "V128", ca 500x1800mm, 500mm öfg, limmas Övrig inredning/utrustning enl. Storkök		

V137 Ombyte

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1		
Sockel	Granitkeramik 1, h=60mm		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V138 Rwc

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Granitkeramik 1 Granitkeramik 2, lokalt i dusch Tätskikt		
Sockel			
Vägg	Granitkeramik 3, stående montage		
Tak	Gipsundertak enl. undertaksplan	Målas 1, VA	
Övrigt	Handfat enl. VS Wc-stol med integrerade armstöd och pappershållare enl. VS Golvbrunn enl. VS Duschblandare/duschstång enl. VS Duschdraperiskena med takfäste, 900x900mm Spegel ovan handfat, 900mm öfg, 600x1600mm, inmurad Övrig utrustning enl. generella uppgifter		

V139 Miljörum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Bef. väggar putslagas, slätspacklas och målas Nya väggar slätspacklas och målas Påkörningsskydd av trä, 120x45, höjd=c/c 300mm fr. f.g Påkörningsskydd av trä, 120x45, höjd=c/c 1000mm fr. f.g	Målas 2 Målas 2	Kulör 2: Ljusgrå Kulör 2: Ljusgrå
Tak	Gips målas	Målas 2	
Övrigt			

V140 Miljörum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Bef. väggar putslagas, slätspacklas och målas Nya väggar slätspacklas och målas Påkörningsskydd av trä, 120x45, höjd=c/c 300mm från f.g Påkörningsskydd av trä, 120x45, höjd=c/c 1000mm från f.g	Målas 2 Målas 2	Kulör 2: Ljusgrå Kulör 2: Ljusgrå
Tak	Gips målas	Målas 2	
Övrigt	Inkommande fjärrvärme enl. VS, svetsad stålbygel som påkörningsskydd Ozonaggregat enl. Vent Golvbrunn enl. VS Väggmonterad spolslang enl. Storkök		

V141 Trappa

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			

V142 Diverseförråd

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas	Målas 1	
Tak	Gipstak enl. undertaksplan, inkl. undersida trapplöp, slätspacklas och målas		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V143 Disponibelt

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt	Inspektionslucka, ca 400x400mm, 500mm öfg		

V144 Torrförråd

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas Gipsinklädning/schakt slätspacklas och målas	Målas 1 Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V145 Kontor

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Väggar slätspacklas och målas, inkl. fönstersmyg	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak enl. undertaksplan		
Övrigt			

V146 Elcentral

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Bef. betong ilagas, rengöres och dammbindes efter uppfräsning för tillfällig kabelgrop/installationsarbete		
Sockel	Slätspacklas och målas	Målas 1	
Vägg	Slätspacklas och målas	Målas 1	
Tak	Öppet upp mot bjälklag, ej undertak Synlig bef. balk med gipsinkl. spacklas och målas	Målas 1	
Övrigt	Elfront enl. dörruppställning, förhöjd placering		

V147 Diskrum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Granitkeramik 1 Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn		
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan Imkåpa enl. Vent		
Övrigt	Fördelarskåp 2st enl. VS Jalusi enl. Storkök Handfat enl. VS Sakvaror vid handfat enl. generella uppgifter Övrig inredning/utrustning enl. Storkök		

V148 Tillagningskök

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Granitkeramik 1, bröstning h=2400mm, stående montage, även in i fönstersmyg och som fönsterbänk Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn Kakellist vid övergång vägg/fönstersmyg	Målas 1	
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan Fläktkåpa inkl. undertakskassetter enl. Vent Synliga bef. balkar med gipsinkl. spacklas och målas	Målas 1	
Övrigt	Handfat enl. VS Sakvaror vid handfat enl. generella uppgifter Övrig inredning/utrustning enl. Storkök		

V149 Degrum

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Massagolv 1		
Sockel	Fogfri hålkälssockel lika massagolv		
Vägg	Granitkeramik 1, bröstning h=2400mm, stående montage, även in i fönstersmyg och som fönsterbänk Väggar ovan bröstning slätspacklas och målas Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn Kakellist vid övergång vägg/fönstersmyg	Målas 1	Vit
Tak	Demonterbart akustikundertak/hygien enl. undertaksplan Synlig bef. balk med gipsinkl. spacklas och målas		
Övrigt	Inredning/utrustning enl. Storkök		

V150 Serveringstorg

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Industrispackel		
Sockel	Granitkeramik 3, h=60mm där bröstning ej förekommer		
Vägg	U-vägg/serveringsenhet, insida: Granitkeramik 3, stående montage, vägghöjder enl. A-plan U-vägg/serveringsenhet, utsida: Kakel 1, stående stapelmontage, vägghöjder enl. A-plan, tillhörande rundade hörnprofiler av kakel Rostfritt u-format hörnskydd på resp. väggavslut vid passage Bänkskiva enl. Storkök Vägg mot "V128, V147, V148": Granitkeramik 3, bröstning h=1200mm, stående montage, kakellist som horisontellt övre avslut Övriga väggar slätspacklas och målas Fondvägg mot "V128 Matsal"	Målas 1 Målas 1	Kulör 1: beige
Tak	Demonterbart akustikundertak enl. undertaksplan Synliga bef. balkar med gipsinkl. finspacklas och målas Nedpendlad skärm kring serveringsenhet, metallnät enl. generella uppgifter, utbredning enl. A-plan	Målas 1	
Övrigt	"Inredning 5" och "Inredning 6" enl. generella uppgifter. Påkörningsskydd vid radiatorer enl. generella uppgifter. Övrig inredning/utrustning enl. Storkök		

Vindsvåning

V201 Trappa

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Bef. uppreglat/förhöjt trägolv rives Bef. originalbrädgolv ilagas vid behov, belägges med golvgipsplatta och plastmatta		
Sockel			
Vägg	Ny isolerad gipsvägg enl. K-handling		
Tak	Nytt isolerat gipsundertak enl K-handling		
Övrigt	Dörrposition D42 återanvänds till dörrposition 201.		

V202 Teknik

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Bef. lösull borttages, kan återanvändas, se "V203" och "V204" Bef. originalbrädgolv ilagas vid behov, belägges med golvgipsplatta och plastmatta Plastmatta 1 med uppvik i lokala invallningar i omfattning enl. A-plan		
Sockel			
Vägg	Ny isolerad gipsvägg enl. K-handling		
Tak	Nytt isolerat gipsundertak enl K-handling		
Övrigt	Bef. gångbryggor rives alt. återanvänds i "V207" Plattform för tillgänglighet med stege till lucka för taktillträde. Anpassning till installationer. Dörr D202 flyttas enl. A-plan		

V203 Vind

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Bef. lösull längs kattvind bibehålls, kompletteras ev. med lösull från "V202".		
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			

V204 Vind

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Bef. lösull längs kattvind bibehålls, kompletteras ev. med lösull från "V202".		
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			

V205 Teknik

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			

V206 Teknik

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			

V207 Teknik

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv	Bef. lösull undanhålles lokalt vid anpassning av installationer		
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt	Bef. gångbryggor anpassas/kompletteras till ändrade installationer Plattform för tillgänglighet med stege till lucka för taktillträde. Anpassning till installationer.		

V208 Teknik

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			

V209 Trappa

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			

Övrigt			
---------------	--	--	--

V210 Teknik

Ytor	Material	Behandling	Kulör
Golv			
Sockel			
Vägg			
Tak			
Övrigt			