



**ROBERTSFORS
KOMMUN**

JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK

FORDONET 1, ROBERTSFORS

11.7.1 Bilaga 1 - Preliminära installationsuppgifter STORKÖK

2024-06-26

**TILLHÖRANDE STORKÖKSRTNING SK-46-1-151, SK-46-1-152,
STÄMPLAD "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG" OCH DATERAD 2024-12-20**

REV	DATUM
A(GH)	2024-11-29
B(FFU)	2024-12-20

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
1		Plats för varuskrinda															
2	1	Rostfri arbetsbänk, höj- och sänkbar med el	1400x650x750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
3	1	Rostfri vägghylla, 2-plan	1400x300													SK	
4		Plats för bordvagn															
5	1	Golvrengöringsanläggning														SK	
									1/2"	1/2"	1,2				Tvågreppsblandare med vakuumventil	VVS	
6	1	Redskaps- / borsthållare														SK	
7	1	Lyftvagn														SK	
					230 1N 50	0,5		1,5							Vägguttag för laddning	EL	
8	1	Balpress/sopkomprimator														SK	A
					230 1N 50	1		1,5							Vägguttag	EL	A
9		VAKANT															
10	1	Gallerhyllställning														SK	
11	1	Hyllställning														SK	
12-14		VAKANT															
15	24	Plats för Mobilt värmeskåp													Tillhandahålls av verksamhet	B	B
					230 1N 50	1		1,2							Vägguttag	EL	
16	2	Rostfri vägghylla 2-plan	1600x300													SK	
17	4	Rostfri vägghylla 2-plan	1800x300													SK	
18	4	Rostfri vägghylla 2-plan	1800x300													SK	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
19		VAKANT															
20	1	Hyllställning														SK	
21	1	Hyllställning														SK	
22	1	Hyllställning														SK	
23-24		VAKANT															
25	1	Golvrengörings- anläggning														SK	
									1/2"	1/2"	1,2				Tvågreppsblandare med vakuumventil	VVS	
26	1	Redskaps- / borsthållare														SK	
27	1	Redskaps- / borsthållare														SK	
28-29		VAKANT															
30	1	Visp- och blandningsmaskin 60 L	648x1058x 1413/1780													SK	
					400 3N 50	1,85		1,6							Säkerhetsbrytare	EL	
31	1	Rostfri diskbänk med stor ho	2200x650x900													SK	
												1 1/2"	X			VVS	
32	1	Förspolningsdusch inkl. blandare.									1,3*				* höjd på blandare anpassas så att blandarpipen mynnar ut 200 mm ovan bänk.	SK	
									1/2"	1/2"	1,3*				* höjd på blandare anpassas så att blandarpipen mynnar ut 200 mm ovan bänk.	VVS	
33	1	Rostfri vägghylla 2-plan	1600x300													SK	
34-35		VAKANT															

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
36	1	Grönsaksskärmaskin, golvmmodell	490x600x1200													SK	
					400 3N 50	0,75		1,6							Säkerhetsbrytare	EL	
37		Plats för redskapsvagn															
38		Plats för kantinvagn															
39		VAKANT															
40	1	Rostfri arbetsbänk, höj- och sänkbar med el	1700x650x 750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
41	1	Rostfri arbetsbänk, höj- och sänkbar med el	1700x650x 750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
42	1	Rostfri arbetsbänk, höj- och sänkbar med el	1700x650x 750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
43	1	Rostfri överhylla på ståndare, 2-plan	1700x400												Fästs på ståndare i POS 42	SK	
44		VAKANT															
45	1	Frysskåp för C-kyla	850x765x2160												Kylbehov 0,35 kW vid -28°C	KY	
					230 1N 50	0,6		2,3							Vägguttag	EL	
	1	Rostfri kanalisation från tak														KY	B
46	2	Kylskåp för C-kyla	850x765x2160												Kylbehov 0,3 kW vid -8°C	KY	
					230 1N 50	0,2		2,3							Vägguttag	EL	
	2	Rostfri kanalisation från tak														KY	B

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
47	4	Kombiugn 15 x GN1/1	877x913x1872													SK	
					400 3N 50	37,2		1,6							Säkerhetsbrytare, 63A	EL	
									3/4"			DN50	X		Avlopps leds till golvbrunn	VVS	
48		Plats för ugnsvagn															
49		VAKANT															
50	3	Uppställningsplats för mobilt värmeskap															
					230 1N 50	1		1,2							Vägguttag	EL	
51	1	Mobilt rostfritt arbetsbord, høj- & sänkbart med vev	1000x650x 750-950													SK	
52-54		VAKANT															
55	1	Induktionsspis 4 zoner	800x800x900													SK	
					400 3N 50	20		0,4							Säkerhetsbrytare	EL	
56	1	Rostfri diskbänk med utslagsvask	1100x650x900													SK	B
									1/2"	1/2"	1,3*	1 1/2"	X		Engrepps väggblandare med dubbelledad pip * Blandarens höjd anpassas så att blandarmynningen mynnar ut 300 mm ovan bänk.	VVS	B
57	1	Rostfri överhylla på ståndare, 2-plan	600x300												Fästs på ståndare i POS 56	SK	
58	1	Stekbord, høj- & sänkbart, med elttipp	980x753x 805-1000													SK	
					400 3N 50	9		1,6							Säkerhetsbrytare	EL	
59	1	Stekbord, høj- & sänkbart, med elttipp	980x753x 805-1000													SK	
					400 3N 50	9		1,6							Säkerhetsbrytare	EL	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
60	1	Rostfri installationskanal	300x4000x1500*		X				X	X					*) Kontrollmäts på plats innan tillverkning	SK	
																EL	
																VVS	
61-64		VAKANT															
65	1	Kokgryta med omrörare 200 L.														SK	
					400 3N 50	35		*)							*) Ansluts via golv. Inbyggd säkerhetsbrytare, 63 A	EL	
									R15	R15			X			VVS	
66	1	Kokgryta med omrörare 200 L.														SK	
					400 3N 50	35		*)							*) Ansluts via golv. Inbyggd säkerhetsbrytare, 63 A	EL	
									R15	R15			X			VVS	
67	1	Kokgryta med omrörare 100 L.	1220x1035x900													SK	
					400 3N 50	22,5									*) Ansluts via golv. Inbyggd säkerhetsbrytare, 35 A	EL	
									R15	R15			X			VVS	
68		Redskapsvagn för kokgrytor															
69-70		VAKANT															
71	1	Kylskåp för C-kyla	850x765x2160												Kylbehov 0,3 kW vid -8°C	KY	B
					230 1N 50	0,2		2,3							Vägguttag	EL	
	1	Rostfri kanalisation från tak														KY	B
72	1	Frys-skåp för C-kyla	850x765x2160												Kylbehov 0,35 kW vid -28°C	KY	B
					230 1N 50	0,6		2,3							Vägguttag	EL	
	1	Rostfri kanalisation från tak														KY	B

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
73	1	Laminathögsåp på rostfria ben	800x600x2100													SK	
74	1	Uppställningsplats för mobilt värmesåp															
					230 1N 50	1		1,2							Vågguttag	EL	
75	1	Rostfri arbetsåp, hj- och sånkbar med el	2500x650x750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vågguttag	EL	
76	1	Rostfri vågghylla 2-plan	2500x300													SK	
77	1	BEF Frslutningsmaskin, bordmodell													Tillhandahålls av bestållare	B	
					230 1N 50	0,5		1,2							Vågguttag	EL	
78-79		VAKANT															
80	1	Stackad kombiugn 5 x GN1/1 på 5 x GN1/1:	850x946x1900													SK	
	1	Kombiugn 5 x GN1/1														SK	
					400 3N 50	10,8		1,6							Såkerhetsbrytare	EL	
									3/4"		0,8	DN50	X		Avlopp leds till golvbrunn med 50 mm luftgap	VVS	
	1	Kombiugn 8 x GN1/1														SK	
					400 3N 50	10,8		1,6							Såkerhetsbrytare	EL	
									3/4"		0,8	DN50	X		Avlopp leds till golvbrunn med 50 mm luftgap	VVS	
	1	Stackningskit														SK	
81		Plats fr kantinvagn															
82	1	Induktionsspis 4 zoner	800x800x900													SK	
					400 3N 50	20		0,4							Såkerhetsbrytare	EL	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
83	1	Rostfri diskbänk med stor ho	1800x650x900													SK	
									1/2"	1/2"	1,3*	1 1/2"	X		Engrepps väggblandare med dubbelledad pip * Blandarens höjd anpassas så att blandarmynningen mynnar ut 300 mm ovan bänk.	VVS	
84	1	Rostfri vägghylla 2-plan	1000x300													SK	
85-89		VAKANT															
90	?	Kantinvagn													Antal bestäms i projektering	SK	
91	1	Gallerhyllställning														SK	
92-93		VAKANT															
94	1	Inmatningsbänk för granulmaskin med integrerat stänkskydd	1600x720x1100												På stänkskydd monteras POS 95	SK	
												1 1/2"	X			VVS	
95	1	Förspolningsdusch inkl. blandare.									1,3*				* höjd på blandare anpassas så att blandarpipen mynnar ut 200 mm ovan bänk. Monteras på stänkskydd i POS 94	SK	
									1/2"	1/2"	1,3*				* höjd på blandare anpassas så att blandarpipen mynnar ut 200 mm ovan bänk.	VVS	
96	1	Kombinerad huvdiskmaskin för grov- och findisk med granuler.	850x1002x H=1700(stängd) 2400(öppen) *)												*) Samordnas med VENT , hög höjd i öppet läge.	SK	
					400 3N 50	17,6	0,2	1,6							Säkerhetsbrytare	EL	
										3/4"		32 mm	X		*) Kapacitetskrav Golvbrunn 50 l/min OBS! Notera huvens höjd i öppet läge.	VVS	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
97	1	Utmatningsbänk för granulmaskin	1600x720x900													SK	
												1 1/2"	X			VVS	
98		VAKANT															
99	1	Redskaps- / borsthållare														SK	
100	1	Rostfri tallriksbana	ca 2700x200x30*												* Kontrollmäts på plats innan tillverkning	SK	
101	1	Disksorteringsbänk 5 korgar med enkel överhylla	2700x1000x910													SK	
												1 1/2"	X			VVS	
	1	Slangvinda med automatisk upprullning 5 m.													Monteras på underhylla, enligt ritning	SK	
									1/2"	1/2"	0,3				Tvågreppsblandare monteras på underhylla	VVS	
102	1	Bassänggrullbana med integrerat stänkskydd	1100x700x910												På stänkskydd monteras POS 103	SK	
												1 1/2"	X			VVS	
103	1	Förspolningsdusch inkl. blandare.									1,3*				* höjd på blandare anpassas så att blandarpipen mynnar ut 200 mm ovan bänk. Monteras på stänkskydd i POS 102	SK	
									1/2"	1/2"	1,3*				* höjd på blandare anpassas så att blandarpipen mynnar ut 200 mm ovan bänk.	VVS	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
104	1	Fördiskmaskin med diskmaskinsdriven genommattning	1200x691x1400													SK	
					400 3N 50	0,8		*)							*) Spänningsmatas från diskmaskin	EL	
									50 mm *)			50	X		*) Ansluts från diskmaskin. Avlopp leds till golvbrunn med 50 mm luftgap. Kapacitet golvbrunn 3 L/s.	VVS	
105	1	Tunneldiskmaskin	2255x697x1950													SK	
					400 3N 50	40,1		1,6							Säkerhetsbrytare	EL	
									1/2"	1/2"		50	X		Avlopp leds till golvbrunn med 50 mm luftgap. Kapacitet golvbrunn 3 L/s.	VVS	
106	1	Utmatningsrullbana med ändlägesbrytare	2645x620x910													SK	
												1 1/2"	X			VVS	
107	2	Rostfri vägghylla 2-plan	1700x400													SK	A
108		Plats för tallriksdispenser															
109-110		VAKANT															
111	1	Golvrengöringsanläggning														SK	
									1/2"	1/2"	1,2				Tvågreppsblandare med vakuumventil	VVS	
112	1	Redskaps- / borsthållare														SK	
113	1	Hyllställning														SK	
114	2	Snabbnedkylningsrum, roll-in för C-kyla	1200x950x2200												Kyleffekt 6 kW vid -15°C	KY	
					230 1N 50	2,1		2,3							Vägguttag	EL	
													X			VVS	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
115-117		VAKANT															
118	1	Rostfri arbetsbänk, höj- & sänkbar med el	1200x650x750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
119	1	Rostfri överhylla på ståndare, 2-plan	1200x300												Fästs på ståndare i POS 118	SK	
120	1	BEF Förslutningsmaskin på rullbord.	600x600x1300	Duniform DF36											Tillhandahålls av beställare. Ansluts till tub för livsmedelsgas.	B	
					230 1N 50	1,8		1,2							Vägguttag	EL	
121	1	Rostfri arbetsbänk, höj- & sänkbar med el	1200x650x750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
122	1	Rostfri överhylla på ståndare, 2-plan	1200x300												Fästs på ståndare i POS 118	SK	
123	1	BEF Förslutningsmaskin på rullbord.	600x600x1300	Duniform DF36											Tillhandahålls av beställare. Ansluts till tub för livsmedelsgas.	B	
					230 1N 50	1,8		1,2							Vägguttag	EL	
124	1	Hyllställning														SK	
125	1	Hyllställning														SK	
126-128		VAKANT															
129	5	Väggskåp i laminat													Inkl täcksidor och inklädnader	SK	B
130	2	Uppställningsplats för mobilt värmeskap															B
					230 1N 50	1		1,2							Vägguttag	EL	
131		Plats för avdelningsvagn															

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
132	1	Rostfri arbetsbänk, höj- & sänkbar med el	1200x650x750-950													SK	
					230 1N 50	0,2		0,4							Vägguttag	EL	
133	1	Rostfri vägghylla 2-plan	1200x300													SK	
134		Plats för korgvagn															
135		Plats för tallriksdispenser															
136	1	BEF Kylskåp med glasdörr	701x641x1654	R04PVGW											Tillhandahålls av verksamhet	B	B
					230 1N 50	0,2		2,2							Vägguttag	EL	B
137-139		VAKANT															
140	2	Genomgående värmeskap för ugnsvagn	700x820x1800													SK	
					230 1N 50	2,25									Vägguttag	EL	
141	6	Tallriksdispenser														SK	
142	1	Kylskåp med inbyggd kompressor	600x765x2160													SK	
					230 1N 50	0,5									Vägguttag	EL	
143	1	Rostfri toppskiva på laminatskåpsunderrede	1500x650x900													SK	
	1	Slangvinda med automatisk upprullning 5 m.													Monteras på underhylla, enligt ritning	SK	A
									1/2"	1/2"	0,3				Tvågreppsblandare monteras på underhylla	VVS	A
144	1	Rostfri vägghylla 1-plan	1500x400													SK	
145	2	Mikrovågsugn	520x424x309													SK	
					230 1N 50	1,55		1,2							Vägguttag	EL	

ALLMÄNT					EL				VVS					GAS	INFORMATION		
POS	ANT	BENÄMNING	STORLEK LxBxH	MODELL	SPÄNNING V	EFFEKT kW	ANSL.PÅ MASKIN ÖFG	ANSL.PÅ VÄGG ÖFG	KV	VV	HÖJD ÖFG	AVL	GB	ANSL	ANMÄRKNING	TEKN.	REV.
146	1	Varm buffé, skolmodell 2 x GN1/1-200. Höj- och sänkbar med el.	1200x500/700x 750-950													SK	
					230 1N 50	1,5		0,4							Vägguttag	EL	
												20 mm	X		Avlopp dras samman och leds till golvbrunn med 50 mm luftgap.	VVS	
147-149		VAKANT															
150	1	Kall buffé, helbrunn för 3 x GN1/1-200. Höj- och sänkbar med el. Inbyggd kompressor.	1200x650/1050x 750-950													SK	
					230 1N 50	0,5		*)							*) Ansluts via tak	EL	
151	1	Varm buffé, 3 x GN1/1-200. Höj- och sänkbar med el.	1200x650/1050x 750-950													SK	
					230 1N 50	2,25		*)							*) Ansluts via tak	EL	
												20 mm	X		Avlopp dras samman och leds till golvbrunn med 50 mm luftgap.	VVS	
152	1	Varm buffé, 2 x GN1/1-200. Höj- och sänkbar med el.	800x650/1050x 750-950													SK	
					230 1N 50	1,5		*)							*) Ansluts via tak	EL	
												20 mm	X		Avlopp dras samman och leds till golvbrunn med 50 mm luftgap.	VVS	
153	1	Neutral buffé, Höj- och sänkbar med el.	800x650/1050x 750-950													SK	
					230 1N 50	1,5		*)							*) Ansluts via tak	EL	
154		VAKANT															
155	1	Rostfri toppskiva på laminatskåpsunderrede	1900x650x900													SK	

UNR: 108 83 71 Nytt centralkök, Robertsfors
Upprättad av : Andreas Lagerskog