

Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

- ## HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
UNDERTAKSDETALJER

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armaturskenor och armatur kan infästas.
Undertaksmonter skall utföra all hålltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras enligt undertaksleverantörens anvisningar.

UNDERTAKSTYPER

TYP UTI: Demonterbart undertak Ecophon Hygiene
Performance Kant A.
Ytskikt Akutex HS, KULÖR: White 500 (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Neddpendat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M395C3
Connect avslutningslist mot väggar, balkar och pelare.
Undertakspåttor clipsas enl. fabr. anvisningar där ej annat
anges.

TYP UT2: Demonterbart undertakt Ecophon Focus Kant A.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M01
Connect vägglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT3: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÅTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.

YTP UTA: Demonterbart undertak Ecophon Master Kant E.
 Ytskikt: Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
 FORMAT: 600x600x40 mm
 TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
 SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
 ABSORPTIONSKLASS: A
 MONTAGESÄTT: M12
 Connect skuggligt mot väggar, balkar och pelare.

