



FÖRTECKNING TRÄDÖRRAR

Littera	Slagning	Rum	Antal	Öppningsmått		Ljudreduktion Rw	Väggjocklek	Karmdjup	Kulör karm	Ytbehandling dörrblad	Klämskydd	Glasning	Glastyp	Tröskel	Lås				Trycke/Draghandtag
				Bredd	Höjd										Låshus	Slutbleck	Behör	Utrymningsbehör	
D9a	V	1008 WC	1	910	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 265		ASSA 6696
D9b	H	1018 WC	1	910	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 265		ASSA 6696
D9b	H	1020 WC	1	910	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 265		ASSA 6696
D10a	H	1002 TORKRUM	1	1010	2110	28dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10b	V	1009 MATSAL	1	1010	2110		195	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	KLART GLAS	UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
D10b	H	1009 MATSAL	1	1010	2110		195	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	KLART GLAS	UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
D10c	V	1012 DISKINLÄMNING	1	1010	2110		195	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
D10c	H	1012 DISKINLÄMNING	1	1010	2110		120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
D10d	V	1007 RWC	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 9565T		ASSA 6696 (INSIDA M. TÄCKBRICKA/ASSA 417-M10
D10e	V	1010 TYST MATSAL	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	FROSTAT GLAS	MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10e	H	1010 TYST MATSAL	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	FROSTAT GLAS	MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10f	H	1019 OMKL.	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10f	V	1017 OMKL.	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10g	H	1022 PAUSRUM	1	1010	2110	30dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10h	V	1021 TVÄTT	1	1010	2110	28dB	170	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10i	V	1016 RWC/D	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				BADRUMSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 9565T		ASSA 6696 (INSIDA M. TÄCKBRICKA/ASSA 417-M10
PD20a	V	1013 BUFFÉRUM	1	2010	2110		200	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	KLART GLAS	UTAN TRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 2356	ASSA 179A	ASSA 6696
PD20b	V	1013 BUFFÉRUM	1	2010	2110		200	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	KLART GLAS	UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
Grand total			18																

FÖRKLARINGAR

V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Alla mått i millimeter.
OBS!! Yttermått på dörrar avser väggöppningsmått där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens litterering i förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand- och ljudklassade dörrar märkes enligt gällande normer.
OBS!! Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

Dörrar och glaspartier skall som helhet inkl. fastsättningslister etc. uppfylla föreskriven brand- och ljudklass. Brand- och ljudklassade dörrar och glaspartier skall förses med typgodkännandebevis eller intyg från fabrikanter att partier uppfyller föreskriven brand- och ljudklass.

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Massiva invändiga dörrar av fabr. Swedoor eller likv.
Ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.
Kval. och provning enligt, SS-EN 14351-2:2018, SS 25268:2023

MATERIAL: KARM
Furu för täckmålning enl. fabr. standard.

MATERIAL: DÖRRBLAD MED LAMINAT
Stomme enligt fabrikantens standard.
Laminatdörr med 3 mm plastkantlist på 4 sidor.

TRÖSKEL
Typ enligt respektive littera.
Ev. gummitröskel skall vara massiv.

URTAG
Karmar förborras för infästning enligt kod 27 (Swedoor).
Täckproppar i kulör lika karm.

YTBEHANDLING/KULÖR
Karm och dörrblad ytbehandlas på fabrik enl. SS 184280:2013
Kulör karm: Enligt uppställning
Kulör kantlist: Lika karm
Laminat dörrblad:
TYP 1: Formica F8239 Henna eller likv.
TYP 2: Formica F8793 Green Slate eller likv.

GLAS
Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera.
Glasstyr skall uppfylla kraven för person-säkerhet enligt BBR 8:353, lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600

GÅNGJÄRN
Blankförkromade tappbärande gångjärn enligt fabr. standard.
Fabrikant svarar för dimensionering av antal och storlek på gångjärn.

LÄSNING
Läschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahålles av beställaren, monteras av entreprenören.
Ev. elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC, där annat ej anges på uppställning.

TRYCKE/DRAGHANDTAG
Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående montering.
Ytbehandling: Prion eller likv.

DÖRRSTÅNGARE/DÖRRÖPPNARE
Erforderliga tillbehör för fastsättning skall ingå i leverans.
Kulör: Silver

ÖVRIGT
Karmar skall förses med tätninglister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.
Där ej karmdjup överensstämmer med väggjocklek utföres smyg av limfog, kulör lika karm. (Gäller väggar med skivmtrl.) All mattläggning med uppvik skall utföras innan dörrar monteras.

HÄNVISNINGAR

PLAN ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-501
PLANER MÄTTSÄTTNING, LITTRERING A-40-1-511 - 514

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

ANSÖKAN AV

T. BERGSTRÖM

ANSÖKNING PM

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

CONTRÄGE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ANVÄNDARE

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIREKTÖRNUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSRUMMER

SKAPAD AV

108 83 71

MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSLUTNING (ROT 2008)

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDIREKT

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFICATION

INNERDÖRRAR AV TRÄ

BYGGNADSTYP

UPPSTÄLLNING

SKALA

1:50

FORMAT

A1

DOCUMENTNUMMER

A-43-4-011

ANVÄNDARE

