



FÖRTECKNING GLASFIBERDÖRRAR																	
Littera	Dörrtyp	Slagning	Antal	Öppningsmått		Ljudreduktion	Vägg tjocklek	Karmtyp	Kulör karm	Kulör dörrblad	Glasning	Tröskel	Sparkplåt	Låsning			Trycke/Dragehandtag
				Bredd	Höjd									Låshus	Slutbleck	Behör	
GD10a	PD	-	1	1010	2110		120	PD2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL		ASSA 311-50	ASSA 1264	ASSA 256	
1																	
GD10b	ID	H	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL	02	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
1																	
GD10c	ID	V	1	1010	2110		118	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
1																	
GD10d	ID	V	1	1010	2110		194	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
GD10d	ID	H	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
2																	
GD10e	ID Rw34	H	1	1010	2110	33dB	132	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
1																	
GD10f	ID	V	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL		ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
GD10f	ID	H	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL		ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
2																	
GD10g	ID	H	1	1010	2110		118	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
1																	
ÖK11			1	1110	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
5																	
ÖK13			1	1310	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK13			1	1310	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK13			1	1310	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
3																	
Grand total			17														

FÖRKLARINGAR

V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Alla mått i millimeter.
Mått på dörrar och glaspartier avser väggöppningsmått där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens litterering i förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade dörrar märkes enligt gällande normer.
Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning

Dörrar och glaspartier skall som helhet inkl. fastsättningslistor etc. uppfylla föreskriven brand- och ljudklass. Brand- och ljudklassade dörrar och glaspartier skall förses med typgodkännandebevis eller intyg från fabrikanten att partier uppfyller föreskriven brand- och ljudklass.

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Massiva inv. glasfiberdörrar av fabr. Thermod eller likv.
Ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.

MATERIAL: KARM
Strängpressad anodiserad aluminiumkarm, foderbildande typ ID2 (foder på båda sidor)

MATERIAL: DÖRRBLAD
Ytskikt i glasfiberarmerad polyester, med kantprofil i naturanodiserad aluminium.

TRÖSKEL
Typ enligt respektive littera.
Ev. gummitröskel skall vara massiv.
* Fogfritt avslut enl. Det.1, A-43-4-011

URTAG
Karmar förborras för infästning enligt fabr. standard.
Täckproppar i kulör lika karm.

GLAS
Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera.
Glasylor skall uppfylla kraven för person-säkerhet enligt BBR 8.353, SS-EN 12600

GÅNGJÄRN
Tappbärande elförzinkade gångjärn enligt fabr. standard.
Fabrikant svarar för dimensionering av antal och storlek på gångjärn.

LÅSNING
Låschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahålles av beställaren, monteras av entreprenören.
Ev. elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC, där annat ej anges på uppställning.

TRYCKE/DRAGHANDTAG
Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående montering. Ytbehandling: Prion eller likv.

DÖRRSTÅNGARE/DÖRRÖPPNARE
Erforderliga tillbehör för fastsättning skall ingå i leverans.
Kulör: Silver

ÖVRIGT
Karmar skall förses med tätningslistor enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.

HÄNVISNINGAR

PLAN ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-501
PLANER MÄTTSÄTTNING, LITTERERING A-40-1-511 - 514

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

DÖRRAR AV

T. BERGSTRÖM

ADRESSER PM

BESTÄLLARE

 **ROBERTSFORS**
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

CONTRÄGE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ANVÄNDARE

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIREKTÖRSNUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPHÄVINGSNUMMER

SKAPAD AV

108 83 71 MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00 TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSLUTNING (VIT 2008)

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDIREKT

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

INVÄNDIGA GLASFIBERDÖRRAR

BYGGNADSTYP

SKALA

UPPSTÄLLNING 1:50 A1

BYGGNADSTYP

BYGGNADSTYP

A-43-4-031

