

TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V1		118	-	-	-	
V2a		119	-	-	-	
V2b		120	-	-	-	Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök
V3a		120	GYPROC ER 70/70 (450) NN-NN M0	-	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood
V3b		119	GYPROC ER 70/70 (450) NN-NN M0	-	-	Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök. Övrigt lika V3a
V3c		120	GYPROC ER 70/70 (450) NN-NN M0	-	EI30	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood
V4a		200	-	-	-	
V4b		193	-	-	-	Yttre gipsskivor byts till FIBO väggskivor
V6a		145	GYPROC XR 95/95 (450) NN-NN M95	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V6b		157	GYPROC XR 95/95 (450) NN-NN M95	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB. FIBO väggskiva monteras på sida mot kök

TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V7a		208	GYPROC XR 70/70x2 (450) NN-NN M140	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB. FIBO väggskiva monteras på sida mot kök
V7b		196	GYPROC XR 70/70x2 (450) NN-NN M140	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V8a		95	GYPROC ER 70/70 (450) NN-0 M0	-	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood
V8b		94	GYPROC ER 70/70 (450) NN-0 M0	-	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood. Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök.

FÖRESKRIFTER

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras enligt Gyproc och Wallsystems Space anvisningar.

ANMÄRKNING

Beakta särskilt utförande av innerväggar med ljudklass >40dB och dess anslutningar mot golv, mötande inner- och yttervägg samt mot bjälklag. De skall fyllas med isolering i de fack (mellan reglar) där installationer ska gå genom vägg.

Runt dörrar, glaspartier och fönster med brand och ljudkrav utföres erforderlig drevning samt tätning med fogmassa för att klara ställda krav.

Omfattning av väggar med ställda brandkrav enligt planritningar.

FÖRSTÄRKNINGAR

Utgående hörn utförs med inspacklade hörnlister typ Gyproc Aquabead Gab 90 eller likv.

HÄNVISNINGAR

PLAN 1, DELPLANER
INVÄNDIGA DETALJER

A-40-1-141 -- 154
A-43-6-001 -- 002

SEKTION

Orienteringsdiagram

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

FÖRBERED AV

T. BERGSTRÖM

ANSVARIG PM

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

OMFÄTTE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

FAHRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DARIENUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPRORIGRUMMER

SKAPAD AV

108 83 71
MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00
TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSLAGS (VIT 2008)

VÄRINGSPLAN

VÄRINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFICATION

INNERVÄGGSTYPER

UPPSTÄLLNING

1:10

A1

DOCUMENTNUMMER

A-43-5-001

ANSVARIG

