

MATERIAL	
12	PP-MARKAVLOPPSRÖR
24	ELFÖRINKADE STÅLRÖR
30	KOPPARRÖR EN 1050-290
31	FÖRKROMADE KOPPARRÖR
51	PEM SLANG PN16
52	LK PAL UNIVERSALRÖR, A, RAKA LÅNGDER
54	LK PE-X UNIVERSALRÖR, RIR EXTRA
	EXTRAISOLERADE TOMRÖR
57	WAVIN ASTO PLUS
60	ABS RÖR

DIMENSION PÅ PAL, PEX, KOPPARRÖR OCH
ELFÖRZINKADE RÖR ANGES MED YTTERMÅTT I Dy I mm

DIMENSION PÅ PAL, PEX, KOPPARRÖR OCH
ELFÖRZINKADE RÖR ANGES MED YTTERMÅTT I Dy I mm

V40	VÄRMEISOLERING 40 MM (PAROC RÖRSKÅL).
V60	VÄRMEISOLERING 60 MM (PAROC RÖRSKÅL).

V40	VÄRMEISOLERING 40 MM (PAROC RÖRSKÅL).
V60	VÄRMEISOLERING 60 MM (PAROC RÖRSKÅL).

VVC SAMISOLERAS TILLSAMMANS MED VV.

LUFTLEDNINGAR FÖR SPILLVATTNET I KALLVINDEN ISOLERAS
MED VÄRMEISOLERING 50 MM NÄTMATTA AV MINERALULL (V50).

YTBEKLÄDNAD
SYNLIGA ISOLERERADE LEDNINGAR YTBEKLÄDES TYP
MÖNSTERPRÄGLAD ALUMINIUMPLÅT ELLER LIKVÄRDIGT.

TAPPVATTEN
SYNLIG LEDNINGSDRAGNING I RWC, WC, STÄD OCH KÖK UTFÖRES
ISOLERAT OCH I FÖRKROMAT UTFÖRANDE.

TAPPVATTENRÖR DRAGNA FRÅN FS101 KLAMRAS MOT
BJÄLKLAG TILL TAPPSTÄLL.

VID ÖVERGÅNG FRÅN STÅENDE TILL LIGGANDE AVLOPPSSTAM
SKA ÖVERGÅNGEN UTFÖRAS MED 2x45° BÖJAR.

SAMTLIGA ÖPPNA RÖRÄNDAR TÄCKS MED LOCK.

HÖJDER PÅ VÄRME OCH TAPPVATTEN ANGES MED +HÖJ
CENTRUM RÖR.

HÖJDER PÅ SPILLVATTENLEDNINGAR ANGES MED
MED CL ÖFG.

ANSLUTNINGSLEDNINGAR DIM			
SAKVARA	KV DIM	VV DIM	S DIM
TVATTSTALL	12	12	75
TOALETSTOL	12	-	110
UTSLAGSBACK	15	15	-
DISKLÅDSBL.	15	15	75
DUSCHBL.	15	15	-
GOLVBRUNN.	-	-	75

FÖRFÄRINGSUNDERLAG		STA
BYGGHANDLING		HAND
DATUM 2025-02-26	ÄNDARING/PM	AND
CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		PRO
WAFRY-Infrastructure AB Storgatan 103 921 32 Lycksele Tel: 010-505 00 00	 AFRY	ANSVARIG
Simon Rudin	KONTAKTPERSON	SKAPA
Simon Abrahamsson	GÖKKAND AV	UPPRÄGSKRÄT
D0182343 (210550)		RETNINGSKAT
PLANRITNING		
ÖMBYGGNAD BIBLIOTEK OCH LÄGENHETER VINDSVANING - PLAN 30 - DEL 1 VS - INSTALLATIONER		INNEHÅLL A1 1:50
V-100-1-D301		NUMMER

