

Conox[®] 2D

Datenblatt



Wichtige Merkmale des Monitors

Abmessungen	215 x 150 x 65 mm
Gewicht	785 g
Grösse des Displays	7" (154,08 x 85,92 mm)
Akku	Li-Ionen-Akku, 3,7 Volt Kapazität 3500 mAh wiederaufladbar
Bluetooth [®]	5.0, auswählbar, nur senden, bis zu 8 m
Länge des Patientenkabels	3 m

Leistung der Indizes

Bereich des qCON-Index	0-99
Bereich des qNOX-Index	0-99
Bereich des EMG-Index	0-100
Bereich des SQI-Index	0-100
Bereich des BSR-Index	0-100
Aktualisierungsrate der Indices	Jede 1 s
Alarmer des qCON-Index	Auswählbar, hohes und niedriges Limit, akustisch und visuell
Aktualisierungszeit der qCON/qNOX-Indizes	Aktuelle Werte entsprechen dem EEG-Signal bis hinunter zu 20 s, d. h. die angezeigten Indizes stellen einen gleitenden Durchschnitt von 20 s der Patientendaten dar.
Graphische Darstellung der Index-Trends	Auswählbar, qCON, qNOX, EMG, BSR
Erkennung unterbrochener Kabel	Kontinuierlich
Prüfung der Sensorimpedanz	Automatisch alle 15 Minuten oder auf Anforderung über Bedienfeldtaste

Technische Spezifikationen - EEG-Erfassung

EEG-Empfindlichkeit	44,58 nV
Rauschen	≤ 2.9 μ Vp
CMRR	> 89 dB
Eingangsimpedanz	> 1 M Ω (bei 10 Hz)
Abtastfrequenz	1024 Hz/s, 24 Bit/Abtastung
Bereich des Eingangssignals	± 374 mV

Conox und das Conox-Logo sind eingetragene Marken von Fresenius Kabi. Aufgrund unserer Unternehmenspolitik der kontinuierlichen Entwicklung von Produkten und Spezifikationen sowie infolge von Änderungen in den Regelwerken können sich die oben beschriebenen Eigenschaften ändern. Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.