Schnittdatenblatt
TRIPLEX-Q Schaftfräser Z3



Vc (m/min)	Allgemeine Baustähle		Automatenstähle	legierte Vergütungsstähle	unlegierte Einsatzstähle	Werkzeugstähle
Zugfestigkeit / Härte		≤ 850 N/mm²	≤ 1000 N/mm²	≤ 1200 N/mm²	≤ 750 N/mm²	≤ 1300 N/mm²
Schlichten		120	100	100	120	70
Schruppen		105	85	85	105	55

Vc (m/min)	Rostfreie Stähle	Gusseisen	Gusseisen (GGG,GT)	Aluminium
Zugfestigkeit / Härte	≤ 850 N/mm²	<180 HB	>260 HB	> 600 N/mm²
Schlichten	65	125	100	220
Schruppen	45	105	85	200

Ø mm	fz Schruppen	fz Schlichten
1,0	0,004 - 0,010	0,002 - 0,006
2,0	0,005 - 0,010	0,003 - 0,008
3,0	0,009 - 0,028	0,007 -0,025
4,0	0,012 - 0,037	0,010 - 0,035
5,0	0,017 - 0,037	0,015 - 0,035
6,0	0,027 - 0,042	0,025 - 0,040
8,0	0,032 - 0,052	0,030 - 0,050
10,0	0,042 - 0,072	0,040 - 0,070
12,0	0,062 - 0,093	0,060 - 0,090
16,0	0,092 - 0,132	0,090 - 0,130
20,0	0,132 - 0,172	0,130 - 0,170

Umfangsfräsen
ae = 0,5xD
ap = 2,0xD

Vollnut-Fräsen
ap = 1,0xD