Schnittdatenblatt
TRIPLEX-Q Schaftfräser Z2



Vc (m/min)	Allgemeine Baustähle		Automatenstähle	legierte Vergütungsstähle	unlegierte Einsatzstähle	Werkzeugstähle
Zugfestigkeit / Härte		≤ 850 N/mm²	≤ 1000 N/mm²	≤ 1200 N/mm²	≤ 750 N/mm²	≤ 1300 N/mm²
Schlichten		90	70	70	100	40
Schruppen		75	55	55	85	25

Vc (m/min)	Rostfreie Stähle	Gusseisen	Gusseisen (GGG,GT)	Aluminium
Zugfestigkeit / Härte	≤ 850 N/mm²	<180 HB	>260 HB	> 600 N/mm²
Schlichten	45	115	90	200
Schruppen	30	100	75	180

Ø mm	fz Schruppen	fz Schlichten
1,0	0,004 - 0,009	0,002 - 0,004
2,0	0,004 - 0,010	0,002 - 0,005
3,0	0,005 - 0,015	0,003 - 0,010
4,0	0,009 - 0,023	0,007 - 0,018
5,0	0,011 - 0,025	0,009 - 0,020
6,0	0,013 - 0,029	0,011 - 0,024
8,0	0,018 - 0,037	0,016 - 0,032
10,0	0,023 - 0,043	0,021 - 0,038
12,0	0,028 - 0,051	0,026 - 0,046
16,0	0,034 - 0,059	0,032 - 0,054
20,0	0,043 - 0,071	0,038 - 0,066

Umfangsfräsen
ae = 0,5xD
ap = 1,0xD

Vollnut-Fräsen
ap = 1,0xD