实测隐藏预测仍由线性空间基线领先

EEG： 脑电； HbO/HbR： 氧合 / 去氧血红蛋白； ridge： 带正则的线性岭回归。

主指标是整对隐藏 Hb 的归一化均方根误差（NRMSE），按训练标准差（SD）评分。联合 ridge 0.9971 、空间 ridge 0.9978 、单核心 K1 1.1716 、双核心 K2 2.1478 ；越低越好。

29 人按 17 ／ 6 ／ 6 人划分训练、选择和评价；评价含 36 个窗口。统计独立单元是被试，通道、时间点和重复窗口都不增加独立人数。

K2 的主结果含预定失败惩罚； 34/36 窗成功。 K1 的五个空间／数量候选均选 EEG 权重 0 ，不能把它们的表现解释为 EEG 的增量。

完整合成支持匹配双源条件下的恢复能力；实测没有确认正确几何、 EEG 配对或两套独立轨迹的稳定额外收益。

三个问题使用各自的对照回答

先区分观测数量、空间对应与动态容量，再解释结果。

观测数量：同一目标及同一 K1 动态下，比较四对与两对 Hb 、十二路与六路 EEG ；子面板由最大面板切片，训练尺度不重新拟合。

空间对应：同样信号、相同参数数目与选择预算，比较真实、置换和 K1 均匀几何；置换改变通道与几何权重的对应。

动态容量：守恒状态空间模型简称 SSM 。 K2 含两套独立驱动及初态；另用同一读出、固定 EEG 权重 1 的轨迹相等限制模型，区分读出家族和动态自由度。

跨模态增量：正确 EEG 与 Hb-only 、任务和条件匹配的错配 EEG 比较，并与获得相同可见输入的 ridge 比较。

评价只覆盖六名公开开发被试

受试者划分先于信号读取；每人两个记录、每记录三个不重叠窗口。

训练： 17 人、 102 窗；选择： 6 人、 36 窗；评价： 6 人、 36 窗。划分种子固定为 20261016 ，没有根据评价误差调整窗口或传感器。


评价包含 18 个运动想象窗（左手 8 、右手 10 ）与 18 个心算／基线窗（心算 4 、基线 14 ）。本组结果不是任务分类性能。


36 个评价窗中， 29 个具有同被试、同任务／条件、同传感器布局（ montage ）的非重叠错配 EEG ；其余 7 个保留缺失，不用不匹配对象补齐。

这些被试已有公开开发历史；换分组没有形成新的未查看确认集。本版没有读取其他数据集、保护分区或个体解剖信息。

目标不共享光极，供体仍有硬件依赖

每个点是传感器位置；模板几何不等于个体皮层定位。





目标为 FpzFp1 。目标与三个供体不共享已核验光极； H1/H2 共享探测器， H2/H3 共享光源。四对 Hb 不代表四个独立组织来源。右图给出实际冻结的 K2 空间混合权重。

测量、变换和评分坐标明确分开

原生 EEG 为微伏； Single-Trial fNIRS 输入是双波长光强。

EEG 使用原生 200 Hz 、双侧乳突参考的公开信号，保留眼动等伪迹。五频带为 1–4 、 4–8 、 8–13 、 13–30 、 30–45 Hz ，构造 4 Hz 的参考相对对数功率（ log-power ）。

Hb 从原生 760/850 nm 光强构造光密度，再用修正 Beer–Lambert 定律（ MBLL ）转换为相对 HbO/HbR ；原生样本按互不交叠的 bin 聚合，不跨隐藏 Hb 区间滤波。

每窗 30 秒，从事件前 5 秒至事件后 25 秒；前 5 秒定义参考，输出为 120 个位置。模型对自身轨迹施加同一参考算子。

EEG 每频带跨通道共用训练均方根（ RMS ）， Hb 所有通道／色团共用一个训练 RMS 。评分另用逐特征训练 SD ；这些相对坐标不是绝对浓度标定或噪声似然。

隐藏整对 Hb 时，连参考段也只用于评分

所有任务为离线条件重建或补全，不是实时预测。

整对隐藏：目标 HbO/HbR 的整个 30 秒窗口都不进入拟合，包括前 5 秒参考；目标参考只定义评分坐标。其他 Hb 供体和完整 EEG 可见。

中心隐藏：仅隐藏事件后 7–13 秒的目标 Hb，对该 6 秒区间评分；目标自身的其他时间可见。完整重建：目标可见，评价事件后 0–25 秒。

整对隐藏和完整重建都在事件后 0–25 秒评分。隐藏先于输入组装和训练坐标变换；目标均值、幅度或参考不得用于校正预测。

训练模板和 ridge 始终排除目标对；因此只有整对隐藏时才与 SSM 同输入。中心任务另设目标自身上下文插值；完整可见时该插值复制目标，零误差没有预测意义。

K1 与 K2 只改变局部动态维数

LaTeX 公式位图；符号、单位和时间支持在本页解释。

$$r_k(t) = \sum_{m=1}^{16} \Phi_m(t) c_{mk}, \qquad \dot{\mathbf{x}}_k = F(\mathbf{x}_k, r_k; \theta), \qquad \mathbf{x}_k = (s_k, f_k, v_k, p_k, q_k)^{\mathsf{T}}$$

每个模式使用 16 个预定余弦时间系数，并拟合 5 个初态； K1 每窗 21 个未知量， K2 每窗 42 个。驱动 r 是条件模型输入，不能当作已测得神经活动。
s 为血流调节信号， f 为相对流量， v 为相对血容量， p 为归一化总 Hb 状态， q 为归一化去氧 Hb 状态。血管参数共享且冻结；没有每通道自由生理参数、额外 Hb 时间残差或网络连接。

每个核心独立传播同一守恒动力学

LaTeX 公式位图；符号、单位和时间支持在本页解释。

$$\dot{s} = r - \kappa s - \gamma(f - 1), \qquad \dot{f} = s,$$
$$\tau \dot{v} = f - v^{1/\alpha}, \qquad \tau \dot{p} = f - v^{1/\alpha} p/v,$$
$$\tau \dot{q} = f E(f)/E_0 - v^{1/\alpha} q/v, \; E(f) = 1 - (1 - E_0)^{1/f}.$$

冻结取值：通过时间常数为 2 秒，阻尼系数为 0.64，反馈系数为 0.32，流出指数参数为 0.32，静息提取率为 0.32；有效神经血管增益为 1。这些是条件模型假设，不是逐被试生理估计。
流量、血容量及 Hb 状态保持正值，并检查绝对 HbO/HbR 的物理关系。 RK4 在每个 0.25 秒间隔内积分四步；用八步重放检查输出误差。总 Hb 状态与血容量没有被预先强制相等。

Hb 在独立传播之后混合， EEG 使用统计读出

LaTeX 公式位图；符号、单位和时间支持在本页解释。

$$h(\mathbf{x}_k) = \begin{bmatrix} P_0(p_k - 1) - Q_0(q_k - 1) \\ Q_0(q_k - 1) \end{bmatrix},$$

$$\widehat{\mathbf{H}}_j = \mathcal{P}_H\left[\sum_k W_{jk} h(\mathbf{x}_k)\right], \qquad \widehat{E}_{cb} = \mathcal{P}_E\left[\sum_k G_{ck} a_{bk} r_k\right].$$

Hb 两行依次为 HbO 和 HbR；静息总 Hb 常数为 1，去氧 Hb 常数为 0.35。 W 为非负、逐行和为 1 的冻结几何矩阵； K1 的每个 Hb 权重都是 1，多个读出不能独立产生不同峰形。
G 是固定高斯空间核，每列按欧氏范数归一；核宽由正的传感器到锚点距离中位数确定。 a 是每模式五个训练拟合的带符号频带系数。它们映射 log-power，不能称为 EEG 电压 leadfield 或脑源定位。

训练对象、选择对象和当前窗未知量不同

训练与选择完成后，评价过程不再重新校准读出或尺度。

训练被试：拟合共同坐标与逐特征 SD；用所有训练 Hb 做条件拟合，得到驱动参考，再回归五个带符号频带系数／模式。该驱动参考不是神经真值。

选择被试：分别评价 EEG 权重 0、0.1、1，以隐藏 Hb 的被试等权误差选择；数值失败使用预定惩罚，平局优先较小权重。

评价被试：冻结训练尺度、空间矩阵、频带系数、基线和选定权重；当前窗口只拟合驱动系数及核心初态。训练目标通道可用于训练，这不是未见传感器泛化。

空间 ridge 输入其他 Hb；联合 ridge 输入其他 Hb 加 EEG；训练模板是训练窗平均目标。ridge 使用相同训练分区与正则，独立于 SSM 拟合成功与否。

数据项按可见数量归一，正则保持固定

LaTeX 公式位图；符号、单位和时间支持在本页解释。

$$J = \lambda_E \frac{T}{n_E} \sum_{\mathcal{V}_E} \left(\frac{\widehat{E} - E}{\sigma_E} \right)^2 + \frac{T}{n_H} \sum_{\mathcal{V}_H} \left(\frac{\widehat{H} - H}{\sigma_H} \right)^2 + J_{\mathrm{curve}} + J_{\mathrm{init}} + J_{\mathrm{flow}}$$

T 为 120； n 是该模态实际可见标量数量， σ 为冻结训练 SD 。 EEG 权重为零时，该模态在变换与初始化之前就被忽略。通道增加不会自动提高某模态的总数据权重。
曲率系数 0.01 、物理初态系数 100 、对数流量先验系数 1 ；流量对数标准差为 0.693147 。最多 180 次目标求值，梯度阈值为十万分之一。本目标是工程准则，训练 SD 不是传感器噪声标准差。

先计算窗口误差，再按被试等权汇总

LaTeX 公式位图；符号、单位和时间支持在本页解释。

$$M_w = \frac{1}{2|I|} \sum_{c\in\{O,R\}} \sum_{t\in I} \left(\frac{\widehat{H}_{wtc} - H_{wtc}}{\sigma_c} \right)^2, \qquad N_s = \sqrt{\frac{1}{|W_s|} \sum_{w\in W_s} M_w}, \qquad \overline{N} = \frac{1}{S} \sum_s N_s$$

I 是本任务预定评分时间， W 是同一被试的可用窗口， S 是独立被试数。 HbO/HbR 在窗口内等权；先平均归一化均方误差，再开方，再平均被试，不能改成全部时间点直接池化。
数值失败的窗口均方误差固定为 100 。不可用错配供体保留在计划分母，但不进入共同可用配对收益；成功子集另外展示，不能替代含失败惩罚的主结果。

收益为参考减候选，区间按人重采样

LaTeX 公式位图；符号、单位和时间支持在本页解释。


$$\Delta = \frac{1}{S}\sum_{s}\left(N_{s,\mathrm{reference}} - N_{s,\mathrm{candidate}}\right), \qquad CI_{95} = \mathrm{quantile}_{.025,.975}\left(\Delta^{*(1)}, \ldots, \Delta^{*(1000)}\right)$$

正收益表示候选误差更低；单位是训练 SD 归一化误差的绝对差，不是百分比。先取双方共同可用的同身份窗口，再进行被试内聚合。

评价仅有 6 名被试，自助重采样（bootstrap）每次抽取整人，训练与选择冻结。区间为描述性逐项 95% 区间，未做多重比较校正；跨零表示方向不确定，排除零也不等于新的确认性证据。

合成双源可以恢复，失配仍会破坏预测

每场景独立训练／选择／评价；评价为 4 个生成身份、每身份 2 条记录。



各场景 2,632 个评价单元均成功。双源 K2 为 0.0201，优于 K1 的 0.8127 和联合 ridge 的 0.2048；几何失配时 K2 为 1.0084。相同双源表示时间秩塌缩，EEG 读出家族并不等于 K1。

无信息 EEG 和共同干扰限制机制解释

已知生成器状态是合成真值；实测没有对应潜变量真值。

无信息 EEG 场景使用独立生成的同谱／同空间结构 EEG 。 Hb 供体仍含双源信息，因此 K2 可以在主要依赖 Hb 的条件下恢复隐藏目标，不能据此声称 EEG 有效。


共同 Hb 干扰为向 HbO/HbR 同向添加的已知成分； K2 误差 0.0519 ， K1 为 0.7104 。更低的总波形误差可以伴随对干扰的吸收。

几何失配条件下，生成器使用冻结置换的空间映射，真实几何候选因假设不匹配而恶化。该反例检验模型脆弱性，不是一个新的生理机制。

完整合成采用训练 Hb 条件驱动来校准 EEG ，已经不使用上一轮冒烟检查的已知读出；两轮配置、时长与随机样本不同，数值不直接作前后改善比较。

隐藏波形误差与潜变量恢复分别判断


每格为四个生成身份的中位数；颜色是归一化误差，不是相关系数。



先平均记录内模式，再平均身份内两记录，最后取四身份中位数。无信息 EEG 和共同干扰下，驱动误差约 0.45，隐藏 Hb 误差仍可很低。此处分母是真值轨迹的参考中心化 RMS，区别于 Hb 评分的训练 SD。

五个 K1 候选均选择忽略 EEG

星号标出冻结选择；选择使用平均 NMSE，主报告使用被试平均 NRMSE。



K2 真几何选择权重 1，置换几何选择 0.1。真几何的权重 0 和 0.1 各有一次选择窗失败，惩罚影响了选择；不能将选中较大权重解释为更强生理耦合。

成功、数值失败与缺失对照分别保留

完整计划为 11,844 单元；一个单元是窗口 × 模型 × 隐藏方式 × 配对 × 方法。

评价共有 11,042 个成功单元、 67 个数值失败单元、 735 个错配 EEG 不可用单元。 735 个不可用单元来自 7 个缺少匹配供体的窗口及其全部相关比较。


67 个数值失败均达到 180 次目标求值预算，不能作为缺失删除。 K2 置换模型占 40 个， K2 真几何占 21 个， K1 两 Hb 面板占 6 个；它们不是独立被试计数。

训练条件拟合：每个 K1 候选为 102/102 成功； K2 真几何为 98/102 ，置换为 96/102 。 EEG 读出使用成功训练子集，原始观测基线仍使用全部训练窗口。

没有追加评价调参、重试困难窗口或扩大优化预算。正式运行使用 24 进程、单线程数值库和独立 user systemd 服务；失败与资源先导记录均保留。

线性空间基线优于两个守恒候选


柱为六名被试等权均值；黑点各代表一名被试，不是窗口。



联合 ridge 0.9971 、空间 ridge 0.9978 、 K1 1.1716 、 K2 2.1478 。所有方法预测同一隐藏目标； K2 的两个失败窗按冻结 NMSE 惩罚进入主结果。

K1 超过模板，但没有超过强线性基线


共同可用 36 窗、 6 人；误差收益及描述性 95% 被试 bootstrap 区间。



K1 相对联合 ridge 的收益为 − 0.1746； K2 相对 K1 为 − 0.9762 。负值有利于参考方法。区间未做多重比较校正，结论限定于冻结面板和算法预算。

没有确认正确 EEG 配对的稳定增量


Hb-only 对照有 36 共同可用窗；错配 EEG 对照有 29 共同可用窗；均为 6 人。



K2 相对 Hb-only 收益 0.0647，区间 [−1.4459, 1.4178]；相对错配 EEG 为 0.5023，区间 [−0.0005, 1.4851]，均跨零。 K1 权重为 0，因此配对对照在共同窗口上严格相同。

几何与通道数量的额外收益仍不确定


每项固定目标、时间支持和训练尺度；零收益需要结合选定策略解释。



K2 真实几何收益 0.4534，但区间跨零。增加 Hb 的收益 0.0729，区间 [−0.0194, 0.1830]。 K1 的几何及 EEG 数量对照为零，是忽略 EEG 后的相同模型，不能泛化为几何信息无价值。

同一读出下，独立轨迹也没有稳定收益


固定 EEG 权重 1；两核自由模型与轨迹及初态相等的限制模型配对。




严格限制模型保留 K2 的加载两列之和，并将曲率、初态和流量先验各乘 2。解除轨迹与初态相等约束的收益为 − 0.9769，区间 [−2.3024, 0.0005]；不支持为当前预测任务增加动态复杂度。

更低的成功子集拟合误差不能掩盖失败

中心任务只评 6 秒；其他任务评事件后 25 秒，跨任务数值不能解释为同一难度。






K2 完整可见成功子集误差 0.6920，含失败后为 1.2893；整对隐藏成功子集为 1.2734，含失败后为 2.1478。两种汇总的窗口集合不同，成功子集不是新的配对优势证据。

中心补全仍以自身上下文插值最强


目标事件后 7–13 秒隐藏；目标区间外的时间可见。



自身上下文插值为 0.4910，联合 ridge 为 0.7686， K1 为 0.8570， K2 为 1.2575。插值只使用可见目标上下文； ridge 全程排除目标，因此不能把中心任务当作所有方法同输入的主比较。

误差、波形相关与成分归属不能互相替代


每点是一个成功窗口，同一人的多个点相互依赖；两条零线只表示相关符号。




相关在各色团的评分时间内单独计算，不受正比例幅值变化影响；较高相关仍可有幅度偏差。 K2 两个失败窗不出现在本图，但保留在主风险中。相关也不能给潜在成分指定生理来源。

较好样例：同输入预测的波形差异

subject_25 / session_01 / 事件 0 / mental_arithmetic / BL





按 K1 主任务误差选择第 1/36 窗，三例来自不同被试。目标全程隐藏，事件时刻为 0；各色团用固定训练 SD 表示幅值。窗口 NRMSE： K1 0.2675； K2 0.3113；联合 ridge 0.2791 。

较好样例：峰形、幅度与评分的对应

与前页使用同一窗口和同一评分区间；幅度比与相关分别解释。


HbO 在评分区间由 − 0.21 变为 +1.84 个训练 SD；最大值时刻为事件后 24.50 秒。 K1： 相关 0.96，幅比 1.01，均差 +0.09 SD，峰差 +0.25 秒。 K2： 相关 0.93，幅比 1.20，均差 +0.25 SD，峰差 +0.25 秒。联合 ridge： 相关 0.97，幅比 0.79，均差 − 0.20 SD，峰差 − 0.25 秒。

HbR 在评分区间由 +0.57 变为 +0.40 个训练 SD；最大值时刻为事件后 21.50 秒。 K1： 相关 0.51，幅比 1.28，均差 +0.15 SD，峰差 − 12.75 秒。 K2： 相关 0.57，幅比 1.21，均差 +0.06 SD，峰差 − 20.00 秒。联合 ridge： 相关 -0.05，幅比 0.90，均差 +0.01 SD，峰差 − 9.00 秒。

幅比是预测 RMS 除以目标 RMS， 1 表示幅度相同；均差是预测减实测的平均差，正值为整体高估。峰差是预测最大值时刻减实测最大值时刻，正值表示更晚，不是生理延迟估计。样例与色团纵轴独立定标以显示细节；同一子图内所有方法共享刻度。

居中样例：同输入预测的波形差异

subject_08 / session_01 / 事件 0 / mental_arithmetic / BL



按 K1 主任务误差选择第 18/36 窗，三例来自不同被试。目标全程隐藏，事件时刻为 0；各色团用固定训练 SD 表示幅值。窗口 NRMSE： K1 0.7259； K2 0.7455； 联合 ridge 0.6949 。

居中样例：峰形、幅度与评分的对应

与前页使用同一窗口和同一评分区间；幅度比与相关分别解释。


HbO 在评分区间由 −0.02 变为 −1.31 个训练 SD；最大值时刻为事件后 10.75 秒。 K1： 相关 0.87，幅比 0.49，均差 +0.64 SD，峰差 −10.75 秒。 K2： 相关 0.84，幅比 0.61，均差 +0.44 SD，峰差 −10.75 秒。联合 ridge： 相关 0.96，幅比 0.48，均差 +0.69 SD，峰差 +1.50 秒。


HbR 在评分区间由 −0.24 变为 −0.54 个训练 SD；最大值时刻为事件后 19.00 秒。 K1： 相关 0.57，幅比 0.61，均差 +0.57 SD，峰差 −0.75 秒。 K2： 相关 0.54，幅比 0.90，均差 +0.76 SD，峰差 −0.25 秒。联合 ridge： 相关 0.28，幅比 0.35，均差 +0.51 SD，峰差 +0.00 秒。

幅比是预测 RMS 除以目标 RMS， 1 表示幅度相同；均差是预测减实测的平均差，正值为整体高估。峰差是预测最大值时刻减实测最大值时刻，正值表示更晚，不是生理延迟估计。样例与色团纵轴独立定标以显示细节；同一子图内所有方法共享刻度。

困难样例：同输入预测的波形差异

subject_05 / session_01 / 事件 0 / mental_arithmetic / BL





按 K1 主任务误差选择第 36/36 窗，三例来自不同被试。目标全程隐藏，事件时刻为 0；各色团用固定训练 SD 表示幅值。窗口 NRMSE： K1 4.6349； K2 5.3896； 联合 ridge 2.2616 。

困难样例：峰形、幅度与评分的对应

与前页使用同一窗口和同一评分区间；幅度比与相关分别解释。


HbO 在评分区间由 −1.20 变为 −2.08 个训练 SD；最大值时刻为事件后 24.25 秒。 K1： 相关 0.36，幅比 0.50，均差 +1.28 SD，峰差 −12.25 秒。 K2： 相关 0.22，幅比 0.90，均差 −0.14 SD，峰差 −12.00 秒。联合 ridge： 相关 0.35，幅比 1.00，均差 −0.19 SD，峰差 −18.00 秒。

HbR 在评分区间由 −1.28 变为 −1.74 个训练 SD；最大值时刻为事件后 24.25 秒。 K1： 相关 0.26，幅比 4.29，均差 +6.33 SD，峰差 −22.00 秒。 K2： 相关 0.20，幅比 5.28，均差 +7.53 SD，峰差 +0.50 秒。联合 ridge： 相关 0.16，幅比 1.56，均差 +2.98 SD，峰差 −24.00 秒。

幅比是预测 RMS 除以目标 RMS， 1 表示幅度相同；均差是预测减实测的平均差，正值为整体高估。峰差是预测最大值时刻减实测最大值时刻，正值表示更晚，不是生理延迟估计。样例与色团纵轴独立定标以显示细节；同一子图内所有方法共享刻度。

同一居中样例：局部隐藏与整对隐藏不同

保持样例不变，但模型按中心隐藏任务独立重新拟合；阴影为评分区间。



阴影为事件后 7–13 秒，其余目标可见；灰色插值只显示隐藏段。 NRMSE： K1 0.4608； K2 0.4959；联合 ridge 0.6220；自身插值 0.6076 。各任务独立重拟合，跨任务差异不能解释为同输入条件下的预测收益。

结构与优化都是可能的限制

以下是与实现相容的解释，尚未通过新增干预实验区分。

K1 的四个 Hb 读出共享同一对波形，只增加联合约束，无法独立表示不同位置的峰形。困难样例中， HbR 的均值和幅度偏差明显；这与结构约束相容，但不能据此确定真实成因。

K2 放开第二套轨迹后，在匹配合成中有效，在几何失配中失效。实测失败又集中于冻结求值预算；模型失配与优化不足都可能限制当前结果。

EEG log-power 是带伪迹的统计特征，训练 Hb 条件驱动也不是神经真值。没有额外独立来源锚点，不能将拟合加载符号、空间模式或峰时差赋予唯一生理含义。

当前最稳妥的用途是保留空间 ridge 作为强预测基线、保留 K1 作为受约束的条件参考。来源解释、个体参数估计及下游 tokenizer 价值都需要各自独立证据。

结论：先保留可预测信息，暂不增加机制主张

结果对应固定前额面板、固定生理参数、当前求解预算和公开开发人群。

空间 Hb 的直接线性信息是当前最有用的预测基线。 K1 超过训练模板，但未超过同输入联合 ridge； K2 的复杂度和数值失败没有换来稳定隐藏预测收益。

K1 自动选择忽略 EEG； K2 的正确 EEG 相对 Hb-only 和错配对照的区间跨零。当前结果不建立额外的跨模态耦合资格。

真实几何与置换几何未形成稳定差异；两套独立轨迹与初态也未超过同读出的相等限制模型。不能据此命名两个皮层源或推断连接方向。

后续如继续 K2，应先在训练／合成支持上解决预算内收敛和失配问题，再定义新的冻结比较；本轮没有根据评价结果重调模型，也没有自动启动下一轮实验。

交付与独立核验

PPT 与 PDF 正文可选择；图表和公式均嵌入 PNG ，保留 LaTeX 源码。

独立复算全部 11,042 个成功实测单元和 15,792 个合成单元的误差；被试聚合、共同窗口配对与 1,000 次 bootstrap 区间均与保留摘要一致。

完整表格位于 tables： 逐评价单元、各组汇总、所有配对比较、权重选择、合成潜变量恢复及样例选择。逐页来源在 slide_sources.json ，原运行保持唯一事实源。

数值失败及错配缺失均保留；资源先导的解释器启动错误单独保留，正式实测使用新的 v2 目录及仓库环境，没有混用失败先导的准备文件。

配套技术报告提供本套页面的完整文字、方法补充和读取入口； delivery_checks.json 记录数值复算、图像对象、可选文本及页面边界检查。