

Resumen de Métodos en JavaScript

1. Métodos de Strings

- `length`: Devuelve la longitud de la cadena. Ej: `'Hola'.length` -> 4
- `toUpperCase()`: Convierte a mayúsculas. Ej: `'hola'.toUpperCase()` -> `'HOLA'`
- `toLowerCase()`: Convierte a minúsculas. Ej: `'HOLA'.toLowerCase()` -> `'hola'`
- `includes()`: Verifica si contiene un texto. Ej: `'Hola mundo'.includes('mundo')` -> `true`
- `substring()`: Extrae parte de la cadena. Ej: `'Hola'.substring(1, 3)` -> `'ol'`
- `replace()`: Reemplaza parte del texto. Ej: `'Hola'.replace('H', 'M')` -> `'Mola'`

2. Métodos de Arrays

- `push()`: Agrega un elemento al final. Ej: `[1,2].push(3)` -> `[1,2,3]`
- `pop()`: Elimina el último elemento. Ej: `[1,2,3].pop()` -> `[1,2]`
- `shift()`: Elimina el primer elemento. Ej: `[1,2].shift()` -> `[2]`
- `unshift()`: Agrega al inicio. Ej: `[2].unshift(1)` -> `[1,2]`
- `map()`: Aplica función a cada elemento. Ej: `[1,2].map(x => x*2)` -> `[2,4]`
- `filter()`: Filtra elementos. Ej: `[1,2,3].filter(x => x>1)` -> `[2,3]`
- `forEach()`: Ejecuta función por cada elemento.
- `find()`: Devuelve el primer valor que cumple. Ej: `[1,2,3].find(x => x>1)` -> 2
- `includes()`: Verifica si contiene un valor. Ej: `[1,2].includes(2)` -> `true`

3. Métodos de Objetos

- `Object.keys()`: Devuelve claves. Ej: `Object.keys({a:1})` -> `['a']`
- `Object.values()`: Devuelve valores. Ej: `Object.values({a:1})` -> `[1]`
- `Object.entries()`: Pares clave-valor. Ej: `Object.entries({a:1})` -> `[['a', 1]]`
- `hasOwnProperty()`: Verifica si tiene propiedad. Ej: `obj.hasOwnProperty('clave')`

4. Métodos Personalizados

Resumen de Métodos en JavaScript

Puedes crear funciones dentro de objetos:

```
const persona = {  
  nombre: 'Ana',  
  saludar: function() {  
    console.log('Hola, soy ' + this.nombre);  
  }  
};
```

```
persona.saludar(); // Hola, soy Ana
```