

Fresadora CNC

Opción Imill F 210HSC

Alta precisión, construcción sólida, eficacia y economía

Número de artículo-
3511222

Marca-
Óptimo

Disponibilidad-
En stock
Disponibilidad bajo petición

directorio del catálogo-
Máquinas para trabajar metales »
Fresadoras CNC » OPTImill F 210HSC

Compra-
Mínimo 1 pieza(s).

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



Información de envío-

Métricas de embalaje		Pesos		Entrega		Otro
Longitud	5950mm	Bruto	6.405 kg	Entrega	Especial transporte	Uso dual -
Ancho	2.300 mm	Neto	5.950 kg	Contenido	PC 1).	SCIP n / A
Altura	2480mm					SVHC No

Datos raíz-

País de origen		EAN	Número personalizado	Unidad cuantitativa
	Taiwán	4030635036378	84596190	pc(s).

Descripción-

- Siemens Sinumerik control 828D con pantalla táctil de 15,6
- **pulgadas Ejecución difícil**
- Alta productividad
- **Alta fiabilidad**
- Riel perfilado con circulación de rodillos para altas velocidades de marcha rápida y altas capacidades de carga
- Lámpara de máquina en el taller
- Lubricación automática
- Servoaccionamientos de alto par en los tres ejes Base de
- la máquina fuertemente acanalada y sin torsión
- Mesa de fresado masiva y exacta con cuatro ranuras en T, grandes dimensiones y rectificado de precisión
- Volante electrónico portátil
- El transportador de virutas con diseño de cinta garantiza una eliminación eficiente de
- las virutas Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación de 230 V
- Sistema de refrigeración con depósito de refrigerante de 370 litros y sistema de lavado de virutas
- El armario de control cerrado con intercambiador de calor integrado garantiza una temperatura óptima y evita la entrada de partículas de suciedad
- Cubierta de guía telescópica en los tres ejes

SINUMERIK 828D: el centro neurálgico de la clase compacta de controles CNC

Primera elección para cada tecnología de mecanizado

- Incluso a las velocidades de procesamiento más altas, las guías de movimiento inteligentes Advanced Surface (estándar) y Top Surface (n.º de artículo opcional: 3584012) garantizan superficies óptimas para la pieza de trabajo
- Fácil transferencia de los datos CAD a la programación en el CNC mediante DXF-Reader (n.º de artículo opcional: 3584014).
- Simulación 3D en PC para un mejor control y optimización del proceso de fabricación

Incluido

- Seguridad integrada
- Detección y procesamiento de material restante
- Programación de pasos de mecanizado ShopMill
- Administrar unidad de red
- simulación 3D
- Grabación simultánea
- PPU 290 con software de sistema SW 28x

Control con panel de control con PPU 290

- Pantalla a color de 15,6"
- formato 16:9
- Pantalla capacitiva con controlador multitáctil
- Operación multitáctil intuitiva
- Selección de teclas programables a través de la función táctil
- Sensor de proximidad/sensor de distancia para el control inteligente de la pantalla Panel
- frontal de magnesio fundido a presión con frente de vidrio resistente a los rayones Sin batería
- (almacenamiento en caché de datos permanente mediante tecnología NV-RAM)
- sin ventilador
- sin disco duro
- Operación con guantes de trabajo posible
- Interfaces frontales: USB 2.0, RJ45 Ethernet, IP65 también con tapa protectora abierta

La seguridad funcional también protege contra los altos costos

- Prevención de costos directos consecuentes de lesiones personales
- Prevención de costos indirectos consecuentes de lesiones
- Mayor productividad a través de una mayor disponibilidad de la máquina: menos tiempo de inactividad no planificado y una producción más fluida
- Mayor vida útil de los sistemas.
- Mejorar la competitividad global aumentando la exportabilidad de la maquinaria

Detalles del equipo:

- Ofrece una buena combinación de par y velocidad adecuada para una amplia gama de operaciones de mecanizado SK 40 /
- DIN 69871
- Velocidades de husillo 10.000 min⁻¹

Husillo en línea

- La conexión directa entre husillo y motor aumenta la calidad superficial y la estabilidad térmica.
- Adaptador SK 40 / DIN 69871
- Velocidad del husillo 12.000 min⁻¹

Guía lineal

- Máxima rigidez estática y dinámica Alta
- precisión de posicionamiento
- Movimiento suave y sin contragolpes

Mesa de fresado

- Sólido, preciso y de grandes dimensiones
- Área de sujeción 900 x 520 mm Superficie
- mecanizada con acabado preciso

Cuerpo fundido

- Fundición de calidad en diseño acanalado.

Pies de máquina

- seis piezas
- Alineación óptima de la máquina

Pistola de limpieza

- Fácil limpieza del área de trabajo.

husillos de bolas

- Clase de precisión C3
- Para una alta precisión de posicionamiento y repetición
- Menos desgaste
- Husillo de bolas con servomotor

Sistema de lavado de virutas

- Potente sistema de lavado de virutas para limpiar el espacio de trabajo y la pieza de trabajo

Sistema de cambio de herramienta

- Pinza de doble brazo con 30 puestos de herramienta Máx.
- longitud de la herramienta 300 mm
- Cambios de herramienta a herramienta en 2 segundos

Separador de aceite / skimmer de aceite

- El desnatador de aceite elimina de forma fiable los aceites flotantes y las virutas más finas de los lubricantes refrigerantes

Cabina de control

- Armario de distribución cerrado y claramente dispuesto
- Con servoaccionamiento SIEMENS
- Estructura conforme a la norma

Sistema de lubricación central

- Previene significativamente el desgaste, los costos de reparación y el tiempo de inactividad innecesario

Transportador de virutas

- diseño de cinturón
- Para una eliminación eficiente de virutas

Sistema de lubricante refrigerante

- Tres bombas de refrigerante de 1,27 kW cada una
- Capacidad del depósito 370 litros

Información de los medios-



Cinturón de conducir

- ofrece una buena combinación de par y velocidad adecuada para una amplia gama de operaciones de mecanizado
- Montaje SK 40 / DIN 69871 Velocidad
- del husillo 10.000 min⁻¹ o

Husillo en línea

- La conexión directa entre husillo y motor aumenta la calidad superficial y la estabilidad térmica.
- Montaje SK 40 / DIN 69871
- Velocidad del husillo 12.000 min⁻¹

Guía lineal

- Máxima rigidez estática y dinámica Alta
- precisión de posicionamiento
- Movimiento suave y sin contragolpes

Mesa de fresado

- Sólido, exacto y de grandes dimensiones
- Superficie de sujeción 900 x 520 mm
- Superficie mecanizada con precisión

Cuerpo de hierro fundido

- Fundición de calidad en diseño acanalado.

Pies de máquina

- seis piezas
- Alineación óptima de la máquina



- Fácil limpieza del área de trabajo.



- Clase de precisión C3
- Para posicionamiento elevado y precisión de repetición
- Desgaste reducido
- Husillo de bolas con servomotor

- El desnatador de aceite elimina de forma fiable los aceites flotantes y los restos de virutas más finos de los lubricantes refrigerantes



- Pinza de doble brazo con 30 posiciones de herramienta
- Longitud máxima de la herramienta 300 mm
- Cambios de herramienta a herramienta en 2 segundos



- Potente sistema de lavado de virutas para limpiar el área de trabajo y la pieza de trabajo



- Armario de distribución cerrado y claramente dispuesto
- Con servoaccionamiento Siemens
- Diseño que cumple con los estándares



- diseño de cinturón
- Para una eliminación eficiente de virutas



- Potente bomba de refrigerante de 1,5 kW con un gran depósito de 980 litros

- Previene el desgaste, los costos de reparación y el tiempo de inactividad innecesario en gran medida

Datos técnicos-

Dimensiones y pesos			
Largo (producto) aprox.	3838mm	Ancho/profundidad (producto) aprox.	2280mm
Altura (producto) aprox.	2260mm	Peso neto aprox.	6250kg
Salida de taladrado/fresado			
máx. cabezal de fresado de tamaño	63mm	máx. Fresa de eje de tamaño	32mm
Velocidad de movimiento rápido			
Velocidad de movimiento rápido eje X	30000 mm/min	Eje Y de velocidad de movimiento rápido	30000 mm/min
Velocidad de movimiento rápido eje Z	30000 mm/min		
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	400 V	Frecuencia de red	50 Hz
Mesa de fresado horizontal			
Longitud de la mesa de fresado horizontal	900mm	Ancho de la mesa de fresado horizontal	520mm
mín. espacio libre husillo vertical - mesa de fresado horizontal	100mm	máx. espacio libre husillo vertical - mesa de fresado horizontal	600mm
Tamaño de la ranura en T de la mesa de fresado horizontal	16mm	Número de ranura en T de la mesa de fresado horizontal	5
Separación de ranuras en T de la mesa de fresado horizontal	80mm	Mesa de fresado horizontal máx. capacidad de carga	450 kg
Precisión			
Precisión de repetición	± 0,005 mm	Precisión de posicionamiento	± 0,005 mm
Sistema de lubricante refrigerante			
Número de bombas de refrigerante	Calle 3	Potencia de accionamiento de la(s) bomba(s) de refrigerante	cada uno 1,27 kilovatios
Capacidad del tanque del sistema de lubricante refrigerante	370 litros	Caudal del sistema de lubricante refrigerante	155 l/min
Conexión neumática			
Presión de funcionamiento de la conexión neumática	5 – 7 bares		
Viajar			

Recorrido eje X automático	800 mm	Recorrido eje Y automático	500mm
Recorrido eje Z automático	500mm		
Husillo vertical			
Mandril de husillo de husillo vertical	SK 40 DIN 69871	Rango de velocidad del husillo vertical	10000 minutos ⁻¹
Explicación rango de velocidad del husillo vertical	Tenga en cuenta que la velocidad máxima del husillo debe ser reducido por aprox. 20 % en operación continua.		Salida del motor de accionamiento del husillo vertical funcionamiento continuo S1 9 kilovatios
Salida del motor de accionamiento del husillo vertical S6-30 % de funcionamiento	21,2 kilovatios	Funcionamiento continuo del motor de accionamiento de par de husillo vertical S1	57 nm
Motor de accionamiento de par de husillo vertical S6-30 % de funcionamiento	135 nm		
Fuerza de avance			
Fuerza de avance eje X	4,1 kN	Fuerza de avance eje Y	4,1 kN
Fuerza de avance eje Z	5,9 kN		
Par motor de avance			
Par motor de avance eje X funcionamiento continuo S1	11 nm	Par motor de avance Eje Y operación continua S1	11 nm
Par motor de avance eje Z funcionamiento continuo S1	16 nm		
Torre			
Diseño de cambiador de herramientas	Pinza de doble brazo	Número de ranuras para herramientas	30 herramientas
máx. diámetro de la herramienta ranuras adyacentes libres	125mm	máx. diámetro de la herramienta	75mm
máx. longitud de la herramienta	300mm	máx. peso de la herramienta	8 kg
Tiempo de cambio de herramienta herramienta a herramienta (T a T)	2 segundos		
Conexiones eléctricas			
Valor nominal total	31kVA		
Control			
Tipo de control	Sinumerik 828D	Software del sistema	SO 28x
memoria CNC	8 MB	Establecer hora de cambio	1 ms
Mirar hacia el futuro	150	Número de herramientas	512
Husillo en línea			
Velocidades de husillo en línea	12000 minutos ⁻¹		

Accesorios-

	Interfaz de impresión 3D			
Número de artículo-3562411	Disponibilidad-Sin existencias disponibles	Compra-Mínimo 1 pieza(s).	Información de precios-	
	Información: Próxima disponibilidad Desconocido		Preguntar precio	

	Kit de inicio SK40 / DIN 69871			
Número de artículo-3536109	Disponibilidad-En stock	Compra-Mínimo 1 pieza(s).	Información de precios-	
	Entrega inmediata		Preguntar precio	