

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computación
IC-5701 Compiladores e intérpretes
Proyecto #1, las fases de análisis léxico y sintáctico de un compilador

Historial de revisiones:

- 2021.03.20: Versión base (v1).
- 2021.04.16: **Modificación de fecha** para el **2021.04.22**.

Lea con cuidado este documento. Si encuentra errores en el planteamiento¹, por favor comuníquese los inmediatamente al profesor.

Objetivo

Al concluir este proyecto Ud. habrá comprendido los detalles relativos a las fases de análisis léxico y sintáctico de un compilador escrito "a mano" mediante las técnicas expuestas por Watt y Brown en su libro *Programming Language Processors in Java*. Ud. deberá extender el compilador del lenguaje Δ , desarrollado por Watt y Brown (en Java), de manera que sea capaz de procesar el lenguaje descrito en la sección *Lenguaje fuente* que aparece abajo. Su compilador será la modificación de uno existente, de manera que sea capaz de procesar el lenguaje Δ extendido conforme se especifica en este documento. Además, su compilador deberá coexistir con un ambiente de edición, compilación y ejecución ('IDE'). Se le suministra un IDE construido en Java por el Dr. Luis Leopoldo Pérez, ajustado por estudiantes de Ingeniería en Computación del TEC.

Base

Para entender las técnicas expuestas en el libro de texto, Ud. deberá estudiar el compilador del lenguaje imperativo Δ y el intérprete de la máquina abstracta TAM, ambos desarrollados en Java por los profesores David Watt y Deryck Brown. El compilador y el intérprete han sido ubicados en la carpeta 'Recursos' del curso (@ tecDigital, bajo 'Documentos'), para que Ud. los descargue y estudie; después los modificará según lo especificado en los proyectos del curso. En el repositorio también pueden encontrar un ambiente interactivo de edición, compilación y ejecución (IDE) desarrollado por el Dr. Luis Leopoldo Pérez (implementado en Java) y corregido por los estudiantes Pablo Navarro y Jimmy Fallas. Si desea aprender acerca de cómo integrar el IDE y el compilador, siga las indicaciones preparadas por el Dr. Pérez y nuestro ex-asistente, Diego Ramírez Rodríguez, en cuanto a las partes del compilador que debe desactivar para poder trabajar, así como los ajustes necesarios para que el IDE y el compilador funcionen bien conjuntamente. *No se darán puntos extra a los estudiantes que desarrollen su propio IDE; no* es objetivo de este curso *desarrollar* IDEs para lenguajes de programación. Sin embargo, si uno o más grupos de estudiantes aportan un IDE interesante, podemos considerarlo para futuras ediciones de este curso.

Estudie el capítulo 4 y los apéndices B y D del libro de Watt y Brown, así como el código del compilador, para comprender los principios y técnicas por aplicar, el lenguaje fuente original (Δ , que vamos a extender) y las interdependencias entre las partes del compilador.

Entradas

Los programas de entrada serán suministrados en archivos de texto. Los archivos fuente deben tener la extensión `.tri`. Si su equipo 'domestica' un IDE, como el suministrado por el profesor o algún IDE alternativo, puede usarlo en este proyecto. En tal IDE, el usuario debe ser capaz de seleccionar el archivo que contiene el texto del programa fuente por procesar, editarlo, guardarlo de manera persistente, compilarlo y enviarlo a ejecución (una vez compilado).

Lenguaje fuente

El lenguaje fuente es una **extensión** del lenguaje Δ , un pequeño lenguaje imperativo con estructura de bloques anidados, que descende de Algol 60 y de Pascal. Las adiciones a Δ se detallan abajo; **ponga mucho cuidado a los**

¹ El profesor es un ser humano, falible como cualquiera.

cambios que estamos aplicando sobre Δ . El lenguaje Δ original está descrito en el apéndice B del libro de Watt y Brown.

Esta extensión de Δ altera varias formas sintácticas y añade diversas formas de comando iterativo, un nuevo comando de selección, declaración de variables inicializadas, arreglos con cotas definidas, declaración de procedimientos o funciones mutuamente recursivos y declaraciones compuestas locales (privadas). Finalmente, hacemos una extensión que permite agrupar declaraciones dentro de *paquetes*, para proveer un mecanismo básico de modularización.

Sintaxis

Convenciones sintácticas (metalenguaje sintáctico)

- $[x]$ equivale a $(x \mid \epsilon)$, es decir, x aparece cero o una vez.
- x^* equivale a repetir x cero o más veces, es decir se itera opcionalmente sobre x .
- x^+ equivale a repetir x una o más veces, es decir se itera obligatoriamente sobre x .


Cambios a la sintaxis

Esta es la sintaxis original para los comandos de Δ :

```
Command ::= single-Command
          | Command ; single-Command

single-Command ::=
  | V-name := Expression
  | Identifier ( Actual-Parameter-Sequence )
  | begin Command end
  | let Declaration in single-Command
  | if Expression then single-Command
  |   else single-Command
  | while Expression do single-Command
```

Note que está vacío. Es decir, es ϵ



Use esa sintaxis como referencia para las modificaciones que describimos a continuación. En la carpeta ‘Recursos’ hay un documento con la sintaxis y el léxico de Δ ².

Eliminar de single-Command la primera alternativa (ϵ , el comando vacío)³.

Eliminar de single-Command estas otras alternativas:

```
| "begin" Command "end"
| "let" Declaration "in" single-Command
| "if" Expression "then" single-Command "else" single-Command
| "while" Expression "do" single-Command
```

Se conservan estas alternativas en single-Command:

```
| V-name ":" Expression
| Identifier "(" Actual-Parameter-Sequence ")"
```

Añadir a single-Command lo siguiente⁴:

```
"nothing"
| "let" Declaration "in" Command "end"
| "if" Expression "then" Command ("elsif" Expression "then" Command) *
```

² Ver el documento ‘Triangle_syntax+_lexicon_(Cob+_Tapia).docx’ preparado por Susana Cob García y Alejandro Tapia Álvarez.

³ Observe que en la regla original aparece blanco a la derecha de $::=$. Ahora tenemos una palabra reservada para designar el comando vacío (**nothing**). Esto nos obliga a modificar parseSingleCommand en el compilador de base.

⁴ Recuerde que single-Command y Command son no-terminales (categorías sintácticas) distintos. *No* hemos factorizado las reglas para hacer evidentes las diferencias entre las nuevas formas de comando y las anteriores.

```

"else" Command "end"
| "choose" Expression "from" Cases "end"
| "loop" "while" Expression "do" Command "end"
| "loop" "until" Expression "do" Command "end"
| "loop" "do" Command "while" Expression "end"
| "loop" "do" Command "until" Expression "end"
| "loop" "for" Identifier "from" Expression "to" Expression "do" Command "end"
| "loop" "for" Identifier "from" Expression "to" Expression
  "while" Expression "do" Command "end"
| "loop" "for" Identifier "from" Expression "to" Expression
  "until" Expression "do" Command "end"

```

Observe que ahora *todos* los comandos compuestos terminan con **end**. Observe que en los comandos *compuestos* ya no se usa *single-Command*, sino *Command*.

Añadir las siguientes reglas:

```

Cases      ::= Case+ [ ElseCase ]
Case       ::= "when" Case-Literals "then" Command
ElseCase   ::= "else" Command
Case-Literals ::= Case-Range ("|" Case-Range)*
Case-Range ::= Case-Literal [".." Case-Literal]
Case-Literal ::= Integer-Literal | Character-Literal

```

Modificar Declaration para que se lea

```

Declaration
  ::= compound-Declaration
  | Declaration ";" compound-Declaration

```

Añadir esta nueva regla (declaración de funciones y procedimientos mutuamente recursivos, declaraciones locales):

```

compound-Declaration
  ::= single-Declaration
  | "recursive" Proc-Funcs "end"
  | "private" Declaration "in" Declaration "end"

```

Añadir estas reglas⁵:

```

Proc-Func
  ::= "proc" Identifier "(" Formal-Parameter-Sequence ")"
    "~" Command "end"
  | "func" Identifier "(" Formal-Parameter-Sequence ")"
    ":" Type-denoter "~" Expression

```

Proc-Funcs

```

::= Proc-Func ("|" Proc-Func)+

```

Considere la regla *single-Declaration*

```

single-Declaration ::= const Identifier ~ Expression
                    | var Identifier : Type-denoter
                    | proc Identifier ( Formal-Parameter-Sequence ) ~
                      single-Command
                    | func Identifier ( Formal-Parameter-Sequence )
                      : Type-denoter ~ Expression
                    | type Identifier ~ Type-denoter

```

⁵ Observe que al usar **recursive**, la sintaxis obliga a declarar al menos *dos* procedimientos y funciones como mutuamente recursivos.

En single-Declaration, **modificar** la opción referente a **proc** para que se lea:

```
...
| "proc" Identifier "(" Formal-Parameter-Sequence ")"
| "~" Command "end"
| ...
```

A single-Declaration, **añadir** lo siguiente (declaración de variable inicializada)⁶:

```
| "var" Identifier ":" Expression
```

Adición de paquetes (packages)

Extenderemos Δ con una forma primitiva de *módulos* o ‘paquetes’, que permitirán agrupar declaraciones y darles un nombre grupal. Por simplicidad, los paquetes no podrán ser anidados y todos estarán *antes* del comando que inicia propiamente el ‘programa principal’.

Modificar Program para que se lea:

```
Program ::= (Package-Declaration ";") * Command
```

Reglas relativas a los packages.

Añadir:

```
Package-Declaration ::= "package" Package-Identifier "~"
                        Declaration "end"
```

```
Package-Identifier ::= Identifier
```

```
Long-Identifier ::= [ Package-Identifier "$" ] Identifier
```

Modificar V-name para que se lea:

```
V-name ::= [ Package-Identifier "$" ] Var-Name
```

```
Var-name ::= Identifier
```

```
| Var-name "." Identifier
```

```
| Var-name "[" Expression "]"
```

Modificar la definición de Type-denoter para que se lea así:

```
Type-denoter ::= Long-Identifier
```

```
| "array" Integer-Literal "of" Type-denoter
```

```
| "record" Record-Type-denoter "end"
```

En Single-Command y en primary-Expression **modificar** (respectivamente) las líneas

```
| Identifier "(" Actual-Parameter-Sequence ")"
```

para que se lean así:

```
| Long-Identifier "(" Actual-Parameter-Sequence ")"
```

Los anteriores cambios permitirán invocar funciones y procedimientos declarados en paquetes.

Cambios léxicos

- **Eliminar** la palabra reservada **begin**.
- **Añadir** las palabras reservadas **choose**, **elsif**, **for**, **from**, **loop**, **nothing**, **package**, **private**, **recursive**, **to**, **until**, **when** como *nuevas* alternativas en la especificación de Token.
- **Añadir** "|", "\$" y "." como *nuevos* símbolos léxicos (de puntuación) en la especificación de Token.
- Al igual que en Δ , en los identificadores las mayúsculas son significativas y distintas de las minúsculas.

⁶ Esta forma de declarar variables es *adicional* a la regla original de Δ donde aparece **var**.

Ud. modificará el procesador de Δ escrito en Java para que sea capaz de procesar las extensiones especificadas arriba.

- Un reto para ustedes es decidir cómo manejar apropiadamente los tabuladores y los espacios en blanco en HTML. Los fines de línea y los retornos de carro no ofrecen mayor dificultad.

- Ustedes deben basarse en los programas dados por el profesor como punto de partida. Su programación debe respetar el estilo aplicado en el procesador usado como base (escrito en Java), eso favorecerá la legibilidad de su código. *En el código fuente debe estar claro dónde Ud. ha introducido modificaciones.*

¹³ En la carpeta ‘Recursos’, el profesor ha suministrado ejemplos de ‘impresores’ de XML para el lenguaje Δ , creados por estudiantes del TEC.

Debe dar crédito por escrito a cualquier otra fuente de información o ayuda consultada.

Debe ser posible activar la ejecución del IDE de su compilador desde el Explorador de Windows haciendo clics sobre el ícono de su archivo .jar, o bien generar un .exe a partir de su .jar. *Por favor indique claramente cuál es el archivo ejecutable del IDE, para que el profesor o nuestros asistentes puedan someter a pruebas su procesador sin dificultades. Si Ud. trabaja en Linux, Mac OS o alguna variante de Unix, por favor avise al profesor y a los asistentes cuanto antes.*

Documentación

Debe documentar clara y concisamente los siguientes puntos:

Analizador sintáctico y léxico

- Su esquema para el manejo del texto fuente (lectura de archivos de entrada o de estructura de datos del IDE). Si *no* modifica lo existente, *indique esto explícitamente*.
- Modificaciones hechas al analizador de léxico (*tokens*, tipos, métodos, etc.).
- Cambios hechos a los *tokens* y a cualquier otra estructura de datos (por ejemplo, tabla de palabras reservadas) para incorporar las extensiones al lenguaje.
- Explicación su estrategia para generar la versión HTML del texto del programa fuente.
- Cualquier cambio realizado a las reglas sintácticas de Δ extendido, para lograr que tenga una gramática LL(1) equivalente a la indicada para la extensión descrita arriba. Justifique cada cambio explícitamente.
- Documente la sintaxis y el léxico de Δ extendido, una vez que tenga la gramática LL(1).
- Nuevas rutinas de reconocimiento sintáctico, así como cualquier modificación a las existentes.
- Lista de nuevos errores sintácticos detectados.
- Modelaje realizado para los árboles sintácticos (ponga atención al modelaje de categorías sintácticas donde hay ítems repetidos¹⁴).
- Extensión realizada a los métodos que permiten visualizar los árboles sintácticos abstractos (desplegarlos en una pestaña del IDE).
- Extensión realizada a los métodos que permiten representar los árboles sintácticos abstractos como texto en XML.
- Plan de pruebas para validar el compilador. Debe separar las pruebas para cada fase de análisis: léxico o sintáctico. Debe incluir pruebas *positivas* (para confirmar funcionalidad con datos correctos) y pruebas *negativas* (para evidenciar la capacidad del compilador para detectar errores). Debe especificar lo siguiente para cada caso de prueba:
 - Objetivo del caso de prueba
 - Diseño del caso de prueba
 - Resultados esperados
 - Resultados observados
- Discusión y análisis de los resultados obtenidos. Conclusiones a partir de esto.
- Una reflexión sobre la experiencia de modificar fragmentos de un compilador/ambiente escrito por terceras personas.
- Descripción resumida de las tareas realizadas por cada miembro del grupo de trabajo.
- Indicar cómo debe compilarse su programa.
- Indicar cómo debe ejecutarse su programa.
- Archivos con el texto fuente de su compilador. El texto fuente debe incluir comentarios que indiquen con claridad los puntos en los cuales se han hecho modificaciones.
- Archivos con el código objeto del compilador. **El compilador debe estar en un formato ejecutable directamente desde el sistema operativo Windows¹⁵ o llegar a un acuerdo alternativo con el profesor.**
- Debe guardar su trabajo en una carpeta comprimida (formato **zip**) según se indica abajo¹⁶. Esto debe incluir:

¹⁴ Es importante que decida si los ítems repetidos dan lugar a árboles (de sintaxis abstracta) que tienden a la izquierda o bien a la derecha. Sea consistente en esto, porque afecta los recorridos que deberá hacer sobre los árboles cuando realice el análisis contextual o la generación de código. Estudie el código del compilador de Δ original para inspirarse.

¹⁵ En principio, se permitirá entregar el trabajo en otro ambiente, pero debe avisar de previo al profesor y a los asistentes.

¹⁶ **No use** formato **rar**, porque es rechazado por el sistema de correo-e del TEC.

- Documentación indicada arriba, con una portada donde aparezcan los nombres y números de carnet de los miembros del grupo. Los documentos descriptivos deben estar en formato .pdf.
- Código fuente, organizado en carpetas.
- Código objeto. Recuerde que el código objeto de su compilador (programa principal) debe estar en un formato directamente ejecutable en Windows (o una alternativa, negociada con el profesor).
- Programas (.tri) de entrada que han preparado para probar su analizador sintáctico+léxico.

Puntos extra

Los grupos de hasta tres miembros podrán obtener puntos extra por su procesamiento completo del comando **choose**. Los grupos de *cuatro* miembros obligatoriamente deben procesar el comando **choose** completo. Las partes relacionadas con puntos extra están resaltadas en **amarillo** arriba.

Entrega

Fecha límite: **lunes 2021.04.19** **jueves 2021.04.22**, antes de las 23:55. No se recibirán trabajos después de la fecha y la hora indicadas.

Los grupos pueden ser de *hasta 4* personas.

Debe enviar por correo-e el *enlace*¹⁷ a un archivo comprimido almacenado en la nube con todos los elementos de su solución a estas direcciones: itrejos@itcr.ac.cr, susana.cob.3@gmail.com (Susana Cob García, asistente), a.tapia1908@gmail.com (Alejandro Tapia Álvarez, asistente).

El asunto (subject) debe ser:

"IC-5701 - Proyecto 1 - " **carnet** " + " **carnet** " + " **carnet** " + " **carnet** "

Si su mensaje no tiene el asunto en la forma correcta, su proyecto será castigado con -10 puntos; podría darse el caso de que su proyecto no sea revisado del todo (y sea calificado con 0) sin responsabilidad alguna del profesor o de los asistentes (caso de que su mensaje fuera obviado por no tener el asunto apropiado). Si su mensaje no es legible (por cualquier motivo), o contiene un virus, la nota será 0.

La documentación vale alrededor de un 25% de la nota de cada proyecto. La redacción y la ortografía deben ser correctas. El profesor tiene *altas expectativas* respecto de la calidad de los trabajos escritos y de la programación producidos por estudiantes universitarios de tercer año de la carrera de Ingeniería en Computación del Tecnológico de Costa Rica. Los profesores esperamos que los estudiantes tomen en serio la comunicación profesional.

Integración con el IDE de Luis Leopoldo Pérez

Gracias a Christian Dávila Amador y a Diego Ramírez (ambos graduados del TEC), por su colaboración.

1. Seguir las instrucciones preparadas por Diego Ramírez Rodríguez, 'Ramírez_Manual_integración_IDE_v2_2018.08.pdf' (ver carpeta 'Documentos' > 'Recursos' en nuestro espacio en el tecDigital).
2. Leer las instrucciones ubicadas dentro de la documentación del IDE ('Pérez ide-triangle.pdf' / 'ide-triangle.pdf', pág. 6).
3. Desactivar/cambiar las siguientes líneas dentro de **Main.java** dentro del código del IDE:

- **Línea 617 (comentar):**
`disassembler.Disassemble(desktopPane.getSelectedFrame().getTitle().replace(".tri", ".tam"));`
- **Línea 618 (comentar):**
`((FileFrame)desktopPane.getSelectedFrame()).setTable(tableVisitor.getTable(compiler.getAST()));`
- **Línea 620 (cambiar de true a false):**
`runMenuItem.setEnabled(true);`
- **Línea 621 (cambiar de true a false):**
`buttonRun.setEnabled(true);`

¹⁷ Los sistemas de correo del TEC rechazan el envío o la recepción de carpetas comprimidas con componentes ejecutables. Suban su carpeta comprimida (en formato .zip) a algún 'lugar' en la nube y envíen el hipervínculo al profesor y a sus asistentes mediante un mensaje de correo con el formato indicado.

4. **IDECompiler.java**: en realidad, el IDE nunca llama al Compiler.java del paquete de Triangle. El compilador crea uno propio llamado IDECompiler.java. Ahí llama al analizador contextual (Checker) y al generador de código (Encoder). Desactívelos ahí.

Defecto conocido en el IDE de Luis Leopoldo Pérez

Gracias a Jorge Loría Solano y Luis Diego Ruiz Vega por reportar el defecto.

Este defecto fue corregido por Pablo Navarro y Jimmy Fallas, estudiantes de IC. Su solución fue colocada en el tecDigital: archivo Triangle_Java_IDE_LL_Pérez+_Navarro+_Fallas.zip

El IDE de Luis Leopoldo Pérez (en Java) tiene una pulga. El problema se da cuando se selecciona un carácter y se sobrescribe con otro. El IDE no detecta que el documento haya cambiado y al compilar, se compila sobre el documento anterior sin tomar en cuenta el nuevo cambio.

El problema se da porque el IDE detecta cambios en el documento cuando este cambia de tamaño (se añade o se borra algún carácter), pero en el caso de sobrescribir un carácter esto no cambia el tamaño y por tanto al compilar no se almacenan los cambios.

Ejemplo de salida en .html

Susana Cob García y Alejandro Tapia Álvarez crearon la salida en .html para Δ , como parte de su trabajo en el curso 'Compiladores e intérpretes'.

Programa fuente

Considere el siguiente programa fuente en Δ extendido:

```
! Test of if in command, it runs correctly.
if (1=1+3) then puteol() else put('x'); puteol() end
```

HTML en texto llano

Este es un ejemplo de una salida en .html, como texto llano:

```
<p style="font-family: 'DejaVu Sans', monospace;"><font color='#00b300'>! Test of if
in command, it runs correctly.□□</font><br><br><b>if</b><font style='padding-
left:1em'>(<font color='#0000cd'>1</font>=<font color='#0000cd'>1</font>+<font
color='#0000cd'>3</font>)<font style='padding-left:1em'><b>then</b><font
style='padding-left:1em'>puteol()<font style='padding-left:1em'><b>else</b><font
style='padding-left:1em'>put(<font color='#0000cd'>'x'</font>);<font style='padding-
left:1em'>puteol()<font style='padding-left:1em'><b>end</b></p>
```

HTML desplegado por Firefox (imagen)

```
! Test of if in command, it runs correctly.
if (1=1+3) then puteol() else put('x'); puteol() end
```

HTML desplegado por Chrome (imagen)

```
! Test of if in command, it runs correctly.
if (1=1+3) then puteol() else put('x'); puteol() end
```

Ejemplo de salida en .xml

José Antonio Alpízar, Pablo Brenes y Luis José Castillo crearon la salida en .xml para Δ como parte de su Proyecto de Ingeniería del Software.

Programa fuente

Considere el siguiente programa fuente en Δ :

```
! Test of if in command, it runs correctly.  
if (1=1+3) then puteol() else puteol()
```

XML en texto llano

Este es un ejemplo de una salida en .xml, como texto llano:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
<Program>  
<IfCommand>  
<BinaryExpression>  
<BinaryExpression>  
<IntegerExpression>  
<IntegerLiteral value="1"/>  
</IntegerExpression>  
<Operator value="="/>  
<IntegerExpression>  
<IntegerLiteral value="1"/>  
</IntegerExpression>  
</BinaryExpression>  
<Operator value="+"/>  
<IntegerExpression>  
<IntegerLiteral value="3"/>  
</IntegerExpression>  
</BinaryExpression>  
<CallCommand>  
<Identifier value="puteol"/>  
<EmptyActualParameterSequence/>  
</CallCommand>  
<CallCommand>  
<Identifier value="puteol"/>  
<EmptyActualParameterSequence/>  
</CallCommand>  
</IfCommand>  
</Program>
```

La salida luce clara, pero programas como Internet Explorer y Edge de Microsoft pueden desplegar archivos .xml que reflejen mejor la estructura (y hacerla más comprensible).

XML desplegado por Explorer (imagen)



The screenshot shows the Internet Explorer address bar with the path "D:\Datos\ITZCUR~1\PRD741..." and a document icon. Below the address bar, the XML code is displayed with syntax highlighting. The code is as follows:

```
<?xml version="1.0" standalone="true"?>
- <Program>
  - <IfCommand>
    - <BinaryExpression>
      - <BinaryExpression>
        - <IntegerExpression>
          <IntegerLiteral value="1"/>
        </IntegerExpression>
        <Operator value="="/>
        - <IntegerExpression>
          <IntegerLiteral value="1"/>
        </IntegerExpression>
      </BinaryExpression>
      <Operator value="+"/>
    - <IntegerExpression>
      <IntegerLiteral value="3"/>
    </IntegerExpression>
  </BinaryExpression>
  - <CallCommand>
    <Identifier value="puteol"/>
    <EmptyActualParameterSequence/>
  </CallCommand>
  - <CallCommand>
    <Identifier value="puteol"/>
    <EmptyActualParameterSequence/>
  </CallCommand>
</IfCommand>
</Program>
```

XML desplegado por Edge (imagen)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <Program>
  - <IfCommand>
    - <BinaryExpression>
      - <BinaryExpression>
        - <IntegerExpression>
          <IntegerLiteral value="1"/>
        </IntegerExpression>
        <Operator value="="/>
        - <IntegerExpression>
          <IntegerLiteral value="1"/>
        </IntegerExpression>
      </BinaryExpression>
      <Operator value="+"/>
    - <IntegerExpression>
      <IntegerLiteral value="3"/>
    </IntegerExpression>
  </BinaryExpression>
  - <CallCommand>
    <Identifier value="puteol"/>
    <EmptyActualParameterSequence/>
  </CallCommand>
  - <CallCommand>
    <Identifier value="puteol"/>
    <EmptyActualParameterSequence/>
  </CallCommand>
</IfCommand>
</Program>
```