

Part 4.

메신저 확장

Slack + 멀티채널

클라이언트 5명, 대화창 1개, 가재 혼자

가재 스튜디오 김가재 대표.

AI 도입 컨설팅 클라이언트가 5명을 넘기자
텔레그램 하나에서 모든 대화가 뒤섞이기 시작.

A카페 세팅 얘기하다 B학원 정보를 꺼내는 사고 발생.

왜 Slack인가?

텔레그램 vs Slack, 언제 전환?

텔레그램

- ✓ 1:1 대화에 최적
- ✓ 모바일 접근성 최고
- ✗ 주제별 분리 불가
- ✗ 채널 개념 없음

Slack

- ✓ 채널로 맥락 분리
- ✓ 채널마다 다른 톤
- ✓ 자동화 생태계
- ✓ 확장성 (팀원 추가 용이)

실습: 봇 만들기부터 연동까지

Slack 워크스페이스 연동 4단계

STEP 1
봇 생성

Slack API에서 앱 생성 후
봇 토큰(xoxb-) 발급

STEP 2
권한 설정

채널 읽기/쓰기,
메시지 수신 등 Scope 지정

STEP 3
OpenClaw 연결

openclaw.json에
Slack 채널 설정 + 토큰 등록

STEP 4
채널 초대

원하는 채널에 봇 초대하면
즉시 메시지 수신 시작

가재의 채널 구조

01

#ceo

김가재 전용 채널

민감한 질문은 여기서만

02

#intake

신규 문의 자동 접수

견적 안내 톤으로 응대

03

#client-a-cafe

A카페 프로젝트 전용

PM 톤으로 진행 보고

04

#ops

내부 운영

일정·비용·주간 정리

같은 가재, 다른 페르소나

#intake 채널

"안녕하세요! 가재 스튜디오
AI 도입 상담입니다.
어떤 업종이신가요?"

→ 공손한 CS 톤
(새 고객 첫 접점)

에이전트는 하나.
채널이 맥락을 결정한다.

#client-a-cafe 채널

"A카페 세팅 현황입니다.
키오스크 연동 80% 완료,
테스트 D-2입니다."

→ 간결한 PM 톤
(프로젝트 진행 보고)

SOUL.md 안에 채널별
행동 지침을 작성한다.

실습: 새 채널 추가하기

채널 추가 + 페르소나 설정 실습

STEP 1

채널 생성 및 봇 초대 (완료)

Slack 워크스페이스에서 새 채널 만들기 + 봇 초대

STEP 2

채널 허용 등록

openclaw.json의 allowlist에 새 채널 ID 추가

STEP 3

SOUL.md에 지침 추가

"#intake에서는 CS 톤, #client-*에서는 PM 톤" 작성

STEP 4

테스트

같은 질문을 다른 채널에서 → 톤이 달라지는지 확인

채널 운영 실전 팁

01

대표 전용 채널

반드시 만들 것.

민감한 질문은 다른 채널에서
절대 하지 않는다.

02

프로젝트 = 채널

클라이언트 1명 = 채널 1개.

이게 맥락 격리의
가장 기본적인 구조.

03

알림 우선순위

#intake는 즉시 알림.

#ops는 배치 알림.

중요한 것만 먼저.

잠깐 — 가재 혼자서 정말 안전할까?

같은 에이전트 = 같은 MEMORY.md.

A카페 정보를 메모리에 적으면,
B학원 세션에서도 그 메모리를 읽을 수 있다.

사람도 똑같다. 한 사람이 두 프로젝트 맡으면 다 기억한다.

Part 4 핵심 정리

01

Slack = 허브

에이전트의 업무 공간.

채널이 맥락을 분리하고
에이전트가 적응한다.

02

1에이전트, N채널

가재 혼자 다 관리.

SOUL.md 안에 채널별 지침.
톤은 바뀌지만 기억은 하나.

03

한계도 있다

같은 메모리, 같은 파일.

Part 8~9에서 해결.
지금은 혼자 달린다!