TRABAJO FINAL PRÁCTICO INTEGRADOR

Base de Datos

3ra Entrega TPFI

Consultas, objetos de la BD, usuarios y permisos, poblado y testing

ESTUDIANTES

Chatelain Agustin

Galdini Jenaro

Hartmann Kevin

CARRERA Y FACULTAD

Base de Datos · FCyT UADER

DOCENTES

Ing. Esteban Schab

AUS. Gabriel Casares

Aux. Alumno Tomás Viñuela

AÑO ACADÉMICO

2026

Contenido

A. Consultas, vistas, restricciones, triggers y SP/funciones 3
Consultas 3
Consulta A: causas de una secretaría en los últimos 6 meses, clasificadas por estado 3
Consulta B: condenados con al menos 5 extensiones o reducciones, de una secretaría 4
Consulta C: causas con familiares directos involucrados 4
Consulta D: cantidad de personas en prisión domiciliaria a la fecha de consulta 4
Consulta E: personas que fueron condenadas y sobreseídas 5
Consulta F: condenas vencidas con más de 3 traslados de unidad carcelaria 5
Vistas 5
Restricciones 6
Triggers 7
trg_persona_fecha (BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE sobre Persona) 8
trg_propiedad_principal (BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE sobre PropiedadDomicilio) 8
trg_propiedad_rotacion (BEFORE INSERT sobre PropiedadDomicilio) 8
trg_acusado_estado (BEFORE UPDATE sobre Acusado) 8
trg_condena_solo_condenado (BEFORE INSERT sobre Condena) 8
trg_condena_domiciliaria (BEFORE INSERT sobre Condena) 8
trg_condena_no_delete (BEFORE DELETE sobre Condena) 8
trg_condena_update (BEFORE UPDATE sobre Condena) 9
trg_cambio_validacion (BEFORE INSERT sobre CambioCondena) 9
trg_cambio_aplicar (AFTER INSERT sobre CambioCondena) 9
Procedimientos almacenados y funciones 9
Funciones 9
Procedimientos almacenados 10
B. Definición de usuarios y permisos 11
Roles 11
Usuarios 11
C. Plan de poblado de la base de datos 13
Criterios generales 13
Cantidad de filas por tabla 13
Datos necesarios para cada consulta 14
Verificación del poblado 14
D. Plan de testing 16
Objetivo y alcance 16
Metodología 16
Casos de prueba 16

A. Consultas, vistas, restricciones, triggers y SP/funciones

Esta sección define los objetos que se implementarán sobre el modelo relacional en 3FN del Sistema de Justicia, tomando como base el diagrama de clases normalizado y el diccionario de datos. Para cada objeto se indica qué resuelve, sobre qué tablas trabaja y cómo se plantea su lógica.

Consultas

Las seis consultas son las pedidas en la consigna de la Propuesta 2. Las que reciben un parámetro (una secretaría en particular) se implementan como funciones que devuelven una tabla, para poder reutilizarlas con distintos valores.

Consulta A: causas de una secretaría en los últimos 6 meses, clasificadas por estado

Descripción: lista todas las causas de una secretaría dada cuya fechaAlta esté dentro de los últimos 6 meses respecto de la fecha de consulta, clasificadas según el estado de la causa: VIGENTE si todavía no tiene fechaResolucion o CERRADA si ya fue resuelta.

Parámetros: id de la secretaría.

Tablas involucradas: CausaJudicial, Secretaria, Fiscalia y Persona para el juez y el secretario (a través de la vista vw_causas_estado).

Lógica: se filtra vw_causas_estado por secretaria_id y por fechaAlta >= CURRENT_DATE - 6 meses, y se ordena por estado (primero las vigentes) y luego por fechaAlta. También se devuelve la cantidad de causas vigentes y cerradas. Se implementa en la función fn_causas_secretaria.

Consulta B: condenados con al menos 5 extensiones o reducciones, de una secretaría

Descripción: muestra las personas condenadas, en causas de una secretaría dada, cuya condena haya registrado 5 o más cambios de tipo EXTENSION_CONDENA o REDUCCION_CONDENA, sumando ambos tipos.

Parámetros: id de la secretaría y cantidad mínima de cambios (por defecto 5).

Tablas involucradas: Condena, CambioCondena, Acusado, CausaJudicial, Persona.

Lógica: se une Condena con su Acusado y su CausaJudicial para filtrar por secretaría, se cuentan los registros de CambioCondena de esos dos tipos agrupando por condena (vista vw_resumen_cambios_condena) y se conservan las condenas con total >= 5. Se muestran DNI, nombre y apellido, número de causa y cantidad de extensiones y reducciones. Se implementa en la función fn_condenados_con_cambios.

Consulta C: causas con familiares directos involucrados

Descripción: lista las causas en las que al menos dos personas involucradas tienen una relación de parentesco directo registrada (madre, padre, hermano o hijo). Se consideran involucradas en una causa sus acusados, su juez y su secretario.

Tablas involucradas: CausaJudicial, Acusado, RelacionFamiliar, Persona (a través de la vista vw_involucrados_causa).

Lógica: se cruza vw_involucrados_causa consigo misma por número de causa (dos personas distintas de la misma causa) y se verifica que exista una fila en RelacionFamiliar entre ellas, en cualquiera de los dos sentidos. Se devuelve el número de causa, las dos personas, el rol de cada una en la causa y el tipo de parentesco, sin repetir pares.

Consulta D: cantidad de personas en prisión domiciliaria a la fecha de consulta

Descripción: devuelve cuántas personas cumplen hoy una condena en prisión domiciliaria.

Tablas involucradas: Condena (a través de la vista vw_condenas_detalle).

Lógica: se cuentan las personas distintas con una condena que tenga domicilio_id cargado, fechaBajaLibertad en NULL, fechaInicio <= CURRENT_DATE y fecha de fin (fechaInicio + duracionMeses) >= CURRENT_DATE. Así se excluyen las condenas dadas de baja, las vencidas y las que todavía no empezaron.

Consulta E: personas que fueron condenadas y sobreseídas

Descripción: muestra las personas que, como acusadas, quedaron en estado CONDENADO en alguna causa y en estado SOBRESEIDO en otra.

Tablas involucradas: Acusado, Persona.

Lógica: se agrupan los registros de Acusado por persona_dni y se conservan las personas que tienen al menos un registro CONDENADO y al menos uno SOBRESEIDO. Como trg_acusado_estado no permite salir de esos dos estados, el estado actual de cada acusado refleja lo que ocurrió en esa causa. Se muestran los datos de la persona y los números de causa de cada caso.

Consulta F: condenas vencidas con más de 3 traslados de unidad carcelaria

Descripción: muestra las condenas cuyo plazo ya terminó y que registraron más de 3 traslados de unidad carcelaria.

Tablas involucradas: Condena, CambioCondena, Acusado, Persona (a través de vw_condenas_detalle y vw_resumen_cambios_condena).

Lógica: se considera vencida la condena cuya fecha de fin (fechaInicio + duracionMeses) es anterior a CURRENT_DATE, haya sido dada de baja o no. Se cuentan sus cambios de tipo CAMBIO_UNIDAD_CARCELARIA y se conservan las que tienen más de 3. Se muestran la persona, la causa, las fechas de la condena y la cantidad de traslados.

Vistas

Las vistas reúnen uniones que se repiten en varias consultas y calculan los datos derivados que no se almacenan, como el estado de una causa o la fecha de fin de una condena.

vw_involucrados_causa: una fila por cada persona que participa de una causa, con su rol: ACUSADO (desde Acusado), JUEZ (juez_dni) o SECRETARIO (secretario_dni). Se arma con UNION y la usa la consulta C.

vw_causas_estado: una fila por causa, con su secretaría, fiscalía, juez, secretario, fechas de alta y de resolución, y un estado calculado: VIGENTE si fechaResolucion es NULL o CERRADA si tiene valor. La usa la consulta A.

vw_condenas_detalle: cada condena con la persona, la causa y la secretaría, la fecha de fin calculada, el lugar de cumplimiento (nombre de la unidad carcelaria o dirección del domicilio) y una situación calculada: PENDIENTE, VIGENTE, VENCIDA o DADA DE BAJA. La usan las consultas B, D y F.

vw_domicilio_principal: el domicilio principal vigente de cada persona (PropiedadDomicilio con esPrincipal = TRUE y fechaHasta en NULL). La usan trg_condena_domiciliaria, trg_cambio_validacion y los procedimientos que asignan prisión domiciliaria.

vw_resumen_cambios_condena: por cada condena, la cantidad de cambios de cada tipo (extensiones, reducciones, cambios de unidad y pasos a domiciliaria). La usan las consultas B y F.

Restricciones

Las restricciones declarativas se definen en el CREATE TABLE de cada tabla. Las reglas que dependen de otras filas o tablas, o de la fecha actual, quedan a cargo de los triggers de la sección siguiente.

- **Claves primarias:** id en todas las tablas, salvo Persona (dni) y CausaJudicial (numeroInternoRegistro).
- **Claves foráneas:** todas las referencias del modelo relacional, con ON DELETE RESTRICT para que no se pueda borrar una persona, causa, domicilio o unidad que esté referenciada. Por ejemplo, CausaJudicial referencia a Secretaria, Fiscalia y dos veces a Persona (juez y secretario).

- **NOT NULL:** en todos los atributos obligatorios según el diccionario de datos. Quedan admitidos en NULL profesion_id, fechaResolucion, fechaHasta, fechaBajaLibertad, domicilio_id y unidadCarcelaria_id de Condena, y mesesVariacion y unidadCarcelaria_id de CambioCondena (estos dos según el tipo de cambio, ver más abajo).
- **UNIQUE:** UnidadCarcelaria.domicilio_id (una sede por domicilio), Condena.acusado_id (una condena por acusado) y el par (persona_dni, causa_id) en Acusado (una persona no se imputa dos veces en la misma causa).
- **CHECK de dominios enumerados:** estadoCivil, nivelEducacion, RelacionFamiliar.tipo, Acusado.estadoActual y CambioCondena.tipoCambio solo admiten los valores de sus enumeraciones.
- **CHECK de valores:** Persona.dni > 0, duracionMeses > 0 y razon con al menos un carácter distinto de espacio.
- **CHECK entre columnas de la misma fila:** fechaHasta >= fechaDesde, fechaResolucion >= fechaAlta, fechaBajaLibertad > fechaInicio + duracionMeses, familiar_dni <> persona_dni, y en Condena exactamente uno entre domicilio_id y unidadCarcelaria_id con valor. En los tres CHECK de fechas se admite que la fecha opcional quede en NULL.
- **CHECK según el tipo de cambio en CambioCondena:** chk_cambio_meses exige mesesVariacion mayor a 0 en EXTENSION_CONDENA y REDUCCION_CONDENA, y NULL en los demás tipos; chk_cambio_unidad exige unidadCarcelaria_id en CAMBIO_UNIDAD_CARCELARIA y NULL en los demás tipos.
- **Valores por defecto:** Acusado.estadoActual = INDAGADO, PropiedadDomicilio.esPrincipal = FALSE y CambioCondena.fechaCambio = fecha actual.

Triggers

El detalle de los caminos felices y las excepciones de cada trigger está en el diccionario de datos. Acá se resume qué controla cada uno.

trg_persona_fecha (BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE sobre Persona)

Rechaza una fechaNacimiento posterior a la fecha actual. Se usa un trigger y no un CHECK porque CURRENT_DATE cambia día a día y varios motores no lo admiten dentro de un CHECK.

trg_propiedad_principal (BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE sobre PropiedadDomicilio)

Impide que una persona tenga más de un domicilio principal vigente. Solo controla las filas que quedan vigentes con esPrincipal = TRUE, por lo que no interfiere con el cierre de períodos que hace trg_propiedad_rotacion.

trg_propiedad_rotacion (BEFORE INSERT sobre PropiedadDomicilio)

Cuando se registra un nuevo dueño para un domicilio que ya tiene uno vigente, cierra primero el registro anterior asignándole fechaHasta = NEW.fechaDesde y luego deja continuar el INSERT. Así cada domicilio tiene un único dueño vigente y conserva el historial de dueños anteriores.

trg_acusado_estado (BEFORE UPDATE sobre Acusado)

Solo permite las transiciones INDAGADO a PROCESADO, PROCESADO a CONDENADO y PROCESADO a SOBRESEIDO. Cualquier otro cambio de estado se rechaza.

trg_condena_solo_condenado (BEFORE INSERT sobre Condena)

Verifica que el acusado esté en estado CONDENADO y que fechaInicio no sea anterior a la fechaAlta de su causa. Esa comparación de fechas se hace con un trigger y no con un CHECK porque fechaAlta está en otra tabla.

trg_condena_domiciliaria (BEFORE INSERT sobre Condena)

Verifica que la condena tenga un único lugar de cumplimiento y que, si es domiciliaria, el domicilio sea el principal vigente del acusado.

trg_condena_no_delete (BEFORE DELETE sobre Condena)

Impide el borrado físico de condenas. La libertad se registra como baja lógica cargando fechaBajaLibertad.

trg_condena_update (BEFORE UPDATE sobre Condena)

Impide modificar directamente duracionMeses, unidadCarcelaria_id o domicilio_id: esos cambios solo pueden llegar desde trg_cambio_aplicar. Además impide cambiar fechaBajaLibertad una vez cargada. Que esa fecha sea posterior al fin de la condena lo controla un CHECK.

trg_cambio_validacion (BEFORE INSERT sobre CambioCondena)

Valida el cambio contra los datos de la condena: completa fechaCambio si viene vacía, verifica que la condena no esté dada de baja, que una reducción no deje la duración en 0 o menos, que la unidad de destino sea distinta de la actual y que, para prisión domiciliaria, el acusado tenga un domicilio principal vigente. Qué atributos deben venir cargados según el tipo de cambio lo controlan los CHECK chk_cambio_meses y chk_cambio_unidad.

trg_cambio_aplicar (AFTER INSERT sobre CambioCondena)

Aplica el cambio registrado sobre la Condena: suma o resta meses, asigna la nueva unidad carcelaria o pasa la condena al domicilio principal del acusado. Como todo cambio entra por CambioCondena, siempre queda registrado con su razón. Alimenta las consultas B y F.

Procedimientos almacenados y funciones

Los procedimientos agrupan operaciones de varios pasos que deben ejecutarse en una sola transacción o que trabajan sobre muchas filas a la vez. Las funciones calculan valores derivados y resuelven las consultas con parámetros.

Funciones

fn_edad(p_dni): devuelve la edad en años de una persona a partir de su fecha de nacimiento.

fn_fecha_fin_condena(p_condena_id): devuelve la fecha de fin de una condena, calculada como fechaInicio + duracionMeses.

fn_domicilio_principal(p_dni): devuelve el id del domicilio principal vigente de una persona, o NULL si no tiene.

fn_causas_secretaria(p_secretaria_id): devuelve la tabla de la consulta A.

fn_condenados_con_cambios(p_secretaria_id, p_minimo): devuelve la tabla de la consulta B. p_minimo vale 5 si no se indica.

Procedimientos almacenados

Las operaciones de un solo paso (imputar un acusado, cambiar su estado, registrar un cambio de condena o un nuevo dueño de un domicilio) se hacen con INSERT o UPDATE directos sobre las tablas, y las validan los triggers. Por eso no se definen procedimientos para ellas.

sp_dictar_condena(p_acusado_id, p_fecha_inicio, p_duracion_meses, p_unidad_id, p_domiciliaria): dicta la condena de un acusado en una sola transacción. Pasa al acusado de PROCESADO a CONDENADO, si la condena es domiciliaria busca su domicilio principal vigente con fn_domicilio_principal (en ese caso ignora p_unidad_id) y registra la condena. Si alguno de los pasos falla se deshace todo y el acusado sigue en PROCESADO.

sp_resolver_causa(p_causa, p_fecha): cierra una causa cargando su fechaResolucion. Antes verifica que ningún acusado siga en INDAGADO o PROCESADO y que la fecha no sea anterior a fechaAlta. Si alguna condición no se cumple, rechaza la operación e informa qué acusados siguen pendientes.

sp_trasladar_condenados(p_unidad_origen, p_unidad_destino, p_razon): traslada todas las condenas vigentes de una unidad carcelaria a otra, por ejemplo ante el cierre o la refacción de una unidad. Recorre las condenas vigentes de la unidad de origen y registra para cada una un CambioCondena de tipo CAMBIO_UNIDAD_CARCELARIA con la razón indicada; trg_cambio_aplicar actualiza cada condena. Se ejecuta en una sola transacción y devuelve la cantidad de condenas trasladadas.

sp_liberar_condenas_cumplidas(p_fecha): registra la baja lógica de todas las condenas cumplidas a la fecha indicada, es decir, las que tienen fecha de fin anterior a p_fecha y fechaBajaLibertad en NULL, cargando fechaBajaLibertad = p_fecha en cada una. Devuelve la cantidad de condenas dadas de baja.

B. Definición de usuarios y permisos

Los permisos se asignan a roles y cada usuario recibe el rol que corresponde a su función. Se sigue el criterio de mínimo privilegio: cada rol tiene solo los permisos que necesita su tarea, y las operaciones judiciales (cambios de estado de los acusados, condenas y sus cambios) solo las puede hacer rol_juzgado. Los triggers validan esas operaciones sin importar qué usuario las ejecute.

Roles

rol_admin (administrador de la base de datos): crea y mantiene los objetos, los usuarios y los catálogos (nacionalidades, profesiones, secretarías, fiscalías y unidades carcelarias). Tiene todos los permisos, aunque los triggers siguen aplicando: tampoco puede borrar una condena.

rol_secretaria (personal de secretaría): registra personas, familiares, domicilios y causas, e imputa acusados. Puede consultar todas las tablas, pero no cambia estados de acusados ni toca condenas.

rol_juzgado (jueces): cambia el estado de los acusados, dicta condenas, registra sus cambios con la razón, da de baja condenas y resuelve causas. Tiene UPDATE sobre Acusado.estadoActual y Condena.fechaBajaLibertad, INSERT sobre CambioCondena y EXECUTE sobre los procedimientos. Las condenas solo se registran con sp_dictar_condena, por eso no tiene INSERT directo sobre Condena. Tiene lectura sobre todas las tablas.

rol_penitenciario (servicio penitenciario): consulta las condenas, las personas y las unidades carcelarias para saber quién cumple condena y dónde. No modifica datos.

rol_consulta (auditoría y estadística): solo lee las vistas y ejecuta las funciones de consulta. No accede a las tablas base.

Usuarios

- **admin_bd:** rol_admin.
- **sec_mesa1 y sec_mesa2:** rol_secretaria, uno por cada mesa de entradas.

- **juez_1 y juez_2:** rol_juzgado.
- **pen_unidad1:** rol_penitenciario.
- **auditor_1:** rol_consulta.

C. Plan de poblado de la base de datos

Criterios generales

- Los datos son ficticios pero coherentes: DNI únicos, fechas de nacimiento compatibles con la edad de cada rol (jueces y secretarios mayores de 30 años) y fechas de causas, condenas y cambios ordenadas en el tiempo.
- Las tablas se cargan en orden de dependencias: primero los catálogos, luego las personas y domicilios, y por último causas, acusados, condenas y cambios.
- Los catálogos, personas, domicilios, causas y acusados se cargan con scripts de INSERT. Los cambios de estado de los acusados, las condenas y sus cambios se cargan con UPDATE e INSERT sobre las tablas y con sp_dictar_condena, con los triggers activos, de modo que el poblado también sirve como primera prueba de las reglas de negocio.
- Cada script corre dentro de una transacción. Si una fila falla, se revierte el script completo y se corrige antes de volver a ejecutarlo.
- Se cargan a propósito casos que deben aparecer en cada consulta y casos límite que no deben aparecer, para poder verificar los resultados del plan de testing.

Cantidad de filas por tabla

La siguiente tabla indica cuántas filas se cargan en cada tabla, en el orden de carga.

Orden	Tabla	Filas a cargar
1	Nacionalidad	10
2	Profesion	20
3	Secretaria	5
4	Fiscalia	5
5	Domicilio	200
6	UnidadCarcelaria	6
7	Persona	300

8	RelacionFamiliar	150
9	PropiedadDomicilio	260
10	CausaJudicial	120
11	Acusado	200
12	Condena	70
13	CambioCondena	250
	Total	**1596**

Datos necesarios para cada consulta

Consulta A: para la secretaría 1, 10 causas con fechaAlta en los últimos 6 meses (6 vigentes y 4 cerradas), más 3 causas con fechaAlta de hace 7 meses o más, que no deben aparecer.

Consulta B: en causas de la secretaría 1, 3 condenas con 5 o más extensiones y reducciones combinadas, y 2 condenas con exactamente 4, que no deben aparecer. También una condena con 6 cambios en otra secretaría.

Consulta C: al menos 4 causas con familiares involucrados (padre e hijo acusados en la misma causa, dos hermanos acusados, y un juez con un hermano acusado en su causa) y causas sin ninguna relación familiar entre sus involucrados.

Consulta D: 8 condenas domiciliarias vigentes, 2 domiciliarias dadas de baja, 1 domiciliaria vencida sin baja y 1 con fechaInicio futura. El resultado esperado es 8.

Consulta E: 3 personas con una causa en CONDENADO y otra en SOBRESEIDO, y personas que solo fueron condenadas o solo sobreseídas.

Consulta F: 3 condenas vencidas con 4 o más cambios de unidad carcelaria, 2 vencidas con exactamente 3 y 1 vigente con 5, que no deben aparecer.

Verificación del poblado

- Contar las filas de cada tabla y compararlas con la tabla de cantidad de filas.

- Verificar que ningún domicilio tenga dos dueños vigentes y que ninguna persona tenga dos domicilios principales vigentes.
- Verificar que toda condena tenga un solo lugar de cumplimiento y que su duración coincida con la duración inicial más las extensiones y menos las reducciones registradas en CambioCondena.

D. Plan de testing

Objetivo y alcance

El plan verifica que las restricciones, triggers, procedimientos, funciones, consultas y permisos se comporten como se definió en las secciones A y B. Cada caso tiene un resultado esperado concreto, tanto para los caminos felices como para las excepciones.

Metodología

- Las pruebas se ejecutan sobre una base de prueba cargada con el plan de poblado de la sección C.
- Cada caso que modifica datos corre dentro de una transacción que termina en ROLLBACK, para que un caso no afecte al siguiente.
- En los casos de excepción se verifica que la operación falle con el mensaje esperado y que los datos queden igual que antes.
- Las pruebas de permisos se ejecutan conectando con el usuario de cada rol.
- Para cada caso se registra el resultado obtenido y si coincide con el esperado. Un caso fallido se corrige y se vuelve a ejecutar junto con los casos del mismo objeto.

Casos de prueba

Los casos se agrupan por tipo de objeto. La columna Resultado esperado es la que se compara contra el resultado obtenido.

ID	Objeto	Caso	Resultado esperado
T01	PK Persona	Insertar una persona con un DNI ya existente.	Error de clave primaria; no se inserta.
T02	FK Acusado	Insertar un acusado con una causa inexistente.	Error de clave foránea; no se inserta.
T03	UNIQUE Acusado	Imputar dos veces a	Error de unicidad;

		la misma persona en la misma causa.	queda un solo registro.
T04	CHECK Condena	Insertar una condena con duracionMeses = 0.	Error de CHECK; no se inserta.
T05	CHECK Condena	Insertar una condena con unidad carcelaria y domicilio a la vez.	Error de CHECK; no se inserta.
T06	trg_persona_fecha	Insertar una persona con fecha de nacimiento futura.	Error 'La fecha de nacimiento no puede ser futura'.
T07	trg_persona_fecha	Insertar una persona con fecha de nacimiento válida.	Se inserta.
T08	CHECK RelacionFamiliar	Relacionar a una persona consigo misma.	Error de CHECK; no se inserta.
T09	trg_propiedad_principal	Agregar un segundo domicilio principal vigente a una persona.	Error 'La persona ya tiene un domicilio principal vigente'.
T10	trg_propiedad_rotacion	Registrar un nuevo dueño de un domicilio con dueño vigente.	El registro anterior queda con fechaHasta = fechaDesde nueva y hay un solo dueño vigente.
T11	trg_propiedad_rotacion	Registrar un nuevo dueño con fechaDesde anterior a la del dueño vigente.	Error; el dueño anterior sigue vigente.
T12	trg_acusado_estado	Pasar un acusado de	Ambos cambios se

		INDAGADO a PROCESADO y luego a CONDENADO.	guardan.
T13	trg_acusado_estado	Pasar un acusado de INDAGADO a CONDENADO.	Error 'Transición de estado no permitida'.
T14	trg_acusado_estado	Pasar un acusado de SOBRESEIDO a PROCESADO.	Error 'Transición de estado no permitida'.
T15	trg_condena_solo_condenado	Insertar directamente una condena para un acusado PROCESADO.	Error; no se inserta la condena.
T16	trg_condena_domiciliaria	Dictar prisión domiciliaria en un domicilio que no es el principal vigente.	Error; no se inserta la condena.
T17	trg_condena_no_delete	Ejecutar DELETE sobre una condena.	Error; la condena sigue en la tabla.
T18	trg_condena_update	Modificar duracionMeses con un UPDATE directo.	Error 'Los cambios de condena deben registrarse en CambioCondena'.
T19	CHECK Condena	Dar de baja una condena con fecha anterior a su fin.	Error de CHECK; fechaBajaLibertad sigue en NULL.
T20	CHECK CambioCondena	Registrar un cambio con razón vacía.	Error; no se inserta el cambio y la condena no cambia.
T21	trg_cambio_aplicar	Registrar una EXTENSION_CONDENA de 6 meses.	duracionMeses aumenta en 6 y el cambio queda registrado.

T22	trg_cambio_validacion	Registrar una REDUCCION_CONDENA mayor que la duración actual.	Error; ni el cambio ni la condena se modifican.
T23	trg_cambio_aplicar	Registrar un CAMBIO_UNIDAD_CARCELARIA.	La condena pasa a la nueva unidad y domicilio_id queda en NULL.
T24	trg_cambio_aplicar	Registrar un paso a PRISION_DOMICILIARIA.	La condena pasa al domicilio principal y unidadCarcelaria_id queda en NULL.
T25	fn_edad	Calcular la edad de personas que cumplen años hoy y mañana.	Devuelve la edad correcta en ambos casos.
T26	sp_resolver_causa	Resolver una causa con un acusado PROCESADO.	Error; fechaResolucion sigue en NULL.
T27	Consulta A	Ejecutar fn_causas_secretaria para la secretaría 1.	Aparecen solo las causas de los últimos 6 meses, separadas en vigentes y cerradas.
T28	Consulta B	Ejecutar fn_condenados_con_cambios para la secretaría 1.	Aparecen las 3 condenas con 5 o más cambios; no las de 4 ni la de otra secretaría.
T29	Consulta C	Ejecutar la consulta de causas con familiares.	Aparecen las causas con familiares cargadas en el poblado y ninguna otra.
T30	Consulta D	Ejecutar la consulta de prisión	Devuelve 8.

		domiciliaria.	
T31	Consulta E	Ejecutar la consulta de condenados y sobreseídos.	Aparecen las 3 personas cargadas para este caso.
T32	Consulta F	Ejecutar la consulta de condenas vencidas con traslados.	Aparecen las 3 condenas con 4 o más traslados; no las de 3 ni la vigente.
T33	Permisos	Con auditor_1, ejecutar SELECT sobre la tabla Persona.	Error de permiso denegado.
T34	Permisos	Con juez_1, insertar en Condena directamente y luego con sp_dictar_condena.	El INSERT directo se rechaza; el procedimiento registra la condena.
T35	Permisos	Con sec_mesa1, actualizar el estadoActual de un acusado.	Error de permiso denegado.
T36	CHECK CambioCondena	Registrar un CAMBIO_UNIDAD_CARCELARIA con mesesVariacion = 3.	Error de CHECK (chk_cambio_meses); no se inserta.
T37	CHECK CambioCondena	Registrar una EXTENSION_CONDENA sin mesesVariacion.	Error de CHECK (chk_cambio_meses); no se inserta.
T38	CHECK CambioCondena	Registrar un CAMBIO_UNIDAD_CARCELARIA sin unidad de destino.	Error de CHECK (chk_cambio_unidad); no se inserta.
T39	CHECK CausaJudicial	Cargar una fechaResolucion anterior a la	Error de CHECK; fechaResolucion sigue en NULL.

		fechaAlta.	
T40	sp_dictar_condena	Dictar prisión domiciliaria a un acusado PROCESADO con domicilio principal vigente.	El acusado pasa a CONDENADO y la condena queda en su domicilio principal.
T41	sp_dictar_condena	Dictar condena a un acusado INDAGADO.	Error; el acusado sigue en INDAGADO y no se registra la condena.
T42	sp_trasladar_condenados	Trasladar las condenas vigentes de la unidad 1 a la unidad 2.	Todas pasan a la unidad 2, hay un CambioCondena por cada una y devuelve la cantidad.
T43	sp_liberar_condenas_cumplidas	Ejecutar con la fecha actual.	Solo se carga fechaBajaLibertad en las condenas cumplidas sin baja; devuelve la cantidad.