


Evidencias.

Estructura y código.



```

public class JDBCUtil implements DBConnection {

    private static JDBCUtil instance;

    private JDBCUtil() {
    }

    public static JDBCUtil getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new JDBCUtil();
        }
        return instance;
    }

    @Override
    public Connection getConnection() {
        Connection conn = null;
        try {
            Class.forName(ResourceBundle.getBundle(baseName: "agencia").getString(key: "datasource.driverClassName"));
            conn = DriverManager
                .getConnection(ResourceBundle.getBundle(baseName: "agencia").getString(key: "datasource.jdbcUrl"),
                    ResourceBundle.getBundle(baseName: "agencia").getString(key: "datasource.username"),
                    ResourceBundle.getBundle(baseName: "agencia").getString(key: "datasource.password"));
        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
            System.out.println("ERROR AL OBTENER LA CONEXION MariaDB="
                + ex.getMessage());
        }

        return conn;
    }
}

```

```

@Stateless(name = "IAgenciaEJBLocal")
public class AgenciaEJB implements IAgenciaEJBLocal {

    private IAgenciaDAO daoAgencia;

    public List<Viaje> cargaViajes() {
        daoAgencia = AgenciaDAOJDBC.getInstance();
        return daoAgencia.cargaViajes();
    }
}

```

```
<h:head>Listado Agencia</h:head>
<body>

  <p:dataTable value="#{cargaViajes}" var="viaje" paginator="true" rows="10">

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Id Viaje</f:facet>
      #{viaje.idViaje}
    </p:column>

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Origen</f:facet>
      #{viaje.origen}
    </p:column>

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Destino</f:facet>
      #{viaje.destino}
    </p:column>

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Precio</f:facet>
      #{viaje.precio}
    </p:column>

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Fecha</f:facet>
      #{viaje.fecha}
    </p:column>

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Tipo viaje</f:facet>
      #{viaje.tipoViaje.tipoViaje}
    </p:column>

    <p:column>
      <f:facet name = "header">Agencia</f:facet>
      #{viaje.agencia.ubicacion}
    </p:column>

  </p:dataTable>

</body>
```

Resultado.

Listado Agencia

<< < 1 > >>

Id Viaje	Origen	Destino	Precio	Fecha	Tipo viaje	Agencia
1	Ciudad de México	Cuernavaca	500.0	24/Dic/2022	Viaje Corto	Ciudad de México
2	Ciudad de México	Guadalajara	750.0	25/Dic/2022	Viaje Corto	Ciudad de México
3	Ciudad de México	Monterrey	1500.0	26/Dic/2022	Viaje Corto	Ciudad de México
4	Monterrey	Tijuana	600.0	28/Dic/2022	Viaje Largo	Monterrey
5	Guadalajara	Sinaloa	500.0	01/Ene/2023	Viaje Medio	Guadalajara

```
INSERT INTO viaje VALUES(6, 'Guadalajara', 'Ciudad Juárez', 500.0, '05/Ene/2022', 3, 2)|
```

Id Viaje	Origen	Destino	Precio	Fecha	Tipo viaje	Agencia
1	Ciudad de México	Cuernavaca	500.0	24/Dic/2022	Viaje Corto	Ciudad de México
2	Ciudad de México	Guadalajara	750.0	25/Dic/2022	Viaje Corto	Ciudad de México
3	Ciudad de México	Monterrey	1500.0	26/Dic/2022	Viaje Corto	Ciudad de México
4	Monterrey	Tijuana	600.0	28/Dic/2022	Viaje Largo	Monterrey
5	Guadalajara	Sinaloa	500.0	01/Ene/2023	Viaje Medio	Guadalajara
6	Guadalajara	Ciudad Juárez	500.0	05/Ene/2022	Viaje Largo	Monterrey