

HTML summary

label	description
<html>	定义 HTML 文档。
<head>	定义文件头信息，不会显示在浏览器窗口中
<title>	定义文件标题名
<base>	定义页面上所有链接的默认地址或默认目标。
<link>	定义文档与外部资源之间的关系。
<meta>	定义关于 HTML 文档的元数据。
<script>	定义客户端脚本
<style>	定义文档的样式信息
<body>	定义文档的主体。
<h1> to <h6>	定义标题 1 至标题 6。
<p>	定义段落。
 	插入折行。
<hr>	定义水平线。
<!-->	定义注释，不会显示出来。
	定义粗体
<big>	定义大号字
<small>	定义小号字
<i>	定义斜体
<sub>	定义下标字
	定义删除字
<th>	定义 html 表格中表头信息
<tr>	定义 html 表格中的每行信息
<td>	定义 html 表格中每行中每列的信息
<table>	定义 html 表格

<a>	锚标签，用来创建连接到另一个文档的连接，可指向网络上的任何资源，开始和结束之间的文件被作为超链接来显示
Frameset	框架结构标签
Frame	框架标签
Iframe	内嵌框架标签（作为一个小区域）
	有序列表
	无序列表
	默认为圆点序列号，可以用 type 定义符号类型
<dl>	自定义列表标签
<dt>	自定义列表项
<dd>	自定义列表项的定义（嵌套在 dt 标签中）
<form>	表单标签
<input>	表单输入标签
<textarea>	文本框
Fieldset	定义域
<div>	定义文档中的分区或者节
	定义图片
<Object>	定义内嵌对象
<param>	定义对象的参数
<embed>	标签定义嵌入的内容，比如插件

属性	description
Align="center"	<!将标签居中显示-->
Align="left"	<!将标签居左显示-->
Align="right"	<!将标签居右显示-->

bgcolor = "yellow"	<! 将文档主体的背景颜色设置为黄色，还可以选为其他颜色 -->
Border = "value"	<!Html 边框设置，默认情况表格是没有边框-->value 越大，边框越粗!
Href = "url"	<! 用于定位需要链接的文档-->url 传入链接的地址
target	定义被链接的文档在何处显示 target=" _blank" 新窗口打开超链接，默认是直接覆盖原来窗口打开。
Href= "#linkname" Id= "linkname"	用于创建被命名的锚，可以跳至页面中某个节的链接。
Rows	规定 frameset 中设置的框架在行中占的比例
Cols	规定 frameset 中设置的框架在列中占的比例
Noresize="noresize"	设定 frame 框架边界不能拖动，默认情况可以拖动
Colspan= "n"	横跨 n 列的单元格
Rowspan= "n"	横跨 n 行的单元格
Frame="above/below/hside/vertical/ids/lhs/rhs"	表格边框的位置设置
Type= "disc/circle/square/..."	实心圆、空心圆、实心正方形等,默认为实心圆（用在 ul 标签中）
Type= "default/A/a/I/i"	默认为数字、大写字母、小写字母、大写罗马、小写罗马
Type= "text/password"	表单输入类型定义，text 或者 password
Type= "radio/checkbox"	单选按钮、复选框
Action= "url"	表单中输入内容传送到另外一个文件，这里写文件地址
Checked= "checked"	单选框，一般默认是复选框
Selected= "selected"	下拉选项
Src	传入文件地址

常见字符实体	实体名称(html)
<	<
>	>
&	&
‘	"
‘（撇号）	'（有浏览器不支持，可以用'）
空格	
x(乘号)	×
除号	÷

HTML 格式速查表

<!DOCTYPE html> 声明 HTML 是用什么版本编写的

HTML Basic Document

```
<html>
<head>
<title>Document name goes here</title>
</head>
<body>
Visible text goes here
</body>
</html>
```

Text Elements

```
<p>This is a paragraph</p>
<br> (line break)
<hr> (horizontal rule)
<pre>This text is preformatted</pre>
```

Logical Styles

```
<em>This text is emphasized</em>  
<strong>This text is strong</strong>  
<code>This is some computer code</code>
```

Physical Styles

```
<b>This text is bold</b>  
<i>This text is italic</i>
```

Links, Anchors, and Image Elements

```
<a href="http://www.example.com/">This is a Link</a>  
<a href="http://www.example.com/"></a>  
<a href="mailto:webmaster@example.com">Send e-mail</a>A named  
anchor:  
<a name="tips">Useful Tips Section</a>  
<a href="#tips">Jump to the Useful Tips Section</a>
```

Unordered list

```
<ul>  
<li>First item</li>  
<li>Next item</li>  
</ul>
```

Ordered list

```
<ol>  
<li>First item</li>  
<li>Next item</li>  
</ol>
```

Definition list

```
<dl>  
<dt>First term</dt>  
<dd>Definition</dd>  
<dt>Next term</dt>  
<dd>Definition</dd>
```

```
</dl>
```

Tables

```
<table border="1">
<tr>
  <th>someheader</th>
  <th>someheader</th>
</tr>
<tr>
  <td>sometext</td>
  <td>sometext</td>
</tr>
</table>
```

Frames

```
<frameset cols="25%,75%">
  <frame src="page1.htm">
  <frame src="page2.htm">
</frameset>
```

Forms

```
<form action="http://www.example.com/test.asp"
method="post/get">
<input type="text" name="lastname"
value="Nixon" size="30" maxlength="50">
<input type="password">
<input type="checkbox" checked="checked">
<input type="radio" checked="checked">
<input type="submit">
<input type="reset">
<input type="hidden">
<select>
<option>Apples
<option selected>Bananas
<option>Cherries
</select>
<textarea name="Comment" rows="60"
cols="20"></textarea>
</form>
```

Entities

```
&lt; is the same as <
&gt; is the same as >
&#169; is the same as ©
```

Other Elements

```
<!-- This is a comment -->
<blockquote>
Text quoted from some source.
</blockquote>
<address>
Address 1<br>
Address 2<br>
City<br>
</address>
```