Panel Solar NVS 200Wp Monocristalino Plegable

Una solución portátil y eficiente para aplicaciones solares móviles, campamentos, vehículos recreativos y sistemas off-grid. Este panel destaca por su diseño plegable con marco rígido, facilitando su transporte e instalación en diversas ubicaciones.

Con el respaldo de NVS, una marca reconocida por su innovación y calidad en el sector fotovoltaico, este panel garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad.

Especificaciones Técnicas – Panel Solar NVS Plegable de 200W

- **Potencia máxima (Pmax):** 200 W (2×100 W)
- **Tolerancia de potencia**: 0 ~ +3%
- **Tipo de célula:** Monocristalino
- **Voltaje de circuito abierto (Voc):** 21.96 V
- **Voltaje a máxima potencia (Vmp**): 18.65 V
- **Corriente de cortocircuito (Isc**): 11.90 A
- **Corriente a máxima potencia (Imp):** 10.72 A
- **Voltaje máximo del sistema:** 1000 VCC
- **NOCT (Temperatura Nominal de Operación de la Célula**): 45°C ± 2°C
- **Temperatura de funcionamiento del módulo:** -40°C a +85°C
- **Temperatura de funcionamiento de la carga**: -35°C a +55°C
- **Dimensiones plegado:** 670 mm × 840 mm
- **Dimensiones desplegado**: 1340 mm × 840 mm × 30 mm
- **Peso**: 18 kg

Características Destacadas

- **Portabilidad mejorada**: Incluye una bolsa de transporte acolchada y moldeada, asa resistente, bisagras y cierres duraderos, facilitando su traslado y almacenamiento.
- **Instalación sencilla:** Equipado con patas telescópicas y ajustables de acero inoxidable, permitiendo una colocación estable y óptima orientación hacia el sol.
- **Conectividad inmediata**: Viene listo para usar con terminales en conectores tipo MC4, asegurando una conexión rápida y segura con otros componentes del sistema solar.

Ventajas del Panel Solar NVS Monocristalino Plegable de 200W para Proyectos en Perú

- **Diseño compacto y robusto:** Su estructura plegable con marco rígido facilita el transporte y la instalación en diversas aplicaciones móviles y estacionarias.
- **Alta eficiencia energética:** Las células monocristalinas garantizan una conversión eficiente de la luz solar en electricidad, optimizando el rendimiento en espacios reducidos.
- **Durabilidad en condiciones extremas**: Diseñado para operar en un amplio rango de temperaturas, desde -40°C hasta +85°C, adecuado para las variadas condiciones climáticas del Perú.
- **Versatilidad de uso:** Ideal para campamentos, vehículos recreativos, sistemas de respaldo de energía y otras aplicaciones off-grid donde la portabilidad es esencial.