



## 1.6 Some Function

```
round(double f);           // 四捨五入
ceil(double f);            // 進入
floor(double f);           // 捨去
__builtin_popcount(int n); // 32bit有多少 1
to_string(int s);          // int to string

cout << setprecision(位數) // cout 小數位設定
printf 型別
"%lf" // long double
"%lld" // long long int

set_union(all(a), all(b), back_inserter(d)); // 聯集
set_intersection(all(a), all(b), back_inserter(c)); // 交集

/** 全排列要先 sort !!! */
next_permutation(num.begin(), num.end());
prev_permutation(num.begin(), num.end());
//用binary search找第一個大於或等於val的位置
vector<int>::iterator it = lower_bound(v.begin(), v.end(), val)
;
//用binary search找第一個大於val的位置
vector<int>::iterator it = upper_bound(v.begin(), v.end(), val)
;

/*找到範圍裏面的最大元素*/
max_element(n, n + len); // n到n+len範圍內最大值
max_element(v.begin(), v.end()); // vector 中最大值
/*找到範圍裏面的最大元素*/
min_element(n, n + len); // n到n+len範圍內最小值
min_element(v.begin(), v.end()); // vector 中最小值

/*queue*/
queue<datatype> q;
front(); /*取出最前面的值(沒有移除掉)*/
back(); /*取出最後面的值(沒有移除掉)*/
pop(); /*移掉最前面的值*/
push(); /*新增值到最後面*/
empty(); /*回傳bool,檢查是不是空的queue*/
size(); /*queue 的大小*/

/*stack*/
stack<datatype> s;
top(); /*取出最上面的值(沒有移除掉)*/
pop(); /*移掉最上面的值*/
push(); /*新增值到最上面*/
empty(); /*bool 檢查是不是空*/
size(); /*stack 的大小*/

/*unordered_set*/
unordered_set<datatype> s;
unordered_set<datatype> s(arr, arr + n);
/*initial with array*/
insert(); /*插入值*/
erase(); /*刪除值*/
empty(); /*bool 檢查是不是空*/
count(); /*判斷元素存在回傳1 無則回傳0*/

/*tuple*/
tuple<datatype,datatype,datatype> t;
std::get<0>(t) /*Get first element of tuple*/
std::get<1>(t) /*Get second element of tuple*/
std::get<2>(t) /*Get third element of tuple*/
```

## 1.7 Time

```
cout << 1.0 * clock() / CLOCKS_PER_SEC << endl;
```

## 2 DP

### 2.1 3 維 DP 思路

解題思路: dp[i][j][k]  
i 跟 j 代表 range i ~ j 的 value  
k 在我的理解裡是視題目的要求而定的  
像是 Remove Boxes 當中 k 代表的是在 i 之前還有多少個連續的箱子  
所以每次區間消去的值就是 (k+1) \* (k+1)  
換言之, 我認為可以理解成 k 的意義就是題目今天所關注的重點, 就是  
老師說的題目所規定的運算

### 2.2 Knapsack Bounded

```
const int N = 100, W = 100000;
int cost[N], weight[N], number[N];
int c[W + 1];
void knapsack(int n, int w)
{
```

```
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
    int num = min(number[i], w / weight[i]);
    for (int k = 1; num > 0; k *= 2)
    {
        if (k > num)
            k = num;
        num -= k;
        for (int j = w; j >= weight[i] * k; --j)
            c[j] = max(c[j], c[j - weight[i] * k] + cost[i] * k);
    }
}
cout << "Max Prince" << c[w];
}
```

### 2.3 Knapsack sample

```
int Knapsack(vector<int> weight, vector<int> value, int bag_weight)
{
    // vector<int> weight = {1, 3, 4};
    // vector<int> value = {15, 20, 30};
    // int bagWeight = 4;
    vector<vector<int>> dp(weight.size(), vector<int>(bag_weight + 1, 0));
    for (int j = weight[0]; j <= bag_weight; j++)
        dp[0][j] = value[0];
    // weight數組的大小就是物品個數
    for (int i = 1; i < weight.size(); i++)
    { // 遍歷物品
        for (int j = 0; j <= bag_weight; j++)
        { // 遍歷背包容量
            if (j < weight[i]) dp[i][j] = dp[i - 1][j];
            else dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]);
        }
    }
    cout << dp[weight.size() - 1][bag_weight] << endl;
}
```

### 2.4 Knapsack Unbounded

```
const int N = 100, W = 100000;
int cost[N], weight[N];
int c[W + 1];
void knapsack(int n, int w)
{
    memset(c, 0, sizeof(c));
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = weight[i]; j <= w; ++j)
            c[j] = max(c[j], c[j - weight[i]] + cost[i]);
    cout << "最高的價值為" << c[w];
}
```

### 2.5 LCIS

```
int LCIS_len(vector<int> arr1, vector<int> arr2)
{
    int n = arr1.size(), m = arr2.size();
    vector<int> table(m, 0);
    for (int j = 0; j < m; j++)
        table[j] = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int current = 0;
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            if (arr1[i] == arr2[j])
                if (current + 1 > table[j])
                    table[j] = current + 1;

            if (arr1[i] > arr2[j])
                if (table[j] > current)
                    current = table[j];
        }
    }
    int result = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++)
        if (table[i] > result)
            result = table[i];
    return result;
}
```

### 2.6 LCS

```
int LCS(vector<string> Ans, vector<string> num)
{
    int N = Ans.size(), M = num.size();
    vector<vector<int>> LCS(N + 1, vector<int>(M + 1, 0));
    for (int i = 1; i <= N; ++i)
    {
        for (int j = 1; j <= M; ++j)
```

```

    {
        if (Ans[i - 1] == num[j - 1])
            LCS[i][j] = LCS[i - 1][j - 1] + 1;
        else
            LCS[i][j] = max(LCS[i - 1][j], LCS[i][j - 1]);
    }
}
cout << LCS[N][M] << '\n';
//列印 LCS
int n = N, m = M;
vector<string> k;
while (n && m)
{
    if (LCS[n][m] != max(LCS[n - 1][m], LCS[n][m - 1]))
    {
        k.push_back(Ans[n - 1]);
        n--;
        m--;
    }
    else if (LCS[n][m] == LCS[n - 1][m])
        n--;
    else if (LCS[n][m] == LCS[n][m - 1])
        m--;
}
reverse(k.begin(), k.end());
for (auto i : k)
    cout << i << " ";
cout << endl;
return LCS[N][M];
}

```

## 2.7 LIS O(Nlog(N))

```

int LIS(vector<int> &v) // O(n*log(n))
{ // 需要 LDS 請把 array reverse 反過來求 LIS
  // 但必須注意 lower_bound or upper_bound
  if (v.size() == 0)
      return 0;
  vector<int> dp(v.size(), 0);
  int length = 1;
  dp[0] = v[0];
  for (int i = 1; i < v.size(); i++)
  {
      auto b = dp.begin(), e = dp.begin() + length;
      // auto it = lower_bound(b, e, v[i]); // 後面 >= 前面
      auto it = upper_bound(b, e, v[i]); // 後面 > 前面
      if (it == dp.begin() + length)
          dp[length++] = v[i];
      else
          *it = v[i];
  }
  return length;
}

```

## 2.8 LIS

```

vector<int> ans;
void LIS(vector<int> &arr)
{
    vector<int> dp(arr.size(), 1);
    vector<int> pos(arr.size(), -1);
    int res = INT_MIN, index = 0;
    for (int i = 0; i < arr.size(); ++i)
    {
        for (int j = i + 1; j < arr.size(); ++j)
        {
            if (arr[j] > arr[i])
            {
                if (dp[i] + 1 > dp[j])
                {
                    dp[j] = dp[i] + 1;
                    pos[j] = i;
                }
            }
        }
        if (dp[i] > res)
        {
            res = dp[i];
            index = i;
        }
    }
    cout << res << endl; // length
    printLIS(arr, pos, index);
    for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
    {
        cout << ans[i];
        if (i != ans.size() - 1)
            cout << ' ';
    }
    cout << '\n';
}
void printLIS(vector<int> &arr, vector<int> &pos, int index)
{
    if (pos[index] != -1)

```

```

        printLIS(arr, pos, pos[index]);
    ans.push_back(arr[index]);
}

```

## 2.9 LPS

```

void LPS(string s)
{
    int maxlen = 0, l, r;
    int n = s.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int x = 0;
        while ((s[i - x] == s[i + x]) && (i - x >= 0) && (i + x < n)) //odd length
            x++;
        x--;
        if (2 * x + 1 > maxlen)
        {
            maxlen = 2 * x + 1;
            l = i - x;
            r = i + x;
        }
        x = 0;
        while ((s[i - x] == s[i + 1 + x]) && (i - x >= 0) && (i + 1 + x < n)) //even length
            x++;
        if (2 * x > maxlen)
        {
            maxlen = 2 * x;
            l = i - x + 1;
            r = i + x;
        }
    }
    cout << maxlen << '\n'; // 最後長度
    cout << l + 1 << ' ' << r + 1 << '\n'; // 頭到尾
}

```

## 2.10 Max\_subarray

```

/*Kadane's algorithm*/
int maxSubArray(vector<int> &nums) {
    int local_max = nums[0], global_max = nums[0];
    for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
        local_max = max(nums[i], local_max + nums[i]);
        global_max = max(local_max, global_max);
    }
    return global_max;
}

```

## 2.11 Money problem

```

//能否湊得某個價位
void change(vector<int> price, int limit)
{
    vector<bool> c(limit + 1, 0);
    c[0] = true;
    for (int i = 0; i < price.size(); ++i) // 依序加入各種面額
        for (int j = price[i]; j <= limit; ++j) // 由低價位逐步到高價位
            c[j] = c[j] | c[j - price[i]]; // 湊、湊、湊
    if (c[limit]) cout << "YES\n";
    else cout << "NO\n";
}
// 湊得某個價位的湊法總共幾種
void change(vector<int> price, int limit)
{
    vector<int> c(limit + 1, 0);
    c[0] = true;
    for (int i = 0; i < price.size(); ++i)
        for (int j = price[i]; j <= limit; ++j)
            c[j] += c[j - price[i]];
    cout << c[limit] << '\n';
}
// 湊得某個價位的最少錢幣用量
void change(vector<int> price, int limit)
{
    vector<int> c(limit + 1, 0);
    c[0] = true;
    for (int i = 0; i < price.size(); ++i)
        for (int j = price[i]; j <= limit; ++j)
            c[j] = min(c[j], c[j - price[i]] + 1);
    cout << c[limit] << '\n';
}
//湊得某個價位的錢幣用量，有哪幾種可能性
void change(vector<int> price, int limit)
{
    vector<int> c(limit + 1, 0);
    c[0] = true;
    for (int i = 0; i < price.size(); ++i)
        for (int j = price[i]; j <= limit; ++j)
            c[j] |= c[j - price[i]] < 1; // 錢幣數量加一，每一種可能性都加一。
}

```

```

for (int i = 1; i <= 63; ++i)
    if (c[m] & (1 << i))
        cout << "用" << i << "個錢幣可湊得價位" << m;
}

```

## 3 Flow & matching

### 3.1 Dinic

```

const long long INF = 1LL<<60;
struct Dinic { //O(VVE), with minimum cut
    static const int MAXN = 5003;
    struct Edge{
        int u, v;
        long long cap, rest;
    };
    int n, m, s, t, d[MAXN], cur[MAXN];
    vector<Edge> edges;
    vector<int> G[MAXN];
    void init(){
        edges.clear();
        for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
        n = 0;
    }
    // min cut start
    bool side[MAXN];
    void cut(int u) {
        side[u] = 1;
        for (int i : G[u]) {
            if (!side[edges[i].v] && edges[i].rest)
                cut(edges[i].v);
        }
    }
    // min cut end
    int add_node(){
        return n++;
    }
    void add_edge(int u, int v, long long cap){
        edges.push_back({u, v, cap, cap});
        edges.push_back({v, u, 0, 0LL});
        m = edges.size();
        G[u].push_back(m-2);
        G[v].push_back(m-1);
    }
    bool bfs(){
        fill(d, d+n, -1);
        queue<int> que;
        que.push(s); d[s]=0;
        while (!que.empty()){
            int u = que.front(); que.pop();
            for (int ei : G[u]){
                Edge &e = edges[ei];
                if (d[e.v] < 0 && e.rest > 0){
                    d[e.v] = d[u] + 1;
                    que.push(e.v);
                }
            }
        }
        return d[t] >= 0;
    }
    long long dfs(int u, long long a){
        if (u == t || a == 0) return a;
        long long flow = 0, f;
        for (int &i=cur[u]; i < (int)G[u].size(); i++) {
            Edge &e = edges[G[u][i]];
            if (d[u] + 1 != d[e.v]) continue;
            f = dfs(e.v, min(a, e.rest));
            if (f > 0) {
                e.rest -= f;
                edges[G[u][i]^1].rest += f;
                flow += f;
                a -= f;
                if (a == 0) break;
            }
        }
        return flow;
    }
    long long maxflow(int _s, int _t){
        s = _s, t = _t;
        long long flow = 0, mf;
        while (bfs()) {
            fill(cur, cur+n, 0);
            while ((mf = dfs(s, INF)) > 0) flow += mf;
        }
        return flow;
    }
} dinic;

```

### 3.2 Edmonds\_karp

```

/*Flow - Edmonds-karp*/
/*Based on UVa820*/
#define inf 1000000

```

```

int getMaxFlow(vector<vector<int>> &capacity, int s, int t, int n){
    int ans = 0;
    vector<vector<int>> residual(n+1, vector<int>(n+1, 0)); //
    residual network
    while(true){
        vector<int> bottleneck(n+1, 0);
        bottleneck[s] = inf;
        queue<int> q;
        q.push(s);
        vector<int> pre(n+1, 0);
        while(!q.empty() && bottleneck[t] == 0){
            int cur = q.front();
            q.pop();
            for(int i = 1; i <= n; i++){
                if(bottleneck[i] == 0 && capacity[cur][i] > residual[
                    cur][i]){
                    q.push(i);
                    pre[i] = cur;
                    bottleneck[i] = min(bottleneck[cur], capacity[cur][i]
                        - residual[cur][i]);
                }
            }
        }
        if(bottleneck[t] == 0) break;
        for(int cur = t; cur != s; cur = pre[cur]){
            residual[pre[cur]][cur] += bottleneck[t];
            residual[cur][pre[cur]] -= bottleneck[t];
        }
        ans += bottleneck[t];
    }
    return ans;
}

int main(){
    int testcase = 1;
    int n;
    while(cin >> n){
        if(n == 0)
            break;
        vector<vector<int>> capacity(n+1, vector<int>(n+1, 0));
        int s, t, c;
        cin >> s >> t >> c;
        int a, b, bandwidth;
        for(int i = 0; i < c; ++i){
            cin >> a >> b >> bandwidth;
            capacity[a][b] += bandwidth;
            capacity[b][a] += bandwidth;
        }
        cout << "Network " << testcase++ << endl;
        cout << "The bandwidth is " << getMaxFlow(capacity, s, t, n)
            << "." << endl;
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

```

### 3.3 hungarian

```

/*bipartite - hungarian*/
struct Graph{
    static const int MAXN = 5003;
    vector<int> G[MAXN];
    int n, match[MAXN], vis[MAXN];
    void init(int _n){
        n = _n;
        for (int i=0; i<n; i++) G[i].clear();
    }
    bool dfs(int u){
        for (int v:G[u]){
            if (vis[v]) continue;
            vis[v]=true;
            if (match[v]==-1 || dfs(match[v])){
                match[v] = u;
                match[u] = v;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
    int solve(){
        int res = 0;
        memset(match, -1, sizeof(match));
        for (int i=0; i<n; i++){
            if (match[i]==-1){
                memset(vis, 0, sizeof(vis));
                if (dfs(i)) res++;
            }
        }
        return res;
    }
} graph;

```

### 3.4 Maximum\_matching

```

/*bipartite - maximum matching*/

```

```

bool dfs(vector<vector<bool>> res, int node, vector<int>& x,
vector<int>& y, vector<bool> pass){
    for (int i = 0; i < res[0].size(); i++){
        if(res[node][i] && !pass[i]){
            pass[i] = true;
            if(y[i] == -1 || dfs(res, y[i], x, y, pass)){
                x[node] = i;
                y[i] = node;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}

int main(){
    int n, m, l;
    while (cin >> n >> m >> l){
        vector<vector<bool>> res(n, vector<bool>(m, false));
        for (int i = 0; i < l; i++){
            int a, b;
            cin >> a >> b;
            res[a][b] = true;
        }
        int ans = 0;
        vector<int> x(n, -1);
        vector<int> y(n, -1);
        for (int i = 0; i < n; i++){
            vector<bool> pass(n, false);
            if(dfs(res, i, x, y, pass))
                ans += 1;
        }
        cout << ans << endl;
    }
    return 0;
}
/*
input:
4 3 5 //n matching m, l links
0 0
0 2
1 0
2 1
3 1
answer is 3
*/

```

### 3.5 MFlow Model

```

typedef long long ll;
struct MF
{
    static const int N = 5000 + 5;
    static const int M = 60000 + 5;
    static const ll oo = 1000000000000LL;

    int n, m, s, t, tot, tim;
    int first[N], next[M];
    int u[M], v[M], cur[N], vi[N];
    ll cap[M], flow[M], dis[N];
    int que[N + N];

    void Clear()
    {
        tot = 0;
        tim = 0;
        for (int i = 1; i <= n; ++i)
            first[i] = -1;
    }

    void Add(int from, int to, ll cp, ll flw)
    {
        u[tot] = from;
        v[tot] = to;
        cap[tot] = cp;
        flow[tot] = flw;
        next[tot] = first[u[tot]];
        first[u[tot]] = tot;
        ++tot;
    }

    bool bfs()
    {
        ++tim;
        dis[s] = 0;
        vi[s] = tim;

        int head, tail;
        head = tail = 1;
        que[head] = s;
        while (head <= tail)
        {
            for (int i = first[que[head]]; i != -1; i = next[i])
            {
                if (vi[v[i]] != tim && cap[i] > flow[i])
                {
                    vi[v[i]] = tim;
                    dis[v[i]] = dis[que[head]] + 1;
                    que[++tail] = v[i];
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    ++head;
    return vi[t] == tim;
}

ll dfs(int x, ll a)
{
    if (x == t || a == 0)
        return a;
    ll flw = 0, f;
    int &i = cur[x];
    for (i = first[x]; i != -1; i = next[i])
    {
        if (dis[x] + 1 == dis[v[i]] && (f = dfs(v[i], min(a, cap[i] - flow[i]))) > 0)
        {
            flow[i] += f;
            flow[i ^ 1] -= f;
            a -= f;
            flw += f;
            if (a == 0)
                break;
        }
    }
    return flw;
}

ll MaxFlow(int s, int t)
{
    this->s = s;
    this->t = t;
    ll flw = 0;
    while (bfs())
    {
        for (int i = 1; i <= n; ++i)
            cur[i] = 0;
        flw += dfs(s, oo);
    }
    return flw;
}

// MF Net;
// Net.n = n;
// Net.Clear();
// a 到 b (注意從1開始!!!!)
// Net.Add(a, b, w, 0);
// Net.MaxFlow(s, d)
// s 到 d 的 MF

```

## 4 Geometry

### 4.1 Circle Intersect

```

bool same(double a, double b)
{
    return abs(a - b) < 0;
}

struct P
{
    double x, y;
    P() : x(0), y(0) {}
    P(double x, double y) : x(x), y(y) {}
    P operator+(P b) { return P(x + b.x, y + b.y); }
    P operator-(P b) { return P(x - b.x, y - b.y); }
    P operator*(double b) { return P(x * b, y * b); }
    P operator/(double b) { return P(x / b, y / b); }
    double operator*(P b) { return x * b.x + y * b.y; }
    // double operator^(P b) { return x * b.y - y * b.x; }
    double abs() { return hypot(x, y); }
    P unit() { return *this / abs(); }
    P rot(double o)
    {
        double c = cos(o), s = sin(o);
        return P(c * x - s * y, s * x + c * y);
    }
    double angle() { return atan2(y, x); }
};

struct C
{
    P c;
    double r;
    C(P c = P(0, 0), double r = 0) : c(c), r(r) {}
};

vector<P> Intersect(C a, C b)
{
    if (a.r > b.r)
        swap(a, b);
    double d = (a.c - b.c).abs();
    vector<P> p;
    if (same(a.r + b.r, d))
        p.pb(a.c + (b.c - a.c).unit() * a.r);
    else if (a.r + b.r > d && d + a.r >= b.r)
    {
        double o = acos((sqrt(a.r) + sqrt(d) - sqrt(b.r)) / (2 * a.r * d));
    }
}

```

```

    p.i = (b.c - a.c).unit();
    p.pb(a.c + i.rot(o) * a.r);
    p.pb(a.c + i.rot(-o) * a.r);
}
return p;
}

```

## 4.2 Closest Pair

```

//最近點對 (距離) //台大
vector<pair<double, double>> p;
double closest_pair(int l, int r)
{
    // p 要對 x 軸做 sort
    if (l == r)
        return 1e9;
    if (r - l == 1)
        return dist(p[l], p[r]); // 兩點距離
    int m = (l + r) >> 1;
    double d = min(closest_pair(l, m), closest_pair(m + 1, r));
    vector<int> vec;
    for (int i = m; i >= l && fabs(p[m].x - p[i].x) < d; --i)
        vec.push_back(i);
    for (int i = m + 1; i <= r && fabs(p[m].x - p[i].x) < d; ++i)
        vec.push_back(i);
    sort(vec.begin(), vec.end(), [&](int a, int b)
        { return p[a].y < p[b].y; });
    for (int i = 0; i < vec.size(); ++i)
        for (int j = i + 1; j < vec.size() && fabs(p[vec[j]].y - p[vec[i]].y) < d; ++j)
            d = min(d, dist(p[vec[i]], p[vec[j]]));
    return d;
}

```

## 4.3 Line

```

template <typename T>
struct line
{
    line() {}
    point<T> p1, p2;
    T a, b, c; //ax+by+c=0
    line(const point<T> &x, const point<T> &y) : p1(x), p2(y) {}
    void pton()
    { //轉成一般式
        a = p1.y - p2.y;
        b = p2.x - p1.x;
        c = -a * p1.x - b * p1.y;
    }
    T ori(const point<T> &p) const
    { //點和有向直線的關係 · >0左邊 · =0在線上 <0右邊
        return (p2 - p1).cross(p - p1);
    }
    T btw(const point<T> &p) const
    { //點投影落在線段上 <=0
        return (p1 - p).dot(p2 - p);
    }
    bool point_on_segment(const point<T> &p) const
    { //點是否在線段上
        return ori(p) == 0 && btw(p) <= 0;
    }
    T dis2(const point<T> &p, bool is_segment = 0) const
    { //點跟直線/線段的距離平方
        point<T> v = p2 - p1, v1 = p - p1;
        if (is_segment)
        {
            point<T> v2 = p - p2;
            if (v.dot(v1) <= 0)
                return v1.abs2();
            if (v.dot(v2) >= 0)
                return v2.abs2();
        }
        T tmp = v.cross(v1);
        return tmp * tmp / v.abs2();
    }
    T seg_dis2(const line<T> &l) const
    { //兩線段距離平方
        return min({dis2(l.p1, 1), dis2(l.p2, 1), l.dis2(p1, 1), l.dis2(p2, 1)});
    }
    point<T> projection(const point<T> &p) const
    { //點對直線的投影
        point<T> n = (p2 - p1).normal();
        return p - n * (p - p1).dot(n) / n.abs2();
    }
    point<T> mirror(const point<T> &p) const
    {
        //點對直線的鏡射 · 要先呼叫 pton 轉成一般式
        point<T> R;
        T d = a * a + b * b;
        R.x = (b * b * p.x - a * a * p.x - 2 * a * b * p.y - 2 * a * c) / d;

```

```

        R.y = (a * a * p.y - b * b * p.y - 2 * a * b * p.x - 2 * b * c) / d;
        return R;
    }
    bool equal(const line &l) const
    { //直線相等
        return ori(l.p1) == 0 && ori(l.p2) == 0;
    }
    bool parallel(const line &l) const
    {
        return (p1 - p2).cross(l.p1 - l.p2) == 0;
    }
    bool cross_seg(const line &l) const
    {
        return (p2 - p1).cross(l.p1 - p1) * (p2 - p1).cross(l.p2 - p1) <= 0; //直線是否交線段
    }
    int line_intersect(const line &l) const
    { //直線相交情況 · -1無限多點 · 1交於一點 · 0不相交
        return parallel(l) ? (ori(l.p1) == 0 ? -1 : 0) : 1;
    }
    int seg_intersect(const line &l) const
    {
        T c1 = ori(l.p1), c2 = ori(l.p2);
        T c3 = l.ori(p1), c4 = l.ori(p2);
        if (c1 == 0 && c2 == 0)
        { //共線
            bool b1 = btw(l.p1) >= 0, b2 = btw(l.p2) >= 0;
            T a3 = l.btw(p1), a4 = l.btw(p2);
            if (b1 && b2 && a3 == 0 && a4 >= 0)
                return 2;
            if (b1 && b2 && a3 >= 0 && a4 == 0)
                return 3;
            if (b1 && b2 && a3 >= 0 && a4 >= 0)
                return 0;
            return -1; //無限交點
        }
        else if (c1 * c2 <= 0 && c3 * c4 <= 0)
            return 1;
        return 0; //不相交
    }
    point<T> line_intersection(const line &l) const
    { //直線交點*
        point<T> a = p2 - p1, b = l.p2 - l.p1, s = l.p1 - p1;
        // if (a.cross(b) == 0)
        //     return INF;
        return p1 + a * (s.cross(b) / a.cross(b));
    }
    point<T> seg_intersection(const line &l) const
    { //線段交點
        int res = seg_intersect(l);
        if (res <= 0)
            assert(0);
        if (res == 2)
            return p1;
        if (res == 3)
            return p2;
        return line_intersection(l);
    }
};

```

## 4.4 max\_cover\_rectangle

```

const double PI = atan2(0.0, -1.0);
const double eps = 1e-10;
typedef point<double> p; // data type 依照題目更改
int mycmp(double a) { return fabs(a) < eps ? 0 : (a < 0 ? -1 : 1); }
double Length(p a) { return sqrt(a.dot(a)); }
p Rotate(p a, double rad) { return p(a.x * cos(rad) - a.y * sin(rad), a.x * sin(rad) + a.y * cos(rad)); }
double angle(p a) { return atan2(a.y, a.x); }
double angle(p a, p b) { return atan2(a.cross(b), a.dot(b)); }
double turnAngle(p a, p b) { return mycmp(a.dot(b)) == 1 ? angle(a, b) : PI + angle(a, b); }
double distanceOfpAndLine(p a, p b, p c) { return fabs((b - a).cross(c - a) / Length(b - c)); }
double Area(int a, int b, int c, int d, p ab, p cd, polygon<double> po)
{
    double h1 = distanceOfpAndLine(po.p[a], po.p[b], po.p[b] + ab);
    double h2 = distanceOfpAndLine(po.p[c], po.p[d], po.p[d] + cd);
    return h1 * h2;
}
double max_cover_rectangle(polygon<double> po)
{
    po.p.pb(po.p[0]);
    int m = po.p.size();
    if (m < 3)
        return 0; // 沒凸包哪來外包矩形
    double Max = -1;
    double Minx = po.p[0].x, Miny = po.p[0].y, Maxx = po.p[0].x, Maxy = po.p[0].y;

```



```

int p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0;
p v1, v2, ori;
ori = v1 = p(1, 0);
v2 = p(0, 1);
for (int i = 1; i < m; i++)
{
    if (mycmp(Minx - po.p[i].x) == 1)
        Minx = po.p[i].x, p3 = i;
    if (mycmp(Maxx - po.p[i].x) == -1)
        Maxx = po.p[i].x, p4 = i;
    if (mycmp(Miny - po.p[i].y) == 1)
        Miny = po.p[i].y, p1 = i;
    if (mycmp(Maxy - po.p[i].y) == -1)
        Maxy = po.p[i].y, p2 = i;
}
while (mycmp(ori.cross(v1)) >= 0)
{
    double minRad = 1e20;
    minRad = min(minRad, turnAngle(v1, po.p[p1 + 1] - po.p[p1]));
    minRad = min(minRad, turnAngle(v1 * (-1), po.p[p2 + 1] - po.p[p2]));
    minRad = min(minRad, turnAngle(v2 * (-1), po.p[p3 + 1] - po.p[p3]));
    minRad = min(minRad, turnAngle(v2, po.p[p4 + 1] - po.p[p4]));
    double l = 0, r = minRad;
    while (mycmp(l - r))
    {
        double len = (r - l) / 3;
        double midl = l + len;
        double midr = r - len;

        if (mycmp(Area(p1, p2, p3, p4, Rotate(v1, midl), Rotate(v2, midl), po) - Area(p1, p2, p3, p4, Rotate(v1, midr), Rotate(v2, midr), po)) == 1)
            r = midr;
        else
            l = midl;
    }
    Max = max(Max, Area(p1, p2, p3, p4, Rotate(v1, l), Rotate(v2, l), po));
    v1 = Rotate(v1, minRad);
    v2 = Rotate(v2, minRad);
    if (mycmp(angle(v1, po.p[p1 + 1] - po.p[p1])) == 0)
        p1 = (p1 + 1) % m;
    if (mycmp(angle(v1 * (-1), po.p[p2 + 1] - po.p[p2])) == 0)
        p2 = (p2 + 1) % m;
    if (mycmp(angle(v2 * (-1), po.p[p3 + 1] - po.p[p3])) == 0)
        p3 = (p3 + 1) % m;
    if (mycmp(angle(v2, po.p[p4 + 1] - po.p[p4])) == 0)
        p4 = (p4 + 1) % m;
}
return Max;
}

```

## 4.5 Point

```

const double PI = atan2(0.0, -1.0);
template <typename T>
struct point
{
    T x, y;
    point() {}
    point(const T &x, const T &y) : x(x), y(y) {}
    point operator+(const point &b) const
    {
        return point(x + b.x, y + b.y);
    }
    point operator-(const point &b) const
    {
        return point(x - b.x, y - b.y);
    }
    point operator*(const T &b) const
    {
        return point(x * b, y * b);
    }
    point operator/(const T &b) const
    {
        return point(x / b, y / b);
    }
    bool operator==(const point &b) const
    {
        return x == b.x && y == b.y;
    }
    T dot(const point &b) const
    {
        return x * b.x + y * b.y;
    }
    T cross(const point &b) const
    {
        return x * b.y - y * b.x;
    }
    point normal() const

```

```

{ //求法向量
    return point(-y, x);
}
T abs2() const
{ //向量長度的平方
    return dot(*this);
}
T rad(const point &b) const
{ //兩向量的弧度
    return fabs(atan2(fabs(cross(b)), dot(b)));
}
T getA() const
{
    T A = atan2(y, x); //對x軸的弧度
    if (A <= -PI / 2)
        A += PI * 2;
    return A;
}
};

```

## 4.6 Polygon

```

template <typename T>
struct polygon
{
    polygon() {}
    vector<point<T>> p; //逆時針順序
    T area() const
    { //面積
        T ans = 0;
        for (int i = p.size() - 1, j = 0; j < (int)p.size(); i = j++)
            ans += p[i].cross(p[j]);
        return ans / 2;
    }
    point<T> center_of_mass() const
    { //重心
        T cx = 0, cy = 0, w = 0;
        for (int i = p.size() - 1, j = 0; j < (int)p.size(); i = j++)
        {
            T a = p[i].cross(p[j]);
            cx += (p[i].x + p[j].x) * a;
            cy += (p[i].y + p[j].y) * a;
            w += a;
        }
        return point<T>(cx / 3 / w, cy / 3 / w);
    }
    char ahas(const point<T> &t) const
    { //點是否在簡單多邊形內，是的話回傳1、在邊上回傳-1、否則回傳0
        bool c = 0;
        for (int i = 0, j = p.size() - 1; i < p.size(); j = i++)
            if (line<T>(p[i], p[j]).point_on_segment(t))
                return -1;
            else if ((p[i].y > t.y) != (p[j].y > t.y) && t.x < (p[j].x - p[i].x) * (t.y - p[i].y) / (p[j].y - p[i].y) + p[i].x)
                c = !c;
        return c;
    }
    char point_in_convex(const point<T> &x) const
    {
        int l = 1, r = (int)p.size() - 2;
        while (l <= r)
        { //點是否在凸多邊形內，是的話回傳1、在邊上回傳-1、否則回傳0
            int mid = (l + r) / 2;
            T a1 = (p[mid] - p[0]).cross(x - p[0]);
            T a2 = (p[mid + 1] - p[0]).cross(x - p[0]);
            if (a1 >= 0 && a2 <= 0)
            {
                T res = (p[mid + 1] - p[mid]).cross(x - p[mid]);
                return res > 0 ? 1 : (res >= 0 ? -1 : 0);
            }
            else if (a1 < 0)
                r = mid - 1;
            else
                l = mid + 1;
        }
        return 0;
    }
    vector<T> getA() const
    { //凸包邊對x軸的夾角
        vector<T> res; //一定是遞增的
        for (size_t i = 0; i < p.size(); ++i)
            res.push_back((p[(i + 1) % p.size()] - p[i]).getA());
        return res;
    }
    bool line_intersect(const vector<T> &A, const line<T> &l) const
    { //O(logN)

```

```

    int f1 = upper_bound(A.begin(), A.end(), (l.p1 - l.p2).
        getA()) - A.begin();
    int f2 = upper_bound(A.begin(), A.end(), (l.p2 - l.p1).
        getA()) - A.begin();
    return l.cross_seg(line<T>(p[f1], p[f2]));
}
polygon cut(const line<T> &l) const
{ //凸包對直線切割·得到直線l左側的凸包
    polygon ans;
    for (int n = p.size(), i = n - 1, j = 0; j < n; i = j
        ++){
        if (l.ori(p[i]) >= 0)
        {
            ans.p.push_back(p[i]);
            if (l.ori(p[j]) < 0)
                ans.p.push_back(l.line_intersection(line<T>
                    (p[i], p[j])));
        }
        else if (l.ori(p[j]) > 0)
            ans.p.push_back(l.line_intersection(line<T>(p[i]
                , p[j])));
    }
    return ans;
}
static bool Andrew_Monotone_Chain_angle(const point<T> &a,
    const point<T> &b)
{ //凸包排序函數 // 起始點不同
    return (a.y < b.y) || (a.y == b.y && a.x < b.x); //Y最
        小開始
}
void Andrew_Monotone_Chain(vector<point<T>> &s)
{ //凸包 Convexhull 2D
    sort(s.begin(), s.end(), Andrew_Monotone_Chain_angle);
    p.resize(s.size() + 1);
    int m = 0;
    // cross >= 0 順時針·cross <= 0 逆時針旋轉
    for (size_t i = 0; i < s.size(); ++i)
    {
        while (m >= 2 && (p[m - 1] - p[m - 2]).cross(s[i] -
            p[m - 2]) <= 0)
            --m;
        p[m++] = s[i];
    }
    for (int i = s.size() - 2, t = m + 1; i >= 0; --i)
    {
        while (m >= t && (p[m - 1] - p[m - 2]).cross(s[i] -
            p[m - 2]) <= 0)
            --m;
        p[m++] = s[i];
    }
    if (s.size() > 1) // 重複頭一次需扣掉
        --m;
    p.resize(m);
    // p.pb(s[0]); // 需要頭在 pb 回去!!
}
T diam()
{ //直徑
    int n = p.size(), t = 1;
    T ans = 0;
    p.push_back(p[0]);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        point<T> now = p[i + 1] - p[i];
        while (now.cross(p[t + 1] - p[i]) > now.cross(p[t]
            - p[i]))
            t = (t + 1) % n;
        ans = max(ans, (p[i] - p[t]).abs2());
    }
    return p.pop_back(), ans;
}
T min_cover_rectangle()
{ // 先做凸包 //最小覆蓋矩形
    int n = p.size(), t = 1, r = 1, l;
    if (n < 3)
        return 0; //也可以做最小周長矩形
    T ans = 1e99;
    p.push_back(p[0]);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        point<T> now = p[i + 1] - p[i];
        while (now.cross(p[t + 1] - p[i]) > now.cross(p[t]
            - p[i]))
            t = (t + 1) % n;
        while (now.dot(p[r + 1] - p[i]) > now.dot(p[r] - p[
            i]))
            r = (r + 1) % n;
        if (!i)
            l = r;
        while (now.dot(p[l + 1] - p[i]) <= now.dot(p[l] - p
            [i]))
            l = (l + 1) % n;
        T d = now.abs2();
        T tmp = now.cross(p[t] - p[i]) * (now.dot(p[r] - p[
            i]) - now.dot(p[l] - p[i])) / d;

```

```

        ans = min(ans, tmp);
    }
    return p.pop_back(), ans;
}
T dis2(polygon &p1)
{ //凸包最近距離平方
    vector<point<T>> &P = p, &Q = p1.p;
    int n = P.size(), m = Q.size(), l = 0, r = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        if (P[i].y < P[l].y)
            l = i;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        if (Q[i].y < Q[r].y)
            r = i;
    P.push_back(P[0]), Q.push_back(Q[0]);
    T ans = 1e99;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        while ((P[l] - P[l + 1]).cross(Q[r + 1] - Q[r]) <
            0)
            r = (r + 1) % m;
        ans = min(ans, line<T>(P[l], P[l + 1]).seg_dis2(
            line<T>(Q[r], Q[r + 1])));
        l = (l + 1) % n;
    }
    return P.pop_back(), Q.pop_back(), ans;
}
static char sign(const point<T> &t)
{
    return (t.y == 0 ? t.x : t.y) < 0;
}
static bool angle_cmp(const line<T> &A, const line<T> &B)
{
    point<T> a = A.p2 - A.p1, b = B.p2 - B.p1;
    return sign(a) < sign(b) || (sign(a) == sign(b) && a.
        cross(b) > 0);
}
int halfplane_intersection(vector<line<T>> &s)
{ //半平面交
    sort(s.begin(), s.end(), angle_cmp); //線段左側為該線段
        半平面
    int L, R, n = s.size();
    vector<point<T>> px(n);
    vector<line<T>> q(n);
    q[L = R = 0] = s[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i)
    {
        while (L < R && s[i].ori(px[R - 1]) <= 0)
            --R;
        while (L < R && s[i].ori(px[L]) <= 0)
            ++L;
        q[++R] = s[i];
        if (q[R].parallel(q[R - 1]))
        {
            --R;
            if (q[R].ori(s[i].p1) > 0)
                q[R] = s[i];
        }
        if (L < R)
            px[R - 1] = q[R - 1].line_intersection(q[R]);
    }
    while (L < R && q[L].ori(px[R - 1]) <= 0)
        --L;
    p.clear();
    if (R - L <= 1)
        return 0;
    px[R] = q[R].line_intersection(q[L]);
    for (int i = L; i <= R; ++i)
        p.push_back(px[i]);
    return R - L + 1;
}
};

```

## 4.7 Triangle

```

template <typename T>
struct triangle
{
    point<T> a, b, c;
    triangle() {}
    triangle(const point<T> &a, const point<T> &b, const point<
        T> &c) : a(a), b(b), c(c) {}
    T area() const
    {
        T t = (b - a).cross(c - a) / 2;
        return t > 0 ? t : -t;
    }
    point<T> barycenter() const
    { //重心
        return (a + b + c) / 3;
    }
    point<T> circumcenter() const
    { //外心
        static line<T> u, v;
        u.p1 = (a + b) / 2;

```



```

    u.p2 = point<T>(u.p1.x - a.y + b.y, u.p1.y + a.x - b.x)
    ;
    v.p1 = (a + c) / 2;
    v.p2 = point<T>(v.p1.x - a.y + c.y, v.p1.y + a.x - c.x)
    ;
    return u.line_intersection(v);
}
point<T> incenter() const
{ //内心
    T A = sqrt((b - c).abs2()), B = sqrt((a - c).abs2()), C
    = sqrt((a - b).abs2());
    return point<T>(A * a.x + B * b.x + C * c.x, A * a.y +
    B * b.y + C * c.y) / (A + B + C);
}
point<T> perpercenter() const
{ //垂心
    return barycenter() * 3 - circumcenter() * 2;
}
};

```

## 5 Graph

### 5.1 Bellman-Ford

```

/*SPA - Bellman-Ford*/
#define inf 99999 //define by you maximum edges weight
vector<vector<int>> > edges;
vector<int> dist;
vector<int> ancestor;
void BellmanFord(int start,int node){
    dist[start] = 0;
    for(int it = 0; it < node-1; it++){
        for(int i = 0; i < node; i++){
            for(int j = 0; j < node; j++){
                if(edges[i][j] != -1){
                    if(dist[i] + edges[i][j] < dist[j]){
                        dist[j] = dist[i] + edges[i][j];
                        ancestor[j] = i;
                    }
                }
            }
        }
    }

    for(int i = 0; i < node; i++) //negative cycle detection
        for(int j = 0; j < node; j++){
            if(dist[i] + edges[i][j] < dist[j])
            {
                cout<<"Negative cycle!"<<endl;
                return;
            }
        }
}
int main(){
    int node;
    cin>>node;
    edges.resize(node,vector<int>(node,inf));
    dist.resize(node,inf);
    ancestor.resize(node,-1);
    int a,b,d;
    while(cin>>a>>b>>d){
        /*input: source destination weight*/
        if(a == -1 && b == -1 && d == -1)
            break;
        edges[a][b] = d;
    }
    int start;
    cin>>start;
    BellmanFord(start,node);
    return 0;
}

```

### 5.2 BFS-queue

```

/*BFS - queue version*/
void BFS(vector<int> &result, vector<pair<int, int>> edges, int
node, int start)
{
    vector<int> pass(node, 0);
    queue<int> q;
    queue<int> p;
    q.push(start);
    int count = 1;
    vector<pair<int, int>> newedges;
    while (!q.empty())
    {
        pass[q.front()] = 1;
        for (int i = 0; i < edges.size(); i++)
        {
            if (edges[i].first == q.front() && pass[edges[i].
                second] == 0)
            {
                p.push(edges[i].second);
                result[edges[i].second] = count;
            }
        }
    }
}

```

```

    else if (edges[i].second == q.front() && pass[edges
        [i].first] == 0)
    {
        p.push(edges[i].first);
        result[edges[i].first] = count;
    }
    else
        newedges.push_back(edges[i]);
}
edges = newedges;
newedges.clear();
q.pop();
if (q.empty() == true)
{
    q = p;
    queue<int> tmp;
    p = tmp;
    count++;
}
}
}
int main()
{
    int node;
    cin >> node;
    vector<pair<int, int>> edges;
    int a, b;
    while (cin >> a >> b)
    {
        /*a = b = -1 means input edges ended*/
        if (a == -1 && b == -1)
            break;
        edges.push_back(pair<int, int>(a, b));
    }
    vector<int> result(node, -1);
    BFS(result, edges, node, 0);
}
return 0;
}

```

### 5.3 DFS-rec

```

/*DFS - Recursive version*/
map<pair<int,int>,int> edges;
vector<int> pass;
vector<int> route;
void DFS(int start){
    pass[start] = 1;
    map<pair<int,int>,int>::iterator iter;
    for(iter = edges.begin(); iter != edges.end(); iter++){
        if((*iter).first.first == start && (*iter).second == 0
            && pass[(*iter).first.second] == 0){
            route.push_back((*iter).first.second);
            DFS((*iter).first.second);
        }
        else if((*iter).first.second == start && (*iter).second
            == 0 && pass[(*iter).first.first] == 0){
            route.push_back((*iter).first.first);
            DFS((*iter).first.first);
        }
    }
}
int main(){
    int node;
    cin>>node;
    pass.resize(node,0);
    int a,b;
    while(cin>>a>>b){
        if(a == -1 && b == -1)
            break;
        edges.insert(pair<pair<int,int>,int>(pair<int,int>(a,b),0));
    }
    int start;
    cin>>start;
    route.push_back(start);
    DFS(start);
    return 0;
}

```

### 5.4 Dijkstra

```

/*SPA - Dijkstra*/
const int MAXN = 1e5 + 3;
const int inf = INT_MAX;
typedef pair<int, int> pii;
vector<vector<pii>> weight(MAXN);
vector<int> isDone(MAXN, false), dist, ancestor;
void dijkstra(int s)
{
    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
    pq.push(pii(0, s));
    ancestor[s] = -1;
    while (!pq.empty())
    {
        int u = pq.top().second;
    }
}

```

```

pq.pop();

isDone[u] = true;

for (auto &pr : weight[u])
{
    int v = pr.first, w = pr.second;

    if (!isDone[v] && dist[u] + w < dist[v])
    {
        dist[v] = dist[u] + w;
        pq.push(pii(dist[v], v));
        ancestor[v] = u;
    }
}

// weight[a - 1].push_back(pii(b - 1, w));
// weight[b - 1].push_back(pii(a - 1, w));
// dist.resize(n, inf);
// ancestor.resize(n, -1);
// dist[0] = 0;
// dijkstra(0);

```

## 5.5 Euler circuit

```

/*Euler circuit*/
/*From NTU kiseki*/
/*G is graph, vis is visited, la is path*/
bool vis[N];
size_t la[K];
void dfs(int u, vector<int> &vec)
{
    while (la[u] < G[u].size())
    {
        if (vis[G[u][la[u]].second])
        {
            ++la[u];
            continue;
        }
        int v = G[u][la[u]].first;
        vis[G[u][la[u]].second] = true;
        ++la[u];
        dfs(v, vec);
        vec.push_back(v);
    }
}

```

## 5.6 Floyd-warshall

```

/*SPA - Floyd-Warshall*/
// 有向圖 · 正邊 O(V³)
// 有向圖 · 無負環 O(V³)
// 有向圖 · 有負環 不適用

// 無向圖 · 正邊 O(V³)
// 無向圖 · 無負環 不適用
// 無向圖 · 有負環 不適用
/*Find min weight cycle*/
#define inf 99999
void floyd_warshall(vector<vector<int>> &distance, vector<
vector<int>> &ancestor, int n)
{
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int j = 0; j < n; j++)
            {
                if (distance[i][k] + distance[k][j] < distance[
i][j])
                {
                    distance[i][j] = distance[i][k] + distance[
k][j];
                    ancestor[i][j] = ancestor[k][j];
                }
            }
        }
    }

    vector<vector<int>> distance(n, vector<int>(n, inf));
    vector<vector<int>> ancestor(n, vector<int>(n, -1));
    distance[a][b] = w;
    ancestor[a][b] = w;
    floyd_warshall(distance, ancestor, n);
    /*Negative cycle detection*/
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (distance[i][i] < 0)
        {
            cout << "Negative cycle!" << endl;
            break;
        }
    }
}

```

## 5.7 Hamilton\_cycle

```

/*find hamilton cycle*/
void hamilton(vector<vector<int>> gp, int k, int cur, vector<
int>& solution, vector<bool> pass, bool& flag){
    if(k == gp.size()-1){
        if(gp[cur][1] == 1){
            cout << 1 << " ";
            while(cur != 1){
                cout << cur << " ";
                cur = solution[cur];
            }
            cout << cur << endl;
            flag = true;
            return;
        }
    }
    for (int i = 0; i < gp[cur].size() && !flag; i++){
        if(gp[cur][i] == 1 && !pass[i]){
            pass[i] = true;
            solution[i] = cur;
            hamilton(gp, k + 1, i, solution, pass, flag);
            pass[i] = false;
        }
    }
}

int main(){
    int n;
    while(cin>>n){
        int a,b;
        bool end = false;
        vector<vector<int>> gp(n+1, vector<int>(n+1, 0));
        while(cin>>a>>b){
            if(a == 0 && b == 0)
                break;
            gp[a][b] = 1;
            gp[b][a] = 1;
        }
        vector<int> solution(n + 1, -1);
        vector<bool> pass(n + 1, false);
        solution[1] = 0;
        pass[1] = true;
        bool flag = false;
        hamilton(gp, 1, 1, solution, pass, flag);
        if(!flag)
            cout << "N" << endl;
    }
    return 0;
}

/*
4
1 2
2 3
2 4
3 4
3 1
0 0
output: 1 3 4 2 1
*/

```

## 5.8 Kruskal

```

/*mst - Kruskal*/
struct edges{
    int from;
    int to;
    int weight;
    friend bool operator < (edges a, edges b){
        return a.weight > b.weight;
    }
};

int find(int x, vector<int>& union_set){
    if(x != union_set[x])
        union_set[x] = find(union_set[x], union_set);
    return union_set[x];
}

void merge(int a, int b, vector<int>& union_set){
    int pa = find(a, union_set);
    int pb = find(b, union_set);
    if(pa != pb)
        union_set[pa] = pb;
}

void kruskal(priority_queue<edges> pq, int n){
    vector<int> union_set(n, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        union_set[i] = i;
    int edge = 0;
    int cost = 0; //evaluate cost of mst
    while(!pq.empty() && edge < n - 1){
        edges cur = pq.top();
        int from = find(cur.from, union_set);
        int to = find(cur.to, union_set);
        if(from != to){
            merge(from, to, union_set);
            edge += 1;
            cost += cur.weight;
        }
    }
}

```

```

        pq.pop();
    }
    if(edge < n-1)
        cout << "No mst" << endl;
    else
        cout << cost << endl;
}
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    int a, b, d;
    priority_queue<edges> pq;
    while(cin>>a>>b>>d){
        if(a == -1 && b == -1 && d == -1)
            break;
        edges tmp;
        tmp.from = a;
        tmp.to = b;
        tmp.weight = d;
        pq.push(tmp);
    }
    kruskal(pq, n);
    return 0;
}

```

## 5.9 Minimum Weight Cycle

```

// 最小環
// 圖上無負環 !!!!
#define INF 99999
vector<vector<int>>> w, d, p;
vector<int> cycle;
int c = 0;
void trace(int i, int j)
{
    cycle[c++] = i;
    if (i != j)
        trace(p[i][j], j);
}
void init(int n)
{
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        d[i][i] = 0;
}
void minimum_cycle(int n)
{
    int weight = 1e9;
    for (int k = 0; k < n; ++k)
    {
        for (int i = 0; i < k; ++i)
            for (int j = 0; j < k; ++j)
                if (i != j)
                    if (w[k][i] + d[i][j] + w[j][k] < weight)
                    {
                        weight = w[k][i] + d[i][j] + w[j][k];
                        c = 0;
                        trace(i, j);
                        cycle[c++] = k;
                    }

        for (int i = 0; i < n; ++i)
        {
            for (int j = 0; j < n; ++j)
            {
                if (d[i][k] + d[k][j] < d[i][j])
                {
                    d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];
                    p[i][j] = p[i][k];
                }
            }
        }
    }
    if (weight == 1e9)
        cout << "No exist";
    else
    {
        bug(weight);
        bug(c);
        bugarr(cycle);
    }
}
void simple_minimum_cycle(int n) // No use vector p
{
    int weight = INF;
    for (int k = 0; k < n; ++k)
    {
        for (int i = 0; i < k; ++i)
            for (int j = 0; j < k; ++j)
                if (i != j)
                    weight = min(mp[k][i] + d[i][j] + mp[j][k],
                                weight);

        for (int i = 0; i < n; ++i)
            for (int j = 0; j < n; ++j)
                d[i][j] = min(d[i][k] + d[k][j], d[i][j]);
    }
}

```

```

    if (weight == INF)
        cout << "Back to jail\n";
    else
        cout << weight << endl;
}
w.resize(n, vector<int>(n, INF));
d.resize(n, vector<int>(n, INF));
p.resize(n, vector<int>(n));
cycle.resize(n);
//Edge input
w[a][b] = w;
d[a][b] = w;
p[a][b] = b;
init(n);
minimum_cycle(n);

```

## 5.10 Prim

```

/*mst - Prim*/
#define inf 99999
struct edges
{
    int from;
    int to;
    int weight;
    friend bool operator<(edges a, edges b)
    {
        return a.weight > b.weight;
    }
};
void Prim(vector<vector<int>>> gp, int n, int start)
{
    vector<bool> pass(n, false);
    int edge = 0;
    int cost = 0; //evaluate cost of mst
    priority_queue<edges> pq;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (gp[start][i] != inf)
        {
            edges tmp;
            tmp.from = start;
            tmp.to = i;
            tmp.weight = gp[start][i];
            pq.push(tmp);
        }
    }
    pass[start] = true;
    while (!pq.empty() && edge < n - 1)
    {
        edges cur = pq.top();
        pq.pop();
        if (!pass[cur.to])
        {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (gp[cur.to][i] != inf)
                {
                    edges tmp;
                    tmp.from = cur.to;
                    tmp.to = i;
                    tmp.weight = gp[cur.to][i];
                    pq.push(tmp);
                }
            }
            pass[cur.to] = true;
            edge += 1;
            cost += cur.weight;
        }
    }
    if (edge < n - 1)
        cout << "No mst" << endl;
    else
        cout << cost << endl;
}
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int a, b, d;
    vector<vector<int>>> gp(n, vector<int>(n, inf));
    while (cin >> a >> b >> d)
    {
        if (a == -1 && b == -1 && d == -1)
            break;
        if (gp[a][b] > d)
            gp[a][b] = d;
    }
    Prim(gp, n, 0);
    return 0;
}

```

## 5.11 Union\_find

```

// union_find from 台大
vector<int> father;

```

```
vector<int> people;
void init(int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        father[i] = i;
        people[i] = 1;
    }
}
int Find(int x)
{
    if (x != father[x])
        father[x] = Find(father[x]);
    return father[x];
}

void Union(int x, int y)
{
    int m = Find(x);
    int n = Find(y);
    if (m != n)
    {
        father[n] = m;
        people[m] += people[n];
    }
}
```

## 6 Mathematics

### 6.1 Catalan

Catalan number

- 0~19項的catalan number
  - 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440, 9694845, 35357670, 129644790, 477638700, 1767263190
- 公式:  $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$

### 6.2 Combination

```
/*input type string or vector*/
for (int i = 0; i < (1 << input.size()); ++i)
{
    string testCase = "";
    for (int j = 0; j < input.size(); ++j)
        if (i & (1 << j))
            testCase += input[j];
}
```

### 6.3 Extended Euclidean

```
// ax + by = gcd(a,b)
pair<long long, long long> extgcd(long long a, long long b)
{
    if (b == 0)
        return {1, 0};
    long long k = a / b;
    pair<long long, long long> p = extgcd(b, a - k * b);
    //cout << p.first << " " << p.second << endl;
    //cout << "商數(k)= " << k << endl << endl;
    return {p.second, p.first - k * p.second};
}

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    pair<long long, long long> xy = extgcd(a, b); //(x0,y0)
    cout << xy.first << " " << xy.second << endl;
    cout << xy.first << " * " << a << " + " << xy.second << " * " << b << endl;
    return 0;
}

// ax + by = gcd(a,b) * r
/*find |x|+|y| -> min*/
int main()
{
    long long r, p, q; /*px+qy = r*/
    int cases;
    cin >> cases;
    while (cases--)
    {
        cin >> r >> p >> q;
        pair<long long, long long> xy = extgcd(q, p); //(x0,y0)
        long long ans = 0, tmp = 0;
        double k, k1;
        long long s, s1;
        k = 1 - (double)(r * xy.first) / p;
        s = round(k);
```

```
ans = llabs(r * xy.first + s * p) + llabs(r * xy.second
    - s * q);
k1 = -(double)(r * xy.first) / p;
s1 = round(k1);
/*cout << k << endl << k1 << endl;
cout << s << endl << s1 << endl;*/
tmp = llabs(r * xy.first + s1 * p) + llabs(r * xy.
    second - s1 * q);
ans = min(ans, tmp);

cout << ans << endl;
}
return 0;
}
```

### 6.4 Fermat

- $a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow a * a^{(p-2)} \equiv 1$ 
  - $a^{(p-2)} \equiv 1/a$
- 同餘因數定理
  - $a \equiv b \pmod{p} \Leftrightarrow k|a - b$
- 同餘加法性質
  - $a \equiv b \pmod{p}$  and  $c \equiv d \pmod{p}$   
 $\Leftrightarrow a + c \equiv b + d \pmod{p}$
- 同餘相乘性質
  - $a \equiv b \pmod{p}$  and  $c \equiv d \pmod{p}$   
 $\Leftrightarrow ac \equiv bd \pmod{p}$
- 同餘次方性質
  - $a \equiv b \pmod{p} \Leftrightarrow a^n \equiv b^n \pmod{p}$
- 同餘倍方性質
  - $a \equiv b \pmod{p} \Leftrightarrow am \equiv bm \pmod{p}$

### 6.5 Hex to Dec

```
int HextoDec(string num) //16 to 10
{
    int base = 1;
    int temp = 0;
    for (int i = num.length() - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (num[i] >= '0' && num[i] <= '9')
        {
            temp += (num[i] - 48) * base;
            base = base * 16;
        }
        else if (num[i] >= 'A' && num[i] <= 'F')
        {
            temp += (num[i] - 55) * base;
            base = base * 16;
        }
    }
    return temp;
}

void DecToHex(int p) //10 to 16
{
    char *l = new (char);
    sprintf(l, "%X", p);
    //int l_intResult = stoi(l);
    cout << l << "\n";
    //return l_intResult;
}
```

### 6.6 Log

```
double mylog(double a, double base)
{
    //a 的對數底數 b = 自然對數 (a) / 自然對數 (b) *
    return log(a) / log(base);
}
```

## 6.7 Mod 性質

加法： $(a + b) \bmod p = (a \bmod p + b \bmod p) \bmod p$

減法： $(a - b) \bmod p = (a \bmod p - b \bmod p + p) \bmod p$

乘法： $(a * b) \bmod p = (a \bmod p * b \bmod p) \bmod p$

次方： $(a^b) \bmod p = ((a \bmod p)^b) \bmod p$

加法結合律： $((a + b) \bmod p + c) \bmod p = (a + (b + c)) \bmod p$

乘法結合律： $((a * b) \bmod p * c) \bmod p = (a * (b * c)) \bmod p$

加法交換律： $(a + b) \bmod p = (b + a) \bmod p$

乘法交換律： $(a * b) \bmod p = (b * a) \bmod p$

結合律： $((a + b) \bmod p * c) = ((a * c) \bmod p + (b * c) \bmod p) \bmod p$

如果  $a \equiv b \pmod{m}$ ，我們會說  $a, b$  在模  $m$  下同餘。

以下為性質：

- 整除性： $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow c * m = a - b, c \in \mathbb{Z}$   
 $\Rightarrow a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow m \mid a - b$

- 遞移性：若  $a \equiv b \pmod{c}, b \equiv d \pmod{c}$   
 則  $a \equiv d \pmod{c}$

- 保持基本運算：

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{m} \\ c \equiv d \pmod{m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m} \\ a * c \equiv b * d \pmod{m} \end{cases}$$

- 放大縮小模數：

$$k \in \mathbb{Z}^+, a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow k * a \equiv k * b \pmod{k * m}$$

模逆元是取模下的反元素，即為找到  $a^{-1}$  使得  $aa^{-1} \equiv 1 \pmod{c}$ 。

整數  $a$  在  $\bmod c$  下要有模反元素的充分必要條件為  $a, c$  互質。

模逆元如果存在會有無限個，任意兩相鄰模逆元相差  $c$ 。

費馬小定理

給定一個質數  $p$  及一個整數  $a$ ，那麼： $a^p \equiv a \pmod{p}$  如果  $\gcd(a, p) = 1$ ，則： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

歐拉定理

歐拉定理是比較 general 版本的費馬小定理，給定兩個整數  $n$  和  $a$ ，如果  $\gcd(a, n) = 1$ ，則  $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$  如果  $n$  是質數， $\phi(n) = n - 1$ ，也就是費馬小定理。

Wilson's theorem

給定一個質數  $p$ ，則： $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$

## 6.8 PI

```
#define PI acos(-1)
#define PI M_PI
```

## 6.9 Prime table

```
const int maxn = sqrt(INT_MAX);
vector<int> p;
bitset<maxn> is_notp;
void PrimeTable()
{
    is_notp.reset();
    is_notp[0] = is_notp[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= maxn; ++i)
    {
        if (!is_notp[i])
            p.push_back(i);
        for (int j = 0; j < (int)p.size(); ++j)
        {
            if (i * p[j] > maxn)
                break;
            is_notp[i * p[j]] = 1;
            if (i % p[j] == 0)
                break;
        }
    }
}
```

## 6.10 Prime 判斷

```
typedef long long ll;
ll modmul(ll a, ll b, ll mod)
{
    ll ret = 0;
    for (; b >>= 1, a = (a + a) % mod)
        if (b & 1)
            ret = (ret + a) % mod;
    return ret;
}
ll qpow(ll x, ll u, ll mod)
{
    ll ret = 1;
    for (; u >>= 1, x = modmul(x, x, mod))
        if (u & 1)
            ret = modmul(ret, x, mod);
}
```

```
return ret;
}
ll gcd(ll a, ll b)
{
    return b ? gcd(b, a % b) : a;
}
ll Pollard_Rho(ll n, ll c)
{
    ll i = 1, j = 2, x = rand() % (n - 1) + 1, y = x;
    while (1)
    {
        i++;
        x = (modmul(x, x, n) + c) % n;
        ll p = gcd((y - x + n) % n, n);
        if (p != 1 && p != n)
            return p;
        if (y == x)
            return n;
        if (i == j)
        {
            y = x;
            j <<= 1;
        }
    }
}
bool Miller_Rabin(ll n)
{
    ll x, pre, u = n - 1;
    int i, j, k = 0;
    if (n == 2 || n == 3 || n == 5 || n == 7 || n == 11)
        return 1;
    if (n == 1 || !(n % 2) || !(n % 3) || !(n % 5) || !(n % 7) || !(n % 11))
        return 0;
    while (!(u & 1))
    {
        k++;
        u >>= 1;
    }
    srand((long long)12234336);
    for (i = 1; i <= 50; i++)
    {
        x = rand() % (n - 2) + 2;
        if (!(n % x))
            return 0;
        x = qpow(x, u, n);
        pre = x;
        for (j = 1; j <= k; j++)
        {
            x = modmul(x, x, n);
            if (x == 1 && pre != 1 && pre != n - 1)
                return 0;
            pre = x;
        }
        if (x != 1)
            return 0;
    }
    return 1;
}
// if (Miller_Rabin(n)) puts("Prime");
```

## 6.11 Round(小數)

```
double myround(double number, unsigned int bits)
{
    LL integerPart = number;
    number -= integerPart;
    for (unsigned int i = 0; i < bits; ++i)
        number *= 10;
    number = (LL)(number + 0.5);
    for (unsigned int i = 0; i < bits; ++i)
        number /= 10;
    return integerPart + number;
}
//printf("%.1f\n", round(3.4515239, 1));
```

## 6.12 二分逼近法

```
#define eps 1e-14
void half_interval()
{
    double L = 0, R = /*區間*/, M;
    while (R - L >= eps)
    {
        M = (R + L) / 2;
        if (/*函數*/ > /*方程式目標*/)
            L = M;
        else
            R = M;
    }
    printf("%.3lf\n", R);
}
```

## 6.13 公式

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad a_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

## 6.14 四則運算

```
string s = ""; //開頭是負號要補0
long long int DFS(int le, int ri) // (0, string final index)
{
    int c = 0;
    for (int i = ri; i >= le; i--)
    {
        if (s[i] == ')')
            c++;
        if (s[i] == '(')
            c--;
        if (s[i] == '+' && c == 0)
            return DFS(le, i - 1) + DFS(i + 1, ri);
        if (s[i] == '-' && c == 0)
            return DFS(le, i - 1) - DFS(i + 1, ri);
    }
    for (int i = ri; i >= le; i--)
    {
        if (s[i] == ')')
            c++;
        if (s[i] == '(')
            c--;
        if (s[i] == '*' && c == 0)
            return DFS(le, i - 1) * DFS(i + 1, ri);
        if (s[i] == '/' && c == 0)
            return DFS(le, i - 1) / DFS(i + 1, ri);
        if (s[i] == '%' && c == 0)
            return DFS(le, i - 1) % DFS(i + 1, ri);
    }
    if ((s[le] == '(' && (s[ri] == ')'))
        return DFS(le + 1, ri - 1); //去除刮號
    if (s[le] == ' ' && s[ri] == ' ')
        return DFS(le + 1, ri - 1); //去除左右兩邊空格
    if (s[le] == ' ')
        return DFS(le + 1, ri); //去除左邊空格
    if (s[ri] == ' ')
        return DFS(le, ri - 1); //去除右邊空格
    long long int num = 0;
    for (int i = le; i <= ri; i++)
        num = num * 10 + s[i] - '0';
    return num;
}
```

## 6.15 因數表

```
const int limit = 10000000;
vector<vector<int>> arr(limit);
for (int i = 1; i <= limit; i++)
{
    for (int j = i; j <= limit; j += i)
        arr[j].pb(i); // i 為因數
}
```

## 6.16 數字乘法組合

```
void dfs(int j, int old, int num, vector<int> com, vector<vector<int>> &ans)
{
    for (int i = j; i <= sqrt(num); i++)
    {
        if (old == num)
            com.clear();
        if (num % i == 0)
        {
            vector<int> a;
            a = com;
            a.push_back(i);
            finds(i, old, num / i, a, ans);
            a.push_back(num / i);
            ans.push_back(a);
        }
    }
}
vector<vector<int>> ans;
vector<int> zero;
dfs(2, num, num, zero, ans);
/*num 為 input 數字*/
for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
{
    for (int j = 0; j < ans[i].size() - 1; j++)
        cout << ans[i][j] << " ";
    cout << ans[i][ans[i].size() - 1] << endl;
}
```

## 6.17 數字加法組合

```
void recur(int i, int n, int m, vector<int> &out, vector<vector<int>> &ans)
{
    if (n == 0)
    {
        for (int i : out)
            if (i > m)
                return;
        ans.push_back(out);
    }
    for (int j = i; j <= n; j++)
    {
        out.push_back(j);
        recur(j, n - j, m, out, ans);
        out.pop_back();
    }
}
vector<vector<int>> ans;
vector<int> zero;
recur(1, num, num, zero, ans);
// num 為 input 數字
for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
{
    for (int j = 0; j < ans[i].size() - 1; j++)
        cout << ans[i][j] << " ";
    cout << ans[i][ans[i].size() - 1] << endl;
}
```

## 6.18 羅馬數字

```
int romanToInt(string s)
{
    unordered_map<char, int> T;
    T['I'] = 1;
    T['V'] = 5;
    T['X'] = 10;
    T['L'] = 50;
    T['C'] = 100;
    T['D'] = 500;
    T['M'] = 1000;

    int sum = T[s.back()];
    for (int i = s.length() - 2; i >= 0; --i)
    {
        if (T[s[i]] < T[s[i + 1]])
            sum -= T[s[i]];
        else
            sum += T[s[i]];
    }
    return sum;
}
```

## 6.19 質因數分解

```
LL ans;
void find(LL n, LL c) // 配合質數判斷
{
    if (n == 1)
        return;
    if (Miller_Rabin(n))
    {
        ans = min(ans, n);
        // bug(ans); //質因數
        return;
    }
    LL x = n, k = c;
    while (x == n)
        x = Pollard_Rho(x, c--);
    find(n / x, k);
    find(x, k);
}
```

## 6.20 質數數量

```
// 10 ^ 11 左右
#define LL long long
const int N = 5e6 + 2;
bool np[N];
int prime[N], pi[N];
int getprime()
{
    int cnt = 0;
    np[0] = np[1] = true;
    pi[0] = pi[1] = 0;
    for (int i = 2; i < N; ++i)
    {
        if (!np[i])
            prime[++cnt] = i;
        pi[i] = cnt;
        for (int j = 1; j <= cnt && i * prime[j] < N; ++j)
        {
            np[i * prime[j]] = true;
            if (i % prime[j] == 0)
                break;
        }
    }
}
```



```

        break;
    }
}
return cnt;
}
const int M = 7;
const int PM = 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 17;
int phi[PM + 1][M + 1], sz[M + 1];
void init()
{
    getprime();
    sz[0] = 1;
    for (int i = 0; i <= PM; ++i)
        phi[i][0] = i;
    for (int i = 1; i <= M; ++i)
    {
        sz[i] = prime[i] * sz[i - 1];
        for (int j = 1; j <= PM; ++j)
            phi[j][i] = phi[j][i - 1] - phi[j / prime[i]][i - 1];
    }
}
int sqrt2(LL x)
{
    LL r = (LL)sqrt(x - 0.1);
    while (r * r <= x)
        ++r;
    return int(r - 1);
}
int sqrt3(LL x)
{
    LL r = (LL)cbrt(x - 0.1);
    while (r * r * r <= x)
        ++r;
    return int(r - 1);
}
LL getphi(LL x, int s)
{
    if (s == 0)
        return x;
    if (s <= M)
        return phi[x % sz[s]][s] + (x / sz[s]) * phi[sz[s]][s];
    if (x <= prime[s] * prime[s])
        return pi[x] - s + 1;
    if (x <= prime[s] * prime[s] * prime[s] && x < N)
    {
        int s2x = pi[sqrt2(x)];
        LL ans = pi[x] - (s2x + s - 2) * (s2x - s + 1) / 2;
        for (int i = s + 1; i <= s2x; ++i)
            ans += pi[x / prime[i]];
        return ans;
    }
    return getphi(x, s - 1) - getphi(x / prime[s], s - 1);
}
LL getpi(LL x)
{
    if (x < N)
        return pi[x];
    LL ans = getphi(x, pi[sqrt3(x)]) + pi[sqrt3(x)] - 1;
    for (int i = pi[sqrt3(x)] + 1, ed = pi[sqrt2(x)]; i <= ed; ++i)
        ans -= getpi(x / prime[i]) - i + 1;
    return ans;
}
LL lehmer_pi(LL x)
{
    if (x < N)
        return pi[x];
    int a = (int)lehmer_pi(sqrt2(sqrt2(x)));
    int b = (int)lehmer_pi(sqrt2(x));
    int c = (int)lehmer_pi(sqrt3(x));
    LL sum = getphi(x, a) + (LL)(b + a - 2) * (b - a + 1) / 2;
    for (int i = a + 1; i <= b; i++)
    {
        LL w = x / prime[i];
        sum -= lehmer_pi(w);
        if (i > c)
            continue;
        LL lim = lehmer_pi(sqrt2(w));
        for (int j = i; j <= lim; j++)
            sum -= lehmer_pi(w / prime[j]) - (j - 1);
    }
    return sum;
}
// lehmer_pi(n)

```

## 7 Other

### 7.1 binary search 三類變化

```

// 查找和目標值完全相等的數
int find(vector<int> &nums, int target)
{
    int left = 0, right = nums.size() - 1;
    while (left < right)

```

```

    {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        if (nums[mid] == target)
            return mid;
        else if (nums[mid] < target)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid;
    }
    return -1;
}
// 找第一個不小於目標值的數 == 找最後一個小於目標值的數
/*(lower_bound)*/
int find(vector<int> &nums, int target)
{
    int left = 0, right = nums.size() - 1;
    while (left < right)
    {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        if (nums[mid] < target)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid;
    }
    return right;
}
// 找第一個大於目標值的數 == 找最後一個不大於目標值的數
/*(upper_bound)*/
int find(vector<int> &nums, int target)
{
    int left = 0, right = nums.size() - 1;
    while (left < right)
    {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        if (nums[mid] <= target)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid;
    }
    return right;
}

```

### 7.2 Heap sort

```

void MaxHeapify(vector<int> &array, int root, int length)
{
    int left = 2 * root, right = 2 * root + 1, largest;
    if (left <= length && array[left] > array[root])
        largest = left;
    else
        largest = root;
    if (right <= length && array[right] > array[largest])
        largest = right;
    if (largest != root)
    {
        swap(array[largest], array[root]);
        MaxHeapify(array, largest, length);
    }
}
void HeapSort(vector<int> &array)
{
    array.insert(array.begin(), 0);
    for (int i = (int)array.size() / 2; i >= 1; i--)
        MaxHeapify(array, i, (int)array.size() - 1);
    int size = (int)array.size() - 1;
    for (int i = (int)array.size() - 1; i >= 2; i--)
    {
        swap(array[1], array[i]);
        size--;
        MaxHeapify(array, 1, size);
    }
    array.erase(array.begin());
}

```

### 7.3 Josephus

```

/*n people kill k for each turn*/
int josephus(int n, int k)
{
    int s = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        s = (s + k) % i;
    }
    /*index start from 1 -> s+1*/
    return s + 1;
}
/*died at kth*/
int kth(int n, int m, int k)
{
    if (m == 1)
        return n - 1;
    for (k = k * m + m - 1; k >= n; k = k - n + (k - n) / (m - 1))
        ;
    return k;
}

```

```

}
```

## 7.4 Merge sort

```

long long merge(vector<int> &arr, int left, int mid, int right)
{
    int *tmp = new int[right - left + 1];
    long long sum = 0;
    int l = left, r = mid + 1, m = 0;
    while (l <= mid && r <= right)
    {
        if (arr[l] <= arr[r])
            tmp[m++] = arr[l++];
        else
        {
            tmp[m++] = arr[r++];
            sum += mid - l + 1;
        }
    }
    while (l <= mid)
        tmp[m++] = arr[l++];
    while (r <= right)
        tmp[m++] = arr[r++];
    for (int i = left; i <= right; ++i)
        arr[i] = tmp[i - left];
    delete[] tmp;
    return sum;
}

long long mergesort(vector<int> &arr, int left, int right)
{
    long long sum = 0;
    // left = 0, right = P.size() - 1
    if (left < right)
    {
        int mid = (left + right) / 2;
        sum = mergesort(arr, left, mid);
        sum += mergesort(arr, mid + 1, right);
        sum += merge(arr, left, mid, right);
    }
    return sum; // 回傳為 swap 次數
}

```

## 7.5 Quick sort

```

int Partition(vector<int> &arr, int front, int end)
{
    int pivot = arr[end];
    int i = front - 1;
    for (int j = front; j < end; j++)
    {
        if (arr[j] < pivot)
        {
            i++;
            swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }
    i++;
    swap(arr[i], arr[end]);
    return i;
}

void QuickSort(vector<int> &arr, int front, int end)
{
    // front = 0, end = arr.size() - 1
    if (front < end)
    {
        int pivot = Partition(arr, front, end);
        QuickSort(arr, front, pivot - 1);
        QuickSort(arr, pivot + 1, end);
    }
}

```

## 7.6 Weighted Job Scheduling

```

struct Job
{
    int start, finish, profit;
};

bool jobComparataor(Job s1, Job s2)
{
    return (s1.finish < s2.finish);
}

int latestNonConflict(Job arr[], int i)
{
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--)
    {
        if (arr[j].finish <= arr[i].start)
            return j;
    }
    return -1;
}

int findMaxProfit(Job arr[], int n)
{
    sort(arr, arr + n, jobComparataor);
    int *table = new int[n];
    table[0] = arr[0].profit;

```

```

    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int inclProf = arr[i].profit;
        int l = latestNonConflict(arr, i);
        if (l != -1)
            inclProf += table[l];
        table[i] = max(inclProf, table[i - 1]);
    }
    int result = table[n - 1];
    delete[] table;

    return result;
}

```

## 7.7 多區間算最大

```

/*多區間算最大值*/
bool name(pii a, pii b)
{ return b.first > a.first; }
vector<pii> data;
data.pb(pii(a, c)); // 區間 a 到 c
sort(data.begin(), data.end(), name); // pair first 從小到大
int l = data[0].x, r = data[0].y, res = 0;
for (int i = 1; i < data.size(); i++)
{
    if (data[i].x <= r)
    {
        if (r < data[i].y)
            r = data[i].y;
    }
    else
    {
        res += r - l;
        l = data[i].x;
        r = data[i].y;
    }
}
res += r - l; // 最大段落不重疊

```

## 7.8 數獨解法

```

/*數獨解法*/
int getSquareIndex(int row, int column, int n)
{
    return row / n * n + column / n;
}

bool backtracking(vector<vector<int>> &board, vector<vector<
    bool>> &rows, vector<vector<bool>> &cols,
    vector<vector<bool>> &boxes, int index, int n)
{
    int n2 = n * n;
    int rowNum = index / n2, colNum = index % n2;
    if (index >= n2 * n2)
        return true;

    if (board[rowNum][colNum] != 0)
        return backtracking(board, rows, cols, boxes, index + 1,
            n);

    for (int i = 1; i <= n2; i++)
    {
        if (!rows[rowNum][i] && !cols[colNum][i] && !boxes[
            getSquareIndex(rowNum, colNum, n)][i])
        {
            rows[rowNum][i] = true;
            cols[colNum][i] = true;
            boxes[getSquareIndex(rowNum, colNum, n)][i] = true;
            board[rowNum][colNum] = i;
            if (backtracking(board, rows, cols, boxes, index +
                1, n))
                return true;
            board[rowNum][colNum] = 0;
            rows[rowNum][i] = false;
            cols[colNum][i] = false;
            boxes[getSquareIndex(rowNum, colNum, n)][i] = false;
        }
    }
    return false;
}

/*用法 main*/
int n = sqrt(數獨邊長大小) /*e.g. 9*9 n=3*/
vector<vector<int>> board(n * n + 1, vector<int>(n * n + 1, 0))
;
vector<vector<bool>> isRow(n * n + 1, vector<bool>(n * n + 1,
    false));
vector<vector<bool>> isColumn(n * n + 1, vector<bool>(n * n +
    1, false));
vector<vector<bool>> isSquare(n * n + 1, vector<bool>(n * n +
    1, false));

for (int i = 0; i < n * n; ++i)
{
    for (int j = 0; j < n * n; ++j)
    {

```

```

    int number;
    cin >> number;
    board[i][j] = number;
    if (number == 0)
        continue;
    isRow[i][number] = true;
    isColumn[j][number] = true;
    isSquare[getSquareIndex(i, j, n)][number] = true;
}
}
if (backtracking(board, isRow, isColumn, isSquare, 0, n))
    /*有解答*/
else
    /*解答*/

```

## 8 String

### 8.1 KMP

```

// 用在在一個 s 內查找一個詞 w 的出現位置
void ComputePrefix(string s, int next[])
{
    int n = s.length();
    int q, k;
    next[0] = 0;
    for (k = 0, q = 1; q < n; q++)
    {
        while (k > 0 && s[k] != s[q])
            k = next[k];
        if (s[k] == s[q])
            k++;
        next[q] = k;
    }
}

void KMPMatcher(string text, string pattern)
{
    int n = text.length();
    int m = pattern.length();
    int next[pattern.length()];
    ComputePrefix(pattern, next);

    for (int i = 0, q = 0; i < n; i++)
    {
        while (q > 0 && pattern[q] != text[i])
            q = next[q];
        if (pattern[q] == text[i])
            q++;
        if (q == m)
        {
            cout << "Pattern occurs with shift " << i - m + 1
                  << endl;
            q = 0;
        }
    }
}

// string s = "abcdabcdebcd";
// string p = "bcd";
// KMPMatcher(s, p);
// cout << endl;

```

### 8.2 Min Edit Distance

```

int EditDistance(string a, string b)
{
    vector<vector<int>> dp(a.size() + 1, vector<int>(b.size() + 1, 0));
    int m = a.length(), n = b.length();
    for (int i = 0; i < m + 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n + 1; j++)
        {
            if (i == 0)
                dp[i][j] = j;
            else if (j == 0)
                dp[i][j] = i;
            else if (a[i - 1] == b[j - 1])
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
            else
                dp[i][j] = 1 + min(min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]), dp[i - 1][j - 1]);
        }
    }
    return dp[m][n];
}

```

### 8.3 Sliding window

```

string minWindow(string s, string t)
{
    unordered_map<char, int> letterCnt;
    for (int i = 0; i < t.length(); i++)
        letterCnt[t[i]]++;
    int minLength = INT_MAX, minStart = -1;

```

```

    int left = 0, matchCnt = 0;
    for (int i = 0; i < s.length(); i++)
    {
        if (--letterCnt[s[i]] >= 0)
            matchCnt++;
        while (matchCnt == t.length())
        {
            if (i - left + 1 < minLength)
            {
                minLength = i - left + 1;
                minStart = left;
            }
            if (++letterCnt[s[left]] > 0)
                matchCnt--;
            left++;
        }
    }
    return minLength == INT_MAX ? "" : s.substr(minStart, minLength);
}

```

### 8.4 Split

```

vector<string> mysplit(string s, string d)
{
    int ps = 0, pe, dl = d.length();
    string token;
    vector<string> res;
    while ((pe = s.find(d, ps)) != string::npos)
    {
        token = s.substr(ps, pe - ps);
        ps = pe + dl;
        res.push_back(token);
    }
    res.push_back(s.substr(ps));
    return res;
}

```

## 9 data structure

### 9.1 Bigint

```

//台大 //非必要請用python
struct Bigint
{
    static const int LEN = 60; // maxLEN
    static const int BIGMOD = 10000; //10為正常位數
    int s;
    int vl, v[LEN];
    // vector<int> v;
    Bigint() : s(1) { vl = 0; }
    Bigint(long long a)
    {
        s = 1;
        vl = 0;
        if (a < 0)
        {
            s = -1;
            a = -a;
        }
        while (a)
        {
            push_back(a % BIGMOD);
            a /= BIGMOD;
        }
    }
    Bigint(string str)
    {
        s = 1;
        vl = 0;
        int stPos = 0, num = 0;
        if (!str.empty() && str[0] == '-')
        {
            stPos = 1;
            s = -1;
        }
        for (int i = str.length() - 1, q = 1; i >= stPos; i--)
        {
            num += (str[i] - '0') * q;
            if ((q *= 10) >= BIGMOD)
            {
                push_back(num);
                num = 0;
                q = 1;
            }
        }
        if (num)
            push_back(num);
        n();
    }
    int len() const
    {
        return vl; //return SZ(v);
    }
}

```

```

bool empty() const { return len() == 0; }
void push_back(int x)
{
    v[vl++] = x; //v.PB(x);
}
void pop_back()
{
    vl--; //v.pop_back();
}
int back() const
{
    return v[vl - 1]; //return v.back();
}
void n()
{
    while (!empty() && !back())
        pop_back();
}
void resize(int nl)
{
    vl = nl;
    fill(v, v + vl, 0); //fill(ALL(v), 0);
}
void print() const
{
    if (empty())
    {
        putchar('0');
        return;
    }
    if (s == -1)
        putchar('-');
    printf("%d", back());
    for (int i = len() - 2; i >= 0; i--)
        printf("%.4d", v[i]);
}
friend std::ostream &operator<<(std::ostream &out, const
    Bigint &a)
{
    if (a.empty())
    {
        out << "0";
        return out;
    }
    if (a.s == -1)
        out << "-";
    out << a.back();
    for (int i = a.len() - 2; i >= 0; i--)
    {
        char str[10];
        snprintf(str, 5, "%.4d", a.v[i]);
        out << str;
    }
    return out;
}
int cp3(const Bigint &b) const
{
    if (s != b.s)
        return s - b.s;
    if (s == -1)
        return -(*this).cp3(-b);
    if (len() != b.len())
        return len() - b.len(); //int
    for (int i = len() - 1; i >= 0; i--)
        if (v[i] != b.v[i])
            return v[i] - b.v[i];
    return 0;
}
bool operator<(const Bigint &b) const
{
    return cp3(b) < 0;
}
bool operator<=(const Bigint &b) const
{
    return cp3(b) <= 0;
}
bool operator==(const Bigint &b) const
{
    return cp3(b) == 0;
}
bool operator!=(const Bigint &b) const
{
    return cp3(b) != 0;
}
bool operator>(const Bigint &b) const
{
    return cp3(b) > 0;
}
bool operator>=(const Bigint &b) const
{
    return cp3(b) >= 0;
}
Bigint operator-(const
{
    Bigint r = (*this);
    r.s = -r.s;
    return r;
}

```

```

}
Bigint operator+(const Bigint &b) const
{
    if (s == -1)
        return -(*this) + (-b);
    if (b.s == -1)
        return (*this) - (-b);
    Bigint r;
    int nl = max(len(), b.len());
    r.resize(nl + 1);
    for (int i = 0; i < nl; i++)
    {
        if (i < len())
            r.v[i] += v[i];
        if (i < b.len())
            r.v[i] += b.v[i];
        if (r.v[i] >= BIGMOD)
        {
            r.v[i + 1] += r.v[i] / BIGMOD;
            r.v[i] %= BIGMOD;
        }
    }
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator-(const Bigint &b) const
{
    if (s == -1)
        return -(*this) - (-b);
    if (b.s == -1)
        return (*this) + (-b);
    if ((*this) < b)
        return -(b - (*this));
    Bigint r;
    r.resize(len());
    for (int i = 0; i < len(); i++)
    {
        r.v[i] += v[i];
        if (i < b.len())
            r.v[i] -= b.v[i];
        if (r.v[i] < 0)
        {
            r.v[i] += BIGMOD;
            r.v[i + 1]--;
        }
    }
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator*(const Bigint &b)
{
    Bigint r;
    r.resize(len() + b.len() + 1);
    r.s = s * b.s;
    for (int i = 0; i < len(); i++)
    {
        for (int j = 0; j < b.len(); j++)
        {
            r.v[i + j] += v[i] * b.v[j];
            if (r.v[i + j] >= BIGMOD)
            {
                r.v[i + j + 1] += r.v[i + j] / BIGMOD;
                r.v[i + j] %= BIGMOD;
            }
        }
    }
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator/(const Bigint &b)
{
    Bigint r;
    r.resize(max(1, len() - b.len() + 1));
    int oriS = s;
    Bigint b2 = b; // b2 = abs(b)
    s = b2.s = r.s = 1;
    for (int i = r.len() - 1; i >= 0; i--)
    {
        int d = 0, u = BIGMOD - 1;
        while (d < u)
        {
            int m = (d + u + 1) >> 1;
            r.v[i] = m;
            if ((r * b2) > (*this))
                u = m - 1;
            else
                d = m;
        }
        r.v[i] = d;
    }
    s = oriS;
    r.s = s * b.s;
    r.n();
    return r;
}
Bigint operator%(const Bigint &b)
{

```

```

        return (*this) - (*this) / b * b;
    }
};

```

## 9.2 DisjointSet

```

struct DisjointSet {
    int p[maxn], sz[maxn], n, cc;
    vector<pair<int*, int>> his;
    vector<int> sh;
    void init(int _n) {
        n = _n; cc = n;
        for (int i = 0; i < n; ++i) sz[i] = 1, p[i] = i;
        sh.clear(); his.clear();
    }
    void assign(int *k, int v) {
        his.emplace_back(k, *k);
        *k = v;
    }
    void save() {
        sh.push_back((int)his.size());
    }
    void undo() {
        int last = sh.back(); sh.pop_back();
        while (his.size() != last) {
            int *k, v;
            tie(k, v) = his.back(); his.pop_back();
            *k = v;
        }
    }
    int find(int x) {
        if (x == p[x]) return x;
        return find(p[x]);
    }
    void merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return;
        if (sz[x] > sz[y]) swap(x, y);
        assign(&sz[y], sz[x] + sz[y]);
        assign(&p[x], y);
        assign(&cc, cc - 1);
    }
};

```

## 9.3 Matirx

```

template <typename T>
struct Matrix
{
    using rt = std::vector<T>;
    using mt = std::vector<rt>;
    using matrix = Matrix<T>;
    int r, c; // [r][c]
    mt m;
    Matrix(int r, int c) : r(r), c(c), m(r, rt(c)) {}
    Matrix(mt a) { m = a; r = a.size(), c = a[0].size(); }
    rt &operator[](int i) { return m[i]; }
    matrix operator+(const matrix &a)
    {
        matrix rev(r, c);
        for (int i = 0; i < r; ++i)
            for (int j = 0; j < c; ++j)
                rev[i][j] = m[i][j] + a.m[i][j];
        return rev;
    }
    matrix operator-(const matrix &a)
    {
        matrix rev(r, c);
        for (int i = 0; i < r; ++i)
            for (int j = 0; j < c; ++j)
                rev[i][j] = m[i][j] - a.m[i][j];
        return rev;
    }
    matrix operator*(const matrix &a)
    {
        matrix rev(r, a.c);
        matrix tmp(a.c, a.r);
        for (int i = 0; i < a.r; ++i)
            for (int j = 0; j < a.c; ++j)
                tmp[j][i] = a.m[i][j];
        for (int i = 0; i < r; ++i)
            for (int j = 0; j < a.c; ++j)
                for (int k = 0; k < c; ++k)
                    rev.m[i][j] += m[i][k] * tmp[j][k];
        return rev;
    }
    bool inverse() // 逆矩陣判斷
    {
        Matrix t(r, r + c);
        for (int y = 0; y < r; ++y)
        {
            t.m[y][c + y] = 1;
            for (int x = 0; x < c; ++x)
                t.m[y][x] = m[y][x];
        }
        if (!t.gas())

```

```

        return false;
    for (int y = 0; y < r; ++y)
        for (int x = 0; x < c; ++x)
            m[y][x] = t.m[y][c + x] / t.m[y][y];
    return true;
}
T gas() // 行列式
{
    vector<T> lazy(r, 1);
    bool sign = false;
    for (int i = 0; i < r; ++i)
    {
        if (m[i][i] == 0)
        {
            int j = i + 1;
            while (j < r && !m[j][i])
                j++;
            if (j == r)
                continue;
            m[i].swap(m[j]);
            sign = !sign;
        }
        for (int j = 0; j < r; ++j)
        {
            if (i == j)
                continue;
            lazy[j] = lazy[j] * m[i][i];
            T mx = m[j][i];
            for (int k = 0; k < c; ++k)
                m[j][k] = m[j][k] * m[i][i] - m[i][k] * mx;
        }
    }
    T det = sign ? -1 : 1;
    for (int i = 0; i < r; ++i)
    {
        det = det * m[i][i];
        det = det / lazy[i];
        for (auto &j : m[i])
            j /= lazy[i];
    }
    return det;
}
};

```

## 9.4 Trie

```

// biginteger字典數
struct BigInteger{
    static const int BASE = 100000000;
    static const int WIDTH = 8;
    vector<int> s;
    BigInteger(long long num = 0){
        *this = num;
    }
    BigInteger operator = (long long num){
        s.clear();
        do{
            s.push_back(num % BASE);
            num /= BASE;
        }while(num > 0);
        return *this;
    }
    BigInteger operator = (const string& str){
        s.clear();
        int x, len = (str.length() - 1) / WIDTH + 1;
        for(int i = 0; i < len; ++i){
            int end = str.length() - i*WIDTH;
            int start = max(0, end-WIDTH);
            sscanf(str.substr(start, end-start).c_str(), "%d",
                &x);
            s.push_back(x);
        }
        return *this;
    }
    BigInteger operator + (const BigInteger& b) const{
        BigInteger c;
        c.s.clear();
        for(int i = 0, g = 0; i < s.size() || b.s.size() || g){
            if(g == 0 && i >= s.size() && i >= b.s.size())
                break;
            int x = g;
            if(i < s.size()) x+=s[i];
            if(i < b.s.size()) x+=b.s[i];
            c.s.push_back(x % BASE);
            g = x / BASE;
        }
        return c;
    }
};

ostream& operator << (ostream &out, const BigInteger& x){
    out << x.s.back();
    for(int i = x.s.size()-2; i >= 0; i--){
        char buf[20];
        sprintf(buf, "%08d", x.s[i]);

```

```

        for(int j = 0; j < strlen(buf); j++){
            out << buf[j];
        }
    }
    return out;
}

istream& operator >> (istream &in, BigInteger& x){
    string s;
    if(!(in >> s))
        return in;
    x = s;
    return in;
}

struct Trie{
    int c[5000005][10];
    int val[5000005];
    int sz;
    int getIndex(char c){
        return c - '0';
    }
    void init(){
        memset(c[0], 0, sizeof(c[0]));
        memset(val, -1, sizeof(val));
        sz = 1;
    }
    void insert(BigInteger x, int v){
        int u = 0;
        int max_len_count = 0;
        int firstNum = x.s.back();
        char firstBuf[20];
        sprintf(firstBuf, "%d", firstNum);
        for(int j = 0; j < strlen(firstBuf); j++){
            int index = getIndex(firstBuf[j]);
            if(!c[u][index]){
                memset(c[sz], 0, sizeof(c[sz]));
                val[sz] = v;
                c[u][index] = sz++;
            }
            u = c[u][index];
            max_len_count++;
        }
        for(int i = x.s.size()-2; i >= 0; i--){
            char buf[20];
            sprintf(buf, "%08d", x.s[i]);
            for(int j = 0; j < strlen(buf) && max_len_count < 50; j++){
                int index = getIndex(buf[j]);
                if(!c[u][index]){
                    memset(c[sz], 0, sizeof(c[sz]));
                    val[sz] = v;
                    c[u][index] = sz++;
                }
                u = c[u][index];
                max_len_count++;
            }
            if(max_len_count >= 50){
                break;
            }
        }
    }
    int find(const char* s){
        int u = 0;
        int n = strlen(s);
        for(int i = 0; i < n; ++i)
        {
            int index = getIndex(s[i]);
            if(!c[u][index]){
                return -1;
            }
            u = c[u][index];
        }
        return val[u];
    }
}

fraction operator-(const fraction &b) const
{
    return fraction(n * b.d - b.n * d, d * b.d);
}
fraction operator*(const fraction &b) const
{
    return fraction(n * b.n, d * b.d);
}
fraction operator/(const fraction &b) const
{
    return fraction(n * b.d, d * b.n);
}
void print()
{
    cout << n;
    if (d != 1)
        cout << "/" << d;
}
};

```

## 9.5 分數

```

typedef long long ll;
struct fraction
{
    ll n, d;
    fraction(const ll &n = 0, const ll &d = 1) : n(_n), d(_d)
    {
        ll t = __gcd(n, d);
        n /= t, d /= t;
        if (d < 0)
            n = -n, d = -d;
    }
    fraction operator-() const
    {
        return fraction(-n, d);
    }
    fraction operator+(const fraction &b) const
    {
        return fraction(n * b.d + b.n * d, d * b.d);
    }
}

```