行動裝置程式設計

Unit 07 共用設定 SharedPreferences

蘇維宗 (Wei-Tsung Su) suwt@au.edu.tw 564D



課程目標

為何要使用SharedPreferences?

使用SharedPreferences

使用Settings Activity



為何要使用SharedPreferences?



SharedPreferences

通常應用程式會根據使用者的設定 提供不同的功能與行為。

利用SharedPreferences可以儲存使用者對應用程式的設定且可以**跨應**用程式元件使用。

SharedPreferences是以XML的方式 來儲存Key-Value形式的資料。





使用SharedPreferences



儲存設定值至SharedPreferences

```
String CONF NAME = "USER_SETTING";
2.
3. //寫入設定
4. <u>ShredPreferences</u> pref = getSharedPreferences(CONF NAME, MODE PRIVATE);
   pref.edit().putString("name", "John").commit(); //寫入字串設定值
    Pref.edit().putInt("age",20).commit(); //寫入整數設定值
SharedPreferences儲存在/data/data/[package name]/shared prefs/USER SETTING.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
   <int name=" age" value="20" />
   <string name="name">John</string>
</map>
```



讀取SharedPreferences內的設定值

```
    String CONF_NAME = "USER_SETTING";
    ...
    //讀取設定
    ShredPreferences pref = getSharedPreferences(CONF_NAME, MODE_PRIVATE);
    String mName = pref.getString("name", "NULL"); //讀取字串設定值
    int mAge = pref.getInt("age", 0); //讀取整數設定值
    ...
```



課堂作業

BMI計算

驗收方式

課堂直接驗收

BMI資訊參考

https://en.wikipedia.org/wiki/Body mass index



頁面1

- 使用者輸入姓名、身 高、體重
- 以SharedPreferences紀錄



頁面2

- 從SharedPreferences 取出資料計算BMI
- 以不同的圖片顯示過 重、過瘦、或剛好。

使用Settings Activity



Settings Activity


當設定參數的數量太多(通常是系統設定)時 ,可以使用Settings Activity來組織設定**獨 立的設定頁面**。





新增Settings Activity


在專案上按滑鼠右鍵並選 擇新增Settings Activity





新增Settings Activity (續)

依需要修改相關資訊





新增Settings Activity專案的變化

- 1. 在manifests/AndroidManifest.xml中新增了一個標籤 <activity android:name=".SettingsActivity"></activity>
- 2. 在src目錄中新增了一個java原始檔 src/[package]/SettingsActivity.java
- 3. 在res目錄中新增了一個Layout檔案 res/layout/settings activity.xml
- 4. 在res目錄中新增了一個XML檔案 res/xml/root_preferences.xml




設計設定頁面

開啟 root preferences.xml

設計需要的設定頁面

每個項目的key屬性是 用來在程式中取出該 設定用的。





啟動Settings Activity

啟動Settings Activity與啟動一般的Activity是相同的,如下

```
1. Intent intent = new Intent();
```

- 2. intent.setClass(MainActivity.this, SettingsActivity.class);
- 3. startActivity(intent);

即可啟動設定頁面(依據使用者習慣,通常會在Option Menu中加入開啟設定頁面的選項)。



讀取Settings Activity中的設定值

使用Settings Activity所儲存的設定值會被儲存在預設的設定檔裡面,所以讀取的方式與直接使用SharedPreferences不同。



課堂作業

BMI計算(完整版)

驗收方式

課堂直接驗收

BMI資訊參考

https://en.wikipedia.org/wiki/Body mass index



頁面1

判斷使用者有沒有設定過資訊。有 ,取出預設值填入對應位置;沒有, 進入設定頁面。如果使用者想修改 資訊,透過Option Menu選擇設定 後進入設定頁面。



頁面2

當使用者於頁面2按下計算BMI並以不同的圖片顯示過重、過瘦、或剛好。



設定頁面

可輸入姓名、身高、體重。

Q&A



Computer History Museum, Mt. View, CA

