

# 第一章網頁技術及環境設定

#### 網頁技術發展

ALETHEIA UNIVERSITY

- 支援HTML5瀏覽器版本
- 網頁互動語法的演進
- 網頁內容、樣式與互動
- 讓伺服器蒐集與發佈資訊
- PHP的歷史

## 網頁技術發展



- HTML以純文字格式為基礎,可讓任何一個文字編輯器處理,最初僅有少量標記(TAG)而易於掌握運用。
- 網頁規格發展至4.01版本:
  - 網頁可以外加由Adobe Flash、Microsoft Silverlight,與
    Oracle JavaFX所設計的各種動畫以及網路元件,對於沒有
    安裝額外程式的瀏覽器而言就會造成閱讀上的不便。
  - 缺少足夠的區塊標籤元素,也沒有影音播放的標籤元素 可用,更缺少圖形的繪製修改功能。

## 網頁技術發展



- HTML5於2014年10月28日完成規格訂定。
- HTML5提供新的標籤元素:
  - 區塊標籤元素包含<section>、<article>與<header>。
  - 影音播放標籤元素包含<video>與<audio>。
- HTML5除了針對HTML4補足功能不足的標籤元素, 也進行了標籤元素的簡化與汰換。

## 支援HTML5瀏覽器版本



- 本書無法實作HTML5的所有功能。
- 依據HTML5測試網頁進行瀏覽器支援測試:
  - http://html5test.com/results/desktop.html
- 本書各項練習會以Google Chrome (44版以上)作為 主要測試的瀏覽器。

#### 網頁互動語法的演進



- 2006年推出的jQuery這一個Java Script 函式庫解決了 瀏覽器相容性以及語法無法切割的問題,且可以用 更少的程式語法執行更多的事情。
- W3Tech網站分析可得知jQuery使用率為58.7%居冠, 而市場佔有率更達到93.7%:
  - http://w3techs.com/technologies/overview/javascript\_library/all
- · 本書的網頁互動語法將以jQuery為介紹的對象。

# 網頁內容、樣式與互動




- 網頁上的各式區塊元素的工作有三點:
  - 資料處理分類
  - 行動裝置的載入與調整
  - 搜尋引擎的優化
- HTML5希望您設計網頁時將網頁切割成區塊的方式 處理,不要像以前把文字等資料放在網頁上。
- 樣式的目的是為了資料呈現的美化,使資料可在指定的位置呈現您指定的樣式。

## 網頁內容、樣式與互動




- 網頁互動則是指瀏覽器與使用者之間的互動,包含訊息的彈跳、網頁上標籤元素的變化等等。
- 先規劃好網頁內容,熟悉HTML5標籤規格後,再加入樣式美化,最後以jQuery語法產生互動。



# 讓伺服器蒐集與發佈資訊


- ALETHEIA Jniversity
- 從瀏覽器按下一個超連結或者輸入網址,其實會引發一連串的動作。
- 瀏覽器輸入網址或者按下超連結後,資料將會送到網頁伺服器上。
- 網頁伺服器將PHP語法傳送到PHP引擎處理,而語法內若有資料庫相關語法則由PHP對資料庫進行新增查詢更新刪除等動作。



# 讓伺服器蒐集與發佈資訊




- · 資料庫處理好之後,資料庫將執行結果回應給PHP。
- PHP接著將執行結果回應給網頁伺服器。
- 網頁伺服器回傳HTML文件給瀏覽器。
- · 瀏覽器接收了伺服器送回來的HTML文件,再搭配CSS3進行美化排版,並且搭配jQuery語法進行互動。



## 讓伺服器蒐集與發佈資訊



- 本書主要重點在於PHP7與MariaDB(或MySQL)。
- 使用者端網頁架構會以HTML5為主,搭配CSS3美化以及jQuery進行互動。
- 瀏覽器將以Google Chrome為預設瀏覽器,而伺服器則安裝Apache、 PHP與Mariadb。



## PHP的歷史

- ALETFIEIA University
- PHP於2007年也發布新聞稿表示即將規劃php6,但由於修改幅度頗大, 無法進行改版情況下於2007年到2013年之間陸續推出多個PHP5的新訂 版本逐一調整PHP語法規格。
- 由於FaceBook以及中國相當多的網站因PHP原本的編譯引擎速度過慢 且沒有支援64位元等因素下開始思考PHP改版可能性,終於在2015年 10月正式推出PHP7這個新的版本。
- PHP7更換了新的編譯引擎,所以執行速度加快、大幅減少記憶體使用, 以及64位元環境的支持。

#### PHP的歷史



- PHP 7並沒有完全向下相容,例如在PHP 5中的致命錯誤(fatal errors)
   在PHP 7中改成異常(exceptions)處理機制。
- PHP7不能使用mysql擴充元件。
- PHP7其他新增功能:

項目	章節位置
Unicode 編碼資料的使用	3-2 節
intdiv() 函數	3-3 節
合併運算子、飛航運算子	4-4 節
表單與 Session 緩充處理	6-4 節
函數接收值型態與返回資料型態	11-2 節
靜態陣列	5-6 節
call 方法	11-3 節
匿名類別、use 方法	9-3 節
例外處理	10-1 節
改良亂數產生方式	16-1 節


# 瀏覽器的網頁編輯與工具檢視



- 網頁編輯預覽
- 網頁區塊與顏色偵測

# 網頁編輯預覽


- ALETHEIA University
- 我們可於瀏覽器上編輯網頁與樣式表語法,就可以立即於瀏覽器上顯示效果,可以降低彼此溝通不良的狀況出現。
- 瀏覽器上的編輯只是使用者端的網頁變更,沒有影響到後端伺服器上的網頁檔案,也就是說您於瀏覽器上的網頁編輯並不會影響真實的網頁內容,只會影響您目前正在閱讀的這一個網頁內容。
- Google Chrome的選單內「工具」內「開發人員工具」,可讓您編輯預 覽現在開啟的網頁。



## 網頁區塊與顏色偵測

 Firefox的「Measurelt」擴充元件,這個工具可協助您圈選網頁的區塊, 讓您知道這個區塊的長寬資訊,更方便設計一個相同長寬的網頁區塊 資料。


A DETTELLA



## 網頁區塊與顏色偵測

• Firefox的「ColorZilla」這個擴充元件,點選工具後您可於網頁上指定 區塊上移動,就會出現該區塊的顏色資訊。

A DETERMA



#### Windows Server規劃



- Windows環境裡Server規劃可分為多種規劃方式:
  - 可以手動下載Apache、PHP與MariaDB後分別安裝設定。
  - 可以使用整合軟體一次安裝。
  - 本書將介紹整合軟體:XAMPP。
- XAMPP特色:
  - 由網路社群維護,版本更新速度快。
  - 提供Linux、OS X及Windows環境下Apache、PHP、MariaDB及Perl 的整合安裝。

#### Windows Server規劃



- 截稿之前XAMPP推出的版本內含的PHP版本為7.0.8, MariaDB版本為10.1.13。
- XAMPP下載網址: http://www.apachefriends.org/zh\_tw/index.html
- 請於XAMPP網站下載或執行本書光碟「software」目錄內「xampp-win32-7.0.8-0-VC14-installer」,安裝過程請參考光碟「software」目錄內「xampp安裝」PDF檔案介紹。

#### PHP編輯軟體介紹



- PHP檔案是文字檔案,所以可用任何軟體來編輯,包括 Windows的記事本、Adobe Dreamweaver。
- 推薦Windows環境內可使用NetBeans IDE及NotePad++ 編輯。
- 推薦Linux環境內可使用 NetBeans IDE及Vi進行編輯。



NetBeans IDE 是一套可以跨平台的整合開發環境,可以讓您在 Windows、Linux、Mac OS X 及 Solaris上執行,它是完全免費的軟體。



• NetBeans IDE可結合HTML、JavaScript和CSS,會 以顏色區分不同的標籤語法,且有語法折疊功 能。

```
<!DOCTYPE html>
2 🗏 <!--
      To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
      To change this template file, choose Tools | Templates
      and open the template in the editor.
   <html>
          <head>
              <meta charset="UTF-8">
              <title></title>
          </head>
          <body>
        <?php
        setcookie ("a","php",time()-1800);
        if(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
           echo "前一頁為".$ SERVER['HTTP REFERER']."<br/>':
        else
           echo "沒有前一頁資訊";
        <a href="cookie2.php">觀看結果</a>
          </body>
      </html>
23
```



 NetBeans IDE若偵測到明顯的語法錯誤,編輯 時會自動標示提醒,圖示中的錯誤是那兩行結 束時沒有加上「;」。



 NetBeans IDE提供PHP語法自動完成,這可加快 開發網站的速度。

```
sessi
                   session abort(
                      session cache expire()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_cache_expire($new_cache_expire = null)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session cache limiter()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_cache_limiter($cache_limiter = null)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_commit()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_decode($\frac{2}{2}\data)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                       session destroy()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform

→ htm osession_encode()


→ session_encode()

→ htm osession_encode()

→ htm osession_encode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
otificat session_get_cookie_params()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_id()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session id($id = null)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session is registered ($name)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_module_name()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session_module_name($module = null)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                      session name()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHP Platform ♥ to see
                    session_name($name = null)
```




NetBeans可以挑選不同的瀏覽器執行網頁,您可透過不同的瀏覽器檢視網頁內容。





 NetBeans具有歷史編輯清單查閱畫面,您可檢 視之前修改的紀錄。



#### NetBeans IDE執行與安裝



- NetBeans需要Java SE Development Kit (JDK)才能使用, 若無JDK請先下載與安裝。NetBeans版本甚多,網址如下:http://www.netbeans.org/downloads/index.html。
- NetBeans提供Java SE、JavaFX、Java、Ruby、C/C++、 PHP等多個支援技術及AII整合所有技術的安裝程式。
- 請下載支援PHP或AII整合所有技術的NetBeans安裝程式, 本書範例為支援PHP的NetBeans安裝程式,您也可以由 本書光碟「software」目錄內取得「netbeans-8.2-mlphp-windows」檔案進行安裝,安裝過程請參考光碟 「software」目錄內「NetBeans安裝」PDF檔案介紹。

## Notepad ++的特色



- NetBeans IDE以「專案」中心來進行網頁開發。 若您需要的網頁編碼轉換或只是開啟單一網頁 進行編修,建議可下載NotePad++進行網頁編輯。
- NotePad++下載網址為:<u>http://notepad-</u>plus.sourceforge.net/tw/site.htm

# 即將著手進行網頁處理



- 首先請您規劃好網站伺服器、編輯軟體與瀏覽器。
- 再接著提醒您確認以下幾件事情:
  - 上傳資料前請確認是否要做網路分享
  - 請勿濫用新的網頁技術
  - 不要提供錯誤或過時的資訊
  - 不要考驗使用者的耐心
  - 不要設計複雜視窗分割與開啟過多新的視窗
  - 網頁路徑或網頁名稱不要命名為無意義名稱

#### 問題與討論



- 1.請簡述HTML5與CSS3以及jQuery關係
- 2.請說明瀏覽器送出資料給網頁伺服器流程
- 3.請說明網頁伺服器送回資料給瀏覽器流程
- 4.Windows如何安裝Apache+PHP+MySQL?
- 5.NetBeans IDE編輯軟體有何特色?
- 6.NotePad++ 編輯軟體有何特色?
- 7.網站規劃時請您確認哪幾件事情?
- 8. 嘗試於Google Chrome上安裝NetBeans擴充元件。