

Claude Code / Codex 安裝注意事項

若有版本更新, 需依照下方說明

5/30 確認 用以下方式即可 (update 之前要把 codex session delete掉)

```
(.venv) PS C:\JLOWorkspace\WLProjects> npm config set strict-ssl false  
(.venv) PS C:\JLOWorkspace\WLProjects> npm install -g @openai/codex@latest
```

但要記得設回來!!!

npm config set strict-ssl true

For claude code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest
```

以下僅為補充資訊

下面是你這次狀況的**完整操作流程整理版**, 適合之後重裝 Codex CLI 時照著做。

Codex CLI Windows 重新安裝流程

1. 關閉 Codex / Node 相關程序

先關掉 VS Code、Terminal、PowerShell、Codex。

再開一個新的 PowerShell，執行：

```
taskkill /IM codex.exe /F
taskkill /IM node.exe /F
```

如果出現：

```
ERROR: The process "codex.exe" not found.
```

這是正常的，代表目前沒有執行中的 Codex。

2. 確認目前 npm global 位置與 Codex 狀態

```
npm prefix -g
npm list -g @openai/codex
codex --version
where.exe codex
Get-Command codex
```

你的 npm global 位置是：

```
C:\Users\joseph.lo\AppData\Roaming\npm
```

3. 解除安裝舊版 Codex

```
npm uninstall -g @openai/codex
```

看到類似下面訊息即可：

```
removed 2 packages in 8s
```

4. 手動刪除 Codex 殘留資料夾與 shim 檔

```
Remove-Item -Recurse -Force "$env:APPDATA\npm\node_modules\@openai" -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
Remove-Item -Force "$env:APPDATA\npm\codex.cmd" -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
Remove-Item -Force "$env:APPDATA\npm\codex.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
Remove-Item -Force "$env:APPDATA\npm\codex" -ErrorAction SilentlyContinue
```

如果之前有出現這類殘留目錄：

```
.codex-MyqGKCa4
```

上面的第一行會一併清掉。

5. 清除 npm cache

```
npm cache clean --force
```

出現這個 warning 可以忽略：

```
npm warn using --force Recommended protections disabled.
```

6. 關閉 npm SSL 嚴格驗證

你這邊遇到的是：

```
UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY  
unable to get local issuer certificate
```

所以先執行：

```
npm config set strict-ssl false
```

確認設定：

```
npm config get strict-ssl
```

應該會看到：

```
false
```

7. 重新安裝 Codex CLI

```
npm install -g @openai/codex
```

成功後會看到類似：

```
added 2 packages
```

或：

```
changed 2 packages
```

只要沒有 `npm error`，通常就是成功。

8. 驗證安裝結果

```
npm list -g @openai/codex  
codex --version  
where.exe codex  
Get-Command codex
```

應該會看到類似：

```
@openai/codex@0.131.0  
codex-cli 0.131.0
```

以及 Codex 路徑大概在：

```
C:\Users\joseph.lo\AppData\Roaming\npm\codex.cmd
```

完整指令懶人包

可以直接照順序貼到 PowerShell：

```
taskkill /IM codex.exe /F  
taskkill /IM node.exe /F
```

```
npm prefix -g  
npm list -g @openai/codex  
codex --version  
where.exe codex  
Get-Command codex
```

```
npm uninstall -g @openai/codex
```

```
Remove-Item -Recurse -Force "$env:APPDATA\npm\node_modules\@openai" -ErrorAction SilentlyContinue  
Remove-Item -Force "$env:APPDATA\npm\codex.cmd" -ErrorAction SilentlyContinue  
Remove-Item -Force "$env:APPDATA\npm\codex.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue  
Remove-Item -Force "$env:APPDATA\npm\codex" -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
npm cache clean --force
```

```
npm config set strict-ssl false
npm config get strict-ssl

npm install -g @openai/codex

npm list -g @openai/codex
codex --version
where.exe codex
Get-Command codex
```

補充提醒

`strict-ssl false` 可以解決你目前公司網路或 proxy 憑證問題，但它會讓 npm 不驗證 HTTPS 憑證，安全性較低。

比較正式的做法是請公司 IT 提供 Root CA 憑證，然後用：

```
npm config set cafile "C:\path\to\company-root-ca.pem"
npm config set strict-ssl true
```

但以你目前狀況來說，`strict-ssl false` 已經確認可以讓安裝成功。