

Arbeitsblatt Spaceship II

1. Ändere die Funktion `getStatus` wie folgt ab:
 - a. Benenne sie in `renderStatus` um
 - b. Rendere die Statuswerte des Raumschiffs in einer Tabelle im HTML
2. Füge deinem Template ein Input Feld sowie einen Button hinzu. Über das Input Feld soll die Höhe des Schadens reguliert werden, mit dem Button soll dieser dann dem Raumschiff hinzugefügt werden.
3. Füge deinem Template ein Input Feld sowie einen Button hinzu. Über das Input Feld soll die Anzahl der zu kaufenden Reparatursets reguliert werden, mit dem Button soll der Kaufprozess abgeschlossen werden.
4. Füge deinem Template einen Button hinzu. Über diesen soll immer genau ein Reparaturset eingesetzt werden.
5. Erstelle eine Funktion, um Fehlermeldungen aus allen anderen Funktionen generisch anzuzeigen (zu wenig Geld, keine Reparatursets mehr, ...).
6. Sobald das Leben des Raumschiffs auf 0 oder weniger fällt, soll das deutlich erkennbar sein (z.b.: einfärben des Hintergrunds, Text einblenden, etc.).

Zusatz:

1. Gestalte das Projekt mit CSS.

Hinweis:

Leben, Preise, Schadenshöhe usw. sind frei wählbar.