5.ARRAYS

Tutte le istruzione in un programma sono contenute in una funzione.

Una speciale funzione è il **main()** , la funzione che ha questo nome è la prima a esser usata quando il programma inizia .

Una funzione è composta da due parti principali :

- Function head (Testata) : qui si specificano il nome della funzione , il tipo del valore e i tipi e nomi dei suoi parametri
- Function Block (Blocco) : Contiene le istruzioni che specificano cosa fa la funzione

Dichiarazione di una Funzione

Dichiarando una funzione prima di usarla , stiamo informando il compilatore del suo tipo, in altre parole la dichiarazione descrive l'interfaccia d'essa, e questa definisce il tipo della funzione :

- il numero e tipo di parametri
- il tipo di ritorno

Prima di chiamare (usare) una funzione , noi prima dobbiamo prima dichiararla, e per dichiararle possiamo farlo all'inizio del mese e definirli dopo dove ci pare

Return

L'istruzione RETURN termina immediatamente l'esecuzione della funzione corrente , il programma compie un salto tornando esattamente al punto in cui la funzione era stata chiamata

Il valore ritornato viene convertito al tipo di ritorno della funzione , sempre se è necessario

Main

Possiamo definire la funzione main() in uno di questi due modi:

- int main(void) { / ... / }
- int main(int argc, char *argv[]) { / ... */ }

argc = numero intero , sta per "argument count , CONTEGGIO DEGLI ARGOMENTI", numero totale di stringhe digitate sulla riga di comando per avviare il programma

argv = array di puntatore "argument vector, VETTORE DEGLI ARGOMENTI",contiene le singole parole digitate sulla riga di comando