HMP 金属化聚丙烯膜 AC 电容器(轴向型) 105℃

HMP Metallized polypropylene film AC capacitor (Axial type) 105℃



系列 Series HMP

行业型号 Industry code CBB20(105℃)

产品类型 Type

金属化聚丙烯膜 AC 电容器(轴向型)
Metallized polypropylene film AC capacitor (Axial type)

应用 Applications

- 温度补偿电路
  Temperature compensation circuits
- 定时，振荡回路
  Timing, oscillator circuit
- 功率校正，开关电源耦合用
  Power factor correction and coupling capacitor in SMPS application
- AC 滤波用
  AC filter capacitor

安全认证 Approvals UL/CUL E521522

安全认证 Safety Approvals

认证机构 Body	地区 Region	标准 Standard	证书号 Certificate No.
UL/CUL	美国/加拿大	UL810, C22.2 No.190-M1985	E521522

技术要求 Specifications

项目 Item	参数 Specification
电容器类别 Class	HMP(AC)
引用标准 Reference standard	UL810-2012, IEC60252-1, GB/T3667.1, JIS4908
额定温度 Rated temperature	105°C
额定电压 / 容量范围 Rated voltage (Vac) / Capacitance range (μF)	160V: 2~47; 250V: 2~47; 300V: 1~22; 400-450V: 0.47~12
容量偏差 Capacitance tolerance	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M), +10~-0%(T), +10~-5%(U)
散逸因素 Dissipation Factor	≤0.0020 (1kHz, 25°C, only refer for TC terminal)
耐电压 Voltage proof	TT: 1.75*U_R, 2s, TC: 2000Vac/60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥1,000s (100VDC, 60s, 20°C, RH≤65%)

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸 160VAC-105°C Dimensions (mm) 160VAC-105°C

C_R (μF)	W	H	T
2.0	32.0	13.0	8.0
3.0	32.0	14.5	10.0
4.0	32.0	17.0	10.5
5.0	32.0	18.5	12.0
6.0	32.0	19.5	13.5
7.0	32.0	20.5	14.5
2.0	37.0	13.0	7.0
3.0	37.0	15.0	8.5
4.0	37.0	16.0	10.0
5.0	37.0	17.5	11.0
6.0	37.0	18.5	12.0
7.0	37.0	19.5	13.0
8.0	37.0	20.5	14.0
9.0	37.0	21.5	15.0
10.0	37.0	22.5	16.0
2.5	47.0	13.0	6.5
3.5	47.0	13.5	7.0
5.0	47.0	15.0	8.0
5.5	47.0	15.5	9.0
6.0	47.0	15.0	9.0
7.0	47.0	17.5	11.0
8.0	47.0	18.0	12.0
10.0	47.0	20.0	13.0
12.0	57.0	21.0	11.5
22.0	57.0	27.5	15.0
39.0	57.0	33.5	21.0
47.0	57.0	36.0	23.5

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 250VAC-105°C Dimensions (mm) 250VAC-105°C

C_R (μF)	W	H	T
2.0	32.0	15.0	8.5
3.0	32.0	17.0	10.5
4.0	32.0	18.5	12.5
5.0	32.0	20.5	14.0
6.0	32.0	22.5	14.5
7.0	32.0	24.5	15.0
3.0	37.0	16.0	10.0
4.0	37.0	17.5	11.5
5.0	37.0	19.0	13.0
6.0	37.0	20.5	14.0
7.0	37.0	21.5	15.0
8.0	37.0	22.5	16.5

C_R (μF)	W	H	T
9.0	37.0	23.5	17.5
10.0	37.0	24.5	18.5
3.0	47.0	14.0	7.0
4.0	47.0	16.0	8.0
5.0	47.0	17.0	10.0
6.0	47.0	17.0	10.0
7.0	47.0	19.0	12.5
8.0	47.0	21.0	13.0
9.0	47.0	23.0	13.0
10.0	47.0	23.5	14.0
12.0	57.0	22.0	14.5
18.0	57.0	25.5	18.0
22.0	57.0	27.5	20.0
39.0	57.0	36.0	26.0
47.0	57.0	40.0	27.5

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 300VAC-105°C Dimensions (mm) 300VAC-105°C

C_R (μF)	W	H	T
1.0	32.0	13.0	8.0
2.0	32.0	16.5	11.0
3.0	32.0	20.0	13.0
4.0	32.0	22.0	15.0
5.0	32.0	24.0	17.0
6.0	32.0	25.5	19.0
7.0	32.0	28.0	20.0
1.0	37.0	12.5	7.5
2.0	37.0	15.5	10.0
3.0	37.0	18.5	12.5
4.0	37.0	20.5	14.5
5.0	37.0	23.0	15.5
6.0	37.0	25.5	16.0
7.0	37.0	27.0	17.5
1.0	47.0	11.0	6.5
2.0	47.0	14.0	8.5
2.2	47.0	14.5	9.0
3.0	47.0	16.0	10.5
4.0	47.0	18.5	12.0
5.0	47.0	20.0	13.0
6.0	47.0	21.5	14.5
7.0	47.0	23.5	15.0
8.0	47.0	24.5	16.0
9.0	47.0	26.5	17.0
10.0	47.0	27.5	18.0
12.0	57.0	27.0	17.5
22.0	57.0	35.5	23.0

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 400~450VAC-105°C Dimensions (mm) 400~450VAC-105°C

C_R (μF)	W	H	T
0.5	32.0	11.5	7.0
1.0	32.0	15.0	10.5
1.5	32.0	18.0	13.0
2.0	32.0	21.0	14.5
2.2	32.0	22.0	15.5
2.5	32.0	23.0	16.5
3.0	32.0	24.5	18.5
2.0	37.0	19.5	13.5
2.2	37.0	20.5	14.0
2.5	37.0	21.5	15.0
3.0	37.0	23.0	16.5
3.5	37.0	24.5	18.0
4.0	37.0	26.0	19.5
4.5	37.0	28.0	20.0
1.0	42.0	15.5	9.0
2.0	42.0	19.5	13.0
2.2	42.0	20.0	13.5
5.0	47.0	25.5	17.5
6.0	47.0	27.5	19.5
7.0	47.0	29.5	21.5
8.0	47.0	31.0	23.0
9.0	47.0	32.5	24.5
10.0	47.0	34.0	26.0
12.0	47.0	37.5	28.0
9.0	57.0	29.0	21.5
10.0	57.0	30.5	22.5
12.0	57.0	34.0	24.5

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

备注 Notes

- **产品标识示例 Marking example:** BKW HMP 105°C / 10.0uF 160VAC T