MPF 金属化聚丙烯膜 AC 电容器(浸渍型) 85°C

MPF Metallized polypropylene film AC capacitor (Dipped) 85°C



系列 Series MPF

产品类型 Type

金属化聚丙烯膜 AC 电容器(浸渍型)
Metallized polypropylene film AC capacitor (Dipped)

应用 Applications

- 温度补偿电路
  Temperature compensation circuits
- 定时，振荡回路
  Timing, oscillator circuit
- 功率校正，开关电源耦合用
  Power factor correction and coupling capacitor in SMPS application
- AC 滤波用
  AC filter capacitor

技术要求 Specifications

项目 Item	参数 Specification
电容器类别 Class	MPF(AC)
引用标准 Reference standard	UL810-2012, IEC60252-1, GB/T3667.1, JIS4908
额定温度 Rated temperature	85°C
额定电压 / 容量范围 Rated voltage (Vac) / Capacitance range (μF)	160V: 2~47; 250V: 2~47; 300V: 1~22; 400-450V: 0.47~12
容量偏差 Capacitance tolerance	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M), +10~-0%(T), +10~-5%(U)
散逸因素 Dissipation Factor	≤0.0020 (1kHz, 25°C, only refer for TC terminal)
耐电压 Voltage proof	TT: 1.6*U_R(DC), 2s
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥1,000s (100VDC, 60s, 20°C, RH≤65%)

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸 160VAC-85°C Dimensions (mm) 160VAC-85°C

C_R (μF)	W	H	T
2.0	30.0	13.5	7.0
3.0	30.0	15.5	8.5
4.0	30.0	17.0	10.0
5.0	30.0	18.5	11.5
6.0	30.0	19.5	13.0
7.0	30.0	20.5	13.5
3.0	33.5	14.5	8.0

C_R (μF)	W	H	T
4.0	33.5	16.0	9.0
5.0	33.5	17.5	10.5
6.0	33.5	18.5	11.5
7.0	33.5	19.5	12.5
8.0	33.5	20.5	13.5
9.0	33.5	21.5	13.5
10.0	33.5	23.0	14.5
3.0	43.5	12.0	7.5
4.0	43.5	14.5	8.0
5.0	43.5	15.5	8.5
6.0	43.5	16.5	9.5
7.0	43.5	17.5	10.5
8.0	43.5	18.0	11.5
9.0	43.5	19.0	12.0
10.0	43.5	19.5	13.0
12.0	53.5	19.5	12.5
18.0	53.5	23.0	15.0
22.0	53.5	25.0	17.0
39.0	53.5	31.0	23.0

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 250VAC-85°C Dimensions (mm) 250VAC-85°C

C_R (μF)	W	H	T
2.0	30.0	14.0	7.5
3.0	30.0	16.5	9.5
4.0	30.0	17.5	10.5
5.0	30.0	19.0	12.0
6.0	30.0	20.0	13.5
7.0	30.0	21.0	14.5
3.0	33.5	15.0	8.5
4.0	33.5	16.0	10.0
5.0	33.5	18.0	10.0
6.0	33.5	19.0	12.0
7.0	33.5	20.0	13.0
8.0	33.5	21.0	14.0
9.0	33.5	22.5	14.5
10.0	33.5	23.5	15.0
3.0	43.5	13.0	8.0
4.0	43.5	16.0	9.0
5.0	43.5	16.0	9.0
6.0	43.5	17.5	10.5
7.0	43.5	18.0	11.0
8.0	43.5	18.5	12.0
9.0	43.5	19.5	12.5
10.0	43.5	20.0	13.5
12.0	53.5	20.0	13.0

C_R (μF)	W	H	T
18.0	53.5	23.5	15.5
22.0	53.5	25.5	17.5
39.0	53.5	31.5	23.5

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 300VAC-85°C Dimensions (mm) 300VAC-85°C

C_R (μF)	W	H	T
2.0	30.0	15.5	8.5
3.0	30.0	17.5	10.5
4.0	30.0	19.0	12.5
5.0	30.0	20.5	14.0
6.0	30.0	22.0	15.5
7.0	30.0	25.5	16.5
3.0	33.5	16.5	10.0
4.0	33.5	18.0	11.5
5.0	33.5	19.5	12.5
6.0	33.5	20.5	14.0
7.0	33.5	23.0	14.5
8.0	33.5	24.0	15.5
9.0	33.5	25.0	16.5
10.0	33.5	26.0	17.5
3.0	43.5	15.0	8.5
4.0	43.5	16.5	9.5
5.0	43.5	17.5	10.5
6.0	43.5	18.5	12.0
7.0	43.5	19.5	13.0
8.0	43.5	20.5	14.0
9.0	43.5	22.0	14.0
10.0	43.5	23.0	15.0
8.0	53.5	20.0	11.5
10.0	53.5	21.0	13.0
12.0	53.5	22.5	14.5
18.0	53.5	25.5	17.5

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 400~450VAC-85°C Dimensions (mm) 400~450VAC-85°C

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30.0	11.5	7.0
1.0	30.0	14.0	10.0
1.5	30.0	17.5	12.0
2.0	30.0	20.0	13.5
2.2	30.0	20.5	14.0
3.0	30.0	23.0	16.5
2.0	33.5	19.0	12.0
2.2	33.5	19.5	13.0

C_R (μF)	W	H	T
3.0	33.5	22.0	15.0
3.3	33.5	22.5	16.0
4.0	33.5	25.0	16.5
0.8	39.0	13.0	7.5
1.0	39.0	13.5	8.5
1.2	39.0	15.0	8.5
2.0	39.0	18.0	11.0
2.2	39.0	18.5	11.5
5.0	43.5	23.5	16.5
6.0	43.5	25.0	18.0
7.0	43.5	26.5	20.0
8.0	43.5	28.0	21.0
9.0	43.5	30.0	21.5
10.0	43.5	31.5	23.0
12.0	43.5	33.5	25.5
8.0	53.5	26.0	18.0
9.0	53.5	27.5	19.0
10.0	53.5	28.5	20.0

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

备注 Notes

- 如客户有特别要求，可按客户要求生产。
  If the customer has special requirements, it can be produced according to customer requirements.
- **产品标识示例 Marking example:** BKW MPF / 805U 160VAC