MPK S0 型金属化聚丙烯膜交流电动机电容器 85°C

MPK S0 class metallized polypropylene film AC motor capacitor 85°C



系列 Series MPK

行业型号 Industry code CBB61

产品类型 Type

S0 型金属化聚丙烯膜交流电动机电容器
S0 class metallized polypropylene film AC motor capacitor

产品结构 Construction

- 电介质：聚丙烯膜 Dielectric: Polypropylene film
- 外壳：方型，UL94V0 级工程塑料 Case: rectangular shape, engineering plastic UL94V0
- 填充料：UL94V0 级环氧树脂 Filling material: Epoxy resin UL 94V0 class.
- 引出端：Tc, T, V, U, M 或依客户要求 Terminals: TC, T, V, U, M, or as customer required

应用 Applications

- 适用于马达，电子扇，吊扇，排风机和其他设备单相电机。
  Motor, electronic fan, ceiling fan, exhaust fan and other equipment with single-phase motors
- 交流滤波
  AC Filter capacitor

安全认证 Approvals UL/CUL E521522

安全认证 Safety Approvals

认证机构 Body	地区 Region	标准 Standard	证书号 Certificate No.
UL/CUL	美国/加拿大	UL810, C22.2 No.190-M1985	E521522

技术要求 Specifications

技术要求（在额定功率和额定温度下）
Technical requirements (at rated power and rated temperature)

项目 Item	参数 Specification
电容器类别 Class	S0
引用标准 Reference standard	UL810-2012, IEC60252-1, GB/T3667.1, JIS4908
气候类别 Climatic category	25/85/21
频率 Frequency	50/60Hz
额定电压 / 容量范围 Rated voltage (Vac) / Capacitance range (μF)	250V: 0.5~55; 300V: 0.5~35; 350V: 0.5~24; 400V: 0.5~20; 450V: 0.5~18; 500V: 1~15; 550V: 1~13; 600V: 1~10
散逸因素 Dissipation Factor	≤0.0020 (1kHz, 25°C, only refer for TC terminal)
容量偏差 Capacitance tolerance	±5%(J), ±10%(K)

项目 Item	参数 Specification
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥1,000s (100VDC, 60s, 20°C, RH≤65%)
端子间耐电压 (Vtt) Withstand Voltage between terminals	175%*Unac, 2s
端子对外壳间耐电压 (Vtc) Withstand Voltage between terminal and case	2500Vac, 50Hz, 1min
最大允许电压 Max permissible voltage	110%*Unac
最大允许电流 Max permissible current	130%*In
最大允许电压电流 Max permissible voltage and current	130%*Unac*In

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸 250VAC Dimensions (mm) 250VAC

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30	17.5	10
1.0	32	20	11
1.0	30	17.5	10
1.5	32	20	11
2.0	32	20	11
2.2	32	20	11
2.5	32	20	11
3.0	32	22	13
3.5	32	22	13
4.0	32	25	15
4.5	32	25	15
5.0	32	25	15
3.0	36	22	12
3.5	36	22	12
4.0	36	24	12.5
4.5	36	24	12.5
4.5	38	23	14
4.7	38	23	14
4.7	36	24	13.5
5.0	36	24	13.5
5.0	38	25	15
5.5	38	25	15
6.0	38	25	15
6.0	38	26	16
6.5	38	26	16
7.0	38	28	16
7.5	38	28	18
7.5	38	28	16
8.0	38	28	18
8.5	38	28	18
8.5	38	29	19
9.0	38	29	19

C_R (μF)	W	H	T
9.5	38	30	20
10.0	38	30	20
6.5	48	29	19
7.0	48	29	19
7.5	48	29	19
8.0	47	28	17
8.5	47	28	17
9.0	47	28	17
9.5	47	28	17
10.0	47	28	17
10.0	48	30	20
12.0	48	29	19
15.0	47	31	20
18.0	48	32	23
18.0	47	35	23
20.0	48	37	24
15.0	60	31	21
18.0	60	34	22
20.0	60	37	23.5
22.0	60	37	23.5
25.0	60	39	25
28.0	60	39	25
30.0	60	41	27
32.0	60	41	27
35.0	60	43	30
38.0	60	43	30
40.0	60	45	33
45.0	60	45	33
50.0	60	50	35
55.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 300VAC Dimensions (mm) 300VAC

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30	17.5	10
1.0	30	17.5	10
1.2	32	20	11
1.5	32	20	11
1.8	32	22	13
2.0	32	22	13
2.2	32	22	13
2.5	32	25	15
3.0	32	25	15
3.3	32	25	15
3.5	32	28	17
4.0	32	28	17
4.5	32	30	18
2.0	36	22	12

C_R (μF)	W	H	T
2.2	36	22	12
2.5	36	24	12.5
3.0	36	24	13.5
3.3	38	25	15
3.5	38	26	16
4.0	38	28	16
4.5	38	28	18
5.0	38	28	18
5.5	38	29	19
6.0	38	30	20
6.5	39	31	22.5
7.0	39	31	22.5
7.5	39	33.7	23
8.0	39	33.7	23
8.5	39	33.7	23
7.0	47	28	17
8.0	48	29	19
8.5	48	30	20
9.0	47	31	20
9.5	47	31	20
10.0	47	33	20
10.0	47	31	20
12.0	47	35	23
14.0	47	37	24
15.0	48	37	26
18.0	48	40	28
9.0	60	31	21
9.5	60	31	21
10.0	60	34	22
12.0	60	37	23.5
15.0	60	39	25
18.0	60	41	27
20.0	60	43	30
22.0	60	43	30
24.0	60	43	30
25.0	60	45	33
27.0	60	45	33
28.0	60	45	33
30.0	60	50	35
33.0	60	50	35
35.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 350VAC Dimensions (mm) 350VAC

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30	17.5	10
1.0	32	20	11
1.2	32	22	13

C_R (μF)	W	H	T
1.5	32	22	13
1.8	32	25	15
2.0	32	25	15
2.2	32	25	15
2.5	32	28	18
3.0	32	28	17
3.3	32	30	18
3.5	32	33	18
1.2	36	22	12
1.5	36	22	12
1.8	36	24	12.5
2.0	38	25	15
2.2	38	25	15
2.5	38	26	16
2.7	38	26	16
3.0	38	28	16
3.0	38	26	16
3.3	38	28	18
3.5	38	29	19
4.0	38	30	20
4.0	38	29	19
4.0	38	28	18
4.5	38	30	20
4.5	38	28	18
4.5	38	29	19
5.0	39	31.2	22.5
5.5	39	33.7	23
5.5	39	31.2	22.5
6.0	39	33.7	23
5.0	48	29	19
5.5	48	29	19
6.0	48	30	20
6.5	47	33	20
7.0	47	33	20
7.5	48	32	23
8.0	47	35	23
8.5	47	35	23
9.0	47	35	23
9.5	47	37	24
10.0	47	37	24
12.0	48	40	28
6.5	60	31	21
8.0	60	34	22
8.5	60	37	23.5
9.0	60	37	23.5
9.5	60	37	23.5
10.0	60	37	23.5
12.0	60	39	25
14.0	60	41	27

C_R (μF)	W	H	T
15.0	60	43	30
18.0	60	45	33
20.0	60	45	33
22.0	60	50	35
24.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 400VAC Dimensions (mm) 400VAC

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30	17.5	10
1.0	32	22	12
1.2	32	22	13
1.5	32	25	15
1.8	32	25	15
2.0	32	28	17
2.2	32	28	17
2.5	32	28	17
2.7	32	30	18
3.0	32	33	18
1.0	36	22	12
1.5	36	24	13.5
1.8	38	25	15
2.0	38	25	15
2.0	36	24	13.5
2.2	38	26	16
2.5	38	28	16
2.5	36	28	16
3.0	38	28	18
3.3	38	29	19
3.5	38	30	20
3.5	38	29	19
4.0	39	31.2	22.5
4.5	39	31.2	22.5
5.0	39	33.7	23
4.0	48	28	17
4.5	48	29	19
4.5	48	28	17
5.0	48	30	20
5.0	47	31	17
5.5	50	31	21
6.0	48	32	23
6.5	48	32	23
7.0	47	35	23
7.5	47	37	24
8.0	47	37	24
8.0	47	35	23
8.5	48	37	26
9.0	48	37	26

C_R (μF)	W	H	T
9.5	48	40	28
10.0	48	40	28
5.0	60	31	21
6.0	60	34	22
6.5	60	34	22
7.0	60	34	22
7.5	60	37	23.5
8.0	60	37	23.5
8.5	60	37	23.5
9.0	60	39	25
9.5	60	39	25
10.0	60	39	25
12.0	60	41	27
12.0	58	38	26
14.0	60	43	30
15.0	60	45	33
18.0	60	50	35
20.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 450VAC Dimensions (mm) 450VAC

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30	22	10
1.0	32	22	13
1.5	32	25	15
1.0	36	22	12
1.5	38	25	15
2.0	38	25	15
2.5	38	28	18
3.0	38	30	20
3.0	47	28	17
3.5	47	28	17
4.0	48	29	19
4.5	48	30	20
5.0	47	31	20
5.5	48	32	23
6.0	48	32	23
6.5	47	37	24
7.0	47	37	24
7.5	48	37	26
8.0	48	37	26
8.5	48	40	28
9.0	48	40	28
9.5	50	40	30
10.0	50	40	30
5.0	60	31	21
6.0	60	34	22

C_R (μF)	W	H	T
6.5	60	37	23.5
7.0	60	37	23.5
7.5	60	37	23.5
8.0	60	39	25
8.5	60	39	25
9.0	60	41	27
9.5	60	41	27
10.0	60	41	27
12.0	60	43	30
14.0	60	45	33
15.0	60	45	33
17.0	60	50	35
18.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 500VAC Dimensions (mm) 500VAC

C_R (μF)	W	H	T
0.5	30	17.5	10
1.0	32	22	13
1.2	32	25	15
1.5	32	25	15
1.8	32	28	17
2.0	32	28	17
2.2	32	30	18
2.5	32	30	18
2.5	32	33	18
2.7	32	33	18
1.0	36	22	12
1.5	38	25	15
1.5	37	24	13.5
1.8	38	25	15
2.0	38	26	16
2.0	38	25	15
2.5	38	28	18
3.0	38	30	20
3.5	39	31.2	22.5
4.0	39	33.7	23
3.0	47	28	17
3.5	47	28	17
4.0	48	29	19
4.5	47	31	20
5.0	47	31	20
5.5	48	32	23
6.0	48	32	23
6.5	47	37	24
7.0	47	37	24
7.5	48	37	26
8.0	48	37	26

C_R (μF)	W	H	T
8.5	48	40	28
9.0	48	40	28
9.5	50	40	30
10.0	50	40	30
5.0	60	31	21
6.0	60	34	22
6.5	60	37	23.5
7.0	60	37	23.5
7.5	60	37	23.5
8.0	60	39	25
8.5	60	39	25
9.0	60	41	27
9.5	60	41	27
10.0	58	38	26
10.0	60	41	27
12.0	60	43	30
14.0	60	45	33
15.0	60	45	33
17.0	60	50	35
18.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 550VAC Dimensions (mm) 550VAC

C_R (μF)	W	H	T
1.0	36	22	12
1.0	38	24	13.5
1.2	36	24	13.5
1.5	38	26	16
1.8	38	28	16
2.0	38	28	18
2.2	38	29	19
2.5	38	30	20
3.0	39	31.2	22.5
3.0	48	29	19
3.0	47	31	20
3.5	47	31	20
4.0	48	32	23
4.0	47	35	23
4.5	47	35	23
5.0	47	35	23
5.5	47	37	24
6.0	47	37	27
6.5	47	37	27
7.0	48	40	28
4.0	60	31	21
4.5	60	34	22
5.0	60	37	23.5
5.5	60	37	23.5

C_R (μF)	W	H	T
6.0	60	37	23.5
6.0	58	38	23
6.5	58	38	23
6.5	60	39	25
7.0	58	38	26
7.0	60	39	25
7.5	58	38	26
7.5	60	41	27
8.0	60	41	27
8.0	58	38	26
8.5	58	38	26
8.5	60	43	30
9.0	60	43	30
9.5	60	43	30
10.0	60	45	33
10.0	60	43	30
12.0	60	45	33
12.0	60	50	35
13.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

外形尺寸 600VAC Dimensions (mm) 600VAC

C_R (μF)	W	H	T
1.0	36	24	12.5
1.0	38	25	15
1.2	38	26	16
1.5	38	28	18
1.8	38	29	19
2.0	38	30	20
2.2	39	31.2	22.5
2.5	39	33.7	23
2.0	48	28	17
2.5	48	29	19
3.0	47	33	20
3.5	48	32	23
4.0	47	35	23
4.5	48	37	25
5.0	48	37	26
5.5	48	40	28
3.0	60	31	21
3.5	60	34	22
4.0	60	34	22
4.0	60	37	23.5
4.5	60	37	23.5
5.0	60	39	25
5.5	60	39	25
6.0	60	41	27

C_R (μF)	W	H	T
6.5	60	41	27
7.0	60	43	30
7.5	60	43	30
8.0	60	45	33
8.5	60	45	33
9.0	60	45	33
9.5	60	50	35
10.0	60	50	35

尺寸公差 Tolerance ±1 mm。
Dimension tolerance ±1 mm.

备注 Notes

- **产品标识示例 Marking example:** BKW MPK 3.5uF J / 250VAC 50/60Hz / -25~85°C / T060401 / cURus 标志