
MPW 金属化聚丙烯膜 AC 电容器(浸渍型) 105°C

MPW Metallized polypropylene film AC capacitor (Dipped) 105°C



系列 Series MPW

产品类型 Type

金属化聚丙烯膜 AC 电容器(浸渍型)
Metallized polypropylene film AC capacitor (Dipped)

应用 Applications

- 温度补偿电路
  Temperature compensation circuits
- 定时，振荡回路
  Timing, oscillator circuit
- 功率校正，开关电源耦合用
  Power factor correction and coupling capacitor in SMPS application
- AC 滤波用
  AC filter capacitor

技术要求 Specifications

项目 Item	参数 Specification
电容器类别 Class	MPW(AC)
引用标准 Reference standard	UL810-2012, IEC60252-1, GB/T3667.1, JIS4908
额定温度 Rated temperature	105°C Max
额定电压 Rated voltage (Vac)	160~250
容量范围 Capacitance range (μF)	0.5~40
容量偏差 Capacitance tolerance	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M), +10~-0%(T), +10~-5%(U)
散逸因素 Dissipation Factor	≤0.0020 (1kHz, 25°C, only refer for TC terminal)
耐电压 Voltage proof	TT: 1.6*U_R(DC), 2s
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥1,000s (100VDC, 60s, 20°C, RH≤65%)

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸 160VAC-250VAC Dimensions (mm) 160VAC-250VAC

C_R (μF)	W (Max)	H (Max)	T (Max)
0.5	29.5	8.0	10.5
1.0	29.5	9.0	13.0
2.0	29.5	9.0	15.0
3.0	29.5	11.0	17.0
4.0	29.5	13.0	18.5

C_R (μF)	W (Max)	H (Max)	T (Max)
0.5	33.5	7.0	10.5
1.0	33.5	8.5	12.0
2.0	33.5	9.0	13.0
2.2	33.5	9.5	13.5
2.5	33.5	9.5	15.0
3.0	33.5	10.5	16.0
3.5	33.5	11.0	17.0
4.0	33.5	12.0	17.5
5.0	33.5	13.0	19.0
6.0	33.5	14.5	20.5
2.0	39.5	8.0	12.5
3.0	39.5	9.5	15.0
3.5	39.5	10.0	16.0
4.0	39.5	10.5	16.5
5.0	39.5	12.0	17.5
6.0	39.5	13.5	19.0
7.0	39.5	14.0	21.0
8.0	39.5	15.5	21.5
2.0	43.5	9.0	15.0
3.0	43.5	9.0	15.0
4.0	43.5	10.0	16.0
5.0	43.5	11.5	17.0
6.0	43.5	12.5	18.0
7.0	43.5	13.0	19.0
8.0	43.5	14.0	20.0
9.0	43.5	15.0	21.0
10.0	43.5	16.0	22.0
12.0	43.5	17.0	24.0
15.0	43.5	19.0	26.0
20.0	43.5	22.0	29.5
25.0	43.5	24.5	32.0
3.0	53.5	8.0	13.5
4.0	53.5	9.0	15.0
5.0	53.5	10.0	16.0
6.0	53.5	11.0	17.0
7.0	53.5	12.0	17.5
8.0	53.5	13.0	18.5
9.0	53.5	13.0	20.0
10.0	53.5	13.5	21.0
12.0	53.5	15.0	22.5
15.0	53.5	16.0	25.0
20.0	53.5	17.5	29.5
25.0	53.5	20.0	32.0
30.0	53.5	22.0	34.0
40.0	53.5	33.0	45.0

备注 Notes

- 如客户有特别要求，可按客户要求生产。
  If the customer has special requirements, it can be produced according to customer requirements.

- **产品标识示例 Marking example:** BKW 505T250VAC 105°C