MPX 金属化聚丙烯膜抑制干扰用固定电容器(X2 类别) 110°C

MPX Metallized Polypropylene Film Interference Suppression capacitor(Class X2) 110°C



系列 Series MPX

行业型号 Industry code CBB62

产品类型 Type

金属化聚丙烯膜抑制干扰用固定电容器(X2 类别)

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression capacitor(Class X2)

安全认证 Approvals CQC CQC24001434015 • ENEC-DEMKO ENEC-04959 • UL/CUL E542153

安全认证 Safety Approvals

认证机构 Body	地区 Region	标准 Standard	证书号 Certificate No.
CQC	中国	IEC60384-14:2013+AMD1:2016	CQC24001434015
ENEC-DEMKO	欧盟	EN IEC 60384-14:2023	ENEC-04959
UL/CUL	美国/加拿大	UL 60384-14, CAN/CSA-E60384-14	E542153

技术要求 Specifications

项目 Item	参数 Specification
气候类别/阻燃等级 Climatic Category/Passive Flammability Category	40/110/56/B
工作温度范围 Operating Temperature Range	-40°C~+110°C
额定电压 Rated Voltage (U_R)	310Vac, 50Hz/60Hz
最大额定电源电压 Max rated supply mains voltage	250Vac, 50Hz/60Hz
电容量范围 Capacitance Range	0.001μF ~ 10μF
电容量偏差 Capacitance Tolerance	±10%(K), ±20%(M)
耐电压 — 引线之间 Voltage Proof — Between Terminals	4.3U_R (Vdc), 2s
耐电压 — 极壳之间 Voltage Proof — Between Terminals To Case	1500+2U_R Vac, 1min
损耗角正切 Dissipation Factor (tanδ)	≤0.1% (1kHz at 20~25°C)
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥15000MΩ, C_N≤0.33μF; RC_N≥5000s, C_N>0.33μF (20°C, 100V, 1min)

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸 Dimensions (mm)

C_R (μF)	W (±1)	H (±1)	T (±1)	P (±1)	DΦ (±0.05)
0.001	10	9	4	7.5	0.5
0.0022	10	9	4	7.5	0.5
0.0033	10	9	4	7.5	0.5
0.0047	10	9	4	7.5	0.5
0.0068	10	9	4	7.5	0.5
0.01	10	9	4	7.5	0.5
0.015	10	9	4	7.5	0.5
0.018	10	9	4	7.5	0.5
0.022	10	9	4	7.5	0.5
0.033	10	11	5	7.5	0.5
0.001	13	9	4	10	0.5
0.0022	13	9	4	10	0.5
0.0033	13	9	4	10	0.5
0.0047	13	9	4	10	0.5
0.0068	13	9	4	10	0.5
0.01	13	9	4	10	0.6
0.022	13	9	4	10	0.6
0.033	13	11	5	10	0.6
0.1	13	11	5	10	0.6
0.1	13	12	6	10	0.6
0.15	13	12	6	10	0.6
0.22	13	14	8	10	0.6
0.22	13	16	8	10	0.6
0.33	13	16	8	10	0.6
0.47	13	19	9	10	0.6
0.68	13	21	11	10	0.6
0.1	18	11	5	15	0.6
0.1	18	12	6	15	0.6
0.22	18	12	6	15	0.6
0.22	18	13.5	7.5	15	0.6
0.33	18	13	7	15	0.8
0.33	18	14.5	8.5	15	0.8
0.47	18	14.5	8.5	15	0.8
0.47	18	17.5	10	15	0.8
0.56	18	19	11	15	0.8
0.68	18	16	10	15	0.8
0.68	18	19	11	15	0.8
0.22	26.5	15	6	22.5	0.6
0.22	26.5	16.5	7	22.5	0.8
0.33	26.5	16.5	7	22.5	0.8
0.33	26.5	17	8.5	22.5	0.8
0.47	26.5	17	8.5	22.5	0.8
0.47	26.5	19	10	22.5	0.8
0.68	26.5	19	10	22.5	0.8
1.0	26	20	11	22.5	0.8
1.2	26	22	12	22.5	0.8

C_R (μF)	W (±1)	H (±1)	T (±1)	P (±1)	DΦ (±0.05)
1.5	26	22	12	22.5	0.8
0.68	31.5	19.5	11	27.5	0.8
0.82	31.5	19.5	11	27.5	0.8
1.0	31.5	19.5	11	27.5	0.8
1.0	31.5	22	13	27.5	0.8
1.2	31.5	19.5	11	27.5	0.8
1.2	31.5	22	13	27.5	0.8
1.2	31.5	25	14	27.5	0.8
1.5	31.5	22	13	27.5	0.8
1.5	31.5	25	14	27.5	0.8
1.5	31.5	25.5	16	27.5	0.8
1.5	31.5	26	18	27.5	0.8
1.8	31.5	26	18	27.5	0.8
2.2	31.5	28	18	27.5	0.8
2.7	31.5	28	18	27.5	0.8
3.3	31.5	28	18	27.5	0.8
4.4	31	31	22	27.5	0.8
4.7	32	37	22	27.5	0.8
5.6	32	37	22	27.5	0.8
2.2	38	30	20	31.5	0.8
3.3	35.5	31	20	31.5	0.8
4.7	42	37	22	37.5	1.0
6.8	42	37	22	37.5	1.0
8.2	42	41	27.5	37.5	1.0
10.0	42	45	30	37.5	1.0
6.8	57	50	30	52.5	1.0
8.2	57	50	35	52.5	1.0
10.0	57	50	40	52.5	1.0

备注 Notes

- **产品标识示例 Marking example:** BKW 2.2K 310V~X2 / MPX 40/110/56/B + cURus, ENEC 15, CQC 标志； BKW 0.33K 310V~X2 / MPX 40/110/56/B + cURus, ENEC 15, CQC 标志