SMB 超小型金属化聚酯膜电容器(盒装型) 100℃

SMB Subminiature metalized polyester film capacitor (Box-type) 100℃



系列 Series SMB

行业型号 Industry code CL23

产品类型 Type

超小型金属化聚酯膜电容器(盒装型)

Subminiature metalized polyester film capacitor (Box-type)

应用 Applications

- 本品用于直流低脉冲场合，广泛用于功放、彩电、通讯、电源等对产品可靠性要求较高的电路中。
  Widely used for DC low pulse portion of occasions, widely used in amplifier, TV, communications, power supply and other products requiring high reliability circuit.

技术要求 Specifications

项目 Item	参数 Specification
气候类别/阻燃等级 Climatic Category/Passive Flammability Category	40/100/21
额定电压 Rated Voltage (U_R)	63VDC, 100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC
电容量范围 Capacitance Range	0.0010μF~2.2μF
电容量偏差 Capacitance Tolerance	±5%(J), ±10%(K)
耐电压 Voltage Proof	1.6 U_R
绝缘电阻 Insulation Resistance (20°C, 100V, 1min)	≥3000MΩ, C_N≤0.33μF; R・C_N≥1000s, C_N>0.33μF
损耗角正切 Dissipation Factor (tanδ)	≤0.008 (1kHz at 20~25°C)

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸（可依需求制作特殊规格）— 各电压可选壳号 Dimensions (mm), case codes per rated voltage

规格 pF code	容量 μF	63V	100V	250V	400V	630V
102	0.0010	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M2,M3
152	0.0015	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M2,M3
222	0.0022	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M2,M3
332	0.0033	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M2,M3
472	0.0047	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M2,M3
682	0.0068	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M2,M3
103	0.010	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M3
153	0.015	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M3,M4
223	0.022	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M4,M5
333	0.033	M1	M1	M1,M2	M2,M3	M4,M5

规格 pF code	容量 µF	63V	100V	250V	400V	630V
473	0.047	M1	M1	M1,M2	M2,M3	
683	0.068	M1	M1	M2,M3	M3,M4	
104	0.10	M1	M1	M3	M4	
154	0.15	M1	M1	M3,M4	M4,M5	
224	0.22	M1	M1,M2	M5	M5	
334	0.33	M2,M3	M2,M3	M5		
474	0.47	M2,M3,M4	M2,M3,M4			
684	0.68	M4,M5	M4,M5			
105	1.0	M5	M5			
155	1.5	M5	M5			
225	2.2	M5	M5			

表中空白表示该电压无此容量规格；壳号对应尺寸见“壳号尺寸”表。
A blank cell means not available at that voltage; see the case-size table for dimensions.

壳号尺寸 W*H*T Case sizes W*H*T (mm)

壳号 Case	W*H*T
M1	7.2*6.5*2.5
M2	7.2*7.5*3.5
M3	7.2*9.5*4.5
M4	7.2*10*5
M5	7.2*11*6

备注 Notes

- **产品标识示例 Marking example:** 334J100