SMC 超小型金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型) 85°C

SMC Subminiature metalized polypropylene film capacitor (Dipped-type) 85°C



系列 Series SMC

行业型号 Industry code CBB21X

产品类型 Type

超小型金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型)

Subminiature metalized polypropylene film capacitor (Dipped-type)

应用 Applications

- 本品用于各种要求低损耗或高容量精度的电路。
  This product is used for the various requirements of low loss or high precision circuits.

技术要求 Specifications

项目 Item	参数 Specification
气候类别/阻燃等级 Climatic Category/Passive Flammability Category	40/85/21
额定电压 Rated Voltage (U_R)	63VDC, 100VDC, 200VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC, 1000VDC
电容量范围 Capacitance Range	标准品 0.0010μF~0.33μF；更大容量可定制（非标定制品） / Standard: 0.0010μF~0.33μF; larger capacitances available as non-standard (customer-specific)
电容量偏差 Capacitance Tolerance	±5%(J), ±10%(K)
耐电压 Voltage Proof	1.6 U_R
绝缘电阻 Insulation Resistance (20°C, 100V, 1min)	≥15000MΩ, C_N≤0.33μF; R・C_N≥5000s, C_N>0.33μF
损耗角正切 Dissipation Factor (tanδ)	≤0.08% (1kHz at 20~25°C)

外形尺寸 Dimensions

外形尺寸 Dimensions (mm)

规格 Grade	CR (μF)	63/100VDC					200/250VDC				
		W	H	T	P	D	W	H	T	P	D
标准品	0.0010	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0012	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0015	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0018	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0022	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0027	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0033	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0039	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0047	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0056	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5

规格 Grade	CR (μF)	63/100VDC					200/250VDC				
		W	H	T	P	D	W	H	T	P	D
标准品	0.0068	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0082	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.010	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.012	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.015	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.018	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.022	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.027	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.033	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.039	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.047	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.056	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5
标准品	0.068	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5
标准品	0.082	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	8.5	4.5	5.0	0.5
标准品	0.10	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	8.5	4.5	5.0	0.5
标准品	0.12	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5	7.2	9.0	5.0	5.0	0.5
标准品	0.15	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5	7.2	9.0	5.0	5.0	0.5
标准品	0.18	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5	7.2	10.0	5.5	5.0	0.5
标准品	0.22	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5	7.2	10.0	5.5	5.0	0.5
标准品	0.27	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5	7.2	11.0	6.0	5.0	0.5
标准品	0.33	7.2	8.5	4.5	5.0	0.5	7.2	12.0	7.0	5.0	0.5
非标定制品	0.39	7.2	8.5	4.5	5.0	0.5	7.2	12.0	7.0	5.0	0.5
非标定制品	0.47	7.2	9.0	5.0	5.0	0.5					
非标定制品	0.56	7.2	9.0	5.0	5.0	0.5					
非标定制品	0.68	7.2	10.0	5.0	5.0	0.5					
非标定制品	0.82	7.2	11.5	5.2	5.0	0.5					
非标定制品	1.00	7.2	12.0	5.6	5.0	0.5					
非标定制品	1.20	7.2	12.5	6.5	5.0	0.5					
非标定制品	2.20	7.2	12.5	7.0	5.0	0.5					

（续下表：400VDC、630/1000VDC）
(continued below: 400VDC, 630/1000VDC)

外形尺寸（续） Dimensions (mm) (cont.)

规格 Grade	CR (μF)	400VDC					630/1000VDC				
		W	H	T	P	D	W	H	T	P	D
标准品	0.0010	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0012	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0015	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0018	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0022	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0027	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0033	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0039	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0047	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0056	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0068	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5
标准品	0.0082	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	7.5	4.5	5.0	0.5
标准品	0.010	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	8.0	4.8	5.0	0.5

规格 Grade	CR (μF)	400VDC					630/1000VDC				
		W	H	T	P	D	W	H	T	P	D
标准品	0.012	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	8.5	5.0	5.0	0.5
标准品	0.015	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	8.8	5.2	5.0	0.5
标准品	0.018	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	9.0	5.3	5.0	0.5
标准品	0.022	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	9.3	5.5	5.0	0.5
标准品	0.027	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	9.5	5.6	5.0	0.5
标准品	0.033	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	9.8	5.8	5.0	0.5
标准品	0.039	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	10.2	6.0	5.0	0.5
标准品	0.047	7.2	7.2	4.0	5.0	0.5	7.2	11.5	6.5	5.0	0.5
标准品	0.056	7.2	8.5	4.5	5.0	0.5					
标准品	0.068	7.2	9.0	5.0	5.0	0.5					
标准品	0.082	7.2	9.0	5.0	5.0	0.5					
标准品	0.10	7.2	10.0	5.5	5.0	0.5					
标准品	0.12	7.2	10.0	5.5	5.0	0.5					
标准品	0.15	7.2	11.0	6.0	5.0	0.5					
标准品	0.18	7.2	11.5	6.5	5.0	0.5					
标准品	0.22	7.2	12.0	7.0	5.0	0.5					
标准品	0.27										
标准品	0.33										
非标定制品	0.39										
非标定制品	0.47										
非标定制品	0.56										
非标定制品	0.68										
非标定制品	0.82										
非标定制品	1.00										
非标定制品	1.20										
非标定制品	2.20										

电容量 ≤0.33μF 为标准品；>0.33μF 为非标定制品（客户特别订制），表中以浅橙色底标示。

$C_R \leq 0.33\mu F$: standard products; $C_R > 0.33\mu F$: non-standard, customer-specific (highlighted in light orange).

表中空白表示该电压无此容量规格。

A blank cell means the capacitance is not available at that voltage.

备注 Notes

- **产品标识示例 Marking example:** 105J / 250V