

Práctico N° 2: Haskell

Ejercicio N°1: Evalúe las siguientes funciones

1. (min (max 3 4) (max 7 3))
2. (succ 9) +(max 5 4) +1
3. (max (succ (max 6 8)) (succ (min 6 8)))
4. (div 15 4)

//Funciones sobre listas. Analizadores de listas: head - tail - last - elem

5. (head [3,6,9])
6. (head ['a' , 'b' , 'c'])
7. (head "abcd")
8. (tail (head (tail ["ab","cd"])))
9. impares = ["uno", "tres"]
10. ("cinco" : impares) // : Constructor de lista
11. (["siete"]++ impares) // ++ Constructor de lista. Concatena
12. impares
13. (last impares)
14. uno = [3,1,8,5,4,2]
15. dos = [7,9,3,5,1]
16. (nueva = [(head uno), (head dos)])
17. (splitAt 3 uno) // Retorna una **tupla**
18. (uno !! 2)
19. (dos !! 0)
20. lista = [(uno !! 2), (dos !! 3)]
21. (sum uno)
22. (product dos)
23. (null impares)
24. (reverse impares)
25. (take 2 uno)
26. (drop 2 dos)
27. (maximum dos)
28. (minimum impares)
29. (elem "cinco" impares)
30. (elem "seis" impares)

// Evaluaciones con operadores lógicos

31. (not (elem "tres" impares))
32. (notElem "tres" impares)
33. ((elem "uno" impares) && (elem "siete" impares))
34. ((elem "uno" impares) || (elem "siete" impares))
35. (length ["Jose", "Antonio", "Mario"])
36. (length [["Jose", "Antonio", "Mario"]])

Práctico N° 2: Haskell

Ejercicio N°2: Tuplas

1. (fst ("ana","carlos")) --Aplica solo duplas, no sobre triplas, cuádruplas, etc.
2. (snd ("ana","carlos")) --Aplica solo duplas, no sobre triplas, cuádruplas, etc.
3. (zip [1,2,3,4] ["uno", ['d','o','s'], "tres", "cuatro"]) --(zip [1..] ["uno", ['d','o','s'], "tres", "cuatro"])

Ejercicio N°3: Rangos y listas infinitas. Evalúe las siguientes funciones

1. abecedario = ['a'..'z'])
2. pares = [2, 4..20]
3. impares = [21, 19..1]
4. (take 10 [11, 22..])
5. (take 10 (cycle ['a','b','c']))
6. (take 10 (repeat 10))
7. (replicate 10 10)

Ejercicio N° 4: Listas intencionales. Evaluar las siguientes expresiones:

1. [x*2 | x <- [1..10]]
2. [x*2 | x <- [1..10], x*2 >= 12]
3. frutas = ["naranjas", "peras", "uvas", "mandarinas", "peras"]
4. [x | x <- frutas, x=="peras"]
5. lista= [3, 5, 2, 0, 4, 0, 1, 5, 0]
6. sum [1 | x <- lista, x==0]
7. length [x | x <- lista, x/=0]

Ejercicio N°5: Definir una función que cuente los elementos pares tiene una lista de números.

Ejercicio N° 6: Definir una función que reciba una lista de listas y entregue la cantidad de elementos de la lista de mayor longitud.

Ejercicio N° 7: Definir una función que transforme una lista de números en otra lista que contenga el cubo de cada elemento.

Ejercicio N° 8: Definir una función recursiva que permita eliminar los elementos repetidos de una lista de átomos.

Ejercicio N° 9: Implementar una función recursiva que pase un número decimal a binario

Ejercicio N° 10: Implementar una función recursiva que permita obtener la unión de dos listas dadas; los elementos repetidos solo deben aparecer una vez.

Ejercicio N° 11: Definir una función que permita contar los átomos de una lista de listas.

Ejercicio N° 12: Calcular el producto de una matriz por un vector.

Ejercicio N° 13: Hacer el seguimiento de la siguiente función y decir que entrega para el ejemplo propuesto: Ej: [[1, 2, 3], [2, 3, 4, 5], [6,7, 8]]

```
pp::(Integral a) => [[a]] -> [a]
pp [] = []
pp (x:xs) = [head x] ++ pp xs
```

Práctico N° 2: Haskell

PROPUESTOS

Ejercicio N° 14: Dada una lista ordenada y un átomo escribir una función que inserte el átomo en el lugar correspondiente.

Ejercicio N° 15: Defina una función que, aplicada a una lista de listas, permita obtener una lista de un solo nivel.

Ejercicio N° 16: Construir un programa no recursivo que realice la suma de números complejos, los cuales se ingresan en sublistas con pares de números donde el primer elemento es la componente real y el segundo la componente imaginaria.

Ejercicio N° 17: Realizar el seguimiento para **scanner 3 [2,5,1]**

```
scanner :: (Integral a) => a -> [a] -> [a]
scanner n [] = [n]
scanner n (x:xs) = x + head (scanner n xs) : scanner n xs
```

Ejercicio N°18: Escriba un programa que recibiendo como argumento una lista de listas donde cada sublista contiene nombre del docente, dedicación y carrera donde trabaja; entregue como resultado una lista con los nombres de los docentes que cobrarán un plus considerando que los cobrarán aquellos docentes que tenga solamente un cargo con dedicación simple.

Ejemplo:

```
plus [[ "Ana", "Exclusivo", "LSI"], [ "Mary", "Semi", "LCC"], [ "Jose", "Simple", "LSI"],
[ "Mary", "Simple", "LSI"], [ "Pepe", "Simple", "LSI"], .....
```

```
[ "Jose", "Pepe", ....]
```