







































🌃 🍩 🔰 🗗 🤌 🔚 🖭 🚰 🚫 🚱 🛂 CTRL DERECHA





62% [24 snapd 11,7 MB/33,9 MB 35%]





Des:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 snapd amd64 2.71+ubuntu24.04 [33,9 MB]





























🔯 🍩 🏴 🚜 🤌 🔚 🖭 🚰 🚫 🚱 🛂 CTRL DERECHA



4.007 kB/s 59


































🔯 🍩 🔰 🗗 🤌 🔚 🖭 🖺 👸 🚳 🛂 CTRL DERECHA
















































































































































































PHP Version 8.3.6

```
System Linux server-ubuntu 6.8.0-86-generic #87-Ubuntu SMP PREEMPT DYNAMIC Mon Sep 22 18:03:36 UTC 2025 x86_64
Build Date Jul 14 2025 18:30:55
Build System Linux
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php/8.3/apache2
Loaded Configuration File /etc/php/8.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php/8.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-exif.ini,
/etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini,
/etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-phar.ini,
/etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-shmop.ini,
/etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini
/etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API 20230831
PHP Extension 20230831
Zend Extension 420230831
Zend Extension Build API420230831,NTS
PHP Extension Build API20230831.NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Signal Handling enabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibute Support disabled
Zend Max Execution Timers disabled
IPv6 Support enabled
DTrace Support disabled
Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports top, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.3.6. Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.3.6. Copyright (c), by Zend Technologies
```

Configuration

Apache Version Apache/2.4.58 (Ubuntu)

Apache API Version 20120211 Server Administrator webmaster@localhost press space for next page -Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back. H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list







































```
Apache Version Apache/2.4.58 (Ubuntu)
  Apache API Version 20120211
  Server Administrator webmaster@localhost
  press space for next page --
 Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back.
Exiting via interrupt: 2
administrador@server-ubuntu:~$ sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm17t64 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgresql-16 postgresql-client-16 postgresql-client-common
 postgresql-common
Paquetes sugeridos:
postgresql-doc postgresql-doc-16
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm17t64 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgresql postgresql-16 postgresql-client-16
postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib
0 actualizados, 12 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 43,6 MB de archivos.
Se utilizarán 175 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjson-perl all 4.10000-1 [81,9 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-client-common all 257build1.1 [36,4 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-comm<u>on all 257build1.1 [161 kB</u>]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-3build3 [20,4 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [11.6 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libjson-xs-perl amd64 4.040-0ubuntu0.24.04.1 [83,7 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libllvm17t64 amd64 1:17.0.6-9ubuntu1 [26,2 MB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpq5 amd64 16.10-0ubuntu0.24.04.1 [144 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-client-16 amd64 16.10-0ubuntu0.24.04.1 [1.297 kB]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-16 amd64 16.10-0ubuntu0.24.04.1 [15,5 MB]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql all 16+257build1.1 [11,6 kB]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 postgresql-contrib all 16+257build1.1 [11.6 kB]
Descargados 43,6 MB en 9s (4.967 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libjson-perl previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 85412 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-libjson-perl_4.10000-1_all.deb ...
Desempaquetando libjson-perl (4.10000-1) ...
Seleccionando el paquete postgresql-client-common previame<u>nte no seleccionado.</u>
Preparando para desempaquetar .../01-postgresql-client-common_257build1.1_all.deb ...
Desempaquetando postgresql-client-common (257build1.1) ...
Seleccionando el paquete postgresgl-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-postgresql-common_257build1.1_all.deb ...
```





































```
bdtaller_ramos=# CREATE TABLE usuarios ( id SERIAL PRIMARY KEY, nombres VARCHAR(50) NOT NULL, apellidos VARCHAR(50) NOT NULL, edad INTEGER CHECK ()edad >= 0), e
stado VARCHAR(20)); CREATE TABLE empleados ( id SERIAL PRIMARY KEY, id_usuario INTEGER REFERENCES usuarios(id), cargo VARCHAR(100) NOT NULL, sueldo NUMERIC(12,2
), estado VARCHAR(20)); INSERT INTO usuarios (nombres, apellidos, édad, estado) VALUES ('Ana', 'Perez', 30, 'activo'), ('Luis', 'Gomez', 28, 'activo'); INSERT I
NTO empleados (id_usuario, cargo, sueldo, estado) VALUES (1, 'Administrador', 2500.00, 'activo'), (2, 'Tecnico', 1800.50, 'activo');
ERROR: syntax error at or near ")"
LINE 1: ...ellidos VARCHAR(50) NOT NULL, edad INTEGER CHECK ()edad >= 0...
ERROR: relation "usuarios" does not exist
ERROR: relation "usuarios" does not exist
LINE 1: INSERT INTO usuarios (nombres, apellidos, edad, estado) VALU...
ERROR: relation "empleados" does not exist
LINE 1: INSERT INTO empleados (id_usuario, cargo, sueldo, estado) VA...
bdtaller_ramos=# CREATE TABLE usuarios ( id SERIAL PRIMARY KEY, nombres VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, apellidos VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, edad INTEGER CHECK (
edad >= 0), estado VARCHAR(20));
CREATE TABLE
bdtaller_ramos=# CREATE TABLE empleados ( id SERIAL PRIMARY KEY, id_usuario INTEGER REFERENCES usuarios(id), cargo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, sueldo NUMERIC(
12,2), estado VARCHAR(20));
CREATE TABLE
bdtaller_ramos=# INSERT INTO usuarios (nombres, apellidos, edad, estado) VALUES ('Rodrigo', 'Diego', 30, 'activo'), ('Carlos', 'Eliecer', 28, 'activo');
INSERT 0 2
bdtaller_ramos=# INSERT INTO empleados ( id_usuario, cargo, saldo, estado) VALUES (1, 'Administrador', 2500.00, 'activo'), (2, 'Tenico', 1800.50, 'activo');
ERROR: column "saldo" of relation "empleados" does not exist
LINE 1: INSERT INTO empleados ( id_usuario, cargo, saldo, estado) VA...
bdtaller_ramos=# INSERT INTO empleados ( id_usuario, cargo, sueldo, estado) VALUES (1, 'Administrador', 2500.00, 'activo'), (2, 'Tecnico', 1800.50, 'activo');
INSERT 0 2
bdtaller_ramos=# -l
bdtaller_ramos-# SELECT * FROM usuarios
bdtaller_ramos-# SELECT * FROM usuarios;
ERROR: syntax error at or near "-"
LINE 1: -1
bdtaller_ramos=# SELECT * FROM usuarios;
id | nombres | apellidos | edad | estado
 1 | Rodrigo | Diego
                                30
                                    activo
 2 | Carlos | Eliecer
                               28
                                    activo
(2 rows)
bdtaller_ramos=# SELECT * FROM empleados;
id | id_usuario |
                       cargo
                                    sueldo
                                                estado
               1 | Administrador
                                     2500.00
                                                activo
                   Tecnico
                                     1800.50
                                               activo
```

































(2 rows)

bdtaller_ramos=# _

















/etc/netplan/00-installer-config.yaml







^W Where Is ^\ Replace













^C Location ^∕ Go To Line
































[New File]























/etc/netplan/01-netcfg.yaml * GNU nano 7.2 network: ethernets: enp0s3: dhcp4: no addresses: - 192.168.0.20/24 gateway4: 192,168.1.19 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 - 1.1.1.1 version: 2_ ^O Write Out ^R Read File ^W Where Is ^\ Replace ^K Cut ^U Paste ^C Location M-U Undo M-] To Bracket M-Q Previous Help T Execute M-A Set Mark Go To Line M-6 Copy Justify M-E Redo ^Q Where Was M-W Next ESP LAA 5:47 p. m. 23/10/2025

UBUNTU-RAMOS [Corriendo] - Oracle VirtualBox

administrador@server-ubuntu:~\$ sudo netplan apply

```
** (generate:19408): WARNING **: 22:48:54.693: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessibl
e by others.
** (generate:19408): WARNING **: 22:48:54.696: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
/etc/netplan/00-installer-config.yaml:8:19: Error in network definition: expected mapping (check indentation)
     nameservers:
administrador@server-ubuntu:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:ea:64:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
      valid_lft 77627sec preferred_lft 77627sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feea:64f3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
      valid_lft 86200sec preferred_lft 14200sec
   inet6 fe80::a00:27ff:feea:64f3/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
administrador@server-ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:ea:64:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
      valid_lft 77612sec preferred_lft 77612sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feea:64f3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
      valid_lft 86185sec preferred_lft 14185sec
   inet6 fe80::a00:27ff:feea:64f3/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
```



administrador@server-ubuntu:~\$





































