Usuário e navegador

React / TypeScript / formulário validado
Simulação e memória cronológica
Histórico privado e lembretes opt-in
Exportação da memória no cliente
Link do e-mail abre a conta própria
HTTPS; cookies e sessão da aplicação

HTTPS

VERCEL | Monólito modular Next.js

Interface e fronteiras HTTP

SSR; /api/auth/* e /auth/callback
/api/calculate: simulação pública
/api/history: GET / POST / DELETE privados
/api/reminders: programação e cancelamento
Origem, validação, sessão e respostas privadas

Aplicação e adaptadores

Zod; calculateForMvp; histórico e snapshots
Cliente SSR sob identidade autenticada
Paginação por proprietário e filtro por regime
Clock externo ao domínio; data de São Paulo

Domínio puro e catálogos versionados

TypeScript / Temporal; civil, criminal e trabalhista
Atos, regras, calendários e fontes no código
Motor determinístico: sem rede, banco ou relógio
Resultado provisional / incomplete e memória
Catálogos SQL não substituem a seleção do motor
Revisão jurídica e calendário parcial identificados

Dispatcher de lembretes | server-only

/api/internal/reminders/dispatch
Assinatura HMAC + timestamp + nonce consumível
Cliente privilegiado separado; modo brevo
RPCs: claim → prepare → envio → settle
Token, lease e limites de tentativa / janela
Incerteza: sem reenvio automático
probe: diagnóstico sem claim nem e-mail
Segredos somente no ambiente do servidor

sessão

JWT / RPC

RPC

HMAC

SUPABASE | Serviços gerenciados

Auth e identidade

Cadastro / confirmação / login / recuperação
OAuth Google e convites
auth.users e emissão de sessão / JWT
Mensagens de conta pelo SMTP Brevo
Provedor Google configurado no Supabase

Data API / PostgREST e RPC

Cliente comum: JWT da conta + GRANT / RLS
Usuário não escolhe outro owner_id
Serviço: acesso exclusivo ao dispatcher
Sem conexão ORM direta no recorte atual

PostgreSQL | dados e integridade

public: 3 tabelas de catálogo, cálculos e fila
reminder_private: config e invocações
7 tabelas próprias; 65 colunas; 4 FKs
PKs, UKs, CHECKs, índices e políticas RLS
Wrappers públicos; funções internas limitadas
Snapshots JSONB com versões e pendências
Memórias preservadas; autenticidade não atestada
Reservas atômicas: FOR UPDATE SKIP LOCKED

Agendamento e operação privada

pg_cron: tick por minuto, se habilitado
Vault: segredo dedicado de assinatura
pg_net: HTTPS assíncrono após commit
Nonce / request_id / resposta e resumo
Habilitação exige probe recente elegível
Coleta de resultados e retenção de sete dias
request_id é correlação, sem FK para net

Google OAuth

Identidade Google
Consentimento da conta
Retorno via Supabase
e callback do aplicativo

SMTP

Brevo | dois canais

SMTP: e-mails do Auth
API: lembretes de prazo
Credenciais separadas
Aceite HTTP não prova
recebimento na caixa
Template com link privado

Caixa do usuário

Confirmação / recuperação
Aviso de prazo
Memória exige conta própria
Recebimento: aceite humano

Envio pela API HTTPS do Brevo

Engenharia e entrega

GitHub privado e Git versionado
4 migrations SQL imutáveis no repositório
GitHub Actions: aplicação e banco
check, audit, build e Playwright
Banco CI: pgTAP e lint em stack descartável
Vercel publica a aplicação
Migrations hospedadas: etapa controlada
CI não é evidência de migração remota
Registros de testes / aceite / operação
Backups e RPO/RTO não validados aqui

Desenvolvimento e ensaio local

Node / pnpm; Supabase CLI fixada
Docker: PostgreSQL 17 configurado
API 54321; banco 54322; Studio 54323
Mailpit: captura local sem envio externo
Dispatcher local usa loopback
Ambientes isolados: local / preview / prod
Valores de segredos ausentes do relatório
Leitura de código e DDL em 04/11/2026
Sem reinspeção de produção nesta edição
Topologia lógica; região / capacidade
contratada não foram verificadas