

Exo 6. Déterminer dans chacun des cas suivants une requête SQL qui permet d'obtenir :

- Les noms et prénoms des usagers ayant emprunté des livres, sans doublons ;
- Même requête que précédemment mais les usagers sont classés par ordre de date de retour décroissante.
- Les titres des livres publiés avant 'Dune'
- Les noms et prénoms des auteurs de la liste précédente, sans doublons.
- Le nombre de résultats trouvés à la question précédente.

Exo 7.

- Formuler en français une requête SQL qui permet d'obtenir :
 - SELECT * FROM livre WHERE titre LIKE '%Robot%';**
 - SELECT nom,prenom FROM usager WHERE ville ='Bordeaux';**
 - SELECT u.nom,u.prenom
FROM usager AS u
JOIN emprunt AS e ON u.code_barre=e.code_barre
WHERE retour < '2020-04-02';**
 - SELECT titre
FROM livre
JOIN auteur_de ON livre.isbn=auteur_de.isbn
JOIN auteur ON auteur_de.a_id=auteur.a_id
WHERE auteur.nom="Camus" and auteur.prenom="Albert"**
 - SELECT l.titre
FROM livre AS l
WHERE l.isbn IN (SELECT isbn FROM livre WHERE annee > 1990);**
-  L'expression **e IN (q)** renvoie **vrai** si et seulement si le résultat de l'expression **e** est l'une des lignes renvoyées par l'expression **(q)**
- Réécrire la dernière requête SQL en n'utilisant qu'une seule clause SELECT.

Exo 8. Identifier tous les auteurs ayant collaboré à un ouvrage et les renvoyer sous la forme (nom_1, nom_2, titre). Pour ne pas afficher deux fois la même équipe d'auteurs, on impose que nom_1 et nom_2 apparaissent dans l'ordre alphabétique. Si trois auteurs collaborent pour le même ouvrage, ils apparaissent alors dans 3 duos différents.
un indice : on pourra doubler les jointures pour trouver les duos.