

# 1. Gitlab 소스 클론 이후 빌드 및 배포할 수 있도록 정리한 문서

1) 사용한 JVM, 웹서버, WAS 제품 등의 종류와 설정 값, 버전(IDE 버전 포함) 기재

JVM - 17

NGINX - 1.27

Jenkins - 2.462.1

Spring Boot - 3.3.1

Vue.js - 3.4.29

MySQL - 8.0.38

IntelliJ IDEA - 2024.1.4 (Ultimate Edition)

VSCode - 1.90.2

2) 빌드 시 사용되는 환경 변수 등의 내용 상세 기재

.env

```
VITE_API_URL=""
VITE_API_USER=""
VITE_API_BOARD=""
VITE_API_LIKE=""
VITE_API_CALENDAR=""
VITE_API_PHOTO=""
VITE_API_BACKGROUND=""
VITE_API_REFRESH=""
VITE_API_OPENVIDU_SERVER=""

VITE_WS=""

VITE_CODE_SUCCESS=""
VITE_CODE_REQUEST_ERROR=""
VITE_CODE_EMPTY_JWT=""
VITE_CODE_INVALID_JWT=""
VITE_CODE_INVALID_REFRESH_TOKEN=""
VITE_CODE_DUPLICATED_USER_EMAIL=""
VITE_CODE_NOT_EQUAL_EMAIL_CODE=""
```

```
VITE_CODE_NOT_FOUND_USER=""
VITE_CODE_INVALID_PASSWORD=""
VITE_CODE_ALREADY_SHARED=""
VITE_CODE_GET_CALENDAR_EMPTY=""

VITE_OPENVIDU_SERVER_SECRET=""
```

application.yml

```
spring:
  application:
    name:

  datasource:
    url:
    username:
    password:
    driver-class-name:

  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto:
    properties:
      hibernate:
        show_sql:
        format_sql:

# Email
  mail:
    host:
    port:
    username:
    password:
    properties:
      mail:
        smtp:
          auth:
          starttls:
            enable:
            required:
          connectiontimeout:
          timeout:
          writetimeout:
    auth-code-expiration-millis:
```

```
# Redis
data:
  redis:
    host:
    port:

logging.level:
  org.hibernate.SQL:

jwt:
  accessSecret:
  refreshSecret:
  accessExpire:
  refreshExpire:

password:
  encoding:
  key:

# Multipart
servlet:
  multipart:
    enabled:
    max-file-size:
    max-request-size:

# AWS
cloud:
  aws:
    credentials:
      accessKey:
      secretKey:
    region:
    static:
  stack:
    auto: false
  s3:
    bucket:

server:
  servlet:
```

```
session:
  cookie:
    domain:
    path:
    max-age:

cors:
  allowed:
  origins:

# OpenAI
openai:
  api-key:
```

### 3) 배포 시 특이사항 기재

### 4) DB 접속 정보 등 프로젝트(ERD)에 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록

#### DB

url: jdbc:mysql://(자신의 DB url 주소)

username: DB 유저 이름

password: DB 패스워드

#### Mail

username: 구글 이메일

password: 구글 계정 2단계 인증 비밀번호

#### AWS

accessKey: AWS에서 발급받은 accessKey

secretKey: AWS에서 발급받은 secretKey

#### OpenAI

api-key: OpenAI에서 발급한 API 키